



Inhalt

Inhalt dieses Handbuchs

Einführung in Videokonferenzen	4
Bewährte Verfahren	
Weitere TippsAnmeldeinformationen	
Allgemeines zur Anschlussmobilität	
Videogespräche	
Anruf aus Kontaktliste tätigen	7
Allgemeines zur Kontaktliste	7
Eintrag in der Kontraktliste bearbeiten und Anruf tätigen	8
Allgemeines zum Bearbeiten von Einträgen	8
Anruf unter Verwendung des Namens, der Nummer	
oder der IP-Adresse	9
Allgemeines zum Tätigen von Anrufen	9
Anrufe außerhalb eines laufenden Anrufs empfangen	10
Wenn Sie angerufen werden1	10
Anrufe während eines anderen Anrufs empfangen 1	
Wenn Sie angerufen werden1	1
Einen Anruf verlassen1	12
Allgemeines zum Verlassen eines Anrufs1	12
Einen Anruf halten und einen gehaltenen Anruf fortsetzen 1	13
Allgemeines zum Halten eines Anrufs	13
Einen laufenden Anruf übergeben1	
Allgemeines zur Übergabe1	14
Funktion "Nicht stören" aktivieren	15
Allgemeines zu DND	15
Automatisiertes Weiterleiten aller Anrufe1	16
Allgemeines zum Weiterleiten von Anrufen1	16
Das Tastenfeld während eines Anrufs anzeigen 1	17

Das Tastenfeld während eines Anrufs verwenden	8 8 9
Intelligent ProximityVerwenden von Intelligent Proximity2Allgemeines zu Proximity2	
InhaltsfreigabeFreigeben von Inhalten während eines Anrufs2Allgemeines zur Inhaltsfreigabe2Freigeben von Inhalten außerhalb von Anrufen2Freigeben lokaler Inhalte2Präsentationslayout in einem Anruf ändern2Allgemeines zum2Präsentationslayout2	3 4 4 5
Geplante KonferenzenAn einer geplanten Konferenz teilnehmen2Beitreten zu einer Konferenz2	
KontakteFavoriten, Letzte Anrufe und Verzeichnis2Allgemeines zu Kontaktlisten2Eine Person während eines Anrufs zu3den Favoriten hinzufügen3Allgemeines zu Favoriten3Eine Person außerhalb eines Anrufs	9

Alle	Einträge	im	Inhaltsverzeichnis	sind	aktive	Hyperlinks	zum
ents	prechend	len ⁻	Thema.				

Sie können zwischen den Kapiteln wechseln, indem Sie auf eines der Symbole in der Seitenleiste klicken.

Hinweis: Einige der in diesem Benutzerhandbuch beschriebenen Features sind optional und möglicherweise nicht auf Ihrem System verfügbar.

zu den Favoriten hinzufügen	31
Allgemeines zu diesem Feature	31
Kamera	
Anzeigen der Kameraeinstellungen	33
Allgemeines zur Kamerasteuerung	33
Voreinstellung für Kameraposition hinzufügen	34
Allgemeines zu Kameravoreinstellungen	34
Voreinstellung für Kameraposition bearbeiten	35
Allgemeines zum Bearbeiten von Voreinstellungen	35
Nachverfolgung des Sprechers	36
Allgemeines zur Nachverfolgung des Sprechers	36
Präsentatorverfolgung	
Allgemeines zur Präsentatorverfolgung	37
Ihre Kamera steuern	38
Allgemeines zum Bearbeiten von Voreinstellungen	38
Selbstansicht verwalten	39
Allgemeines zum Bearbeiten von Voreinstellungen	
Die Größe des Selbstansichts-PiP ändern	40
Warum sollte die Größe der	
Selbstansicht geändert werden?	
Das Selbstansichts-PiP verschieben	
Warum sollte die Selbstansicht verschoben werden?	
Steuerung der Kamera der Gegenstelle	
Allgemeines zur Kamerasteuerung	42
Einstellungen	
Zugreifen auf die Einstellungen	44
Allgemeines zu den Einstellungen	44

touch10-sx10-sx20-sx80-mx200g2-mx300g2-mx700-mx800-room-kit-user-guide-ce92.indd 2





Einführung in Videokonferenzen



Einführung in Videokonferenzen

Bewährte Verfahren

Eine Videokonferenz ermöglicht eine weltweite direkte Kommunikation von Angesicht zu Angesicht. Behalten Sie dabei immer im Hinterkopf, dass es sich auch bei einer Videokonferenz um ein geschäftliches Meeting handelt, d. h. Etikette und Kleiderordnung auch hier einzuhalten sind.

Im Konferenzraum

- Stellen Sie sicher, dass sich das Mikrofon vorne am Tisch befindet, damit alle Sprecher erkannt werden. Die beste Position ist mindestens 2 Meter vor dem System auf einer ebenen Fläche mit mindestens 0,3 Meter vor der Tischkante.
- Richtmikrofone sollten vom Videosystem weg zeigen.
- Stellen Sie sicher, dass die Ansicht des Mikrofons nicht blockiert ist.
- Mikrofone sollten nicht in der Nähe von Geräuschquellen, beispielsweise Computer-

- oder Projektorlüfter, positioniert werden. Geräusche aus solchen Quellen werden von den anderen Konferenzteilnehmern oftmals als unverhältnismäßig laut empfunden.
- Wenn Sie eine Dokument- oder Whiteboard-Kamera verwenden, können Sie die Teilnehmer so anordnen, dass sich die Kamera nahe beim Konferenzleiter befindet (oder nahe beim festgelegten Controller).
- Wenn Sie ein Whiteboard verwenden, wird die Konferenz von den Remoteteilnehmern als besser empfunden, wenn das Whiteboard über die Hauptkamera sowie eine dedizierte Whiteboard-Kamera sichtbar ist. Rundfunkanstalten machen das normalerweise, damit die Zuschauer sehen können, dass sich der Präsentator im gleichen Raum befindet.
- Positionieren Sie alle Peripheriegeräte so, dass sie sich in Reichweite eines Teilnehmers befinden, der die Anzeige ändert, die Konferenz aufzeichnet oder andere Aufgaben ausführt.

- Um eine natürliche Konferenzumgebung sicherzustellen, positionieren Sie die Kamera oben in der Mitte des Empfangsmonitors. Die Kamera sollte direkt auf die Konferenzteilnehmer zeigen, um den Blickkontakt mit den Teilnehmern der Gegenstelle zu gewährleisten. Probieren Sie es mit der Selbstansichtsfunktion Ihres Videosystems aus. Die Selbstansicht zeigt, was die Remoteteilenhmer von Ihrem System (ausgehendes Video) sehen.
- Für freigegebene Inhalte verwenden Sie wahrscheinich die Duo-Video-Funktion.
 Dafür wird die Verwendung von zwei Videostreams vorausgesetzt, die jeweils die Präsentation und den Präsentator oder die Präsentatorgruppe anzeigen. Bei kleineren Systemen müssen Sie sich möglicherweise zwischen der Anzeige der Präsentation und des Präsentators entscheiden.

Weitere Tipps

Allgemeines zu Kameraeinstellungen

Cisco TelePresence-Systeme ermöglichen das Erstellen vordefinierter Zoom- und Kameraeinstellungen (Schwenken und Kippen). Verwenden Sie diese Funktionen, um das Fenster mit dem Sprecher zu vergrößern. Vergessen Sie nicht, das Fenster anschließend wieder zu verkleinern. Bei Systemen mit Kameraverfolgung ist dies nicht erforderlich.

Lautstärke des Lautsprechers

Das Audiosystem verwendet die im Monitor integrierten Lautsprecher oder das Cisco Digital Natural Audio-Modul.

Bei einigen Systemen können Sie den Standardpegel einstellen, indem Sie die Lautstärke mit der Fernbedienung des Monitors anpassen.

Helligkeitsregelung

Um die Helligkeit, Farben oder andere Einstellungen des Monitors anzupassen, verwenden Sie die Fernbedienung des Monitors.
Passen Sie den Monitor an die Bedingungen des Konferenzraums an. Die Monitore von Cisco haben Menüs auf dem Bildschirm, die einfach zu verwenden sind. Weitere Informationen zum Konfigurieren des Monitors finden Sie in den entsprechenden Benutzer- und Verwaltungshandbüchern.

D1534508 Cisco TelePresence Benutzerhandbuch Systeme mit Touch10 Erstellt: November 2017 für CE9.2 Gesamter Inhalt © 2010–2017 Cisco Systems, Inc. Alle Rechte vorbehalten.



Einführung

können.

Anmelden mit Ihren eigenen Anmeldeinformationen

Systeme mit aktivierter Anschlussmobilität verfügen über eine zusätzliche Schaltfläche,

Extension Mobility

Melden Sie sich mit dem Benutzernamen und der PN Bir Extension Mobility un.
Wenn Sie keinen Benutzernamen und der PN Bir Extension Mobility un.
Wenn Sie keinen Benutzernamen und der PN Bir Extension Mobility un.
Wenn Sie keinen Benutzernamen und der PN Bir Extension Mobility un.
Wenn Sie keinen Benutzernamen und der PN Bir Extension Mobility un.
Wenn Sie keinen Benutzernamen und der PN Bir Extension Mobility un.
Wenn Sie keinen Benutzernamen und der PN Bir Extension Mobility un.
Wenn Sie keinen Benutzernamen und der PN Bir Extension Mobility un.
Wenn Sie keinen Benutzernamen und der PN Bir Extension Mobility un.
Wenn Sie keinen Benutzernamen und der PN Bir Extension Mobility un.
Wenn Sie keinen Benutzernamen und der PN Bir Extension Mobility un.
Wenn Sie keinen Benutzernamen und der PN Bir Extension Mobility un.
Wenn Sie keinen Benutzernamen und der PN Bir Extension Mobility un.
Wenn Sie keinen Benutzernamen und der PN Bir Extension Mobility un.
Wenn Sie keinen Benutzernamen und der PN Bir Extension Mobility un.
Wenn Sie keinen Benutzernamen und der PN Bir Extension Mobility un.
Wenn Sie keinen Benutzernamen und der PN Bir Extension Mobility un.
Wenn Sie keinen Benutzernamen und der PN Bir Extension Mobility un.
Wenn Sie keinen Benutzernamen und der PN Bir Extension Mobility un.
Wenn Sie keinen Benutzernamen und der PN Bir Extension Mobility un.
Wenn Sie keinen Benutzernamen und der PN Bir Extension Mobility un.
Wenn Sie keinen Benutzernamen und der PN Bir Extension Mobility un.
Wenn Sie keinen Benutzernamen und der PN Bir Extension Mobility un.
Wenn Sie keinen Benutzernamen und der PN Bir Extension Mobility un.
Wenn Sie keinen Benutzernamen und der PN Bir Extension Mobility un.
Wenn Sie keinen Benutzernamen und der PN Bir Extension Mobility un.
Wenn Sie keinen Sie

Tippen Sie auf **Anmelden** (siehe Abbildung).

Allgemeines zur Anschlussmobilität

Videosysteme in Konferenzräumen oder geräuscharmen Räumen, die unter CUCM (Cisco Unified Communications Manager) ausgeführt werden, erlauben Ihnen möglicherweise, sich mit Ihren persönlichen Anmeldeinformationen anzumelden.

CUCM leitet alle Ihre eingehenden Anrufe an dieses Videosystem um.

Die Anschlussmobilität wird auch als Hotdesking bezeichnet.



über die Sie sich mit Ihren eigenen

Anmeldeinformationen am System anmelden


Tippen Sie auf die Taste Extension Mobility.






Anruf aus Kontaktliste tätigen

1




Tippen Sie auf die Anruf-Taste.

2




Um nach einer Person in einer bestimmten Liste zu suchen ("Favoriten", "Verzeichnis" oder "Letzte Anrufe"), tippen Sie auf diese Liste, und blättern Sie dann bis zum gewünschten Eintrag nach unten.

3



Sie können auch auf das Feld "Suchen oder wählen" tippen. Dadurch wird die virtuelle Tastatur geöffnet und Ihre Eingabe wird in allen Listen gesucht.




Geben Sie nun den Namen, die Nummer oder die IP-Adresse ein.

Während der Eingabe werden passende Einträge angezeigt.

Halten Sie "*" gedrückt, um den Punkt in IP-Adressen einzugeben.


5



Es ist auch ein erweiterter Ziffernmodus verfügbar, der Sonderzeichen umfasst.

Zum Umschalten zwischen dem alphanumerischen und dem erweiterten Ziffernmodus tippen Sie auf die Taste in der unteren linken Ecke der Tastatur.

6



Wenn Sie den gewünschten Kontakt gefunden haben, tippen Sie auf den Namen und dann auf die grüne **Anruf**-Taste.

Allgemeines zur Kontaktliste

Die Kontaktliste besteht aus drei Teilen:

11 11 11

CISCO

Favoriten. Diese Kontakte wurden von Ihnen hinzugefügt. Diese Einträge sind normalerweise Personen, die Sie häufig anrufen oder anderweitig schnell kontaktieren müssen.

Das **Verzeichnis** ist normalerweise ein Unternehmensverzeichnis, das vom Videosupport-Team auf Ihrem System installiert wird.

Unter **Letzte Anrufe** werden ausgehende, eingehende und verpasste Anrufe aufgeführt.

Folgende Optionen sind verfügbar:

- Sie können einen Namen, eine Nummer oder eine IP-Adresse eingeben, um alle Listen zu durchsuchen.
- Sie können den Eintrag zur Liste der *Favoriten* hinzufügen und bearbeiten, bevor Sie einen Anruf tätigen, sowie die Anrufübertragungsrate ändern und den Eintrag aus *Letzte Anrufe* entfernen.

D1534508 Cisco TelePresence Benutzerhandbuch Systeme mit Touch10
Erstellt: November 2017 für CE9.2
Gesamter Inhalt © 2010-2017
Cisco Systems, Inc. Alle Rechte vorbehalten.


7

Eintrag in der Kontraktliste bearbeiten und Anruf tätigen

Arro igeben Nachrichten


Tippen Sie auf die Anruf-Taste.

2



Tippen Sie auf das Feld **Suchen oder wählen**, oder blättern Sie wie auf der vorigen Seite abgebildet durch eine der Listen.

3



Wenn Sie den Eintrag gefunden haben, tippen Sie darauf, um das Menü "Anruf" anzuzeigen. Tippen Sie im Menü "Anruf" wie gezeigt auf "Bearbeiten und anrufen". Führen Sie die entsprechende Änderung durch, und tippen Sie auf die grüne Anruf-Taste, um den Anruf zu tätigen.


Allgemeines zum Bearbeiten von Einträgen

CISCO

Das Öffnen der Kontaktliste ist auf der vorherigen Seite beschrieben.


Möglicherweise müssen Sie einen Eintrag in der Kontaktliste bearbeiten, bevor Sie den Anruf tätigen. Außerdem müssen Sie möglicherweise ein Präfix oder ein Suffix hinzufügen oder den Eintrag anderweitig ändern.

Anruf unter Verwendung des Namens, der Nummer oder der IP-Adresse



Tippen Sie auf die Anruf-Taste.

2




Tippen Sie auf das Feld **Suchen oder** wählen. Dadurch rufen Sie die Tastatur auf.



Geben Sie einen Namen, eine Nummer oder eine IP-Adresse ein. Mögliche Übereinstimmungen und/ oder Vorschläge werden während der Eingabe angezeigt. Wird in der Liste der korrekte Treffer angezeigt, tippen Sie auf diesen Treffer. Fahren Sie mit der Eingabe fort, wenn dies nicht der Fall ist.

1



Wenn Sie den gewünschten Kontakt eingegeben oder dorthin navigiert haben, tippen Sie auf den Namen und dann auf die grüne **Anruf**-Taste, um den Anruf zu tätigen.

Allgemeines zum Tätigen von Anrufen

11 11 11

Sie können eine nicht in Ihrer Kontaktliste aufgeführte Person anrufen, indem Sie den Namen, die Adresse oder die Telefonnummer über die virtuelle Tastatur des Touchpads eingeben.


Jeder Teilnehmer, den Sie angerufen haben oder der Sie angerufen hat, wird in der *Anrufliste* angezeigt und kann in die *Favoriten* verschoben werden. Dies wird im Abschnitt *Kontakte* beschrieben.

Es kann vorkommen, dass Sie während eines Anrufs zur Eingabe einer Nummer (normalerweise ein Anschluss oder eine PIN) aufgefordert werden.


Tippen Sie auf **Tastentöne** (diese Schaltfläche wird angezeigt, wenn ein Anruf initiiert wird), um das Tastenfeld zu öffnen.

Beachten Sie, dass die Anrufliste nur über die Weboberfläche gelöscht werden kann.

Anrufe außerhalb eines laufenden Anrufs empfangen








Wenn Ihr System mehrere eingehende Anrufe annehmen kann, können Sie alle Anrufe hinzufügen oder alle ablehnen.



Wenn Sie angerufen werden

- Wenn Sie angerufen werden, können Sie den Anruf annehmen, ablehnen oder ignorieren.
- Wenn Sie den Anruf ablehnen, werden die Besetztinformationen an den anrufenden Teilnehmer gesendet.
- Wenn Sie den Anruf ignorieren, denkt der Anrufer, dass Sie abwesend sind (Sie haben den Anruf nicht angenommen).
- Wenn Ihre Video-Infrastruktur dies zulässt, können Sie mehrere eingehende Anrufe erhalten. Wenden Sie sich an Ihr Videosupport-Team, wenn Sie Hilfe benötigen.

Anrufe während eines anderen Anrufs empfangen






Wenn Sie angerufen werden

Wenn Sie sich bereits in einem Anruf befinden, können Sie unter bestimmten Umständen einen anderen eingehenden Anruf annehmen.

Einen Anruf verlassen






Allgemeines zum Verlassen eines Anrufs

Wenn Sie in einem Anruf auf **Beenden** tippen, verlassen Sie den Anruf. Wenn nur zwei Teilnehmer telefonieren, wird der Anruf beendet.


Wenn Sie in einem Konferenzanruf mit mehreren Teilnehmern auf **Beenden** tippen, können Sie den Anruf nur verlassen, wenn Sie ein normaler Teilnehmer sind.

Wenn Sie der Host der Konferenz sind und auf **Beenden** tippen, wird die Konferenz bei bestimmten Konferenztypen beendet.

Einen Anruf halten und einen gehaltenen Anruf fortsetzen




Ein Anruf wird normalerweise gehalten, wenn er an einen anderen Anschluss übergeben wird. Sie können einen Anruf jedoch auch in die Warteschleife stellen, wenn Sie eine andere Person konsultieren müssen oder den Anruf, einschließlich der Videoübertragung, stummschalten möchten.






Einen laufenden Anruf übergeben

1




Tippen Sie auf **Übertragen**. Dadurch wird der aktuelle Anruf gehalten.

2



Suchen Sie wie üblich einen Teilnehmer aus, den Sie anrufen möchten.

3



Tippen Sie auf die grüne Anruf-Taste. Sprechen Sie mit der Person, um zu bestätigen, dass sie mit der Übergabe einverstanden ist. Der zu übergebende Anruf wird immer noch gehalten.

D1534508 Cisco TelePresence Benutzerhandbuch Systeme mit Touch10 Erstellt: November 2017 für CE9.2 Gesamter Inhalt © 2010-2017 Cisco Systems, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Δ



Allgemeines zur Übergabe


Sie können einen laufenden Anruf an eine andere Person übergeben. Übergaben sind immer konsultativ, d. h., Sie können mit der Person, an die Sie einen Anruf übergeben, kommunizieren, bevor Sie den Anruf tatsächlich übergeben.

.1 | 1 . 1 | 1 .

CISCO




Funktion "Bitte nicht stören" aktivieren



Tippen Sie wie abgebildet in die obere linke Ecke.

2




Tippen Sie wie abgebildet auf "Bitte nicht stören". Um das Feature zu deaktivieren, wiederholen Sie das Verfahren.

Allgemeines zu Bitte nicht stören

Ihr System kann so eingestellt werden, dass es nicht auf eingehende Anrufe reagiert. Sie können andere Teilnehmer jedoch beliebig oft anrufen.

Ihr Videosupport-Team hat möglicherweise einen Timeout für diese Funktion konfiguriert, nach dem das System eingehende Anrufe wieder normal behandelt. Die Standardeinstellung für den Timeout beträgt 60 Minuten.


Automatisiertes Weiterleiten aller Anrufe



Tippen Sie wie abgebildet in die obere linke Ecke.

(t) (t)

2



Sie können jetzt festlegen, ob alle Anrufe entweder an einen von Ihnen festgelegten Empfänger oder an Ihre Voicemail weitergeleitet werden sollen.


CISCO

Allgemeines zum Weiterleiten von Anrufen

Ihr Videosupport-Team hat möglicherweise die Option zum Weiterleiten aller eingehender Anrufe aktiviert. Sie können dann zwischen Voicemail und einem von Ihnen ausgesuchten Empfänger wählen.

Wenn Sie auf Alle Anrufe
weiterleiten tippen, wird das
normale Anruf-Menü angezeigt,
in dem Sie festlegen können,
an wen Ihre Anrufe weitergeleitet
werden sollen.

Das Tastenfeld während eines Anrufs anzeigen




D1534508 Cisco TelePresence Benutzerhandbuch Systeme mit Touch10
Erstellt: November 2017 für CE9.2
Gesamter Inhalt © 2010-2017
Cisco Systems, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Möglicherweise werden Sie während eines Anrufs zur Eingabe einer Nummer aufgefordert, um einen Anschluss einzugeben oder auf etwas zuzugreifen (beispielsweise mit einer PIN).


Um eine Nummer zu senden, müssen Sie das Tastenfeld auf dem Touchscreen öffnen.

Weitere Teilnehmer zu einem Anruf hinzufügen

1



Stellen Sie sicher, dass Sie sich bereits in einem Anruf befinden. Der Anruf kann von Ihnen oder dem anderen Teilnehmer initiiert worden sein. Tippen Sie auf **Hinzufügen**. 2




Suchen Sie einen Teilnehmer wie üblich.

3



1



Dieser neue Anruf wird nun zum laufenden Anruf hinzugefügt, und Sie haben eine Konferenz erstellt.

Sie können dieses Verfahren so oft wiederholen, wie von Ihrer Videoinfrastruktur erlaubt wird, um weitere Teilnehmer hinzuzufügen.



Allgemeines zu Videokonferenzen


Ihr Videosystemnetzwerk ist möglicherweise mit einer Funktion ausgestattet, um eine Videokonferenz mit mehreren Teilnehmern zu initiieren.

Die maximale Anzahl der von Ihrem Videosystem unterstützten Teilnehmer hängt von der Systemkonfiguration und der Videoinfrastruktur ab. Wenn Sie nicht sicher sind, wenden Sie sich an Ihr Videosupport-Team.


Um eine Videokonferenz zu initiieren, müssen Sie jeden Teilnehmer anrufen.



Einen Teilnehmer aus einer Konferenz entfernen



Tippen Sie während eines Anrufs auf das **Teilnehmer**-Symbol in der oberen rechten Ecke (siehe Abbildung), um die Liste der Teilnehmer zu öffnen.



Tippen Sie auf Trennen.

2



Tippen Sie auf den Teilnehmer, den Sie aus der Konferenz entfernen möchten.

CISCO

Allgemeines zu Videokonferenzen

Die Funktion zum Durchführen einer Videokonferenz mit Ihrem Videosystem ist eine optionale Funktion, die für Ihr System möglicherweise nicht zur Verfügung steht.

Beachten Sie, dass Sie der Host der Konferenz sein müssen, damit Sie andere Teilnehmer aus einer Konferenz entfernen können.

D1534508 Cisco TelePresence Benutzerhandbuch Systeme mit Touch10 Erstellt: November 2017 für CE9.2 Gesamter Inhalt © 2010-2017 Cisco Systems, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

3





Intelligent Proximity



Intelligent Proximity

Verwenden von Intelligent Proximity



D1534508 Cisco TelePresence Benutzerhandbuch Systeme mit Touch10 Erstellt: November 2017 für CE9.2 Gesamter Inhalt © 2010-2017 Cisco Systems, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Allgemeines zu Proximity

Das Feature Intelligent Proximity ermöglicht das drahtlose Freigeben des Inhalts von einem Videosystem auf Ihrem Gerät (Smartphone, iPad, Android-Tablet, PC oder Mac).

Sie können auch Ihr eigenes Gerät (nur Smartphones und Tablets) verwenden, um Anrufe auf dem Videosystem zu steuern.

Beachten Sie Folgendes:

Sie müssen die Cisco Intelligent Proximity-App (kostenlos) aus dem App Store oder von Google Play herunterladen.

Windows- oder OS X-Benutzer gehen zu https://proximity.cisco.com/.

Ihr Videosupport-Team hat möglicherweise keine, alle oder nur bestimmte Funktionen aktiviert.

Intelligent Proximity verwendet
Ultraschall, um Benutzer zu
verbinden. Das Mikrofon Ihres
Computers, Smart-Telefons oder
Tablets darf nicht blockiert sein.

Intelligent Proximity wurde so entwickelt, dass es außerhalb eines Konferenzraums nicht funktioniert, wenn die Türen zu diesem Raum geschlossen sind. Sie müssen sich in der Nähe des Videoendpunkts befinden, um die Funktion verwenden zu können.

Wenn es für die Geheimhaltung erforderlich ist, schließen Sie die Konferenzraumtüren, um das Mithören in benachbarten Räumen zu verhindern.






Inhaltsfreigabe




Inhaltsfreigabe

Freigeben von Inhalten während eines Anrufs



Verbinden Sie die Quelle mit einem geeigneten Kabel mit dem Videosystem, stellen Sie sicher, dass es eingeschaltet wurde, und tippen Sie auf **Freigeben**.


3



Wenn Sie die Vorschau abbrechen möchten, tippen Sie auf Vorschau beenden.

Um Inhalte für Remote-Teilnehmer freizugeben, tippen Sie auf **Anruf freigeben**.


2



Tippen Sie auf **Lokale Vorschau**, um den freizugebenden Inhalt nur auf Ihrem Videosystem anzuzeigen. Dies wird nicht für die Remote-Teilnehmer freigegeben.

Tippen Sie wie abgebildet auf das X in der oberen rechten Ecke, um zur vorherigen Anzeige zurückzukehren.

4



Tippen Sie auf **Freigabe beenden**, wenn Sie den Inhalt nicht mehr für die Remote-Teilnehmer freigeben möchten.

Allgemeines zur Inhaltsfreigabe

Ihr Videosystem unterstützt Präsentationen in einem Videoanruf.

Wenn Intelligent Proximity für Ihr Gerät aktiviert wurde, wechseln Sie auf Ihrem Gerät zu Proximity, und führen Sie die Kopplung mit dem Videosystem durch. Danach können Sie Inhalte für andere Teilnehmer drahtlos freigeben.

Beachten Sie, dass Sie das Layout des Bildschirms während Präsentationen ändern können (siehenächste Seiten).

Hinweis! Möglicherweise ist Ihr System dafür konfiguriert, HDCPgeschützte Inhalte über einen der Videoeingabeanschlüsse Ihres Videosystems freizugeben. So können Sie Videos über Google ChromeCast, AppleTV, einen HD-TV-Decoder usw. ansehen.

Diese Funktion steht nur außerhalb von Anrufen zur Verfügung.

Wenn Sie versuchen, Inhalte über diesen bestimmten Videoanschluss während eines Anrufs freizugeben, kann die Freigabe von Inhalten nicht durchgeführt werden. Stattdessen wird der Teil des Bildschirms, in dem die Inhaltsfreigabe normalerweise stattfindet, schwarz, um dem HDCP-System zu entsprechen.


Dies gilt für alle Inhalte, die Sie während eines Anrufs über diesen Eingabeanschluss freigeben möchten, unabhängig davon, ob die Inhalte HDCP-geschützt sind oder nicht.



Inhaltsfreigabe


Freigeben von Inhalten außerhalb von Anrufen

1




Verbinden Sie das Quellgerät mit einem geeigneten Kabel mit dem Videosystem, stellen Sie sicher, dass es eingeschaltet wurde, und tippen Sie auf **Freigeben**.

3



Tippen Sie auf **Freigabe beenden**, um die Sitzung zu beenden.

2



Tippen Sie auf **Freigeben**, um den Inhalt auf den Bildschirmen Ihres Videosystems anzuzeigen.

Tippen Sie wie abgebildet auf das X in der oberen rechten Ecke, um zur vorherigen Anzeige zurückzukehren.

Freigeben lokaler Inhalte

Sie können Ihr Videosystem auch bei lokalen Konferenzen verwenden, um Inhalte außerhalb von Anrufen zu präsentieren und freizugeben.


Wenn Intelligent Proximity für Ihr Gerät aktiviert wurde, wechseln Sie auf Ihrem Gerät zu Proximity, und führen Sie die Kopplung mit dem Videosystem durch. Danach können Sie Inhalte für andere Teilnehmer freigeben.

Hinweis! Möglicherweise ist Ihr System dafür konfiguriert, HDCPgeschützte Inhalte über einen der Videoeingabeanschlüsse Ihres Videosystems freizugeben. So können Sie Videos über Google ChromeCast, AppleTV, einen HD-TV-Decoder usw. ansehen. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf der vorigen Seite.




Präsentationslayout in einem Anruf ändern





Tippen Sie wie abgebildet auf das **Layout**-Symbol.

2



Tippen Sie auf das Layout, das Sie verwenden möchten. Tippen Sie auf eine beliebige Stelle außerhalb des Filmstreifens, wenn Sie fertig sind.



Allgemeines zum Präsentationslayout

Sie können das Layout des Bildschirms während einer Präsentation ändern. Typische Optionen sind das Anzeigen oder Ausblenden des Präsentators sowie die Anzeige des Präsentators als Bild-im-Bild (PiP) oder als Bild außerhalb des Bilds (PoP).

Die auf Ihrem System verfügbaren Layoutoptionen sind möglicherweise nicht mit den gezeigten Optionen identisch, aber Sie können immer zwischen den angezeigten Layouts auswählen.






Geplante Konferenzen

Beitreten zu einer

Konferenz

An einer geplanten Konferenz teilnehmen



Zur gegebenen Zeit werden Sie aufgefordert, an der Konferenz teilzunehmen. Tippen Sie auf **Teilnehmen**.

Ihr Videosystem ist möglicherweise mit einem Verwaltungssystem verbunden, über das Videokonferenzen geplant werden können. Alle geplanten Konferenzen werden dann wie links abgebildet angezeigt.

Tippen Sie auf **Teilnehmen**, um an der Konferenz teilzunehmen.

Sie können auch an der Konferenz teilnehmen, wenn diese bereits begonnen hat.






Kontakte

D1534508 Cisco TelePresence Benutzerhandbuch Systeme mit Touch10 Erstellt: November 2017 für CE9.2 Gesamter Inhalt © 2010-2017 Cisco Systems, Inc. Alle Rechte vorbehalten.



Favoriten, Letzte Anrufe und Verzeichnis





Allgemeines zu Kontaktlisten

Die Kontaktliste besteht aus drei Teilen:

Favoriten. Diese Kontakte wurden von Ihnen hinzugefügt. Diese Einträge sind normalerweise Personen, die Sie häufig anrufen oder anderweitig schnell kontaktieren müssen.

Das **Verzeichnis** ist normalerweise ein Unternehmensverzeichnis, das vom Videosupport-Team auf Ihrem System installiert wird.

Unter **Letzte Anrufe** werden ausgehende, eingehende und verpasste Anrufe aufgeführt.

Beachten Sie, dass das Entfernen von Einträgen aus *Letzte Anrufe* nur über die Weboberfläche durchgeführt werden kann.



Allgemeines zu Favoriten

Die Favoriten sind Ihre Auswahlliste

der Kontakte, die Sie häufig anrufen

Anrufliste oder den Verzeichnislisten

oder anderweitig kontaktieren

Die Favoriten können aus der

hinzugefügt sowie manuell


eingegeben werden.

müssen.

Kontakte

Eine Person während eines Anrufs zu den Favoriten hinzufügen

1




Tippen Sie während eines Anrufs auf das **Teilnehmer**-Symbol in der oberen rechten Ecke (siehe Abbildung), um die Liste der Teilnehmer zu öffnen.

2




Tippen Sie in der Liste der Teilnehmer auf den Eintrag, den Sie zu einem Favoriten machen möchten.

3



Tippen Sie auf Favorit.

4



Dieser Teilnehmer wird jetzt in der Favoritenliste aufgeführt. (Der Stern ist jetzt goldfarben.)

Gehen Sie zu **Favoriten** in der Kontaktliste, und wiederholen Sie den Vorgang, um einen Eintrag aus der Favoritenliste zu entfernen.

Tippen Sie auf eine beliebige Stelle außerhalb des Menüs, wenn Sie fertig sind.

D1534508 Cisco TelePresence Benutzerhandbuch Systeme mit Touch10 Erstellt: November 2017 für CE9.2 Gesamter Inhalt © 2010-2017 Cisco Systems, Inc. Alle Rechte vorbehalten.


30

touch10-sx10-sx20-sx80-mx200g2-mx300g2-mx700-mx800-room-kit-user-guide-ce92.indd 30

Kontakte


Eine Person außerhalb eines Anrufs zu den Favoriten hinzufügen

1




Tippen Sie auf **Anruf** (nicht abgebildet), um die Kontaktliste wie abgebildet aufzurufen. Tippen Sie auf **Letzte Anrufe** oder **Verzeichnis**, und suchen Sie nach dem Eintrag, den Sie zu den Favoriten hinzufügen möchten.

2




Tippen Sie auf den Eintrag, den Sie zu einem Favoriten machen möchten. Nun wird der oben abgebildete Bildschirm angezeigt.

3



Tippen Sie auf **Zu Favoriten hinzufügen**. Der Eintrag ist nun ein Favorit.

4



Ein Favorit wird wie abgebildet mit einem goldenen Stern gekennzeichnet.

Wiederholen Sie dieses Verfahren, um einen Eintrag aus der Favoritenliste zu entfernen.

Tippen Sie wie abgebildet auf das X, um dieses Menü zu verlassen.

D1534508 Cisco TelePresence Benutzerhandbuch Systeme mit Touch10 Erstellt: November 2017 für CE9.2 Gesamter Inhalt © 2010-2017 Cisco Systems, Inc. Alle Rechte vorbehalten.



Allgemeines zu diesem Feature

Die Favoriten sind Ihre Auswahlliste der Kontakte, die Sie häufig anrufen oder anderweitig kontaktieren müssen.

Die Favoriten können aus der Anrufliste oder den Verzeichnislisten hinzugefügt sowie manuell eingegeben werden.




D1534508 Cisco TelePresence Benutzerhandbuch Systeme mit Touch10 Erstellt: November 2017 für CE9.2 Gesamter Inhalt © 2010-2017 Cisco Systems, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

CISCO


Kamera

Anzeigen der Kameraeinstellungen



Tippen Sie auf **Kamera**, um das Menü für die Kameraanpassung zu öffnen.

Γ



Allgemeines zur Kamerasteuerung

Mit den Kameraeinstellungen können Sie die Kamera zoomen, schwenken und kippen sowie Kameravoreinstellungen definieren und bearbeiten.

Außerdem kann die Selbstansicht (das Bild, das andere Teilnehmer von Ihrem System sehen) aktiviert oder deaktiviert sowie minimiert oder maximiert werden.


Wenn die Selbstansicht wichtige Teile des Bilds auf dem Bildschirm verdeckt, können Sie die Selbstansicht verschieben.

Wenn Sie diese Funktion bei Systemen mit Sprecherverfolgung aktivieren, vergrößert das Kamerasystem die Person, die gerade spricht.

CISCO

Kamera


Voreinstellung für Kameraposition hinzufügen



5



Die Selbstansicht wird automatisch aktiviert. Passen Sie die Schwenk-, Zoom- und Kippfunktion wie erforderlich an. Tippen Sie dann auf + Neue hinzufügen.



Tippen Sie in das Textfeld.

Abtrechen Spechem Q w e r u i Ab n l k A g speakerTrack Maximieren Ab n l k D n l l k

Geben Sie einen aussagekräftigen Namen ein, und tippen Sie auf **Speichern**, um die Änderungen zu übernehmen.



Tippen Sie auf eine beliebige Stelle außerhalb des Menüs, wenn Sie fertig sind.

Mit Ihrem Videosystem können Sie vordefinierte Zoomeinstellungen und Kamerarichtungen erstellen (Schwenken und Kippen). Verwenden Sie diese Funktion, um das Fenster mit dem Sprecher zu

vergrößern. Vergessen Sie nicht,

das Fenster anschließend wieder

zu verkleinern.

Kameravoreinstellungen


Allgemeines zu

Wenn Sie eine oder mehrere Voreinstellungen für die Vergrößerung erstellen möchten, sollten Sie auch eine Voreinstellung für die Verkleinerung (Übersicht) erstellen, um schnell zur Übersicht wechseln zu können.


Obwohl Sie die Kamera der Gegenstelle steuern können, d.h. die Kameras der anderen Teilnehmer, können Sie die Voreinstellungen dieser Kameras nicht definieren oder verwenden.

Voreinstellung für Kameraposition bearbeiten


Allgemeines zum CISCO
Bearbeiten von
Voreinstellungen



Tippen Sie auf **Kamera**, um auf das Menü für die Kameraanpassung zuzugreifen.



Tippen Sie auf die Voreinstellung, die Sie bearbeiten möchten. Die Selbstansicht wird automatisch aktiviert.




(1) (A)

Passen Sie die **Schwenk**-, **Zoom**- und **Kippfunktion** wie erforderlich an.


Wenn Sie eine vorhandene Voreinstellung bearbeiten, wird die Voreinstellung geändert und anschließend unter demselben Namen gespeichert.

Um den Namen zu ändern, sollten Sie die Voreinstellung löschen und eine neue Voreinstellung mit dem gewünschten Namen erstellen.

/




Tippen Sie auf den kleinen Pfeil der Voreinstellung, die Sie bearbeiten möchten.



Tippen Sie auf **Auf aktuelle Position aktualisieren**, um die Änderungen zu übernehmen.


Um eine Voreinstellung zu löschen, tippen Sie auf **Entfernen**.



Tippen Sie auf eine beliebige Stelle außerhalb des Menüs, wenn Sie fertig sind.


Nachverfolgung des Sprechers

1



Um die Nachverfolgung des Sprechers zu aktivieren, tippen Sie auf **Kamera** in der oberen rechten Ecke.

3



Zum Beenden tippen Sie außerhalb des Menüs.

Um die Nachverfolgung des Sprechers zu deaktivieren, wiederholen Sie das Verfahren.

2



Aktivieren Sie die Nachverfolgung des Sprechers, indem Sie auf die Schaltfläche oben rechts tippen.



Allgemeines zur Nachverfolgung des Sprechers CISCO

Systeme, die mit einem
Kamerasystem ausgestattet sind,
das die Nachverfolgung des
Sprechers unterstützt, verwenden
eine Kamera mit einem integrierten
Mikrofonarray. Das System verfolgt
und zeigt die sprechende Person an.
Sie müssen die Kamerasteuerung
oder die Kameravoreinstellungen
nicht verwenden, um die Anzeige
zu vergrößern oder zu verkleinern.

Wenn die Nachverfolgung des Sprechers aktiviert wurde, sind die Voreinstellungen für die Kameraposition nicht verfügbar. Sie müssen die Nachverfolgung des Sprechers deaktivieren, um Zugriff auf die Voreinstellungen zu erhalten.

Aktivieren Sie die Nachverfolgung des Sprechers erneut, wie auf dieser Seite gezeigt.


Hinweis: Die Nachverfolgung des Sprechers funktioniert nicht, wenn die Mikrofone ausgeschaltet sind.

Die Nachverfolgung des Sprechers kann um die Funktionen "An Whiteboard andocken" und "Präsentatorverfolgung" erweitert werden (siehe nächste Seite).

CISCO

Kamera

Präsentatorverfolgung



Um die Nachverfolgung des Präsentators zu aktivieren, tippen Sie auf **Kamera** in der oberen rechten Ecke.

3



Zum Beenden tippen Sie außerhalb des Menüs.

Tippen Sie erneut auf die Voreinstellung, um die Verfolgung des Präsentators zu deaktivieren.

2



Bei Systemen mit aktiviertem PresenterTrack ist dies bereits die Kameravoreinstellung (siehe Abbildung). Beachten Sie, dass Kameravoreinstellungen nicht verfügbar sind, wenn die Nachverfolgung des Sprechers aktiviert ist (weitere Informationen hierzu finden Sie auf der vorigen Seite).

Allgemeines zur Präsentatorverfolgung

Systeme mit SpeakerTrack können die Voreinstellung *Präsentator* umfassen. Diese Einstellung muss von Ihrem Videosupport-Team implementiert werden.

PresenterTrack ermöglicht der Kamera den Präsentator zu vergrößern und ihm während der Präsentation zu folgen. Der Bühnenbereich wird von Ihrem Videosupport-Team definiert.


Wenn der Präsentator die Bühne verlässt, wird die Nachverfolgung beendet.

Die Konfiguration dieses Features und die Produkte, die das Feature unterstützen, werden im CE9.2 Administratorhandbuch für unsere Raumsysteme und Codec beschrieben.


Ihre Kamera steuern

Verwenden der Kameravoreinstellungen

1




Tippen Sie in einem Anruf oder außerhalb eines Anrufs auf Kamera.



Wählen Sie eine Voreinstellung aus.

3



Tippen Sie auf eine beliebige Stelle außerhalb des Menüs, wenn Sie fertig sind.

Allgemeines zum Cisco Bearbeiten von Voreinstellungen


Vorhandene Kameravoreinstellungen können während eines Anrufs sofort verwendet werden.

Ihr Videosystem ist möglicherweise mit mehreren Kameras ausgestattet, beispielsweise einer Kamera, die die Teilnehmer anzeigt, und einer anderen Kamera, die das Whiteboard anzeigt.


Wenn Sie neue
Kameravoreinstellungen hinzufügen
oder vorhandene Voreinstellungen
ändern müssen, gehen Sie
genauso wie außerhalb eines
Anrufs vor. Als Alternative zum
Hinzufügen oder Bearbeiten der
Voreinstellungen sollten Sie eine
einfache Anpassung der Schwenk-,
Zoom- und Kippeinstellung Ihrer
Kamera erwägen.

Anpassen der Schwenk-, Zoom- und Kippfunktion Ihrer Kamera


4



Tippen Sie in einem Anruf oder außerhalb eines Anrufs auf **Kamera**.



Passen Sie die Schwenk-, Kipp- und Zoomfunktion an. Die Selbstansicht wird vorübergehend aktiviert, um Ihnen zu helfen.



Tippen Sie auf eine beliebige Stelle außerhalb des Menüs, wenn Sie fertig sind.

Selbstansicht verwalten

Außerhalb eines Anrufs

Anruf Freigeben Nachrichten

Tippen Sie in einem Anruf oder außerhalb eines Anrufs auf Kamera.

Während eines Anrufs

acano


Iq 0:08

R A I 11:28

HocAlgen Fregitein Haten Tasterfeld Übertragen Annt Deen

Wenn Sie die Selbstansicht während eines Anrufs deaktivieren möchten, tippen Sie wie gezeigt auf den Selbstansicht-Avatar.


Um die Selbstansicht während eines Anrufs zu aktivieren, gehen Sie wie oben erläutert vor (Abschnitt "Außerhalb eines Anrufs").




Tippen Sie auf **Selbstansicht**, um die Selbstansicht zu aktivieren.

Sie können die Größe der Selbstansicht ändern (siehe nächste Seite) oder die Schwenk-, Zoom- und Kippfunktion der Kamera steuern.

Wiederholen Sie den Prozess zum erneuten Deaktivieren.



Tippen Sie wie gezeigt auf **Ausschalten**.



Tippen Sie auf eine beliebige Stelle außerhalb des Menüs, wenn Sie fertig sind.

4 4

Allgemeines zum Cisco Bearbeiten von Voreinstellungen

Die Selbstansicht zeigt, was die anderen Teilnehmer von Ihrem Videosystem sehen. Die Selbstansicht wird normalerweise verwendet, um sicherzustellen, dass die anderen Teilnehmer sehen, was Sie möchten.


Die Selbstansicht wird sowohl als PiP (Bild-im-Bild) als auch als Vollbild angezeigt (siehe nächste Seite).

Die Position des Selbstansichts-PiP kann jederzeit während eines Anrufs oder außerhalb eines Anrufs geändert werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie zwei Seiten weiter hinten.


Die Größe des Selbstansichts-PiP ändern

Außerhalb eines Anrufs

1




Tippen Sie in einem Anruf oder außerhalb eines Anrufs auf Kamera.



Tippen Sie auf **Maximieren**, um die Größe des Selbstansichtsbilds zu ändern.

Wiederholen Sie den Prozess zum Minimieren. 3



Tippen Sie auf eine beliebige Stelle außerhalb des Menüs, wenn Sie fertig sind.

Warum sollte die CISCO Größe der Selbstansicht geändert werden?

Die Selbstansicht zeigt, was die anderen Teilnehmer von Ihrem Videosystem sehen. Die Selbstansicht wird normalerweise verwendet, um sicherzustellen, dass die anderen Teilnehmer sehen, was Sie möchten.


Die Selbstansicht wird als Bild-im-Bild (PiP) angezeigt.

Möglicherweise möchten Sie die Selbstansicht während einer Konferenz aktivieren.

Sie können Ihre Kamera zoomen, schwenken oder kippen, um den anderen Teilnehmern eine bessere Ansicht zu bieten. Für eine bessere Ansicht können Sie die Selbstansicht maximieren.


Während eines Anrufs

1



Wenn Sie die Selbstansicht während eines Anrufs deaktivieren möchten, tippen Sie wie gezeigt auf den Selbstansicht-Avatar.

Um die Selbstansicht während eines Anrufs zu aktivieren, gehen Sie wie oben erläutert vor (Abschnitt "Außerhalb eines Anrufs").



Tippen Sie auf **Maximieren**, um die Größe des Selbstansichtsbilds wie abgebildet zu ändern.

Wiederholen Sie den Prozess zum Minimieren.


D1534508 Cisco TelePresence Benutzerhandbuch Systeme mit Touch10 Erstellt: November 2017 für CE9.2 Gesamter Inhalt © 2010-2017 Cisco Systems, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

40

touch10-sx10-sx20-sx80-mx200g2-mx700-mx800-room-kit-user-guide-ce92.indd 40


Das Selbstansichts-PiP verschieben

1




Tippen Sie auf das Selbstansichtsbild, und halten Sie es gedrückt.

3




Ziehen Sie das Bild an eine neue Position. In diesem Beispiel wird das Bild in die obere linke Ecke verschoben. 2



Das Bild der Selbstansicht wird nun blau markiert. Außerdem werden die für das Selbstansichtsbild verfügbaren alternativen Positionen angezeigt. Halten Sie das Bild weiterhin gedrückt.

4



Lassen Sie das Bild los, indem Sie den Finger vom Bildschirm abheben. Das Selbstansichtsbild wird jetzt an der neuen Position angezeigt. Warum sollte die Selbstansicht verschoben werden?


Die Selbstansicht zeigt, was die anderen Teilnehmer von Ihrem Videosystem sehen. Die Selbstansicht wird normalerweise verwendet, um sicherzustellen, dass die anderen Teilnehmer sehen, was Sie möchten.

Die Selbstansicht wird als Bild-im-Bild (PiP) angezeigt.

Möglicherweise möchten Sie die Selbstansicht während einer Konferenz aktivieren. Dies kann beispielsweise nützlich sein, um sicherzustellen, dass die Teilnehmer Sie tatsächlich auf dem Bildschirm sehen können.

Die aktuelle Position der Selbstansicht kann wichtige Teile des Bilds auf dem Bildschirm verdecken. Aus diesem Grund können Sie die Selbstansicht verschieben.

Steuerung der Kamera der Gegenstelle




Tippen Sie während eines Anrufs auf das **Teilnehmer**-Symbol in der oberen rechten Ecke (siehe Abbildung), um die Liste der Teilnehmer zu öffnen.

2




Tippen Sie auf den Teilnehmer, dessen Kamera Sie steuern möchten.

3



Tippen Sie auf Kamera.

4



Passen Sie die Remote-Kamera an. Tippen Sie auf eine beliebige Stelle außerhalb der Kamerasteuerungselemente, wenn Sie fertig sind.



Allgemeines zur Kamerasteuerung

Möglicherweise nehmen Sie an einem Videoanruf teil, bei dem mindestens eines der anderen Videosysteme eine remote steuerbare Kamera hat.

Diese Kameras können Sie über Ihr eigenes Videosystem steuern. Dies wird als Steuerung der Kamera der Gegenstelle (Far End Camera Control, FECC) bezeichnet.

Wenn für das System der Gegenstelle die Kameraverfolgung aktiviert ist – das ist der Fall, wenn die Kamera den Sprecher verfolgt und anzeigt – wird die FECC-Option nicht angeboten.


Sie haben keinen Zugriff auf Remote-Kameravoreinstellungen.




Einstellungen

Einstellungen

Zugreifen auf die Einstellungen



2



Allgemeines zu den Einstellungen

1111111

Die Seite Systeminformationen enthält die IP-Adresse, die MAC-Adresse, den SIP-Proxy, die Version der installieren Software und den Gerätenamen.

Darüber hinaus sind verschiedene Assistenten verfügbar, mit denen Sie weitere hilfreiche Einstellungen vornehmen können.

Wenn Sie weitere Einstellungen vornehmen möchten, müssen Sie über die Weboberfläche auf das System zugreifen. Dafür benötigen Sie die Anmeldeinformationen eines Administrators.



Unternehmenszentrale Amerika Cisco Systems, Inc. San Jose, CA, USA Unternehmenszentrale Asien-Pazifik Cisco Systems (USA) Pte. Ltd. Singapur Hauptgeschäftsstelle Europa Cisco Systems International BV Amsterdam, Niederlande

Cisco hat weltweit mehr als 200 Niederlassungen. Adressen, Telefonnummern und Faxnummern finden Sie auf der Cisco Website unter www.cisco.com/go/offices.

Cisco sowie das Cisco Logo sind Marken von Cisco Systems, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften in den USA und anderen Ländern. Eine Liste der Cisco Marken finden Sie unter www.cisco.com/go/trademarks. Erwähnte Marken anderer Anbieter sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

Die Verwendung des Begriffs "Partner" impliziert keine gesellschaftsrechtliche Beziehung zwischen Cisco und einem anderen Unternehmen. (1005R)

touch10-sx10-sx20-sx80-mx200g2-mx700-mx800-room-kit-user-guide-ce92.indd 45