



I N D E X

Symbols

%PPP [5-3](#)
%Telnet [5-3](#)
/localhost [4-3](#)
/opt/AICar1/usrbin [4-3](#)

A

Access control [4-15](#)
Access Registrar
 add command [5-2](#)
 configuration validation [4-11](#)
 health [4-5](#)
 saving changes [5-2](#)
 system defaults [4-4](#)
Access Registrar User's Guide [5-1](#)
Accounting
 setting up [4-13](#)
add command [4-2](#)
Adding users [4-7](#)
Administrators
 additional [4-4](#)
Admin password
 changing [4-3](#)
aicuser [4-3](#)
Application commands [4-2](#)
aregcmd
 command list [4-2](#)
 command syntax [4-1](#)
 trace command [4-13](#)
Attributes
 setting [4-10](#)

Authentication-Service [5-7](#)
AuthorizationScript [5-3](#)
Authorization-Service [5-7](#)

B

Base directory [1-3](#)
Basic site configuration [4-2](#)

C

cd command [4-1, 4-2, 4-4, 4-7](#)
Configuration
 testing [4-12](#)
Configuring
 basic site [4-2](#)
 ports [4-5](#)
 profiles [4-10](#)
 RADIUS Server [4-4](#)
 SNMP [4-14](#)
 userlists [4-6](#)
Configuring clients [4-9](#)
Configuring UserGroups [5-1](#)

D

DefaultAccountingService [4-4](#)
DefaultAuthenticationService [4-4, 5-11](#)
DefaultAuthorizationService [4-4, 5-11](#)
Default ports [4-5](#)
default-PPP-users [4-9, 4-10](#)
DefaultSessionManager [4-4](#)
DefaultSessionManagment [4-5](#)

default-SLIP-users [4-10](#)
 default-Telnet-users [4-9, 4-10](#)
 Default UserList [4-7](#)
 delete command [4-2](#)
 Deleting users [4-8](#)
 Displaying UserGroups [4-9](#)
 DNS environment [4-17](#)
 Dynamic DNS
 configuring [4-16](#)
 testing [4-18](#)

E

Empty string [4-2](#)
 Enabling SNMP [4-14](#)
 Entrypoint
 scripting [5-3](#)
 Example configuration [1-3](#)
 exit command [4-2](#)

F

Failover [5-11, 5-14](#)
 Failover policy [5-11](#)
 Files
 snmpd.conf [4-15](#)
 filter command [4-2](#)
 find command [4-2](#)
 First time installation
 Linux [2-7](#)
 Solaris [2-1, 3-7](#)
 ForwardZoneTSIGKey [4-18](#)

G

Groups [5-1](#)

H

Health [4-5](#)
 help command [4-2](#)

I

insert command [4-2](#)

Installation

 dialog [1-1](#)
 location [1-2](#)
 type [1-1](#)

Installation process

 Linux [2-7, 3-13](#)
 overview [1-1](#)
 Solaris [2-1, 3-7](#)

IP-Dynamic Resource Manager [5-15](#)

IP-Per-NAS-Port resource Manager [5-15](#)

IPX-Dynamic Resource Manager [5-15](#)

J

Java 2 Platform [1-2](#)

L

LDAP

 properties [5-9](#)
 server configuration [5-10](#)
 service [5-10](#)

License file [2-1](#)

 location [1-2](#)

local service [4-6, 5-6](#)

local-users [4-6](#)

login command [4-2](#)

Login conventions [5-3](#)

logout command [4-2](#)

ls command [4-2](#)

M

Master agent

 stopping [4-15, 4-16](#)

MultipleServersPolicy [5-6, 5-10, 5-14](#)

N

NAS

 adding [4-9](#)

 shared secret [4-9](#)

 USR [5-15](#)

Navigation commands [4-2](#)

next command [4-2](#)

O

Object commands [4-2](#)

ODBC [1-2](#)

Outage Policy [5-6, 5-10](#)

P

Password

 changing [4-3](#)

Permissions

 setuid/setgid [1-3](#)

Ports [4-5](#)

PPP users [4-7](#)

prev command [4-2](#)

Profile

 configuring [4-10](#)

 setting base profile [5-2](#)

Property commands [4-2](#)

pwd command [4-2](#)

Q

query-sessions command [4-2](#)

quit command [4-2](#)

R

radclient

 testing configuration [4-12](#)

RADIUS

 configuration [4-4](#)

 service [5-13](#)

release-sessions command [4-2](#)

reload command [4-2, 4-11, 5-2, 5-4, 5-7, 5-11, 5-15, 5-18](#)

Reloading [4-11](#)

Reloading server [5-2](#)

Remote Servers [5-8, 5-12](#)

RemoteServers

 dynamic-dns [4-17](#)

Resource Managers [5-15](#)

ReverseZoneTSIGKey [4-18](#)

RoundRobin [5-11, 5-14](#)

RoundRobin policy [5-11](#)

RPC services [2-6](#)

S

Sample users [4-7](#)

save command [4-2, 4-11, 5-2, 5-4, 5-7, 5-11, 5-15, 5-18](#)

Saving [4-11](#)

Saving changes [5-2](#)

Scripting Point [5-7](#)

Scripts

 choosing location [5-7](#)

 handling multiple [5-8](#)

send command [4-12](#)

Server commands [4-2](#)

Server health [4-5](#)

Service

- type ldap 5-10
- type local 4-6, 5-6
- type radius 5-13
- Session Management
 - commands 4-2
 - configuring 5-15
 - disabling 4-5
 - enabling 5-17
 - Resource Managers 5-15
- set command 4-2
- Setting attributes
 - spaces in value 4-11
- Setting RADIUS attributes 4-10
- Shared secret 4-9
- simple command 4-12
- SLIP users 5-2
- SNMP 4-14
 - Access Control 4-15
 - Trap recipients 4-16
- snmpd.conf 4-15
- start command 4-2
- stats command 4-2
- status command 4-2
- stop command 4-2
- Suffix
 - license file 2-1
- System contact information 4-16
- System defaults 4-4
- System-level defaults 4-4

T

- Telnet users 4-7
- trace command 4-2, 4-13
- Trap recipients 4-16
- TSIG keys 4-17

U

- unset command 4-2
- UserGroups 4-9
- UserLists 4-6
- User-Session-Counter Resource Manager 5-15
- User-VPN 5-15

V

- validate command 4-2
- Validating 4-11
- Validation 4-11
- VPN
 - definition 5-15

W

- Well-known ports 4-5