



## INDEX

---

### Symbols

%PPP [5-3](#)  
%Telnet [5-3](#)  
/localhost [4-3](#)  
/opt/AICar1/usrbin [4-3](#)

---

### A

Access control [4-15](#)  
Access Registrar  
    add command [5-2](#)  
    configuration validation [4-11](#)  
    health [4-5](#)  
    saving changes [5-2](#)  
    system defaults [4-5](#)  
Access Registrar User's Guide [5-1](#)  
Accounting  
    setting up [4-13](#)  
add command [4-2](#)  
Adding users [4-7](#)  
Administrators  
    additional [4-4](#)  
Admin password  
    changing [4-3](#)  
aicuser [4-3](#)  
Application commands [4-2](#)  
AR-4.2-1000TPS [1-5](#)  
AR-4.2-100TPS [1-5](#)  
AR-4.2-2000TPS [1-5](#)  
AR-4.2-200TPS [1-5](#)  
AR-4.2-3000TPS [1-5](#)  
AR-4.2-5000TPS [1-5](#)

AR-4.2-500TPS [1-5](#)  
AR-4.2-BASE [1-5](#)  
AR-4.2-SECONDARY [1-5](#)  
AR-4.2-UP-3.X-K9 [1-5](#)  
AR-4.2-UP-4.X-K9 [1-5](#)  
aregcmd  
    command list [4-2](#)  
    command syntax [4-1](#)  
    trace command [4-13](#)  
Attributes  
    setting [4-10](#)  
Authentication-Service [5-7](#)  
AuthorizationScript [5-3](#)  
Authorization-Service [5-7](#)

---

### B

Base directory [1-3](#)  
Basic site configuration [4-2](#)

---

### C

cd command [4-1, 4-2, 4-4](#)  
Client Scripting [5-7](#)  
Configuration  
    testing [4-12](#)  
Configuring  
    basic site [4-2](#)  
    ports [4-6](#)  
    profiles [4-10](#)  
RADIUS Server [4-4](#)  
SNMP [4-14](#)  
userlists [4-6](#)

Configuring clients [4-9](#)  
 Configuring UserGroups [5-1](#)  
 count-sessions command [4-2](#)

---

## D

DefaultAccountingService [4-4](#)  
 DefaultAuthenticationService [4-4, 5-12](#)  
 DefaultAuthorizationService [4-4, 5-12](#)  
 Default ports [4-6](#)  
 default-PPP-users [4-9, 4-10](#)  
 DefaultSessionManagement [4-5](#)  
 DefaultSessionService [4-4](#)  
 default-SLIP-users [4-10](#)  
 default-Telnet-users [4-9, 4-10](#)  
 Default UserList [4-7](#)  
 delete command [4-2](#)  
 Deleting users [4-8](#)  
 Displaying License Information [1-7](#)  
 Displaying UserGroups [4-8](#)  
 DNS environment [4-16](#)  
 Dynamic DNS  
     configuring [4-16](#)  
     testing [4-18](#)

---

## E

Empty string [4-2](#)  
 Enabling SNMP [4-14](#)  
 Entrypoint  
     scripting [5-3](#)  
 Example configuration [1-3](#)  
 exit command [4-2](#)

---

## F

Failover [5-11, 5-14](#)  
 Failover policy [5-11](#)

Files  
     snmpd.conf [4-14](#)  
 filter command [4-2](#)  
 find command [4-2](#)  
 First time installation  
     Linux [2-6](#)  
     Solaris [2-1, 3-7](#)  
 ForwardZoneTSIGKey [4-17](#)

---

## G

Groups [5-1](#)  
 Group-Session-Limit [5-16](#)

---

## H

Health [4-5](#)  
 help command [4-2](#)

---

## I

insert command [4-2](#)  
 Installation  
     dialog [1-1](#)  
     location [1-2](#)  
     type [1-1](#)  
 Installation process  
     Linux [2-6, 3-13](#)  
     overview [1-1](#)  
     Solaris [2-1, 3-7](#)  
 Installing CAR on LDOMs [2-6](#)  
 IP-Dynamic Resource Manager [5-16](#)  
 IP-Per-NAS-Port resource Manager [5-16](#)  
 IPX-Dynamic Resource Manager [5-16](#)

---

## J

Java 2 Platform [1-2](#)

---

**L**

Launching aregcmd 1-7

LDAP

properties 5-10

server configuration 5-10

service 5-11

License file 2-1

location 1-2

local service 4-6, 5-6

local-users 4-7

login command 4-2

Login conventions 5-3

logout command 4-2

ls command 4-2

---

**M**

Master agent

stopping 4-14, 4-16

MultipleServersPolicy 5-6, 5-11, 5-14

---

**N**

NAS

adding 4-9

shared secret 4-9

USR 5-16

Navigation commands 4-2

next command 4-2

---

**O**

Object commands 4-2

ODBC 1-2

Outage Policy 5-6, 5-11

---

**P**

Password

changing 4-3

Permissions

setuid/setgid 1-3

Ports 4-5

PPP users 4-7

prev command 4-2

Profile

configuring 4-10

setting base profile 5-2

Property commands 4-2

pwd command 4-2

---

**Q**

query-sessions command 4-2

quit command 4-2

---

**R**

radclient

testing configuration 4-12

RADIUS

configuration 4-4

service 5-14

release-sessions command 4-2

reload command 4-2, 4-11, 5-2, 5-4, 5-8, 5-12, 5-15, 5-18

Reloading 4-11

Reloading server 5-2

Remote Servers 5-8, 5-12

RemoteServers

dynamic-dns 4-16

Resource Managers 5-16

ReverseZoneTSIGKey 4-17

RoundRobin 5-11, 5-14

RoundRobin policy 5-11

RPC services 2-6

**S**

Sample users [4-7](#)

save command [4-2, 4-11, 5-2, 5-4, 5-8, 5-12, 5-15, 5-18](#)

Saving [4-11](#)

Saving changes [5-2](#)

Scripting Point [5-7](#)

Scripts

- choosing location [5-7](#)
- handling multiple [5-8](#)

send command [4-12](#)

Server commands [4-2](#)

Server health [4-5](#)

Server virtualization [2-6](#)

Service

- type ldap [5-11](#)
- type local [4-6, 5-6](#)
- type radius [5-14](#)

Session Management

- commands [4-2](#)
- configuring [5-16](#)
- disabling [4-5](#)
- enabling [5-18](#)
- Resource Managers [5-16](#)

set command [4-2](#)

Setting attributes

- spaces in value [4-11](#)

Setting RADIUS attributes [4-10](#)

Shared secret [4-9](#)

simple command [4-12](#)

SNMP [4-14](#)

- Access Control [4-15](#)
- Trap recipients [4-15](#)

snmpd.conf [4-14](#)

start command [4-2](#)

stats command [4-2](#)

status command [4-2](#)

stop command [4-2](#)

Suffix

license file [2-1](#)

System contact information [4-16](#)

System defaults [4-5](#)

System-level defaults [4-5](#)

**T**

Telnet users [4-7](#)

trace command [4-2, 4-13](#)

transactions per second [1-4](#)

Trap recipients [4-15](#)

TSIG keys [4-17](#)

**U**

unset command [4-2](#)

UserGroups [4-8](#)

UserLists [4-6](#)

User-Session-Counter Resource Manager [5-16](#)

User-VPN [5-16](#)

**V**

validate command [4-2](#)

Validating [4-11](#)

Validation [4-11](#)

VPN

- definition [5-16](#)

**W**

Well-known ports [4-5](#)