عامتجإ لثم ةحضاو ريغ ةيفلخ نيوكت Webex عامتجا لثم ت نم تاعامتجالل WebApp تاملاكم ىلع

تايوتحملا

ةمدقملا

تاملاكم ىلع ةيضارتفالا وأ ةحضاولا ريغ تايفلخلا نيكمت ةيفيك دنتسملا اذه حضوي Cisco WebApp.

ةيساسألا تابلطتملا

تابلطتملا

.ةيجمرب API و (CMS) لدان عامتجإ cisco نم ةفرعم تنأ ىقلتي نأ يصوي cisco.

ةمدختسملا تانوكملا

.هدعب امو CMS نم 3.6 رادصإلا ىلإ دنتسملا اذه يف ةدراولا تامولعملا دنتست

ةصاخ ةيلمعم ةئيب يف ةدوجوملا ةزهجألاا نم دنتسملا اذه يف ةدراولا تامولعملا ءاشنإ مت. تناك اذإ .(يضارتفا) حوسمم نيوكتب دنتسملا اذه يف ةمدختسُملا ةزهجألاا عيمج تأدب رمأ يأل لمتحملا ريثأتلل كمهف نم دكأتف ،ليغشتلا ديق كتكبش.

ةيساسأ تامولعم

يف نوكراشملا عيطتسي WebApp تاعامتجإ يف مەتافلخ سمط نآلا WebApp يف نوكراشملا عيطتسي فلخ ليصافتلا يفختو ةيبابض ودبت ةيفلخلا لعجت اەنإف ،ةيفلخلا ەيومتب عامتجالا ىلإ مەمامضنا دعب طقف مەتيفلخ ءافخإ نيمدختسملل نكمي .نيمدختسملا تادادعإ يف WebApp يف ديدج رايخ ەيومت نيمضت متي .ةنياعملا ةحفص يف سيلو .اريماكلا نأ نكمي .ةيفلخلا هيومت نيكمت دنع (HD) ةيلاعلا ةقدلا ليطعتب ىصوي :ةظحالم حوضو مدع عم HD نيكمت مت اذإ ويديفلاو توصلا ةنمازم يف تالكشم كانه نوكت ةدحو ىلع يوتحت يتلا ةمظنألا عم لضفأ لكشب ةيفلخلا هيومت لمعي .ةيفلخلا ماموسر ةجلاعم

ةيفلخلا هيومت ةزيم مادختسال بولطملا ماظنلا نيوكتل ىندألا دحلا وه اذه: زترهاجيج 1.60 - (CPU) قيزكرملا ةجلاعملا ةدحوو تياباجيج 16 - ةركاذلا: Windows قمظنأل زترهاجيج 2.30 - (CPU) ةيزكرم ةجلاعم ةدحوو تياباجيج 16 - ةركاذلا: Mac قمظنأل

نيوكتلا

ةملعم API backgroundBlurAllowed ءاعدتسالا ىوتسم يف ةيفلخلا هيومت ليطعت وأ نيكمتل. بيلاس ال هذه ل الخ نم همعد متي:

Blur your background

A New API parameter **backgroundBlurAllowed** is introduced to enable or disable background blur at the call level. It is supported on the following methods:

- POST to /callProfiles
- GET ON /callProfiles/<call profile id>
- PUT to /callProfiles/<call profile id>
- POST to /calls
- GET on /calls/<call id>
- PUT to /calls/<call id

Description
 true - Indicates that background blur is allowed in the call. false - Indicates that background blur is not allowed in the call. The usual rules for the hierarchy of calls and call profiles apply to this parameter. If unset at all levels of the hierarchy,

:رابتخالا ويرانيس

1. رابتخإ ةحاسم ىلع نكمم backgroundBlurAllowed ىلع يوتحي لاصتا فيرعت فلم نييعت. 2. ةحاسم رابتخال WebApp عاعدتسإ رابتخإ.

backgroundBlurAllowed ةملعملا نيكمتو CallProfile ءاشنإ .1 ةوطخلا

حضوم وہ امك true ىلإ

/api/v1/callProfiles/06f0dba4-eb00-4	7a1-890e-8692528d7dd2
participantLimit	
locked	<pre>unset> v</pre>
recordingMode	□ <unset> ∨</unset>
streamingMode	<pre>unset> v</pre>
passcodeMode	□ <unset> ∨</unset>
passcodeTimeout	
gatewayAudioCallOptimization	<pre>unset> v</pre>
lyncConferenceMode	□ <unset> ✓</unset>
lockMode	□ <unset> ∨</unset>
sipRecorderUri	
sipStreamerUri	
muteBehavior	<pre>unset> v</pre>
messageBannerText	
chatAllowed	□ <unset> ∨</unset>
raiseHandEnabled	□ <unset> ∨</unset>
notesAllowed	□ <unset> ∨</unset>
captionsAllowed	□ <unset> ∨</unset>
backgroundBlurAllowed	true v - present
fileReceiveAllowed	□ <unset> ∨</unset>
logoFileName	
logoPosition	□ <unset> ∨</unset>
logoRetain	□ <unset> ∨</unset>
	Modify

.ةروصلا يف حضوم وه امك CoSpace ىلإ CallProfile نييعتب مق

/api/v1/coSpaces/6043cde1-f9f4-425	1-9	b8a-51e8872f9540		
userProvisionedCoSpace			GUID (nor	ie available)
name		11111		- present
uri		11111		(URI user part) - present
secondaryUri				(URI user part)
callId		11111		- present
cdrTag				
passcode				
defaultLayout		<unset> v</unset>		
tenant			Choose	
callLegProfile			Choose	
callProfile		06f0dba4-eb00-47a1-890e-8692528d7dd2	Choose	- present
callBrandingProfile			Choose	
dialInSecurityProfile			Choose	
defaultAccessMethod			GUID (nor	ne available)
requireCallId		<unset> v</unset>		
secret		_JqaEtUpTJJ1JZ.39oAbkQ		- present
regenerateSecret		<unset> v</unset>		
nonMemberAccess		<unset> v</unset>		
ownerJid				
streamUrl				(URL)
ownerAdGuid			GUID (nor	ie available)
meetingScheduler				
panePlacementHighestImportance				
panePlacementSelfPaneMode		<unset> v</unset>		
panePlacementActiveSpeakerMode		<unset> v</unset>		
	Mo	dify		

ةحصلا نم ققحتلا

حيحص لكشب نيوكتلا لمع ديكأتل مسقلا اذه مدختسا.

ةروصم ةيفلخ وأ ةحضاو ريغ ةيفلخ تاذ WebApp ةملاكم رابتخإ.

Profile لاصتا يوتحي ثيح ةحاسم ىلإ WebApp ليمع نم رابتخإ ةملاكم ءارجإ 1. ةوطخلا قوف رقنا .نكمم backgroundBlurAllowed ىلع.

□a Camera	
Integrated Camera (04	.f2:b6cb) ~
Mirror self-view	
Enable HD	
Q Microphone	
Communications - Hea	adset Microphone (Pr 🗸 🗸
the Wirtual Backgrou	und
	inu
⊘ None 0	Blur 🖂 Images

ةيفلخلا روص نم ديدحتلا كنكمي وأ ةيفلخلا هيومتب موقت نأ امإ رايتخإ كنكمي .2 ةوطخلا ةروصلا يف حضوم وه امك ةحاتملا.

Camera	The Camera
Integrated Camera (04f2:b6cb)	Integrated Camera (04f2:b6cb)
Mirror self-view Enable HD	Mirror self-view Enable HD
Q Microphone	Q Microphone
Communications - Headset Microphone (Pe 🗸	Communications – Headset Microphone (Pe \sim
·₩ Virtual Background	→ Virtual Background
🖉 None 💧 Blur 🖾 Images	None 👌 Blur Images
Blur 50%	
	+

اهحالصإو ءاطخألا فاشكتسا

نيوكتلا اذهل اهحالصإو ءاطخألا فاشكتسال ةددحم تامولعم أَيلاح رفوتت ال.

ةمجرتاا مذه لوح

تمجرت Cisco تايان تايانق تال نم قعومجم مادختساب دنتسمل اذه Cisco تمجرت ملاعل العامي عيمج يف نيم دختسمل لمعد يوتحم ميدقت لقيرشبل و امك ققيقد نوكت نل قيل قمجرت لضفاً نأ قظعالم يجرُي .قصاخل امهتغلب Cisco ياخت .فرتحم مجرتم اممدقي يتل القيفارت عال قمجرت اعم ل احل اوه يل إ أم اد عوجرل اب يصوُتو تامجرت الاذة ققد نع اهتي لوئسم Systems الما يا إ أم الا عنه يل الان الانتيام الال الانتيال الانت الما