تمكين دعم نقطة النهاية الآمنة لنظام التشغيل Windows 11 على ARM

المحتويات

المقدمة

يصف هذا المستند دعم موصل Windows لنقطة النهاية الآمنة من Cisco لـ Windows على بنية معالج ARM.

أنظمة التشغيل المدعومة

يدعم الموصل بنية ARM على نظام التشغيل Windows 11 والإصدارات الأعلى. تم تخطيط دعم تقنية إدارة الرادي التكيفية (ARM) لنظام التشغيل Windows Connector الإصدار 7.x. نشر Windows لموصل إصدارات أي على غير متوفر وهو .8.4.1.x والإصدارات الأحدث غير Cisco Secure Client باستخدام Windows ARM أجهزة إلى الآمنة النهاية لنقطة Connector مدعوم حاليا.

إصدار الموصل المدعوم

يتوفر دعم تقنية ARM الآن مع موصل Windows الإصدار 8.4.1.30307. يرجى الرجوع إلى ملاحظات الإصدار هنا

المميزات والمحركات المدعومة

يتم دعم مميزات الموصلات هذه على نقاط نهاية Windows المستندة إلى ARM:

- الحماية السلوكية
- حماية البرامج النصية
- سبيري
- إيثوس
- مراقبة تدفق الشبكة
- تترا
- فحص الملفات والعمليات
- مداري

المميزات والمحركات غير المدعومة

مميزات الموصل هذه غير مدعومة حاليا على نقاط نهاية Windows المستندة إلى ARM:

- عزل نقطة النهاية

- جدار حماية المضيف
- ماسح تيترا الضوئي
- التحكم في الجهاز
- حماية الأنشطة الضارة
- منع الاستغلال
- ماسحة ضوئية لنقطة النهاية IOC

حول هذه الترجمة

ترجمت Cisco هذا المستند باستخدام مجموعة من التقنيات الآلية والبشرية لتقديم محتوى دعم للمستخدمين في جميع أنحاء العالم بلغتهم الخاصة. يُرجى ملاحظة أن أفضل ترجمة آلية لن تكون دقيقة كما هو الحال مع الترجمة الاحترافية التي يقدمها مترجم محترف. تخلي Cisco Systems مسئوليتها عن دقة هذه الترجمات وتُوصي بالرجوع دائماً إلى المستند الإنجليزي الأصلي (الرابط متوفر).