

# ةددعتملا طوطخللاو ةكرتشملا طوطخللا نيكمت MRA ةزهجال

## تايوتحملا

[ةمدقملا](#)

[ةيساساللا تابلطتملا](#)

[تابلطتملا](#)

[ةمدختسملا تانوكملا](#)

[ةيساسا تامولعم](#)

[نيوكتلا](#)

[ةحصلا نم ققحتلا](#)

## ةمدقملا

MRA ةزهجال ةددعتملا رطسالو ةكرتشملا رطسال نيكمت ةيفيك دنتسملا اذه حضوي

## ةيساساللا تابلطتملا

### تابلطتملا

ةيلاتلا عيضاوملاب ةفرعم كيديل نوكت ناب Cisco ي صوت

Cisco نم Expressway مداخ

(MRA) لقننتلا اناثأ دعب نع لوصولا

### ةمدختسملا تانوكملا

ةغيص ةيجمربو زاهج صاخ ىلا ةقيثو اذه ديقي ال

ةصاخ ةيلمعم ةئيب يف ةدوجوملا ةزهجال نم دنتسملا اذه يف ةدراول تامولعملا عاشنإ مت  
تناك اذإ. (يضايرتفا) حوسمم نيوكتب دنتسملا اذه يف ةمدختسملا ةزهجال عيمج تادب  
رمأ يال لم تحملا ريثاتلل كمهف نم دكاتف، ليغشتلا دي قكتك بش

## ةيساسا تامولعم

تازيم ةددعتملا طوطخللاو ةكرتشملا طوطخللا دعت Cisco Unified Communications تائيب يف  
يف ربكأ ةنورم ريفوتو ةيلعاف رثكأ لكشب ةددعتملا تاملكملا ةرادا ني مدختسملا حيتت  
يف SIP راسم سوور نيكمت مزلي، MRA تائيب يف ةزيملا هذه نيوكتل. تاملكملا ةجالع  
مداخ Expressway C.

لئاسر يف لاصتالا ةهج سار ةباتك ةداع وه Expressway-C ل يضايرتفال كولسلا نوكي  
راسملا سار ىلا هاونع Expressway-C فيضي، SIP تاراسم سوور نيكمت دنع SIP لچس

MRA، لى لى لم عمل تازي لم اضع ب دادع اذ بلطتي . لاصتال ا هج س ا رة باتك دي عي ال هنك لو  
لكذ ي في ام ب:

- ددعت م طوطخ و ة كرت شم طوطخ
- تامل ام ليجست
- ة تماص ة بقارم
- ة ساس ال عي سوتل ا تادحو

## نيوكتال

نيوكتال > ة دحو م ال ا لاصتال > نيوكتال لى لى لقتنا ، Expressway-C لى لى 1. ة و طخل

ريي غتال ظفح ا م ث لي غشت لى لى SIP راس م سوور ريي غت ب م 2. ة و طخل

The screenshot shows the Cisco Expressway-C configuration interface. The top navigation bar includes 'Status', 'System', 'Configuration', 'Applications', 'Users', and 'Maintenance'. The main content area is titled 'Unified Communications' and shows the 'Meeting Server configuration' page. Under the 'Advanced' section, there are several configuration options:

HTTP server allow list	<a href="#">Configure HTTP server allow list</a>
	<a href="#">See automatic inbound rules</a>
SIP Path headers	<input type="checkbox"/> On <a href="#">i</a>
Credentials refresh interval (minutes)	<input type="text" value="480"/> <a href="#">i</a>
Credentials cleanup interval (minutes)	<input type="text" value="720"/> <a href="#">i</a>
Maximum authorizations per period	<input type="text" value="0"/> <a href="#">i</a>
Rate control period (seconds)	<input type="text" value="300"/> <a href="#">i</a>
STUN keepalive	<input type="checkbox"/> On <a href="#">i</a>

A 'Save' button is located at the bottom left of the configuration area.

ة دحو م ال CM م داو خ > ة دحو م ال ا لاصتال > نيوكتال لى لى لقتنا 3. ة و طخل

م داو خ ال شي دحت قوف ر قنا 4. ة و طخل

## ة حص ال نم ق قحتال

رابت خال رخ ا ة رم لو خ دل لى لى جست ب م م مRA زا هج لى لى ك باس ح نم ج و ر خ ال لى لى جست ب م م  
ريي غتال

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن مة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل اذ ه Cisco ت مچرت  
م ل اع ل اء ان ا ع مچ ي ف ن م دخت س م ل ل م عد و ت ح م م ي دقت ل ة ي ر ش ب ل و  
امك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ي ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ال م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب  
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ال ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه  
ى ل ا م اء ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco  
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن ت س م ل ا