

في NodeID لقح ةئبعت ءاطخأ فاشك تسأ اهحال صإو 1 ةميقلاب SGW CDR

تايوت حمل

[ةمدقملا](#)

[ةلكشملا](#)

[ليحت](#)

[لحل](#)

ةمدقملا

تانايب لجس في لقح ال nodeID علم متي ام دنع ةلكشملا ةجلاعم ةيفيك دن تسمل اذه حضوي
1. ةميقلاب ةمدخل ءرابعل (CDR) نحشلا

ةلكشملا

نأ عقوتملا نم امنبب، 1 ةميقلاب SGW CDR في nodeID لقح علم نايحأل ضعب في متي
ةسلجلا ري دم ليغشت ةداعإ دادع n لثمي، قي سننتلا اذه في NDDString قي سننت عبتي
وه STRING و CDR لاحتني يذال SessMgr ليثم وه ddd و (7 إلى 0 نم حوارتي) (SessMgr)
فرح 16 إلى 1 نم ةلسلس

ليحت

نم AAA (AAAmgr) ري دم ءطساوب اهليغشت متي يتي ال SGW CDR نع تجتن ةلكشملا نأ ودبي
0-998 نم AAAmgr/SessMgr ليثم قاطن يلاحل اذيفننتل معدني امنبب، SessMgr ليثم وتاناخ 4
AAAmgr ليثم موقوي ثيح اذح لجسلا ءصاصق طقتلت. SGW CDR في NodeID لقح 998
1046 نم CDR تانايب ءلسرم، GTPP تانايب لجس لقن بلط ءلسر ةئيهت ب 1046
1. لعل NodeID نييغت عم، 10.10.10.20:3386 إلى

<#root>

2024-Jul-17+08:30:12.322 [gtp 52037 info] [1/2/14746 <

aaamgr:1046

> gr_gtp_proxy.c:494] [context: Ga, contextID: 4] [software internal security system syslog]

AAAmgr instance 1046 sending request with 1 GCDRs to aaaproxy

<<<<OUTBOUND From aaaproxy:1 proxy_handler.c:1001 (Callid 716bbe13) 08:30:12:322 Eventid:66001(7)
CDR Tx from 10.10.10.10:49999 to 10.10.10.20:3386 (241) PDU-dict=custom24
Message Type: GTPP_DATA_RECORD_TRANSFER_REQUEST_MSG (0xf0)
CDR ELEMENTS FOLLOW
recordType SGWRECORD

...

nodeID

1

...

لحل

nodeID ل قح في AAAmgr/SessMgr لي ثمل موعدم ل قاطن ل عيسوت متي ، ةل كشم ل ةج ل اعمل ادعاص ف 21.28.m29/21.28.mh21 رادص ل نم اءب 0-4095 ل ل لصي ام ل ل SGW CDR في

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نم ةومچم مادختساب دن تسمل اذه Cisco تچرت
ملاعلاء انءمچ يف نيمدختسمل معدى وتحم مي دقتل ةيرشبلاو
امك ةقيد نوك تنل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مچرئ. ةصاغل مهتغب
Cisco يلخت. فرتحم مچرت مامدقي يتل ةيفارتحال ةمچرتل عم لالحل وه
ىلإ أمئاد عوچرلاب يصوت وتامچرتل هذه ةقदन ةتيلوئسم Cisco
Systems (رفوتم طبارلا) يلصلأل يزلچنلإل دن تسمل