

Orquestador de procesos: No se puede conectar UCS Manager con credenciales de dominio

Contenido

[Introducción](#)

[Prerequisites](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Problema](#)

[Solución](#)

[Información Relacionada](#)

[Introducción](#)

Este documento describe cómo configurar un usuario en tiempo de ejecución de Unified Computing System (UCS) Manager cuando UCS Manager se encuentra en un dominio.

[Prerequisites](#)

[Componentes Utilizados](#)

La información de este documento se basa en Cisco Process Orchestrator 2.2 y posteriores.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

[Problema](#)

Al intentar utilizar usuarios locales o de dominio cuando UCS Manager se encuentra en un dominio, el usuario en tiempo de ejecución (si no está configurado correctamente) recibirá un error de autenticación.

[Solución](#)

En el nombre de usuario del usuario en tiempo de ejecución, el dominio o local debe aparecer en la configuración precedida por "ucs-". Por ejemplo, si el nombre de usuario fuera "bob", el usuario local en tiempo de ejecución sería "ucs-local\bob". Para un usuario de dominio, sería "ucs-domainname\bob". Una vez que estos usuarios en tiempo de ejecución se configuran correctamente, debe producirse una conexión.

Información Relacionada

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)