

¿Cómo puedo habilitar HTTPS en mi códec TANDBERG?

Contenido

[Introducción](#)

[¿Cómo puedo habilitar HTTPS en mi códec TANDBERG?](#)

[Información Relacionada](#)

Introducción

Este artículo se relaciona con los productos Cisco TelePresence System Codec C90, Cisco TelePresence System Codec C60, Cisco TelePresence System Codec C40 y Cisco TelePresence System EX90.

P. ¿Cómo puedo habilitar HTTPS en mi códec TANDBERG?

A. Esta respuesta es válida para los siguientes productos:

TANDBERG EX90

Códec TANDBERG C20

Códec TANDBERG C40

Códec TANDBERG C60

Códec TANDBERG C90

Desde TC2.0.0 y superiores, el sistema generará automáticamente un certificado HTTPS autofirmado. Esto le permitirá utilizar HTTPS sin ninguna configuración. Todavía puede cargar su propio certificado siguiendo los pasos siguientes:

Tendrá que cargar un certificado en formato PEM. Esto se puede hacer usando la interfaz web del códec TANDBERG:

1. Abra un navegador web e ingrese la **dirección IP** o **nombre DNS** para conectarse al códec TANDBERG por HTTP.
2. Seleccione la pestaña **Cargar certificados**
3. Haga clic en **Examinar...** y localice los archivos de certificado (**.PEM**)
4. Escriba la **frase de paso** (opcional)
5. Haga clic en el botón **Cargar** para iniciar la instalación del certificado.

Información Relacionada

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)