

# Recuperar grupos de hosts predeterminados eliminados

## Contenido

[Introducción](#)

[Prerequisites](#)

[Requirements](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Problema:](#)

[Solución:](#)

[Importar el grupo host](#)

[Solución alternativa:](#)

## Introducción

Este documento describe cómo reconstruir un grupo host predeterminado con el ID de grupo host correcto después de que se haya eliminado.

## Prerequisites

### Requirements

No hay requisitos específicos para este documento.

### Componentes Utilizados

Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de hardware.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si tiene una red en vivo, asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

## Problema:

Los grupos de hosts predeterminados tienen ID de 2 dígitos (por ejemplo, 28, 30), pero los grupos de hosts creados por el usuario tienen ID de 5 dígitos (por ejemplo, 50081). Si un usuario elimina un grupo host predeterminado y luego lo vuelve a crear como un grupo host personalizado, tiene este número de identificación más grande y algunas cosas no pueden funcionar correctamente debido a esto. Por ejemplo, el clasificador de hosts no puede encontrar el grupo de hosts recién creado debido al número de ID incorrecto. Para solucionar este problema, el número de ID debe coincidir con el valor predeterminado.

## Solución:

### Importar el grupo host

Importar un grupo host con el ID correcto puede solucionar el problema. Puede importarlo desde una copia de seguridad o exportar el grupo host desde otro sistema. Si es necesario, cree un nuevo dominio en el sistema, exporte los grupos de hosts deseados y, a continuación, elimine el dominio recién creado.

## Solución alternativa:

Edite el campo **host-group id** con el valor correcto en `host_groups.xml` (`/lancope/var/smc/config/domain_<DOMAIN_ID>/host-groups.xml`) también puede corregir el problema.

**Nota:** Podría haber la necesidad de reinstalar la aplicación clasificador de host después de fijar el valor de ID de grupo de host para que pueda recoger correctamente los grupos de host fijos.

## Acerca de esta traducción

Cisco ha traducido este documento combinando la traducción automática y los recursos humanos a fin de ofrecer a nuestros usuarios en todo el mundo contenido en su propio idioma.

Tenga en cuenta que incluso la mejor traducción automática podría no ser tan precisa como la proporcionada por un traductor profesional.

Cisco Systems, Inc. no asume ninguna responsabilidad por la precisión de estas traducciones y recomienda remitirse siempre al documento original escrito en inglés (insertar vínculo URL).