Configure el ID de VLAN de administración a través de las teclas programadas en las series de teléfonos IP SPA300 y SPA500

Objetivos

El ID de VLAN de administración es la VLAN auxiliar en la que el teléfono es miembro. Reemplaza el valor especificado por el parámetro Operation VLAN ID .

Este documento explica cómo configurar el ID de VLAN de administración en los teléfonos IP serie SPA300 y SPA500.

Dispositivos aplicables

Serie · SPA300 Serie · SPA500

ID de VLAN de administrador

Paso 1. Pulse el botón Configurar para abrir el menú Configuración.

Setup	\mathbf{x}
1 Call History	
2 Directory	
V 3 Settings	
DND	
Select	Cancel

Paso 2. Pulse 3 en el teclado o desplácese hasta Configuración.



Paso 3. Pulse 4 en el teclado o desplácese hasta Configuración de red.

Network Configuration	R
13 Admin. VLAN Id	
1 ▼ 14 Enable CDP	
DND	
Select	el

Paso 4. Vaya a Admin VLAN Id.

Network	Configuratio	n	
Admin.	VLAN Id		
1			
DND			
ок	<<	Clear	Cancel

Paso 5. Pulse el botón << para eliminar todas las configuraciones anteriores.

Paso 6. Escriba el nuevo ID de VLAN de administración con el teclado.

Paso 7. Pulse Aceptar para guardar los cambios.