

# Récupérer les groupes hôtes par défaut supprimés

## Contenu

[Introduction](#)

[Conditions préalables](#)

[Conditions requises](#)

[Components Used](#)

[Problème :](#)

[Solution :](#)

[Importer le groupe d'hôtes](#)

[Solution alternative:](#)

## Introduction

Ce document décrit comment reconstruire un groupe hôte par défaut avec l'ID de groupe hôte correct après sa suppression.

## Conditions préalables

### Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

### Components Used

Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l'incidence possible des commandes.

## Problème :

Les groupes d'hôtes par défaut ont des ID à 2 chiffres (par exemple, 28, 30), mais les groupes d'hôtes créés par l'utilisateur ont des ID à 5 chiffres (par exemple, 50081). Si un utilisateur supprime un groupe d'hôtes par défaut, puis le recrée en tant que groupe d'hôtes personnalisé, il a ce numéro d'ID plus grand et certaines choses ne peuvent pas fonctionner correctement à cause de cela. Par exemple, le classificateur d'hôte ne peut pas trouver le groupe d'hôtes nouvellement créé en raison du numéro d'ID incorrect. Pour résoudre ce problème, l'ID # doit correspondre à la valeur par défaut.

## Solution :

## Importer le groupe d'hôtes

L'importation d'un groupe hôte avec l'ID correct peut résoudre le problème. Vous pouvez l'importer à partir d'une sauvegarde ou exporter le groupe hôte à partir d'un autre système. Si nécessaire, créez un nouveau domaine sur le système, exportez les groupes d'hôtes souhaités, puis supprimez le nouveau domaine créé.

## Solution alternative:

Modifiez le champ **host-group id** en lui attribuant la valeur correcte dans le fichier `host_groups.xml` (`/lancope/var/smc/config/domain_<DOMAIN_ID>/host-groups.xml`) pour corriger le problème.

**Note:** Il peut être nécessaire de réinstaller l'application de classification d'hôte après avoir corrigé la valeur de l'ID de groupe d'hôtes pour qu'elle récupère correctement les groupes d'hôtes fixes.

À propos de cette traduction

Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le cadre d'un service mondial permettant à nos utilisateurs d'obtenir le contenu d'assistance dans leur propre langue.

Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel.