



Résolution de problème de l'API AsyncOS

Le présent chapitre contient les sections suivantes :

- [Journaux d'API, on page 1](#)
- [Alertes, on page 1](#)

Journaux d'API

Activez les journaux d'API et abonnez-vous à ceux-ci de la manière suivante : **System Administration** (Administration du système) > **Log Subscriptions** (Abonnements aux journaux). Pour obtenir des instructions, consultez le [User Guide for Cisco Secure Web Appliance](#) (Guide d'utilisation de Cisco Secure Web Appliance).

Certains des événements enregistrés dans les journaux de l'API sont les suivants :

- L'API a démarré ou s'est arrêté
- La connexion à l'API a échoué ou s'est fermée (après avoir fourni une réponse)
- L'authentification a réussi ou a échoué
- La requête contient des erreurs
- Erreur lors de la communication des modifications de la configuration réseau avec l'API d'AsyncOS

Alertes

Assurez-vous que l'apppliance est configurée pour vous envoyer des alertes relatives à l'API AsyncOS. Vous recevrez des alertes dans les cas suivants :

Description de l'alerte	Type	Gravité
L'API a redémarré en raison d'une erreur	Système	Avertissement

À propos de la traduction

Cisco peut fournir des traductions du présent contenu dans la langue locale pour certains endroits. Veuillez noter que des traductions sont fournies à titre informatif seulement et, en cas d'incohérence, la version anglaise du présent contenu prévaudra.