

Tidal Transaction Analyzer: Modifica nome utente o password DB

Sommario

[Introduzione](#)

[Prerequisiti](#)

[Requisiti](#)

[Componenti usati](#)

[Convenzioni](#)

[Problema](#)

[Utilizzo dei servizi Web](#)

[Informazioni correlate](#)

[Introduzione](#)

In questo documento viene descritto come modificare il nome utente o la password per il database Tidal Transaction Analyzer (TA).

[Prerequisiti](#)

[Requisiti](#)

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

[Componenti usati](#)

Le informazioni fornite in questo documento si basano su Tidal Transaction Analyzer 1.96.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

[Convenzioni](#)

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento [Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici](#).

[Problema](#)

Viene visualizzata una **x** sul database nella console di Transaction Analyzer oppure il servizio di Transaction Analyzer non viene avviato e registra un report relativo a un nome utente o a una password errati.

Utilizzo dei servizi Web

Attenersi alla seguente procedura:

1. Aprire la console AT, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona del database nel riquadro di sinistra e scegliere **Elimina**.
2. Fare clic su **Sì** nella finestra di conferma.
3. Scegliere **File > Aggiungi database AT**.
4. Fare clic su **Next** (Avanti). Immettere il nuovo nome utente e la nuova password e assicurarsi che il nome del server sia il server di database in cui risiede il database TA.
5. Una finestra popup avvisa l'utente che esiste già un database TA. Fare clic su **Sì** se si desidera utilizzare il database.
6. Un'altra finestra popup avvisa l'utente della presenza di sistemi orfani da quel database e fa clic su **Sì** se si desidera associarli al nuovo database.
7. Fare clic su **Ignora** nella finestra di dialogo Impostazioni report e su **Annulla** nella finestra di dialogo Sistemi SAP individuati.
8. Riavviare il servizio TA.

Informazioni correlate

- [Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems](#)