Informazioni sulla configurazione dei ruoli utente per AMP in ESA e SMA

Sommario

Introduzione Prerequisiti Requisiti Componenti usati Premesse Configurazione Per l'ESA Aggiungi ruolo utente Assegnare il ruolo utente a un utente Per SMA Aggiungi ruolo utente Assegnare il ruolo utente a un utente

Introduzione

In questo documento viene descritta la configurazione dei privilegi utente AMP per Cisco Secure Email e Cisco Secure Email e Web Manager

Prerequisiti

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza dei seguenti argomenti:

- Cisco Secure Email (aka ESA)
- Cisco Secure Email e Cisco Secure Email e Web Manager (alias SMA)

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle seguenti versioni software e hardware:

- Email Security Appliance versione 14.3
- Cloud email Security versione 14.3
- tasto funzione AMP

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Premesse

Questa funzionalità fornisce un ruolo per i privilegi delle configurazioni AMP. Quando questo privilegio viene assegnato a un utente, l'utente può configurare solo le impostazioni di protezione AMP.

Per visualizzare i report relativi ad AMP, gli utenti possono utilizzare questo privilegio di configurazione per visualizzare sia le configurazioni AMP che i report AMP. AMP Reports consente di accedere ai 4 report:

- Protezione avanzata da malware
- Analisi file AMP
- Aggiornamenti grafici verdetto AMP
- Report di monitoraggio e aggiornamento automatici delle cassette postali. (Applicabile sia a versioni precedenti che a NGUI)

Configurazione

Per l'ESA

Aggiungi ruolo utente

Per prima cosa occorre creare un nuovo ruolo utente sull'ESA:

- 1. Andare a Amministrazione di sistema > Ruoli utente
- 2. Fare clic su "Aggiungi ruolo utente"
- 3. Denominazione ruolo utente
- 4. Selezionare "Accesso completo" in AMP Configuration
- 5. Selezionare "Visualizza report rilevanti" in Email Reporting
- 6. Invia e conferma

Edit User Role

Mode -Cluster: Hosted_Cluster

Centralized Management Options

Change Mode...

~

Settings		
Name:	AMP_user	
Description:	AMP user role	ĺł.
Access Privileges:	Mail Policies and Content Filters: View assig View all, ev View all, ev	ned, edit assigned dit assigned dit all (full access)
	DLP Policies: O No access View assig View all, ev View all, ev	ned, edit assigned dit assigned dit all (full access)
	AMP Configurations: O No access Full access	
	Email Reporting: O No access O View releva O View all re	ant reports* ports
	Message Tracking: O No access	racking access
	Trace: O No access	SS
	Quarantines: O No access	signed quarantines
	Encryption Profiles: As assigned	
	Log Subscription: O No access	ription Access
	*Access to reports is controlled by Mail Policy, D	LP and AMP privileges

Assegnare il ruolo utente a un utente

Èquindi necessario creare un nuovo utente per assegnare il ruolo utente creato nella sezione precedente:

- 1. Andare a Amministrazione di sistema > Utenti
- 2. Fare clic su "Add User" (Aggiungi utente).
- 3. Denominazione utente
- 4. Fare clic su "Ruoli personalizzati" e selezionare il ruolo utente creato in precedenza
- 5. Invia e conferma modifiche

Add Local User

Mode —Cluster: Hosted_Cluster		Change Mode v
Centralized Management Options		
Local User Settings		
Account Status:	Active	
User Name:	amp_user	
Full Name:	AMP user privileges	
User Role: ⑦	 Predefined Roles Administrator Custom Roles Add Role AMP_user Cloud DLP Admin Cloud Guest Cloud Help Desk Cloud Operator 	
Confirm your Passphrase to make changes:		
Passphrase: ⑦	 Generate a passphrase Enter a passphrase of your choice Passphrase: Retype Passphrase: 	Generate

Cancel

Submit

Per SMA

Aggiungi ruolo utente

Èinnanzitutto necessario creare un nuovo ruolo utente nell'SMA:

- 1. Andare a Amministrazione di sistema > Ruoli utente
- 2. Fare clic su "Aggiungi ruolo utente"
- 3. Denominazione ruolo utente
- 4. Selezionare per gruppo o per tutti gli accessori di posta elettronica in base ai "report AMP"
- 5. Invia e conferma

Edit Email User Role

Settings		
Name:	AMP_usertest	
Description:	AMP user test	11.
Access Privileges:	Email Reporting:	 No Access Access to data by Reporting Group All Reports Access to data from all Email Appliances AMP Reports
	Message Tracking:	 No Access ○ View Message Tracking
	Quarantines:	 No Access Quarantines Access View Only Access
	Log Subscriptions:	No Access Log Subscription Access

Cancel

Submit

Assegnare il ruolo utente a un utente

Èquindi necessario creare un nuovo utente per assegnare il ruolo utente creato nella sezione precedente

- 1. Andare a Amministrazione di sistema > Utenti
- 2. Fare clic su "Add User" (Aggiungi utente).
- 3. Denominazione utente
- 4. Fare clic su "Ruoli personalizzati" e selezionare il ruolo utente creato in precedenza
- 5. Invia e conferma modifiche

Add Local User

Local User Settings	
Account Status:	Active
User Name:	amp_user
Full Name:	amp user
User Role: 🕐	 Predefined Roles Administrator Custom Roles AMP_User AMP_User_ALL AMP_usertest Cloud Guest Cloud Halp Deck
	Cloud Operator
Confirm your Passphrase to make changes:	
Passphrase: 🕐	 Generate a passphrase Generate Enter a passphrase of your choice Passphrase: Retype Passphrase:

Cancel

Submit

Informazioni su questa traduzione

Cisco ha tradotto questo documento utilizzando una combinazione di tecnologie automatiche e umane per offrire ai nostri utenti in tutto il mondo contenuti di supporto nella propria lingua. Si noti che anche la migliore traduzione automatica non sarà mai accurata come quella fornita da un traduttore professionista. Cisco Systems, Inc. non si assume alcuna responsabilità per l'accuratezza di queste traduzioni e consiglia di consultare sempre il documento originale in inglese (disponibile al link fornito).