

Ripristina gruppi host predefiniti eliminati

Sommario

[Introduzione](#)

[Prerequisiti](#)

[Requisiti](#)

[Componenti usati](#)

[Problema:](#)

[Soluzione:](#)

[Importare il gruppo host](#)

[Soluzione alternativa:](#)

Introduzione

In questo documento viene descritto come ricreare un gruppo host predefinito con l'ID corretto del gruppo host dopo l'eliminazione.

Prerequisiti

Requisiti

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

Componenti usati

Il documento può essere consultato per tutte le versioni software o hardware.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Problema:

I gruppi host predefiniti hanno ID a 2 cifre (ad esempio, 28, 30) ma i gruppi host creati dall'utente hanno ID a 5 cifre (ad esempio, 50081). Se un utente elimina un gruppo host predefinito e lo ricrea come gruppo host personalizzato, avrà questo numero di ID più grande e alcuni elementi non potranno funzionare correttamente. Ad esempio, il classificatore host non è in grado di trovare il gruppo host appena creato a causa del numero di ID non corretto. Per risolvere il problema, l'ID # deve corrispondere al valore predefinito.

Soluzione:

Importare il gruppo host

L'importazione di un gruppo host con l'ID corretto può risolvere il problema. È possibile importare da un backup o esportare il gruppo host da un altro sistema. Se necessario, creare un nuovo dominio nel sistema, esportare i gruppi host desiderati, quindi eliminare il nuovo dominio creato.

Soluzione alternativa:

Anche la modifica del campo **host-group id** con il valore corretto in `host_groups.xml` (`/lancope/var/smc/config/domain_<DOMAIN_ID>/host-groups.xml`) può risolvere il problema.

Nota: Potrebbe essere necessario reinstallare l'app classificatore host dopo aver corretto il valore dell'ID del gruppo host in modo che utilizzi correttamente i gruppi host fissi.

Informazioni su questa traduzione

Cisco ha tradotto questo documento utilizzando una combinazione di tecnologie automatiche e umane per offrire ai nostri utenti in tutto il mondo contenuti di supporto nella propria lingua. Si noti che anche la migliore traduzione automatica non sarà mai accurata come quella fornita da un traduttore professionista. Cisco Systems, Inc. non si assume alcuna responsabilità per l'accuratezza di queste traduzioni e consiglia di consultare sempre il documento originale in inglese (disponibile al link fornito).