

CCMおよびCCOのプロキシの設定

内容

[概要](#)

[問題](#)

[解決方法](#)

概要

このドキュメントでは、Cloud Center Manager(CCM)およびCloud Center Orchestrator(CCO)にプロキシを追加して、インターネットに直接接続せずにCloud Centerを動作させる方法について説明します。

問題

Cloud Centerの導入と運用を成功させるには、パッケージダウンロード用にインターネットに直接アクセスすることを強く推奨します。プライベートデータセンターまたは内部ネットワークの場合、インターネットアクセス用にHTTP/HTTPSプロキシサーバが必要です。

解決方法

注：設定の「proxyserver.com」をプロキシサーバのアドレスに置き換えます。

環境でのセットアップ：

```
http_proxy=http://proxyserver.com:80
export http_proxy
https_proxy=https://proxyserver.com:80
export https_proxy
yum.confを編集します。
```

vi /etc/yum.conf

```
http_proxy=http://proxyserver.com:80
https_proxy=https://proxyserver.com:80
```

Tomcat環境の編集：

vi /usr/local/tomcat/bin/setenv.sh

```
export JAVA_OPTS="-Dhttp.proxySet=true -Dhttp.proxyHost=proxyserver.com -Dhttp.proxyPort=80 -
```

```
Dhttps.proxySet=true -DhttpsHost=proxyserver.com -Dhttps.proxyPort=80"
```