

Tidal Enterprise Orchestrator : ローカル ユーザは Web サービスを使用しない

内容

[概要](#)

[前提条件](#)

[使用するコンポーネント](#)

[表記法](#)

[問題](#)

[考えられる回避策](#)

[関連情報](#)

概要

このドキュメントでは、Tidal Enterprise Orchestrator (TEO) Web サービスが正しく動作していないローカル (非ドメイン) ユーザに関する問題について説明します。

前提条件

[使用するコンポーネント](#)

このドキュメントの情報は、TEO 2.1以降に基づくものです。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期 (デフォルト) 設定の状態から起動しています。対象のネットワークが稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

[表記法](#)

ドキュメント表記の詳細は、『[シスコテクニカルティップスの表記法](#)』を参照してください。

問題

SoapUIはNTLMv2をサポートしていません。非ドメインアカウントを認証する場合、システムはNTLMv1の使用を要求し、NTLMv2に戻しません。

[考えられる回避策](#)

ローカルユーザを使用する必要がある場合は、Webサービスに基本認証を使用することを推奨します。ローカルユーザが要件でない場合は、ドメインユーザを使用します。ダイジェスト認証に

はドメインアカウントが必要で、ローカルアカウントでは正しく機能しません。詳細については、Microsoftの[この情報](#)を参照してください。

関連情報

- [テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems](#)