

プラグアンドプレイポータル(PnP)でデバイスを編集するにはどうすればよいですか。

内容

外部のお客様/パートナー様専用：これらの手順は、お客様/パートナー様が問題を解決するための措置を自ら実行する際に役立ちます。お客様やパートナーが手順の問題に遭遇した場合は、解決に役立つライセンスサポート(<https://www.cisco.com/go/scm>)でケースをオープンするように依頼してください。ライセンスサポートチーム以外の社内シスコリソースを使用している場合は、これらの操作を自分で行わないでください。

作業を開始する前に、次の点を確認してください。

- アクティブなシスコスマートアカウントと仮想アカウント
- ユーザは、スマートアカウントまたは仮想アカウントの管理者アクセス権を持っている必要があります。

ステップ1:[Cisco Software Central](#)にアクセスし、Cisco.comクレデンシャルでログインします

ステップ2：右上隅のスマートアカウントセレクトタからスマートアカウントを選択します

ステップ3：ネットワークプラグアンドプレイの下にあるデバイスの管理をクリックします

ステップ4：バーチャルアカウントセレクトタからバーチャルアカウントを選択します

ステップ5:Devicesタブをクリックします。

注：複数のデバイスを編集するには、同じ製品グループ内のデバイスに対応するチェックボックスをオンにします。

ステップ6：デバイスは2つの方法で編集できます。選択したオプションの編集を使用する方法と、[アクション]ボタンの[編集]オプションを使用する方法です

ステップ7a：デバイスを選択し、[Edit Selected]をクリックします。

ステップ7b：デバイスプロパティを選択し、値を指定して、Apply and Submitをクリックします。

ステップ8a：デバイスを検索し、[アクション]タブの下矢印をクリックして[編集]を選択します

ステップ8b：デバイスプロパティを選択し、値を指定して、Apply and Submitをクリックします。

ステップ9：複数のデバイスを編集するには、同じ製品グループ内のデバイスを選択し、[Edit

Selected]をクリックします。

ステップ10：デバイスプロパティを選択し、値を指定して、Apply and Submitをクリックします。

トラブルシューティング：

このプロセスで対処できない問題が発生した場合、ソフトウェアライセンスオプションを使用して[SCM](#)でケースをオープンしてください

このドキュメントの内容に関するご意見は、[ここ](#)から送信してください。

翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人による翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性について法的責任を負いません。原典である英語版（リンクからアクセス可能）もあわせて参照することを推奨します。