



# ドシエ収集の失敗


---

- [ドシエ収集の失敗 \(1 ページ\)](#)

## ドシエ収集の失敗

このアラームは、モニター対象 Cisco IOS XR デバイスからのドシエの収集に失敗した場合にトリガーされます。このアラームを設定するには、次の手順を実行します。

---

- ステップ 1** メインウィンドウで、 > [設定 (Configure)] > [ポリシー (Policies)] の順にクリックします。
  - ステップ 2** [ポリシーを追加 (Add Policy)] をクリックします。
  - ステップ 3** [名前 (Name)] フィールドでポリシー名を入力します。
  - ステップ 4** [トリガー (Triggers)] で、[ルールの追加 (Add Rules)] をクリックします。
  - ステップ 5** [ドシエ収集の失敗 (Dossier Collection Failure)] をクリックします。
  - ステップ 6** [次へ (Next)] をクリックします。
  - ステップ 7** デフォルトでは、ルールが有効になっています。ルールをまだ使用しない場合は、スイッチを [無効 (DISABLED)] に切り替えます。
  - ステップ 8** [重大度 (Severity)] ドロップダウンリストで、このアラームに定義する重大度を選択します。
  - ステップ 9** その他の必要なインターフェイスおよびエンドポイント通知の設定を行い、[保存 (Save)] をクリックします。
-



## 翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。