



セキュアプロパティ

この章は、次の内容で構成されています。

- [セキュアプロパティ \(1 ページ\)](#)

セキュアプロパティ

以下の表は、パスワードフィールドプロパティタイプを含む管理対象オブジェクトのセキュリティで保護されたプロパティを示しています。

| プロパティ タイプ | 管理対象オブジェクト クラス | プロパティ |
|---------------------------------|---|-----------------------------|
| [パスワード (Password)] フィールド | <i>pki:KeyRing</i> | <i>key</i> |
| | <i>pki:WebTokenData</i> | <i>hashSecret</i> |
| | <i>pki:WebTokenData</i> | <i>initializationVector</i> |
| | <i>pki:WebTokenData</i> | <i>key</i> |
| | <i>pki:CsyncSharedKey</i> | <i>key</i> |
| | <i>pki:CertReq</i> | <i>pwd</i> |
| | <i>mcp:Inst</i> | <i>key</i> |
| | <i>mcp:InstPol</i> | <i>key</i> |
| | <i>sysdebug:BackupBehavior</i> | <i>pwd</i> |
| | <i>stats:Dest</i> | <i>userPasswd</i> |
| | <i>firmware:CcoSource</i> | <i>password</i> |
| | <i>firmware:InternalSource</i> | <i>password</i> |
| | <i>firmware:OSource</i> | <i>password</i> |
| | <i>firmware:Source</i> | <i>password</i> |
| | <i>bgp:PeerDef</i> | <i>password</i> |
| | <i>bgp:Peer</i> | <i>password</i> |
| | <i>bgp:APeerP</i> | <i>password</i> |
| | <i>bgp:PeerP</i> | <i>password</i> |
| | <i>bfd:AuthP</i> | <i>key</i> |
| | <i>comp:UsrAccP</i> | <i>pwd</i> |
| | <i>comp:Ctrlr</i> | <i>pwd</i> |
| | <i>aaa:LdapProvider</i> | <i>key</i> |
| | <i>aaa:LdapProvider</i> | <i>monitoringPassword</i> |
| | <i>aaa:UserData</i> | <i>pwdHistory</i> |
| | <i>aaa:TacacsPlusProvider</i> | <i>key</i> |
| | <i>aaa:TacacsPlusProvidermonitoring</i> | <i>password</i> |
| | <i>aaa:AProvider</i> | <i>key</i> |

| プロパティ タイプ | 管理対象オブジェクトクラス | プロパティ |
|--------------|---------------------------|---------------------------|
| | <i>aaa:AProvider</i> | <i>monitoringPassword</i> |
| | <i>aaa:RadiusProvider</i> | <i>key</i> |
| | <i>aaa:RadiusProvider</i> | <i>monitoringPassword</i> |
| | <i>aaa:User</i> | <i>pwd</i> |
| | <i>aaa:ChangePassword</i> | <i>newPassword</i> |
| | <i>aaa:ChangePassword</i> | <i>oldPassword</i> |
| | <i>ospf:AuthP</i> | <i>key</i> |
| | <i>ospf:IfPauth</i> | <i>Key</i> |
| | <i>ospf:AIfPauth</i> | 鍵 |
| | <i>ospf:IfDef</i> | <i>authKey</i> |
| | <i>file:RemotePath</i> | <i>userPasswd</i> |
| | <i>file:ARemotePath</i> | <i>userPasswd</i> |
| | <i>vmm:UsrAccP</i> | <i>pwd</i> |
| | <i>snmp:UserSecP</i> | <i>authKey</i> |
| | <i>snmp:UserSecP</i> | <i>privKey</i> |
| | <i>snmp:UserP</i> | <i>authKey</i> |
| | <i>snmp:UserP</i> | <i>privKey</i> |
| | <i>snmp:AUserP</i> | <i>authKey</i> |
| | <i>snmp:AUserP</i> | <i>privKey</i> |
| | <i>vns:VOspfVEncapAsc</i> | <i>authKey</i> |
| | <i>vns:SvcPkgSource</i> | <i>password</i> |
| | <i>vns:SvcPkgSource</i> | <i>webtoken</i> |
| | <i>vns:CCredSecret</i> | <i>value</i> |

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。