



NX-OS スタイル CLI を使用したタスクの実行

- NX-OS スタイルの CLI を使用したテナント ネットワークのレイヤ 3 Outside の設定 (2 ページ)
- NX-OS Style CLI を使用したレイヤ 3 ルーティング ポート チャネルとサブインターフェイス ポート チャネルの設定 (7 ページ)
- NX-OS スタイルの CLI を使用した L3Out の QoS の設定 (14 ページ)
- NX-OS Style CLI を使用したルーティング プロトコルの設定 (16 ページ)
- NX-OS スタイル CLI を使用したルート集約の設定 (32 ページ)
- NX-OS Style CLI を使用したルート制御の設定 (33 ページ)
- NX-OS スタイルの CLI を使用した共通ペーベイシブ ゲートウェイの設定 (39 ページ)
- NX-OS スタイル CLI を使用してブリッジ ドメインでのスタティック ルートの設定 (40 ページ)
- NX-OS Style CLI を使用した MP-BGP ルート リフレクタの設定 (42 ページ)
- NX-OS Style CLI を使用したスイッチ仮想インターフェイスの設定 (42 ページ)
- NX-OS Style CLI を使用した共有サービスの設定 (44 ページ)
- NX-OS Style CLI を使用したインターリーク再配布の設定 (47 ページ)
- NX-OS Style CLI を使用した VRF ごとのデータプレーン IP ラーニングの設定 (48 ページ)
- NX-OS Style CLI を使用した IP エージングの設定 (49 ページ)
- NX-OS Style CLI を使用した IPv6 ネイバー探索の設定 (50 ページ)
- NX-OS Style CLI を使用した IP マルチキャストの設定 (53 ページ)
- NX-OS Style CLI を使用した ACI IP SLA の設定 (56 ページ)
- NX-OS Style CLI を使用した Microsoft NLB の設定 (64 ページ)
- NX-OS Style CLI を使用した IGMP スヌーピングの設定 (67 ページ)
- NX-OS Style CLI を使用した MLD スヌーピングの設定 (74 ページ)
- NX-OS Style CLI を使用した HSRP の設定 (77 ページ)
- NX-OS Style CLI を使用した Cisco ACI GOLF の設定 (80 ページ)
- NX-OS Style CLI を使用したマルチポッドの設定 (84 ページ)
- NX-OS Style CLI を使用したリモート リーフ スイッチの設定 (87 ページ)

NX-OS スタイルの CLI を使用したテナント ネットワークのレイヤ 3 Outside の設定

- NX-OS スタイル CLI を使用したトランジット ルーティングの設定 (90 ページ)

NX-OS スタイルの CLI を使用したテナント ネットワークのレイヤ 3 Outside の設定

次の手順では、テナント ネットワークのネットワークの外部 レイヤ 3 を設定する方法について説明します。次に、NX-OS CLI を使用してテナント VRF 外部 L3 接続にノードと L3 ポートを配備する例を示します。

この例は、わかりやすくするための手順に分割されます。マージされた例については、[NX-OS スタイル CLI の例 : L3Out \(6 ページ\)](#) を参照してください。

始める前に

- ノード、ポート、機能プロファイル、AEP、レイヤ 3 ドメインを設定します。
- 使用して VLAN ドメイン設定、**vlan** ドメイン ドメイン および **vlan vlan** 範囲 コマンド。
- BGP ルート リフレクタ ポリシーを設定し、ファブリック内でルーティングを伝達します。

コマンドを使用して、これらの前提条件の例を参照してください。[NX-OS スタイル CLI の例: L3Out の前提条件 \(5 ページ\)](#)。

手順

ステップ 1 テナントおよび VRF を設定します。

この例では VRF v1 でテナント t1 を設定します。これらはまだ展開されていません。

例 :

```
apic1# configure
apic1(config)# tenant t1
apic1(config-tenant)# vrf context v1
apic1(config-tenant-vrf)# exit
apic1(config-tenant)# exit
apic1(config)#
```

ステップ 2 L3Out のノードとインターフェイスを設定します。

この例では設定 VRF v1 ノード 103 (border リーフスイッチ) と呼ばれるで nodep1 、ルータ ID を 11.11.11.103 。インターフェイスの設定も eth1/3 ルーティングインターフェイス (レイヤ 3 のポート)、IP アドレスとして 12.12.12.3/24 とレイヤ 3 ドメイン dom1 。

例 :

```
apic1(config)# leaf 103
apic1(config-leaf)# vrf context tenant t1 vrf v1
apic1(config-leaf-vrf)# router-id 11.11.11.103
apic1(config-leaf-vrf)# exit
apic1(config-leaf)# interface ethernet 1/3
```

```
apic1(config-leaf-if)# vlan-domain member dom1
apic1(config-leaf-if)# no switchport
apic1(config-leaf-if)# vrf member tenant t1 vrf v1
apic1(config-leaf-if)# ip address 12.12.12.3/24
apic1(config-leaf-if)# exit
apic1(config-leaf)# exit
```

ステップ3 ルーティングプロトコルを設定します。

この例では、BGP ピアのアドレスを使用して、プライマリのルーティングプロトコルとして BGP を設定 15.15.15.2 ASN 100 ドルとします。

例：

```
apic1(config)# leaf 103
apic1(config-leaf)# router bgp 100
apic1(config-leaf-bgp)# vrf member tenant t1 vrf v1
apic1(config-leaf-bgp-vrf)# neighbor 15.15.15.2
apic1(config-leaf-bgp-vrf-neighbor)# exit
apic1(config-leaf-bgp-vrf)# exit
apic1(config-leaf-bgp)# exit
apic1(config-leaf)# exit
```

ステップ4 オプション。接続ルーティングプロトコルを設定します。

この例では、定期的なエリア ID と、通信プロトコルとして OSPF を設定 0.0.0.0 、ループバックアドレスと 30.30.30.0 。

例：

```
apic1(config)# leaf 103
apic1(config-leaf)# router ospf default
apic1(config-leaf-ospf)# vrf member tenant t1 vrf v1
apic1(config-leaf-ospf-vrf)# area 0.0.0.0 loopback 30.30.30.0
apic1(config-leaf-ospf-vrf)# exit
apic1(config-leaf-ospf)# exit
apic1(config-leaf)# exit
```

ステップ5 ノード 103 上に外部 EPG を設定します。

この例では、ネットワークで 20.20.20.0/24 外部ネットワークとして設定されている extnw1 。

例：

```
apic1(config)# tenant t1
apic1(config-tenant)# external-13 epg extnw1
apic1(config-tenant-13ext-epg)# vrf member v1
apic1(config-tenant-13ext-epg)# match ip 20.20.20.0/24
apic1(config-tenant-13ext-epg)# exit
apic1(config-tenant)# exit
apic1(config)# leaf 103
apic1(config-leaf)# vrf context tenant t1 vrf v1
apic1(config-leaf-vrf)# external-13 epg extnw1
apic1(config-leaf-vrf)# exit
```

ステップ6 オプション。アドバタイズホストルートを設定します。

例：

```
apic1# configure
apic1(config)# tenant <Name>
```

NX-OS スタイル CLI を使用したタスクの実行

```
apic1(config-tenant)# bridge-domain <Name>
apic1(config-tenant-bd)# advertise-host-routes
apic1(config-tenant-bd)# end
```

ステップ 7 オプション。ルートマップを設定します。

この例では、ルートマップ設定 `rpl` アウトバウンド方向に BGP ピアの。ルートマップがルートの宛先に一致するのに適用される `200.3.2.0/24`。また、正常な一致で(ルートには、この範囲が一致する)ルート AS パスアトリビュートが更新され、`200` および `100`。

例 :

```
apic1(config-leaf)# template route group match-rule1 tenant t1
apic1(config-route-group)# ip prefix permit 200.3.2.0/24
apic1(config-route-group)# exit
apic1(config-leaf)# vrf context tenant t1 vrf v1
apic1(config-leaf-vrf)# route-map rpl
apic1(config-leaf-vrf-route-map)# match route group match-rule1 order 0
apic1(config-leaf-vrf-route-map-match)# exit
apic1(config-leaf-vrf-route-map)# exit
apic1(config-leaf-vrf)# exit
apic1(config)# leaf 103
apic1(config-leaf)# router bgp 100
apic1(config-leaf-bgp)# vrf member tenant t1 vrf v1
apic1(config-leaf-bgp-vrf)# neighbor 15.15.15.2
apic1(config-leaf-bgp-vrf-neighbor)# route-map rpl in
apic1(config-leaf-bgp-vrf-neighbor)# exit
apic1(config-leaf-bgp-vrf)# exit
apic1(config-leaf-bgp)# exit
apic1(config-leaf)# exit
```

ステップ 8 ブリッジドメインを追加します。

例 :

```
apic1(config)# tenant t1
apic1(config-tenant)# bridge-domain bd1
apic1(config-tenant-bd)# vrf member v1
apic1(config-tenant-bd)# exit
apic1(config-tenant)# interface bridge-domain bd1
apic1(config-tenant-interface)# ip address 44.44.44.1/24 scope public
apic1(config-tenant-interface)# exit
apic1(config-tenant)# exit
apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# vrf context tenant t1 vrf v1
apic1(config-leaf-vrf)# route-map rpl
apic1(config-leaf-vrf-route-map)# match bridge-domain bd1 tenant t1
apic1(config-leaf-vrf-route-map-match)# exit
apic1(config-leaf-vrf-route-map)# exit
apic1(config-leaf-vrf)# exit
apic1(config-leaf)# exit
```

ステップ 9 ノード 101 で EPG アプリケーションを作成します。

例 :

```
apic1(config)# tenant t1
apic1(config-tenant)# application appl1
apic1(config-tenant-app)# epg epg1
apic1(config-tenant-app-epg)# bridge-domain member bd1
apic1(config-tenant-app-epg)# exit
apic1(config-tenant-app)# exit
apic1(config-tenant)# exit
apic1(config)# leaf 101
```

```

apic1(config-leaf)# interface ethernet 1/3
apic1(config-leaf-if)# vlan-domain member dom1
apic1(config-leaf-if)# switchport trunk allowed vlan 2011 tenant t1 application appl epg
    epg1
apic1(config-leaf-if)# exit
apic1(config-leaf)# exit
apic1(config)#

```

ステップ 10 フィルタ (アクセス リスト) と契約を作成します。

例 :

```

apic1(config)# tenant t1
apic1(config-tenant)# access-list http-filter
apic1(config-tenant-acl)# match ip
apic1(config-tenant-acl)# match tcp dest 80
apic1(config-tenant-acl)# exit
apic1(config-tenant)# contract httpCtrct
apic1(config-tenant-contract)# scope vrf
apic1(config-tenant-contract)# subject subj1
apic1(config-tenant-contract-subj)# access-group http-filter both
apic1(config-tenant-contract-subj)# exit
apic1(config-tenant-contract)# exit

```

ステップ 11 契約を設定し、Epg に関連付けます。

例 :

```

apic1(config-tenant)# external-l3 epg extnw1
apic1(config-tenant-l3ext-epg)# vrf member v1
apic1(config-tenant-l3ext-epg)# contract provider httpCtrct
apic1(config-tenant-l3ext-epg)# exit
apic1(config-tenant)# application appl
apic1(config-tenant-app)# epg epg1
apic1(config-tenant-app-epg)# contract consumer httpCtrct
apic1(config-tenant-app-epg)# exit
apic1(config-tenant-app)# exit
apic1(config-tenant)# exit
apic1(config)#

```

NX-OS スタイル CLI の例: L3Out の前提条件

L3Out を設定する前に、次の手順を実行します。

1. VLAN ドメインを設定します。

```

apic1# configure
apic1(config)# vlan-domain dom1
apic1(config-vlan)# vlan 1024-2048
apic1(config-vlan)# exit

```

2. BGP ルートリフレクタを設定します:

```

apic1(config)# bgp-fabric
apic1(config-bgp-fabric)# asn 100
apic1(config-bgp-fabric)# route-reflector spine 104,105

```

NX-OS スタイル CLI の例 : L3Out

次の例は、L3Out を設定する手順のマージバージョン NX-OS スタイル CLI を使用します。L3Out を設定する前に、次の前提条件を設定します。

```
apic1# configure
apic1(config)# tenant t1
apic1(config-tenant)# vrf context v1
apic1(config-tenant-vrf)# exit
apic1(config-tenant)# exit
apic1(config)# leaf 103
apic1(config-leaf)# vrf context tenant t1 vrf v1
apic1(config-leaf-vrf)# router-id 11.11.11.103
apic1(config-leaf-vrf)# exit
apic1(config-leaf)# interface ethernet 1/3
apic1(config-leaf-if)# vlan-domain member dom1
apic1(config-leaf-if)# no switchport
apic1(config-leaf-if)# vrf member tenant t1 vrf v1
apic1(config-leaf-if)# ip address 12.12.12.3/24
apic1(config-leaf-if)# exit
apic1(config-leaf)# router bgp 100
apic1(config-leaf-bgp)# vrf member tenant t1 vrf v1
apic1(config-leaf-bgp-vrf)# neighbor 15.15.15.2
apic1(config-leaf-bgp-vrf-neighbor)# exit
apic1(config-leaf-bgp-vrf)# exit
apic1(config-leaf-bgp)# exit
apic1(config-leaf)# router ospf default
apic1(config-leaf-ospf)# vrf member tenant t1 vrf v1
apic1(config-leaf-ospf-vrf)# area 0.0.0.0 loopback 30.30.30.0
apic1(config-leaf-ospf-vrf)# exit
apic1(config-leaf-ospf)# exit
apic1(config-leaf)# exit
apic1(config)# tenant t1
apic1(config-tenant)# external-l3 epg extnw1
apic1(config-tenant-13ext-epg)# vrf member v1
apic1(config-tenant-13ext-epg)# match ip 20.20.20.0/24
apic1(config-tenant-13ext-epg)# exit
apic1(config-tenant)# exit
apic1(config)# leaf 103
apic1(config-leaf)# vrf context tenant t1 vrf v1
apic1(config-leaf-vrf)# external-l3 epg extnw1
apic1(config-leaf-vrf)# exit
apic1(config-leaf)# template route group match-rule1 tenant t1
apic1(config-route-group)# ip prefix permit 200.3.2.0/24
apic1(config-route-group)# exit
apic1(config-leaf)# vrf context tenant t1 vrf v1
apic1(config-leaf-vrf)# route-map rpl
apic1(config-leaf-vrf-route-map)# match route group match-rule1 order 0
apic1(config-leaf-vrf-route-map-match)# exit
apic1(config-leaf-vrf-route-map)# exit
apic1(config-leaf-vrf)# exit
apic1(config-leaf-bgp)# router bgp 100
apic1(config-leaf-bgp)# vrf member tenant t1 vrf v1
apic1(config-leaf-bgp-vrf)# neighbor 15.15.15.2
apic1(config-leaf-bgp-vrf-neighbor)# route-map rpl in
apic1(config-leaf-bgp-vrf-neighbor)#exit
apic1(config-leaf-bgp-vrf)# exit
apic1(config-leaf-bgp)# exit
apic1(config-leaf)# exit
apic1(config)# tenant t1
apic1(config-tenant)# bridge-domain bd1
apic1(config-tenant-bd)# vrf member v1
apic1(config-tenant-bd)# exit
```

```

apic1(config-tenant)# interface bridge-domain bd1
apic1(config-tenant-interface)# ip address 44.44.44.1/24 scope public
apic1(config-tenant-interface)# exit
apic1(config-tenant)# exit
apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# vrf context tenant t1 vrf v1
apic1(config-leaf-vrf)# route-map map1
apic1(config-leaf-vrf-route-map)# match bridge-domain bd1 tenant t1
apic1(config-leaf-vrf-route-map-match)# exit
apic1(config-leaf-vrf-route-map)# exit
apic1(config-leaf-vrf)# exit
apic1(config-leaf)# exit
apic1(config)# tenant t1
apic1(config-tenant)# application appl
apic1(config-tenant-app)# epg epg1
apic1(config-tenant-app-epg)# bridge-domain member bd1
apic1(config-tenant-app-epg)# exit
apic1(config-tenant-app)# exit
apic1(config-tenant)# exit
apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# interface ethernet 1/3
apic1(config-leaf-if)# vlan-domain member dom1
apic1(config-leaf-if)# switchport trunk allowed vlan 2011 tenant t1 application appl epg
    epg1
apic1(config-leaf-if)# exit
apic1(config-leaf)# exit
apic1(config)# tenant t1
apic1(config-tenant)# access-list http-filter
apic1(config-tenant-acl)# match ip
apic1(config-tenant-acl)# match tcp dest 80
apic1(config-tenant-acl)# exit
apic1(config-tenant)# contract httpCtrct
apic1(config-tenant-contract)# scope vrf
apic1(config-tenant-contract)# subject subj1
apic1(config-tenant-contract-subj)# access-group http-filter both
apic1(config-tenant-contract-subj)# exit
apic1(config-tenant-contract)# exit
apic1(config-tenant)# external-13 epg extnw1
apic1(config-tenant-13ext-epg)# vrf member v1
apic1(config-tenant-13ext-epg)# contract provider httpCtrct
apic1(config-tenant-13ext-epg)# exit
apic1(config-tenant)# application appl
apic1(config-tenant-app)# epg epg1
apic1(config-tenant-app-epg)# contract consumer httpCtrct
apic1(config-tenant-app-epg)# exit
apic1(config-tenant-app)# exit
apic1(config-tenant)# exit
apic1(config)#

```

NX-OS Style CLI を使用したレイヤ 3 ルーテッド ポート チャネルとサブインターフェイス ポート チャネルの設定

ポート チャネルの NX-OS は、CLI を使用してをルーテッド レイヤ 3 の設定

この手順では、レイヤ 3 ルーテッド ポート チャネルを設定します。

■ NX-OS スタイル CLI を使用したタスクの実行

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure 例： <code>apic1# configure</code>	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 2	leaf node-id 例： <code>apic1(config)# leaf 101</code>	リーフスイッチまたはリーフスイッチ の設定を指定します。Node-id は形式 <i>node-id1-node-id2</i> の單一ノード ID または ID の範囲となる可能性があり、設定が適用されます。
ステップ 3	interface port-channel channel-name 例： <code>apic1(config-leaf)# interface port-channel po1</code>	指定したポートチャネルのインターフェイスコンフィギュレーションモードを開始します。
ステップ 4	no switchport 例： <code>apic1(config-leaf-if)# no switchport</code>	レイヤ3インターフェイスを可能になります。
ステップ 5	vrf member vrf-name tenant tenant-name 例： <code>apic1(config-leaf-if)# vrf member vi1 tenant t1</code>	この仮想ルーティングおよび転送(VRF) インスタンスと L3 ポリシー、外部には、このポートチャネルを関連付けます場所。 <ul style="list-style-type: none">• <i>Vrf-name</i> は VRF 名です。32 文字以内の英数字のストリング（大文字と小文字を区別）で指定します。• テナント名は、テナント名です。32 文字以内の英数字のストリング（大文字と小文字を区別）で指定します。
ステップ 6	vlan-domain member vlan-domain-name 例： <code>apic1(config-leaf-if)# vlan-domain member dom1</code>	以前に設定された VLAN ドメインには、ポートチャネルのテンプレートを関連付けます。
ステップ 7	ip address ip-address/subnet-mask 例： <code>apic1(config-leaf-if)# ip address 10.1.1.1/24</code>	指定したインターフェイスの IP アドレスとサブネットマスクを設定します。

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 8	ipv6 address sub-bits/prefix-length preferred 例： <pre>apic1(config-leaf-if)# ipv6 address 2001::1/64 preferred</pre>	IPv6 の一般的なプレフィックスに基づいて IPv6 アドレスを設定し、インターフェイスにおける IPv6 処理をイネーブルにします。場所： <ul style="list-style-type: none"> sub-bits i引数は、prefix-name 引数で指定された一般的なプレフィックスによって提供されるプレフィックスに連結する、アドレスのサブプレフィックスビットおよびホスト ビットです。sub-bits 引数は、RFC2373 に記載された形式で指定する必要があります。この形式では、アドレスは、16進数値を16ビット単位でコロンで区切って指定します。 Prefix-length は IPv6 プレフィックスの長さです。プレフィックス（アドレスのネットワーク部分）を構成するアドレスの上位連続ビット数を示す 10 進値です。10 進数値の前にスラッシュ記号が必要です。
ステップ 9	ipv6 link-local ipv6-link-local-address 例： <pre>apic1(config-leaf-if)# ipv6 link-local fe80::1</pre>	インターフェイスに IPv6 リンクローカル アドレスを設定します。
ステップ 10	mac-address mac-address 例： <pre>apic1(config-leaf-if)# mac-address 00:44:55:66:55::01</pre>	インターフェイス MAC アドレスを手動で設定します。
ステップ 11	mtu mtu-value 例： <pre>apic1(config-leaf-if)# mtu 1500</pre>	このサービス クラスの MTU を設定します

例

この例では、基本レイヤ 3 ポート チャネルを設定する方法を示します。

```
apic1# configure
```

NX-OS CLI を使用したレイヤ3サブインターフェイス ポート チャネルの設定

```
apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# interface port-channel po1
apic1(config-leaf-if)# no switchport
apic1(config-leaf-if)# vrf member v1 tenant t1
apic1(config-leaf-if)# vlan-domain member dom1
apic1(config-leaf-if)# ip address 10.1.1.1/24
apic1(config-leaf-if)# ipv6 address 2001::1/64 preferred
apic1(config-leaf-if)# ipv6 link-local fe80::1
apic1(config-leaf-if)# mac-address 00:44:55:66:55::01
apic1(config-leaf-if)# mtu 1500
```

NX-OS CLI を使用したレイヤ3サブインターフェイス ポート チャネルの設定

この手順では、レイヤ3サブインターフェイス ポート チャネルを設定します。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ1	configure 例： apic1# configure	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ2	leaf node-id 例： apic1(config)# leaf 101	リーフスイッチまたはリーフスイッチの設定を指定します。Node-id は形式 <i>node-id1-node-id2</i> の單一ノード ID または ID の範囲となる可能性があり、設定が適用されます。
ステップ3	vrf member vrf-name tenant tenant-name 例： apic1(config-leaf-if)# vrf member v1 tenant t1	この仮想ルーティングおよび転送(VRF)インスタンスと L3 アウトサイド ポリシーにポート チャネルを関連付けます。場所： <ul style="list-style-type: none"> • <i>Vrf-name</i> は VRF 名です。32 文字以内の英数字のストリング（大文字と小文字を区別）で指定します。 • テナント名は、テナント名です。32 文字以内の英数字のストリング（大文字と小文字を区別）で指定します。

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 4	vlan-domain member <i>vlan-domain-name</i> 例： <pre>apic1(config-leaf-if)# vlan-domain member dom1</pre>	以前に設定された VLAN ドメインには、ポートチャネルのテンプレートを関連付けます。
ステップ 5	ip address <i>ip-address / subnet-mask</i> 例： <pre>apic1(config-leaf-if)# ip address 10.1.1.1/24</pre>	指定したインターフェイスの IP アドレスとサブネットマスクを設定します。
ステップ 6	ipv6 address <i>sub-bits / prefix-length preferred</i> 例： <pre>apic1(config-leaf-if)# ipv6 address 2001::1/64 preferred</pre>	IPv6 の一般的なプレフィックスに基づいて IPv6 アドレスを設定し、インターフェイスにおける IPv6 処理をイネーブルにします。場所： <ul style="list-style-type: none"><i>sub-bits</i> 引数は、<i>prefix-name</i> 引数で指定された一般的なプレフィックスによって提供されるプレフィックスに連結する、アドレスのサブプレフィックスビットおよびホストビットです。<i>sub-bits</i> 引数は、RFC 2373 に記載された形式で指定する必要があります。この形式では、アドレスは、16進数値を 16 ビット単位でコロンで区切って指定します。<i>Prefix-length</i> は IPv6 プレフィックスの長さです。プレフィックス（アドレスのネットワーク部分）を構成するアドレスの上位連続ビット数を示す 10 進数値です。10 進数値の前にスラッシュ記号が必要です。
ステップ 7	ipv6 link-local <i>ipv6-link-local-address</i> 例： <pre>apic1(config-leaf-if)# ipv6 link-local fe80::1</pre>	インターフェイスに IPv6 リンクローカルアドレスを設定します。
ステップ 8	mac-address <i>mac-address</i> 例： <pre>apic1(config-leaf-if)# mac-address 00:44:55:66:55:01</pre>	インターフェイス MAC アドレスを手動で設定します。

■ NX-OS スタイル CLI を使用したタスクの実行

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 9	mtu <i>mtu-value</i> 例： <pre>apic1(config-leaf-if)# mtu 1500</pre>	このサービス クラスの MTU を設定します
ステップ 10	exit 例： <pre>apic1(config-leaf-if)# exit</pre>	設定モードに戻ります。
ステップ 11	interface port-channel <i>channel-name</i> 例： <pre>apic1(config-leaf)# interface port-channel pol</pre>	指定したポート チャネルのインターフェイス コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 12	vlan-domain member <i>vlan-domain-name</i> 例： <pre>apic1(config-leaf-if)# vlan-domain member dom1</pre>	以前に設定された VLAN ドメインには、ポート チャネルのテンプレートを関連付けます。
ステップ 13	exit 例： <pre>apic1(config-leaf-if)# exit</pre>	設定モードに戻ります。
ステップ 14	interface port-channel <i>channel-name.number</i> 例： <pre>apic1(config-leaf)# interface port-channel pol.2001</pre>	指定したサブインターフェイス ポート チャネルのインターフェイス 設定 モードを開始します。
ステップ 15	vrf member <i>vrf-name tenant tenant-name</i> 例： <pre>apic1(config-leaf-if)# vrf member v1 tenant t1</pre>	この仮想ルーティングおよび転送(VRF)インスタンスと L3 アウトサイド ポリシーにポート チャネルを関連付けます。場所： <ul style="list-style-type: none"> • <i>Vrf-name</i> は VRF 名です。32 文字以内の英数字のストリング（大文字と小文字を区別）で指定します。 • <i>テナント名</i> は、テナント名です。32 文字以内の英数字のストリング（大文字と小文字を区別）で指定します。
ステップ 16	exit 例：	設定モードに戻ります。

	コマンドまたはアクション	目的
	apic1(config-leaf-if)# exit	

例

この例では、基本的なレイヤ3サブインターフェイスポートチャネルを設定する方法を示します。

```
apic1# configure
apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# interface vlan 2001
apic1(config-leaf-if)# no switchport
apic1(config-leaf-if)# vrf member v1 tenant t1
apic1(config-leaf-if)# vlan-domain member dom1
apic1(config-leaf-if)# ip address 10.1.1.1/24
apic1(config-leaf-if)# ipv6 address 2001::1/64 preferred
apic1(config-leaf-if)# ipv6 link-local fe80::1
apic1(config-leaf-if)# mac-address 00:44:55:66:55::01
apic1(config-leaf-if)# mtu 1500
apic1(config-leaf-if)# exit
apic1(config-leaf)# interface port-channel po1
apic1(config-leaf-if)# vlan-domain member dom1
apic1(config-leaf-if)# exit
apic1(config-leaf)# interface port-channel po1.2001
apic1(config-leaf-if)# vrf member v1 tenant t1
apic1(config-leaf-if)# exit
```

NX-OS CLI を使用したレイヤ3ポートチャネルにポートを追加する

この手順では、以前に設定したレイヤ3ポートチャネルにポートを追加します。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ1	configure 例： apic1# configure	グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。
ステップ2	leaf node-id 例： apic1(config)# leaf 101	リーフスイッチまたはリーフスイッチの設定を指定します。Node-idは形式node-id1-node-id2の単一ノードIDまたはIDの範囲となる可能性があり、設定が適用されます。

NX-OS スタイルの CLI を使用した L3Out の QoS の設定

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 3	interface Ethernet slot/port 例： apic1(config-leaf)# interface Ethernet 1/1-2	設定するインターフェイスのインターフェイス コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 4	channel-group チャネル名 例： apic1(config-leaf-if)# channel-group p01	チャネル グループでポートを設定します。

例

この例では、ポートをレイヤ 3 にポートチャネルを追加する方法を示します。

```
apic1# configure
apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# interface Ethernet 1/1-2
apic1(config-leaf-if)# channel-group p01
```

NX-OS スタイルの CLI を使用した L3Out の QoS の設定

CLI を使用した L3Out での QoS の直接設定

この章では L3Out で QoS ディレクトリを設定する方法について説明します。これは、リリース 4.0(1) 以降の L3Out QoS の推奨設定方法です。Cisco APIC

次のオブジェクトの内の 1 つで L3Out の QoS を設定できます。

- Switch Virtual Interface (SVI)
- サブインターフェイス
- 外部ルーテッド

手順

ステップ 1 L3Out SVI に QoS プライオリティを設定します。

例：

```
interface vlan 19
    vrf member tenant DT vrf dt-vrf
```

```

ip address 107.2.1.252/24
description 'SVI19'
service-policy type qos VrfQos006 // for custom QoS attachment
set qos-class level6 // for set QoS priority
exit

```

ステップ2 サブインターフェイスに QoS プライオリティを設定します。

例：

```

interface ethernet 1/48.10
  vrf member tenant DT vrf inter-tentant-ctx2 l3out L4_E48_inter_tenant
  ip address 210.2.0.254/16
  service-policy type qos vrfQos002
  set qos-class level5

```

ステップ3 外部ルーテッドに QoS プライオリティを設定します。

例：

```

interface ethernet 1/37
  no switchport
  vrf member tenant DT vrf dt-vrf l3out L2E37
  ip address 30.1.1.1/24
  service-policy type qos vrfQos002
  set qos-class level5
  exit

```

CLI を使用した L3Out の QoS コントラクトの設定

この項では、コントラクトを使用して L3Out の QoS を設定する方法について説明します。



(注)

リリース 4.0(1) 以降では、L3Out QoS 用にカスタム QoS ポリシーを使用することを推奨しています。 [CLI を使用した L3Out での QoS の直接設定 \(14 ページ\)](#) で説明しています。

手順

ステップ1 L3Out で QoS 優先順位の適用をサポートするために、出力モードの VRF を設定し、ポリシー適用を有効化します。

```

apic1# configure
apic1(config)# tenant t1
apic1(config-tenant)# vrf context v1
apic1(config-tenant-vrf)# contract enforce egress
apic1(config-tenant-vrf)# exit
apic1(config-tenant)# exit
apic1(config)#

```

ステップ2 QoS を設定します。

フィルタ (access-list) を作成するとき、ターゲット DSCP レベルの **match dsdp** コマンドを含みます。

NX-OS Style CLI を使用したルーティング プロトコルの設定

コントラクトを設定するとき、L3Out でのトラフィック出力の QoS クラスを含めます。または、ターゲット DSCP の値を定義することもできます。QoS ポリシーは、コントラクトまたはサブジェクトのいずれかでサポートされます。

L3out インターフェイスでの QoS またはカスタム QoS では VRF の適用は入力である必要があります。VRF の適用を出力にする必要があるのは、QOS 分類が EPG と L3out の間、または L3out から L3out へのトラフィックのコントラクトで実行される場合に限ります。

(注) QoS 分類がコントラクトで設定され、VRF の適用が出力である場合、コントラクト QoS 分類は L3out インターフェイス QoS またはカスタム QoS 分類をオーバーライドします。

```
apic1(config)# tenant t1
apic1(config-tenant)# access-list http-filter
apic1(config-tenant-acl)# match ip
apic1(config-tenant-acl)# match tcp dest 80
apic1(config-tenant-acl)# match dscp EF
apic1(config-tenant-acl)# exit
apic1(config-tenant)# contract httpCtrct
apic1(config-tenant-contract)# scope vrf
apic1(config-tenant-contract)# qos-class level1
apic1(config-tenant-contract)# subject http-subject
apic1(config-tenant-contract-subj)# access-group http-filter both
apic1(config-tenant-contract-subj)# exit
apic1(config-tenant-contract)# exit
apic1(config-tenant)# exit
apic1(config)#
```

NX-OS Style CLI を使用したルーティング プロトコルの設定

NX-OS Style CLI を使用した BFD サポート付き BGP 外部ルーテッド ネットワークの設定

NX-OS スタイルの CLI を使用した BGP 外部ルーテッド ネットワークの設定

手順

ここでは、NX-OS CLI を使用して BGP 外部ルーテッド ネットワークを設定する方法を示します。

例 :

```
apic1(config-leaf)# template route-profile damp_rp tenant t1
```

```

This template will be available on all leaves where tenant t1 has a VRF deployment
apic1(config-leaf-template-route-profile)# set dampening 15 750 2000 60
apic1(config-leaf-template-route-profile)# exit
apic1(config-leaf)#
apic1(config-leaf)# router bgp 100
apic1(config-bgp)# vrf member tenant t1 vrf ctx3
apic1(config-leaf-bgp-vrf)# neighbor 32.0.1.0/24 13out 13out-bgp
apic1(config-leaf-bgp-vrf-neighbor)# update-source ethernet 1/16.401
apic1(config-leaf-bgp-vrf-neighbor)# address-family ipv4 unicast
apic1(config-leaf-bgp-vrf-neighbor-af)# weight 400
apic1(config-leaf-bgp-vrf-neighbor-af)# exit
apic1(config-leaf-bgp-vrf-neighbor)# remote-as 65001
apic1(config-leaf-bgp-vrf-neighbor)# private-as-control remove-exclusive
apic1(config-leaf-bgp-vrf-neighbor)# private-as-control remove-exclusive-all
apic1(config-leaf-bgp-vrf-neighbor)# private-as-control remove-exclusive-all-replace-as
apic1(config-leaf-bgp-vrf-neighbor)# exit
apic1(config-leaf-bgp-vrf)# address-family ipv4 unicast
apic1(config-leaf-bgp-vrf-af)# inherit bgp dampening damp_rp
This template will be inherited on all leaves where VRF ctx3 has been deployed
apic1(config-leaf-bgp-vrf-af)# exit
apic1(config-leaf-bgp-vrf)# address-family ipv6 unicast
apic1(config-leaf-bgp-vrf-af)# inherit bgp dampening damp_rp
This template will be inherited on all leaves where VRF ctx3 has been deployed
apic1(config-leaf-bgp-vrf-af)# exit

```

NX-OS スタイルの CLI を使用した BGP 最大パスの設定

始める前に

次のフィールドの許容値については、Cisco APIC ドキュメンテーションページの『Verified Scalability Guide for Cisco APIC』を参照してください。<https://www.cisco.com/c/en/us/support/cloud-systems-management/application-policy-infrastructure-controller-apic/tsd-products-support-series-home.html>

適切なテナントと BGP 外部ルーティングネットワークが作成され、使用可能になっています。

BGP にログインして、次のコマンドを使用します:

- eBGP パスのマルチパスを設定するためのコマンド :

```

maximum-paths <value>
no maximum-paths <value>

```

- iBGP パスのマルチパスを設定するためのコマンド :

```

maximum-paths ibgp <value>
no maximum-paths ibgp <value>

```

例 :

```

apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# template bgp address-family newAf tenant t1
This template will be available on all nodes where tenant t1 has a VRF deployment
apic1(config-bgp-af)# maximum-paths ?
<1-64> Number of parallel paths
ibgp Configure multipath for IBGP paths
apic1(config-bgp-af)# maximum-paths 10

```

NX-OS スタイルの CLI を使用した AS パスのプリペンド

```
apic1(config-bgp-af) # maximum-paths ibgp 8
apic1(config-bgp-af) # end
apic1#
```

NX-OS スタイルの CLI を使用した AS パスのプリペンド

このセクションでは、NX-OS スタイルコマンドラインインターフェイス (CLI) を使用して、AS パスのプリペンド機能を実現する方法について説明します。

始める前に

構成済みのテナント

手順

境界ゲートウェイプロトコル (BGP) ルートの自動システムパス (AS パス) を変更するには、
set as-path コマンドを使用します。set as-path コマンドは、
apic1(config-leaf-vrf-template-route-profile)# set as-path {'prepend as-num [,... as-num]
| prepend-last-as num} の形式で実行します。

例：

```
apic1(config)# leaf 103
apic1(config-leaf)# vrf context tenant t1 vrf v1
apic1(config-leaf-vrf)# template route-profile rp1
apic1(config-leaf-vrf-template-route-profile)# set as-path ?
prepend Prepend to the AS-Path
prepend-last-as Prepend last AS to the as-path
apic1(config-leaf-vrf-template-route-profile)# set as-path prepend 100, 101, 102, 103
apic1(config-leaf-vrf-template-route-profile)# set as-path prepend-last-as 8
apic1(config-leaf-vrf-template-route-profile)# exit
apic1(config-leaf-vrf)# exit
apic1(config-leaf)# exit
```

次のタスク

AS パスのプリペンドを無効にするには、示されているコマンドの no 形式を使用します:

```
apic1(config-leaf-vrf-template-route-profile)# [no] set
as-path { prepend as-num [ ,... as-num ] | prepend-last-as num}
```

NX-OS Style CLI を使用した BGP ネイバー シャットダウンの設定

NX-OS Style CLI を使用した BGP ネイバー シャットダウンの設定

次の手順では、NX-OS CLI を使用して BGP ネイバー シャットダウン機能を使用する方法について説明します。

手順

ステップ1 L3Out のノードとインターフェイスを設定します。

この例では設定 VRF v1 ノード 103 (border リーフスイッチ) と呼ばれるで nodep1 、ルータ ID を 11.11.11.103 。インターフェイスの設定も eth1/3 ルーティングインターフェイス(レイヤ3のポート)、IP アドレスとして 12.12.12.3/24 とレイヤ3 ドメイン dom1 。

例：

```
apic1(config)# leaf 103
apic1(config-leaf)# vrf context tenant t1 vrf v1
apic1(config-leaf-vrf)# router-id 11.11.11.103
apic1(config-leaf-vrf)# exit
apic1(config-leaf)# interface ethernet 1/3
apic1(config-leaf-if)# vlan-domain member dom1
apic1(config-leaf-if)# no switchport
apic1(config-leaf-if)# vrf member tenant t1 vrf v1
apic1(config-leaf-if)# ip address 12.12.12.3/24
apic1(config-leaf-if)# exit
apic1(config-leaf)# exit
```

ステップ2 BGP ルーティングプロトコルを設定します。

この例では、15.15.15.2 および ASN 100 の BGP ピアアドレスを使用して、プライマリのルーティングプロトコルとして BGP を設定します。

例：

```
apic1(config)# leaf 103
apic1(config-leaf)# router bgp 100
apic1(config-leaf-bgp)# vrf member tenant t1 vrf v1
apic1(config-leaf-bgp-vrf)# neighbor 15.15.15.2
```

ステップ3 BGP ネイバーシャットダウン機能を使用します。

例：

```
apic1(config-leaf-bgp-vrf-neighbor)# shutdown
apic1(config-leaf-bgp-vrf)# exit
apic1(config-leaf-bgp)# exit
apic1(config-leaf)# exit
```

NX-OS スtyle CLI を使用してノード BGP タイマー ポリシーあたりの VRF あたりを設定する

NX-OS スtyle CLI を使用してノード BGP タイマー ポリシーあたりの VRF あたりを設定する

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ1	<p>タイマー ポリシーを作成する前に、BGP ASN およびルート リフレクタを設定します。</p> <p>例 :</p> <pre>apic1(config)# bgp-fabric apic1(config-bgp-fabric)# route-reflector spine 102 apic1(config-bgp-fabric)# asn 42 apic1(config-bgp-fabric)# exit apic1(config)# exit apic1#</pre>	
ステップ2	<p>タイマー ポリシーを作成します。</p> <p>例 :</p> <pre>apic1# config apic1(config)# leaf 101 apic1(config-leaf)# template bgp timers pol7 tenant tn1 This template will be available on all nodes where tenant tn1 has a VRF deployment apic1(config-bgp-timers)# timers bgp 120 240 apic1(config-bgp-timers)# graceful-restart stalepath-time 500 apic1(config-bgp-timers)# maxas-limit 300 apic1(config-bgp-timers)# exit apic1(config-leaf)# exit apic1(config)# exit apic1#</pre>	特定の値は、例としてのみ提供されます。
ステップ3	<p>設定された BGP ポリシーを表示します。</p> <p>例 :</p> <pre>apic1# show run leaf 101 template bgp timers pol7 # Command: show running-config leaf 101 template bgp timers pol7 leaf 101 template bgp timers pol7 tenant tn1 timers bgp 120 240 graceful-restart stalepath-time 500</pre>	

	コマンドまたはアクション	目的
	<pre>maxas-limit 300 exit exit</pre>	
ステップ 4	<p>ノードで特定のポリシーを参照します。</p> <p>例 :</p> <pre>apic1# config apic1(config)# leaf 101 apic1(config-leaf)# router bgp 42 apic1(config-leaf-bgp)# vrf member tenant tn1 vrf ctx1 apic1(config-leaf-bgp-vrf)# inherit node-only bgp timer pol7 apic1(config-leaf-bgp-vrf)# exit apic1(config-leaf-bgp)# exit apic1(config-leaf)# exit apic1(config)# exit apic1#</pre>	
ステップ 5	<p>特定の BGP のタイマー ポリシーのノードが表示されます。</p> <p>例 :</p> <pre>apic1# show run leaf 101 router bgp 42 vrf member tenant tn1 vrf ctx1 # Command: show running-config leaf 101 router bgp 42 vrf member tenant tn1 vrf ctx1 leaf 101 router bgp 42 vrf member tenant tn1 vrf ctx1 inherit node-only bgp timer pol7 exit exit exit apic1#</pre>	

NX-OS スタイル CLI を使用したリーフスイッチでの BFD のグローバルな設定

手順

ステップ 1 NX-OS CLI を使用して BFD IPv4 グローバル設定 (bfdIpv4InstPol) を設定するには :

例 :

```
apic1# configure
apic1(config)# template bfd ip bfd_ipv4_global_policy
apic1(config-bfd)# [no] echo-address 1.2.3.4
apic1(config-bfd)# [no] slow-timer 2500
apic1(config-bfd)# [no] min-tx 100
```

NX-OS スタイル CLI を使用したスパインスイッチ上の BFD のグローバル設定

```
apic1(config-bfd)# [no] min-rx 70
apic1(config-bfd)# [no] multiplier 3
apic1(config-bfd)# [no] echo-rx-interval 500
apic1(config-bfd)# exit
```

ステップ2 NX-OS CLI を使用して BFD IPV6 グローバル設定 (bfdIpv6InstPol) を設定するには：

例：

```
apic1# configure
apic1(config)# template bfd ipv6 bfd_ipv6_global_policy
apic1(config-bfd)# [no] echo-address 34::1/64
apic1(config-bfd)# [no] slow-timer 2500
apic1(config-bfd)# [no] min-tx 100
apic1(config-bfd)# [no] min-rx 70
apic1(config-bfd)# [no] multiplier 3
apic1(config-bfd)# [no] echo-rx-interval 500
apic1(config-bfd)# exit
```

ステップ3 NX-OS CLI を使用してアクセス リーフ ポリシー グループ (infraAccNodePGrp) を設定し、以前に作成した BFD グローバル ポリシーを継承するには:

例：

```
apic1# configure
apic1(config)# template leaf-policy-group test_leaf_policy_group
apic1(config-leaf-policy-group)# [no] inherit bfd ip bfd_ipv4_global_policy
apic1(config-leaf-policy-group)# [no] inherit bfd ipv6 bfd_ipv6_global_policy
apic1(config-leaf-policy-group)# exit
```

ステップ4 NX-OS CLI を使用して以前に作成したリーフ ポリシー グループを リーフに関連付けるには:

例：

```
apic1(config)# leaf-profile test_leaf_profile
apic1(config-leaf-profile)# leaf-group test_leaf_group
apic1(config-leaf-group)# leaf-policy-group test_leaf_policy_group
apic1(config-leaf-group)# leaf 101-102
apic1(config-leaf-group)# exit
```

NX-OS スタイル CLI を使用したスパインスイッチ上の BFD のグローバル設定

次の手順を使用して、NX-OS スタイル CLI を使用してスパインスイッチの BFD をグローバルに設定します。

手順

ステップ1 NX-OS CLI を使用して BFD IPV4 グローバル設定 (bfdIpv4InstPol) を設定するには：

例：

```
apic1# configure
apic1(config)# template bfd ip bfd_ipv4_global_policy
apic1(config-bfd)# [no] echo-address 1.2.3.4
```

```
apic1(config-bfd) # [no] slow-timer 2500
apic1(config-bfd) # [no] min-tx 100
apic1(config-bfd) # [no] min-rx 70
apic1(config-bfd) # [no] multiplier 3
apic1(config-bfd) # [no] echo-rx-interval 500
apic1(config-bfd) # exit
```

ステップ2 NX-OS CLI を使用して BFD IPV6 グローバル設定 (bfdIpv6InstPol) を設定するには :

例 :

```
apic1# configure
apic1(config)# template bfd ipv6 bfd_ipv6_global_policy
apic1(config-bfd) # [no] echo-address 34::1/64
apic1(config-bfd) # [no] slow-timer 2500
apic1(config-bfd) # [no] min-tx 100
apic1(config-bfd) # [no] min-rx 70
apic1(config-bfd) # [no] multiplier 3
apic1(config-bfd) # [no] echo-rx-interval 500
apic1(config-bfd) # exit
```

ステップ3 NX-OS CLI を使用してスパイン ポリシー グループを設定し以前作成した BFD グローバル ポリシーを継承するには :

例 :

```
apic1# configure
apic1(config)# template spine-policy-group test_spine_policy_group
apic1(config-spine-policy-group) # [no] inherit bfd ip bfd_ipv4_global_policy
apic1(config-spine-policy-group) # [no] inherit bfd ipv6 bfd_ipv6_global_policy
apic1(config-spine-policy-group) # exit
```

ステップ4 NX-OS を使用して以前作成したスパインポリシーグループをスパインスイッチに関連付けるには ;

例 :

```
apic1# configure
apic1(config)# spine-profile test_spine_profile
apic1(config-spine-profile) # spine-group test_spine_group
apic1(config-spine-group) # spine-policy-group test_spine_policy_group
apic1(config-spine-group) # spine 103-104
apic1(config-leaf-group) # exit
```

NX-OS スタイルの CLI を使用して BFD インターフェイスのオーバーライドを設定する

手順

ステップ1 NX-OS CLI を使用して BFD インターフェイス ポリシー (bfdIfPol) を設定するには:

例 :

```
apic1# configure
apic1(config)# tenant t0
```

NX-OS スタイル CLI を使用したタスクの実行

```

apic1(config-tenant)# vrf context v0
apic1(config-tenant-vrf)# exit
apic1(config-tenant)# exit
apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# vrf context tenant t0 vrf v0
apic1(config-leaf-vrf)# exit
apic1(config-leaf)# interface Ethernet 1/18
apic1(config-leaf-if)# vrf member tenant t0 vrf v0
apic1(config-leaf-if)# exit
apic1(config-leaf)# template bfd bfdIfPol1 tenant t0
apic1(config-template-bfd-pol)# [no] echo-mode enable
apic1(config-template-bfd-pol)# [no] echo-rx-interval 500
apic1(config-template-bfd-pol)# [no] min-rx 70
apic1(config-template-bfd-pol)# [no] min-tx 100
apic1(config-template-bfd-pol)# [no] multiplier 5
apic1(config-template-bfd-pol)# [no] optimize subinterface
apic1(config-template-bfd-pol)# exit

```

ステップ2 NX-OS CLI を使用して、以前に作成した BFD インターフェイス ポリシーを、IPv4 アドレスを持つ L3 インターフェイスに継承させるには:

例 :

```

apic1# configure
apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# interface Ethernet 1/15
apic1(config-leaf-if)# bfd ip tenant mode
apic1(config-leaf-if)# bfd ip inherit interface-policy bfdPol1
apic1(config-leaf-if)# bfd ip authentication keyed-sha1 key 10 key password

```

ステップ3 NX-OS CLI を使用して、以前に作成した BFD インターフェイス ポリシーを、IPv6 アドレスを持つ L3 インターフェイスに継承させるには:

例 :

```

apic1# configure
apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# interface Ethernet 1/15
apic1(config-leaf-if)# ipv6 address 2001::10:1/64 preferred
apic1(config-leaf-if)# bfd ipv6 tenant mode
apic1(config-leaf-if)# bfd ipv6 inherit interface-policy bfdPol1
apic1(config-leaf-if)# bfd ipv6 authentication keyed-sha1 key 10 key password

```

ステップ4 NX-OS CLI を使用して、IPv4 アドレスを持つ VLAN インターフェイス上の BFD を設定するには:

例 :

```

apic1# configure
apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# interface vlan 15
apic1(config-leaf-if)# vrf member tenant t0 vrf v0
apic1(config-leaf-if)# bfd ip tenant mode
apic1(config-leaf-if)# bfd ip inherit interface-policy bfdPol1
apic1(config-leaf-if)# bfd ip authentication keyed-sha1 key 10 key password

```

ステップ5 NX-OS CLI を使用して、IPv6 アドレスを持つ VLAN インターフェイス上の BFD を設定するには:

例 :

```
apic1# configure
apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# interface vlan 15
apic1(config-leaf-if)# ipv6 address 2001::10:1/64 preferred
apic1(config-leaf-if)# vrf member tenant t0 vrf v0
apic1(config-leaf-if)# bfd ipv6 tenant mode
apic1(config-leaf-if)# bfd ipv6 inherit interface-policy bfdPoll
apic1(config-leaf-if)# bfd ipv6 authentication keyed-sha1 key 10 key password
```

NX-OS スタイルの CLI を使用した BFD コンシューマ プロトコルの設定

手順

ステップ1 NX-OS は、CLI を使用して、BGP コンシューマ プロトコルを BFD をイネーブルにします。

例：

```
apic1# configure
apic1(config)# bgp-fabric
apic1(config-bgp-fabric)# asn 200
apic1(config-bgp-fabric)# exit
apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# router bgp 200
apic1(config-bgp)# vrf member tenant t0 vrf v0
apic1(config-leaf-bgp-vrf)# neighbor 1.2.3.4
apic1(config-leaf-bgp-vrf-neighbor)# [no] bfd enable
```

ステップ2 NX-OS は、CLI を使用して、EIGRP コンシューマ プロトコルを BFD をイネーブルにします。

例：

```
apic1(config-leaf-if)# [no] ip bfd eigrp enable
```

ステップ3 NX-OS は、CLI を使用して、OSPF コンシューマ プロトコルを BFD をイネーブルにします。

例：

```
apic1(config-leaf-if)# [no] ip ospf bfd enable
```

```
apic1# configure
apic1(config)# spine 103
apic1(config-spine)# interface ethernet 5/3.4
apic1(config-spine-if)# [no] ip ospf bfd enable
```

ステップ4 NX-OS は、CLI を使用して、スタティック ルート コンシューマ プロトコルを BFD をイネーブルにします。

例：

```
apic1(config-leaf-vrf)# [no] ip route 10.0.0.1/16 10.0.0.5 bfd
apic1(config)# spine 103
```

NX-OS Style CLI を使用した OSPF 外部ルーテッド ネットワークの設定

```
apic1(config-spine)# vrf context tenant infra vrf overlay-1
apic1(config-spine-vrf)# [no] ip route 21.1.1.1/32 32.1.1.1 bfd
```

ステップ 5 NX-OS は、CLI を使用して、IS-IS コンシューマ プロトコルを BFD をイネーブルにします。

例：

```
apic1(config)# leaf 101
apic1(config-spine)# interface ethernet 1/49
apic1(config-spine-if)# isis bfd enabled
apic1(config-spine-if)# exit
apic1(config-spine)# exit
```

```
apic1(config)# spine 103
apic1(config-spine)# interface ethernet 5/2
apic1(config-spine-if)# isis bfd enabled
apic1(config-spine-if)# exit
apic1(config-spine)# exit
```

NX-OS Style CLI を使用した OSPF 外部ルーテッド ネットワークの設定

NX-OS CLI を使用したテナントの OSPF 外部ルーテッド ネットワークの作成

外部ルーテッド ネットワーク接続の設定には、次のステップがあります。

1. テナントの下に VRF を作成します。
2. 外部ルーテッド ネットワークに接続された境界リーフ スイッチの VRF の L3 ネットワーキング構成を設定します。この設定には、インターフェイス、ルーティングプロトコル (BGP、OSPF、EIGRP)、プロトコルパラメータ、ルートマップが含まれています。
3. テナントの下に外部 L3 EPG を作成してポリシーを設定し、これらの EPG を境界リーフスイッチに導入します。ACI ファブリック内で同じポリシーを共有する VRF の外部ルーテッド サブネットが、1 つの「外部 L3 EPG」または 1 つの「プレフィックス EPG」を形成します。

設定は、2 つのモードで実現されます。

- テナント モード：VRF の作成および外部 L3 EPG 設定
- リーフ モード：L3 ネットワーキング構成と外部 L3 EPG の導入

次の手順は、テナントの OSPF 外部ルーテッド ネットワークを作成するためのものです。テナントの OSPF 外部ルーテッド ネットワークを作成するには、テナントを選択してからテナント用の VRF を作成する必要があります。



(注) この項の例では、テナント「exampleCorp」の「OnlineStore」アプリケーションの「web」epg に外部ルーテッド接続を提供する方法について説明します。

手順

ステップ1 VLAN ドメインを設定します。

例 :

```
apic1(config)# vlan-domain dom_exampleCorp
apic1(config-vlan)# vlan 5-1000
apic1(config-vlan)# exit
```

ステップ2 テナント VRF を設定し、VRF のポリシーの適用を有効にします。

例 :

```
apic1(config)# tenant exampleCorp
apic1(config-tenant)# vrf context
exampleCorp_v1
apic1(config-tenant-vrf)# contract enforce
apic1(config-tenant-vrf)# exit
```

ステップ3 テナント BD を設定し、ゲートウェイ IP を「public」としてマークします。エントリ「scope public」は、このゲートウェイ アドレスを外部 L3 ネットワークのルーティングプロトコルによるアドバタイズに使用できるようにします。

例 :

```
apic1(config-tenant)# bridge-domain exampleCorp_b1
apic1(config-tenant-bd)# vrf member exampleCorp_v1
apic1(config-tenant-bd)# exit
apic1(config-tenant)# interface bridge-domain exampleCorp_b1
apic1(config-tenant-interface)# ip address 172.1.1.1/24 scope public
apic1(config-tenant-interface)# exit
```

ステップ4 リーフの VRF を設定します。

例 :

```
apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# vrf context tenant exampleCorp vrf exampleCorp_v1
```

ステップ5 OSPF エリアを設定し、ルートマップを追加します。

例 :

```
apic1(config-leaf)# router ospf default
apic1(config-leaf-ospf)# vrf member tenant exampleCorp vrf exampleCorp_v1
apic1(config-leaf-ospf-vrf)# area 0.0.0.1 route-map map100 out
apic1(config-leaf-ospf-vrf)# exit
apic1(config-leaf-ospf)# exit
```

ステップ6 VRF をインターフェイス(この例ではサブインターフェイス)に割り当て、OSPF エリアを有効にします。

例 :

NX-OS Style CLI を使用した EIGRP 外部ルーテッド ネットワークの設定

(注) サブインターフェイスの構成では、メインインターフェイス(この例では、ethernet 1/11)は、「no switchport」によって L3 ポートに変換し、サブインターフェイスが使用するカプセル化 VLAN を含む vlan ドメイン(この例では dom_exampleCorp)を割り当てる必要があります。サブインターフェイス ethernet1/11.500 で、500 はカプセル化 VLAN です。

```
apic1(config-leaf)# interface ethernet 1/11
apic1(config-leaf-if)# no switchport
apic1(config-leaf-if)# vlan-domain member dom_exampleCorp
apic1(config-leaf-if)# exit
apic1(config-leaf)# interface ethernet 1/11.500
apic1(config-leaf-if)# vrf member tenant exampleCorp vrf exampleCorp_v1
apic1(config-leaf-if)# ip address 157.10.1.1/24
apic1(config-leaf-if)# ip router ospf default area 0.0.0.1
```

ステップ7 外部L3 EPG ポリシーを設定します。これは、外部サブネットを特定し、epg 「web」 と接続する契約を消費するために一致させるサブネットが含まれます。

例：

```
apic1(config)# tenant t100
apic1(config-tenant)# external-l3 epg 13epg100
apic1(config-tenant-13ext-epg)# vrf member v100
apic1(config-tenant-13ext-epg)# match ip 145.10.1.0/24
apic1(config-tenant-13ext-epg)# contract consumer web
apic1(config-tenant-13ext-epg)# exit
apic1(config-tenant)#exit
```

ステップ8 リーフスイッチの外部 L3 EPG を導入します。

例：

```
apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# vrf context tenant t100 vrf v100
apic1(config-leaf-vrf)# external-l3 epg 13epg100
```

NX-OS Style CLI を使用した EIGRP 外部ルーテッド ネットワークの設定

NX-OS スタイルの CLI を使用した EIGRP の設定

手順

ステップ1 ファブリックの Application Policy Infrastructure Controller (APIC) に SSH 接続します。

例：

```
# ssh admin@node_name
```

ステップ2 設定モードを開始します。

例 :

```
apic1# configure
```

ステップ3 テナントの設定モードを入力します。

例 :

```
apic1(config)# tenant tenant1
```

ステップ4 テナントでレイヤ3 Outside を設定します:

例 :

```
apic1(config-tenant)# show run
# Command: show running-config tenant tenant1
# Time: Tue Feb 16 09:44:09 2016
tenant tenant1
vrf context 13out
exit
13out 13out-L1
vrf member 13out
exit
13out 13out-L3
vrf member 13out
exit
external-13 epg tenant1 13out 13out-L3
vrf member 13out
match ip 0.0.0.0/0
match ip 3.100.0.0/16
match ipv6 43:101::/48
contract consumer default
exit
external-13 epg tenant1 13out 13out-L1
vrf member 13out
match ipv6 23:101::/48
match ipv6 13:101::/48
contract provider default
exit
exit
```

ステップ5 リーフで EIGRP の VRF を設定します:

例 :

```
apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# vrf context tenant tenant1 vrf 13out 13out 13out-L1
apic1(config-leaf-vrf)# show run
# Command: show running-config leaf 101 vrf context tenant tenant1 vrf 13out 13out
13out-L1
# Time: Tue Feb 16 09:44:45 2016
leaf 101
vrf context tenant tenant1 vrf 13out 13out 13out-L1
router-id 3.1.1.1
route-map 13out-L1_in
scope global
ip prefix-list tenant1 permit 1:102::/48
match prefix-list tenant1
exit
exit
route-map 13out-L1_out
scope global
ip prefix-list tenant1 permit 3.102.10.0/23
ip prefix-list tenant1 permit 3.102.100.0/31
ip prefix-list tenant1 permit 3.102.20.0/24
```

NX-OS スタイル CLI を使用したタスクの実行

```

ip prefix-list tenant1 permit 3.102.30.0/25
ip prefix-list tenant1 permit 3.102.40.0/26
ip prefix-list tenant1 permit 3.102.50.0/27
ip prefix-list tenant1 permit 3.102.60.0/28
ip prefix-list tenant1 permit 3.102.70.0/29
ip prefix-list tenant1 permit 3.102.80.0/30
ip prefix-list tenant1 permit 3.102.90.0/32
<OUTPUT TRUNCATED>
ip prefix-list tenant1 permit ::/0
match prefix-list tenant1
exit
exit
route-map 13out-L1_shared
scope global
exit
exit
exit

```

ステップ6 EIGRP インターフェイス ポリシーを設定します:

例 :

```

apic1(config-leaf)# template eigrp interface-policy tenant1 tenant tenant1
This template will be available on all leaves where tenant tenant1 has a VRF deployment
apic1(config-template-eigrp-if-pol)# show run
# Command: show running-config leaf 101 template eigrp interface-policy tenant1 tenant
tenant1
# Time: Tue Feb 16 09:45:50 2016
leaf 101
template eigrp interface-policy tenant1 tenant tenant1
ip hello-interval eigrp default 10
ip hold-interval eigrp default 30
ip throughput-delay eigrp default 20 tens-of-micro
ip bandwidth eigrp default 20
exit
exit

```

ステップ7 EIGRP の VRF ポリシーを設定します:

例 :

```

apic1(config-leaf)# template eigrp vrf-policy tenant1 tenant tenant1
This template will be available on all leaves where tenant tenant1 has a VRF deployment
apic1(config-template-eigrp-vrf-pol)# show run
# Command: show running-config leaf 101 template eigrp vrf-policy tenant1 tenant tenant1
# Time: Tue Feb 16 09:46:31 2016
leaf 101
template eigrp vrf-policy tenant1 tenant tenant1
metric version 64bit
exit
exit

```

ステップ8 EIGRP VLAN インターフェイスを設定し、インターフェイスで EIGRP を有効にします:

例 :

```

apic1(config-leaf)# interface vlan 1013
apic1(config-leaf-if)# show run
# Command: show running-config leaf 101 interface vlan 1013
# Time: Tue Feb 16 09:46:59 2016
leaf 101
interface vlan 1013
vrf member tenant tenant1 vrf 13out
ip address 101.13.1.2/24
ip router eigrp default

```

```

    ipv6 address 101:13::1:2/112 preferred
    ipv6 router eigrp default
    ipv6 link-local fe80::101:13:1:2
    inherit eigrp ip interface-policy tenant1
    inherit eigrp ipv6 interface-policy tenant1
    exit
exit
apic1(config-leaf-if)# ip summary-address ?
eigrp Configure route summarization for EIGRP
apic1(config-leaf-if)# ip summary-address eigrp default 11.11.0.0/16 ?
<CR>
apic1(config-leaf-if)# ip summary-address eigrp default 11.11.0.0/16
apic1(config-leaf-if)# ip summary-address eigrp default 11:11:1::/48
apic1(config-leaf-if)# show run
# Command: show running-config leaf 101 interface vlan 1013
# Time: Tue Feb 16 09:47:34 2016
leaf 101
  interface vlan 1013
    vrf member tenant tenant1 vrf l3out
    ip address 101.13.1.2/24
    ip router eigrp default
    ip summary-address eigrp default 11.11.0.0/16
    ip summary-address eigrp default 11:11:1::/48
    ipv6 address 101:13::1:2/112 preferred
    ipv6 router eigrp default
    ipv6 link-local fe80::101:13:1:2
    inherit eigrp ip interface-policy tenant1
    inherit eigrp ipv6 interface-policy tenant1
    exit
exit

```

ステップ9 物理インターフェイスに VLAN を適用します:

例 :

```

apic1(config-leaf)# interface ethernet 1/5
apic1(config-leaf-if)# show run
# Command: show running-config leaf 101 interface ethernet 1 / 5
# Time: Tue Feb 16 09:48:05 2016
leaf 101
  interface ethernet 1/5
    vlan-domain member cli
    switchport trunk allowed vlan 1213 tenant tenant13 external-svi l3out l3out-L1
    switchport trunk allowed vlan 1613 tenant tenant17 external-svi l3out l3out-L1
    switchport trunk allowed vlan 1013 tenant tenant1 external-svi l3out l3out-L1
    switchport trunk allowed vlan 666 tenant ten_v6_cli external-svi l3out l3out_cli_L1

    switchport trunk allowed vlan 1513 tenant tenant16 external-svi l3out l3out-L1
    switchport trunk allowed vlan 1313 tenant tenant14 external-svi l3out l3out-L1
    switchport trunk allowed vlan 1413 tenant tenant15 external-svi l3out l3out-L1
    switchport trunk allowed vlan 1113 tenant tenant12 external-svi l3out l3out-L1
    switchport trunk allowed vlan 712 tenant mgmt external-svi l3out inband_11
    switchport trunk allowed vlan 1913 tenant tenant10 external-svi l3out l3out-L1
    switchport trunk allowed vlan 300 tenant tenant1 external-svi l3out l3out-L1
    exit
exit

```

ステップ10 ルータ EIGRP を有効にします:

例 :

```

apic1(config-eigrp-vrf)# show run
# Command: show running-config leaf 101 router eigrp default vrf member tenant tenant1
vrf l3out

```

NX-OS スタイル CLI を使用したルート集約の設定

```
# Time: Tue Feb 16 09:49:05 2016
leaf 101
  router eigrp default
    exit
  router eigrp default
    exit
  router eigrp default
    exit
  router eigrp default
    vrf member tenant tenant1 vrf 13out
      autonomous-system 1001 13out 13out-L1
      address-family ipv6 unicast
        inherit eigrp vrf-policy tenant1
        exit
      address-family ipv4 unicast
        inherit eigrp vrf-policy tenant1
        exit
    exit
exit
```

NX-OS スタイル CLI を使用したルート集約の設定

NX-OS スタイル CLI を使用した BGP、OSPF、および EIGRP のルート集約の設定

手順

ステップ1 NX-OS CLI を使用して次のように BGP ルート集約を設定します:

- 次のように BGP を有効にします:

例 :

```
apic1(config)# pod 1
apic1(config-pod)# bgp fabric
apic1(config-pod-bgp)# asn 10
apic1(config-pod)# exit
apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# router bgp 10
```

- 次のように 要約ルートを設定します:

例 :

```
apic1(config-bgp)# vrf member tenant common vrf vrf1
apic1(config-leaf-bgp-vrf)# aggregate-address 10.0.0.0/8
```

ステップ2 NX-OS CLI を使用して次のように OSPF 外部集約を設定します。

例 :

```
apic1(config-leaf)# router ospf default
apic1(config-leaf-ospf)# vrf member tenant common vrf vrf1
apic1(config-leaf-ospf-vrf)# summary-address 10.0.0.0/8
```

ステップ3 NX-OS CLI を使用して次のように OSPF エリア間集約を設定します。

```
apic1(config-leaf)# router ospf default
apic1(config-leaf-ospf)# vrf member tenant common vrf vrf1
apic1(config-leaf-ospf-vrf)# area 0.0.0.2 range 10.0.0.0/8 cost 20
```

ステップ4 NX-OS CLI を使用して次のように EIGRP 集約を設定します。

例：

```
apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# interface ethernet 1/31 (Or interface vlan <vlan-id>
apic1(config-leaf-if)# ip summary-address eigrp default 10.0.0.0/8
```

(注) EIGRP を設定するルート集約ポリシーはありません。EIGRP の集約を有効にするために必要なだけの設定では、サマリー サブネット、InstP でです。

NX-OS Style CLI を使用したルート制御の設定

NX-OS Style CLI を使用した BGP ピアごとのルート制御の設定

次の手順では、NX-OS CLI を使用して BGP ピア単位のルート制御を設定する方法について説明します。

手順

ステップ1 ルートグループテンプレートを作成し、ルートグループにIP プレフィックスを追加します。

この例では、テナント t1 のルートグループ match-rule1 を作成し、IP プレフィックス 200.3.2.0/24 をルート グループに追加します。

例：

```
apic1(config)# leaf 103
apic1(config-leaf)# template route group match-rule1 tenant t1
apic1(config-route-group)# ip prefix permit 200.3.2.0/24
apic1(config-route-group)# exit
apic1(config-leaf)#
```

ステップ2 ノードのテナント VRF モードを開始します。

この例では、テナント t1 の VRF v1 のテナント VRF モードを開始します。

例：

NX-OS スタイル CLI を使用して、明示的なプレフィックスリストでルートマップ/プロファイルの設定

```
apic1(config-leaf)# vrf context tenant t1 vrf v1
```

ステップ3 ルートマップを作成し、ルートマップ コンフィギュレーションモードを開始します。すでに作成されているルート グループとマッチし、マッチモードを開始してルートプロファイルを設定します。

この例では、ルートマップ rp1 を作成し、ルート グループ match-rule1 を順序番号 0 で照合します。

例：

```
apic1(config-leaf-vrf)# route-map rp1
apic1(config-leaf-vrf-route-map)# match route group match-rule1 order 0
apic1(config-leaf-vrf-route-map-match)# exit
apic1(config-leaf-vrf-route-map)# exit
apic1(config-leaf-vrf)# exit
```

ステップ4 BGP ルーティング プロトコルを設定します。

この例では、15.15.15.2 および ASN 100 の BGP ピア アドレスを使用して、プライマリのルーティングプロトコルとして BGP を設定します。

例：

```
apic1(config)# leaf 103
apic1(config-leaf)# router bgp 100
apic1(config-leaf-bgp)# vrf member tenant t1 vrf v1
apic1(config-leaf-bgp-vrf)# neighbor 15.15.15.2
```

ステップ5 BGP ピアごとのルート制御機能を設定します。

ここで、

- **in** は、ルートインポートポリシー（ファブリックに許可されるルート）です。
- **out** は、ルートエクスポートポリシー（外部ネットワークからアドバタイズされるルート）です。

例：

```
apic1(config-leaf-bgp-vrf-neighbor)# route-map rp1 in
apic1(config-leaf-bgp-vrf-neighbor)# exit
apic1(config-leaf-bgp-vrf)# exit
apic1(config-leaf-bgp)# exit
apic1(config-leaf)# exit
```

NX-OSスタイルCLIを使用して、明示的なプレフィックスリストでルートマップ/プロファイルの設定

始める前に

- テナントと VRF は、NX-OS CLI を介して設定する必要があります。

- NX-OS CLI を介してリーフ スイッチで VRF をイネーブルにする必要があります。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure 例： <code>apic1# configure</code>	コンフィギュレーションモードに入ります。
ステップ 2	leaf node-id 例： <code>apic1(config)# leaf 101</code>	設定するリーフを指定します。
ステップ 3	template route group group-name tenant tenant-name 例： <code>apic1(config-leaf)# template route group g1 tenant exampleCorp</code>	ルート グループテンプレートを作成します。 (注) ルート グループ(マッチルール)は、1つ以上の IP プレフィックスと1つ以上のマッチ コミュニティームを持つことができます。マッチ タイプ全体では、AND フィルタがサポートされているため、ルート マッチルールが受け入れられるようにするために、ルート グループ内のすべての条件がマッチしている必要があります。ルート グループに複数の IP プレフィックスがある場合は、OR フィルタがサポートされます。マッチする場合は、いずれかのプレフィックスがルート タイプとして受け入れられます。
ステップ 4	ip prefix permit prefix/masklen [le{32 128}] 例：	ルート グループに IP プレフィックスを追加します。

■ NX-OS スタイル CLI を使用したタスクの実行

	コマンドまたはアクション	目的
	<pre>apic1(config-route-group)# ip prefix permit 15.15.15.0/24</pre>	(注) IP プレフィックスは、BD サブネットまたは外部ネットワークを示すことができまます。集約プレフィックスが必要な場合は、IPv4 にはオプションの le 32 を、IPv6 には le 128 を使用してください。
ステップ 5	community-list [standard expanded] <i>community-list-name expression</i> 例： <pre>apic1(config-route-group)# community-list standard com1 65535:20</pre>	これは任意のコマンドです。コミュニティもIPプレフィックスと照合する必要がある場合は、コミュニティのマッチ基準を追加します。
ステップ 6	exit 例： <pre>apic1(config-route-group)# exit apic1(config-leaf)#</pre>	テンプレートモードを終了します。
ステップ 7	vrf context tenant tenant-name vrf <i>vrf-name [l3out {BGP EIGRP OSPF STATIC}]</i> 例： <pre>apic1(config-leaf)# vrf context tenant exampleCorp vrf v1</pre>	ノードのテナント VRF モードを開始します。 (注) オプションの l3out 文字列を入力する場合、L3Out は NX-OS CLI で設定した L3Out である必要があります。
ステップ 8	template route-profile profile-name [route-control-context-name order-value] 例： <pre>apic1(config-leaf-vrf)# template route-profile rpl ctx1 1</pre>	マッチするルートに適用する必要のあるセットアクションを含むテンプレートを作成します。
ステップ 9	set attribute value 例： <pre>apic1(config-leaf-vrf-template-route-profile)# set metric 128</pre>	必要な属性(アクションの設定)をテンプレートに追加します。
ステップ 10	exit 例： <pre>apic1(config-leaf-vrf-template-route-profile)# exit apic1(config-leaf-vrf)#</pre>	テンプレートモードを終了します。

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 11	route-map map-name 例： <pre>apic1(config-leaf-vrf)# route-map bgpMap</pre>	ルートマップを作成し、ルートマップコンフィギュレーションモードを開始します。
ステップ 12	match route group group-name [order number] [deny] 例： <pre>apic1(config-leaf-vrf-route-map)# match route group g1 order 1</pre>	すでに作成されているルートグループとマッチし、マッチモードを開始してルートプロファイルを設定します。さらに、ルートグループで定義されているマッチ基準にマッチするルートを拒否する必要がある場合は、キーワード [Deny]を選択します。デフォルトの設定は [Permit] です。
ステップ 13	inherit route-profile profile-name 例： <pre>apic1(config-leaf-vrf-route-map-match)# inherit route-profile rp1</pre>	ルートプロファイルを継承します(アクションを設定します)。 (注) これらのアクションは、マッチしたルートに適用されます。または、ルートプロファイルを継承する代わりに、インラインで設定されたアクションを設定することもできます。
ステップ 14	exit 例： <pre>apic1(config-leaf-vrf-route-map-match)# exit apic1(config-leaf-vrf-route-map) #</pre>	一致モードを終了します。
ステップ 15	exit 例： <pre>apic1(config-leaf-vrf-route-map) # exit apic1(config-leaf-vrf) #</pre>	ルートマップコンフィギュレーションモードを終了します。
ステップ 16	exit 例： <pre>apic1(config-leaf-vrf) # exit apic1(config-leaf) #</pre>	VRF コンフィギュレーションモードを終了します。
ステップ 17	router bgp fabric-asn 例： <pre>apic1(config-leaf) # router bgp 100</pre>	リーフ ノードを設定します。

NX-OS スタイルの CLI を使用した、インポート制御とエクスポート制御を使用するルート制御プロトコルの設定

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 18	t1 v1 vrf member tenant vrf 例： <pre>apic1(config-leaf-bgp)# vrf member tenant t1 vrf v1</pre>	BGP ポリシーの BGP の VRF メンバーシップとテナントを設定します。
ステップ 19	neighbor IP-address-of-neighbor 例： <pre>apic1(config-leaf-bgp-vrf)# neighbor 15.15.15.2</pre>	BGP ネイバーを設定します。
ステップ 20	route-map map-name {in out} 例： <pre>apic1(config-leaf-bgp-vrf-neighbor)# route-map bgpMap out</pre>	BGP ネイバのルートマップを設定します。

NX-OS スタイルの CLI を使用した、インポート制御とエクスポート制御を使用するルート制御プロトコルの設定

この例では、ネットワーク接続 BGP を使用して外部レイヤ 3 が設定されていることを前提としています。OSPF を使用するように設定されたネットワークに対してもこれらのタスクを実行することができます。

ここでは、NX-OS CLI を使用してルートマップを作成する方法を説明します。

始める前に

- ・テナント、プライベートネットワーク、およびブリッジドメインが作成されていること。
- ・レイヤ 3 Outside テナントネットワークが設定されていること。

手順

ステップ 1 一致コミュニティ、一致プレフィックスリストを使用したインポートルート制御

例：

```
apic1# configure
apic1(config)# leaf 101
    # Create community-list
apic1(config-leaf)# template community-list standard CL_1 65536:20 tenant exampleCorp
apic1(config-leaf)# vrf context tenant exampleCorp vrf v1

    #Create Route-map and use it for BGP import control.
apic1(config-leaf-vrf)# route-map bgpMap
    # Match prefix-list and set route-profile actions for the match.
apic1(config-leaf-vrf-route-map)# ip prefix-list list1 permit 13.13.13.0/24
```

```

apic1(config-leaf-vrf-route-map)# ip prefix-list list1 permit 14.14.14.0/24
apic1(config-leaf-vrf-route-map)# match prefix-list list1
apic1(config-leaf-vrf-route-map-match)# set tag 200
apic1(config-leaf-vrf-route-map-match)# set local-preference 64
apic1(config-leaf)# router bgp 100
apic1(config-bgp)# vrf member tenant exampleCorp vrf v1
apic1(config-leaf-bgp-vrf)# neighbor 3.3.3.3
apic1(config-leaf-bgp-vrf-neighbor)# route-map bgpMap in

```

ステップ2 一致 BD、デフォルトのエクスポートルートプロファイルを使用したエクスポートルート制御

例：

```

# Create custom and "default-export" route-profiles
apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# vrf context tenant exampleCorp vrf v1
apic1(config-leaf-vrf)# template route-profile default-export
apic1(config-leaf-vrf-template-route-profile)# set metric 256
apic1(config-leaf-vrf)# template route-profile bd-rtctrl
apic1(config-leaf-vrf-template-route-profile)# set metric 128

#Create a Route-map and match on BD, prefix-list
apic1(config-leaf-vrf)# route-map bgpMap
apic1(config-leaf-vrf-route-map)# match bridge-domain bd1
apic1(config-leaf-vrf-route-map-match)#exit
apic1(config-leaf-vrf-route-map)# match prefix-list p1
apic1(config-leaf-vrf-route-map-match)#exit
apic1(config-leaf-vrf-route-map)# match bridge-domain bd2
apic1(config-leaf-vrf-route-map-match)# inherit route-profile bd-rtctrl

```

(注) この場合、bd1 のパブリックサブネットとプレフィックスリスト p1 を照合するプレフィックスが、ルートプロファイルの「default-export」を使用してエクスポートされ、bd2 のパブリックサブネットはルートプロファイルの「bd-rtctrl」を使用してエクスポートされます。

NX-OS スタイルの CLI を使用した共通パーべイシブゲートウェイの設定

NX-OS スタイルの CLI を使用した共通パーべイシブゲートウェイの設定

始める前に

- ・テナント、VRF、およびブリッジドメインが作成されていること。

NX-OS スタイル CLI を使用してブリッジ ドメインでのスタティック ルートの設定

手順

共通ペーベイシブ ゲートウェイを設定します。

例 :

```
apic1#configure
apic1(config)#tenant demo
apic1(config-tenant)#bridge-domain test
apic1(config-tenant-bd)#l2-unknown-unicast flood
apic1(config-tenant-bd)#arp flooding
apic1(config-tenant-bd)#exit

apic1(config-tenant)#interface bridge-domain test
apic1(config-tenant-interface)#multi-site-mac-address 12:34:56:78:9a:bc
apic1(config-tenant-interface)#mac-address 00:CC:CC:CC:C1:01 (Should be unique for each
ACI fabric)
apic1(config-tenant-interface)#ip address 192.168.10.1/24 multi-site
apic1(config-tenant-interface)#ip address 192.168.10.254/24 (Should be unique for each
ACI fabric)
```

NX-OS スタイル CLI を使用してブリッジ ドメインでのスタティック ルートの設定

NX-OS スタイル CLI を使用したブリッジ ドメイン上のスタティック ルートの設定

ペーベイシブ ブリッジ ドメイン (BD) でスタティック ルートを設定するには、NX-OS スタイルの次の CLI コマンドを使用します:

始める前に

テナント、VRF、BD および EPG が設定されています。

- スタティック ルートのサブネットを作成するには、`epg` (`fvAEPg` で `fvSubnet` オブジェクト)、普及 BD (`fvBD`) 自体 BD しないに関連付けられているように構成されます。
- サブネットマスクが/32 にする必要があります (128/for IPv6) 1 つの IP アドレスまたは 1 つのエンドポイントをポイントします。これは、EPG に関連付けられている普及 BD で含まれています。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure 例： apic1# configure	コンフィギュレーションモードに入ります。
ステップ 2	tenant tenant-name 例： apic1(config)# tenant t1	テナントを作成するか、テナント設定モードに入ります。
ステップ 3	application ap-name 例： apic1(config-tenant)# application ap1	アプリケーションプロファイルを作成するか、アプリケーションプロファイルモードに入ります。
ステップ 4	epg epg-name 例： apic1(config-tenant-app)# epg ep1 ◇ <A.B.C.D> [scope <scope>]	EPGを作成するか、EPG設定モードに入ります。
ステップ 5	endpoint ipA.B.C.D/LEN next-hop A.B.C.D [scope scope] 例： apic1(config-tenant-app-epg)# endpoint ip 125.12.1.1/32 next-hop 26.0.14.101	EPGの背後にエンドポイントを作成します。サブネットマスクは /32 で (IPv6 の場合は /128)、1 つの IP アドレスまたは 1 つのエンドポイントをポイントしている必要があります。

例

次の例は、EPG の背後にあるエンドポイントを設定するコマンドを示しています。

```
apic1# config
    apic1(config)# tenant t1
    apic1(config-tenant)# application ap1
    apic1(config-tenant-app)# epg ep1
    apic1(config-tenant-app-epg)# endpoint ip 125.12.1.1/32 next-hop 26.0.14.101
```

NX-OS Style CLI を使用した MP-BGP ルートリフレクタの設定

NX-OS Style CLI を使用した MP-BGP ルートリフレクタの設定

ACI ファブリックの MP-BGP ルートリフレクタの設定

ACI ファブリック内のルートを配布するために、MP-BGP プロセスを最初に実行し、スパインスイッチを BGP ルートリフレクタとして設定する必要があります。

次に、MP-BGP ルートリフレクタの設定例を示します。



(注) この例では、BGP ファブリック ASN は 100 です。スパインスイッチ 104 と 105 が MP-BGP ルートリフレクタとして選択されます。

```
apic1(config)# bgp-fabric
apic1(config-bgp-fabric)# asn 100
apic1(config-bgp-fabric)# route-reflector spine 104,105
```

NX-OS Style CLI を使用したスイッチ仮想インターフェイスの設定

NX-OSスタイル CLI を使用して、SVI インターフェイスのカプセル化スコープの設定

SVI インターフェイスカプセル化のスコープ設定を次の例表示する手順では、名前付きのレイヤ3アウト設定です。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ1	コンフィギュレーションモードを開始します。 例： apic1# configure	コンフィギュレーションモードを開始します。
ステップ2	スイッチモードを開始します。 例：	スイッチモードを開始します。

	コマンドまたはアクション	目的
	apic1(config)# leaf 104	
ステップ3	VLANインターフェイスを作成します。 例： apic1(config-leaf)# interface vlan 2001	VLANインターフェイスを作成します。 VLAN の範囲は 1 ~ 4094 です。
ステップ4	カプセル化の範囲を指定します。 例： apic1(config-leaf-if)# encapsulation vrf context	カプセル化の範囲を指定します。
ステップ5	インターフェイスモードを終了します。 例： apic1(config-leaf-if)# exit	インターフェイスモードを終了します。

NX-OS スタイル CLI を使用した SVI 自動状態の設定

始める前に

- テナントおよび VRF が設定されています。
- レイヤ3アウトが設定されており、レイヤ3アウトの論理ノードプロファイルと論理インターフェイスプロファイルが設定されています。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ1	コンフィギュレーションモードを開始します。 例： apic1# configure	コンフィギュレーションモードを開始します。
ステップ2	スイッチモードを開始します。 例： apic1(config)# leaf 104	スイッチモードを開始します。
ステップ3	VLANインターフェイスを作成します。 例： apic1(config-leaf)# interface vlan 2001	VLANインターフェイスを作成します。 VLAN の範囲は 1 ~ 4094 です。
ステップ4	SVI自動状態を有効にします。 例：	SVI自動状態を有効にします。

NX-OS Style CLI を使用した共有サービスの設定

	コマンドまたはアクション	目的
	apic1(config-leaf-if)# autostate	デフォルトで、SVI自動状態の値は有効ではありません。
ステップ 5	インターフェイスモードを終了します。 例： apic1(config-leaf-if)# exit	インターフェイスモードを終了します。

NX-OS Style CLI を使用した共有サービスの設定

NX-OS スタイル CLI を使用して共有 レイヤ 3 VRF 内リークを設定する
 - 名前が付けられた例

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	コンフィギュレーションモードを開始します。 例： apic1# configure	
ステップ 2	プロバイダー レイヤ 3 を設定します。 例： apic1(config)# tenant t1_provider apic1(config-tenant)# external-13 epg 13extInstP-1 l3out T0-o1-L3OUT-1 apic1(config-tenant-13ext-epg)# vrf member VRF1 apic1(config-tenant-13ext-epg)# match ip 192.168.2.0/24 shared apic1(config-tenant-13ext-epg)# contract provider vzBrCP-1 apic1(config-tenant-13ext-epg)# exit apic1(config-tenant)# exit apic1(config)# leaf 101 apic1(config-leaf)# vrf context tenant t1_provider vrf VRF1 l3out T0-o1-L3OUT-1 apic1(config-leaf-vrf)# route-map T0-o1-L3OUT-1_shared apic1(config-leaf-vrf-route-map)# ip prefix-list 13extInstP-1 permit 192.168.2.0/24 apic1(config-leaf-vrf-route-map)# match prefix-list 13extInstP-1 apic1(config-leaf-vrf-route-map-match)#+	

	コマンドまたはアクション	目的
	<pre>exit apic1(config-leaf-vrf-route-map) # exit apic1(config-leaf-vrf) # exit apic1(config-leaf) # exit</pre>	
ステップ 3	<p>レイヤ 3 Out コンシューマを設定します。</p> <p>例：</p> <pre>apic1(config)# tenant t1_consumer apic1(config-tenant)# external-13 epg 13extInstP-2 13out T0-o1-L3OUT-1 apic1(config-tenant-13ext-epg) # vrf member VRF2 apic1(config-tenant-13ext-epg) # match ip 199.16.2.0/24 shared apic1(config-tenant-13ext-epg) # contract consumer vzBrCP-1 imported apic1(config-tenant-13ext-epg) # exit apic1(config-tenant) # exit apic1(config)# leaf 101 apic1(config-leaf)# vrf context tenant t1_consumer vrf VRF2 13out T0-o1-L3OUT-1 apic1(config-leaf-vrf) # route-map T0-o1-L3OUT-1_shared apic1(config-leaf-vrf-route-map) # ip prefix-list 13extInstP-2 permit 199.16.2.0/24 apic1(config-leaf-vrf-route-map) # match prefix-list 13extInstP-2 apic1(config-leaf-vrf-route-map-match) # exit apic1(config-leaf-vrf-route-map) # exit apic1(config-leaf-vrf) # exit apic1(config-leaf) # exit apic1(config) #</pre>	

NX-OS Style CLI を使用した共有レイヤ 3 VRF 間リーケの設定：名前を付けた例

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	<p>コンフィギュレーション モードを開始します。</p> <p>例：</p> <pre>apic1# configure</pre>	
ステップ 2	プロバイダ テナントおよび VRF の設定	

■ NX-OS スタイル CLI を使用したタスクの実行

	コマンドまたはアクション	目的
	例 : <pre>apic1(config)# tenant t1_provider apic1(config-tenant)# vrf context VRF1 apic1(config-tenant-vrf)# exit apic1(config-tenant)# exit</pre>	
ステップ3	コンシューマテナントおよびVRF の設定 例 : <pre>apic1(config)# tenant t1_consumer apic1(config-tenant)# vrf context VRF2 apic1(config-tenant-vrf)# exit apic1(config-tenant)# exit</pre>	
ステップ4	コントラクトの設定 例 : <pre>apic1(config)# tenant t1_provider apic1(config-tenant)# contract vzBrCP-1 type permit apic1(config-tenant-contract)# scope exportable apic1(config-tenant-contract)# export to tenant t1_consumer apic1(config-tenant-contract)# exit</pre>	
ステップ5	プロバイダ外部レイヤ3 EPG の設定 例 : <pre>apic1(config-tenant)# external-13 epg 13extInstP-1 apic1(config-tenant-13ext-epg)# vrf member VRF1 apic1(config-tenant-13ext-epg)# match ip 192.168.2.0/24 shared apic1(config-tenant-13ext-epg)# contract provider vzBrCP-1 apic1(config-tenant-13ext-epg)# exit apic1(config-tenant)# exit</pre>	
ステップ6	プロバイダエクスポートマップの設定 例 : <pre>apic1(config)# leaf 101 apic1(config-leaf)# vrf context tenant t1_provider vrf VRF1 apic1(config-leaf-vrf)# route-map map1 apic1(config-leaf-vrf-route-map)# ip prefix-list p1 permit 192.168.2.0/24 apic1(config-leaf-vrf-route-map)# match prefix-list p1 apic1(config-leaf-vrf-route-map-match)# exit apic1(config-leaf-vrf-route-map)# exit apic1(config-leaf-vrf)# export map map1</pre>	

	コマンドまたはアクション	目的
	apic1(config-leaf-vrf)# exit apic1(config-leaf)# exit	
ステップ7	コンシューマ外部レイヤ3 EPG の設定 例： apic1(config)# tenant t1_consumer apic1(config-tenant)# external-l3 epg 13extInstP-2 apic1(config-tenant-13ext-epg)# vrf member VRF2 apic1(config-tenant-13ext-epg)# match ip 199.16.2.0/24 shared apic1(config-tenant-13ext-epg)# contract consumer vzBrCP-1 imported apic1(config-tenant-13ext-epg)# exit apic1(config-tenant)# exit	
ステップ8	コンシューマエクスポートマップの設定 例： apic1(config)# leaf 101 apic1(config-leaf)# vrf context tenant t1_consumer vrf VRF2 apic1(config-leaf-vrf)# route-map map2 apic1(config-leaf-vrf-route-map)# ip prefix-list p2 permit 199.16.2.0/24 apic1(config-leaf-vrf-route-map)# match prefix-list p2 apic1(config-leaf-vrf-route-map-match)# exit apic1(config-leaf-vrf-route-map)# exit apic1(config-leaf-vrf)# export map map2 apic1(config-leaf-vrf)# exit apic1(config-leaf)# exit apic1(config)#	

NX-OS Style CLI を使用したインターリーク再配布の設定

次の手順では、NX-OS スタイルの CLI を使用してインターリーク再配布を設定する方法について説明します。

始める前に

テナント、VRF および L3Out を作成します。

手順

ステップ1 境界リーフノードのインターリーク再配布のルートマップを設定します。

NX-OS Style CLI を使用した VRF ごとのデータプレーン IP ラーニングの設定

例 :

次の例では、[テナント (tenant)] [CLI_TEST] および[VRF] [VRF1] の IP プレフィックスリスト [CLI_PFX1] を使用してルートマップ [CLI_RP] を設定します。

```
apic1# conf t
apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# vrf context tenant CLI_TEST vrf VRF1
apic1(config-leaf-vrf)# route-map CLI_RP
apic1(config-leaf-vrf-route-map)# ip prefix-list CLI_PFX1 permit 192.168.1.0/24
apic1(config-leaf-vrf-route-map)# match prefix-list CLI_PFX1 [deny]
```

ステップ2 設定されたルートマップを使用して、インターリーク再配布を設定します。

例 :

次に、設定されたルートマップ [CLI_RP] を使用して OSPF ルートの再配布を設定する例を示します。

```
apic1# conf t
apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# router bgp 65001
apic1(config-leaf-bgp)# vrf member tenant CLI_TEST vrf VRF1
apic1(config-leaf-bgp-vrf)# redistribute ospf route-map CLI_RP
```

NX-OS Style CLI を使用した VRF ごとのデータプレーン IP ラーニングの設定

NX-OS-Style CLI を使用したデータプレーン IP ラーニングの設定

このセクションでは、NX-OS-Style CLI を使用してデータプレーン IP ラーニングを無効にする方法について説明します。

特定の VRF のデータプレーン IP ラーニングを無効にするには：

手順

ステップ1 コンフィギュレーションモードを開始します。

例 :

```
apic1# config
```

ステップ2 特定のテナントのテナントモードに入ります。

例 :

```
apic1(config)# tenant name
```

ステップ3 VRF のコンテキストモードに入ります。

例：

```
apic1(config-tenant)# vrf context name
```

ステップ4 VRF のデータプレーン IP ラーニングを無効にします。

例：

```
apic1(config-tenant-vrf)# ipdataplanlearning disabled
```

NX-OS Style CLI を使用した IP エージングの設定

NX-OS スタイル CLI を使用した IP エージング ポリシーの設定

このセクションでは、CLI を使用した IP エージング ポリシーを有効および無効にする方法を説明します。

手順

ステップ1 IP エージング ポリシーを有効にするには：

例：

```
ifc1(config)# endpoint ip aging
```

ステップ2 IP エージング ポリシーを無効にするには：

例：

```
ifav9-ifc1(config)# no endpoint ip aging
```

次のタスク

エンドポイントの IP アドレスをトラッキングするために使用される間隔を指定するには、エンドポイント保持ポリシーを作成します。

NX-OS Style CLI を使用した IPv6 ネイバー探索の設定

NX-OS スタイル CLI を使用したブリッジ ドメイン上の IPv6 ネイバー検索によるテナント、VRF、ブリッジ ドメインの設定

手順

ステップ1 IPv6 ネイバー検索インターフェイス ポリシーを設定し、ブリッジ ドメインに割り当てます。

- IPv6 ネイバー検索インターフェイス ポリシーを作成します。

例 :

```
apic1(config)# tenant ExampleCorp
apic1(config-tenant)# template ipv6 nd policy NDPol001
apic1(config-tenant-template-ipv6-nd)# ipv6 nd mtu 1500
```

- VRF およびブリッジ ドメインを作成します:

例 :

```
apic1(config-tenant)# vrf context pvn1
apic1(config-tenant-vrf)# exit
apic1(config-tenant)# bridge-domain bd1
apic1(config-tenant-bd)# vrf member pvn1
apic1(config-tenant-bd)# exit
```

- IPv6 ネイバー検索ポリシーをブリッジ ドメインに割り当てます。

例 :

```
apic1(config-tenant)# interface bridge-domain bd1
apic1(config-tenant-interface)# ipv6 nd policy NDPol001
apic1(config-tenant-interface)#exit
```

ステップ2 サブネット上で IPV6 ブリッジ ドメイン サブネットおよびネイバー検索プレフィックス ポリシーを作成します。

例 :

```
apic1(config-tenant)# interface bridge-domain bd1
apic1(config-tenant-interface)# ipv6 address 34::1/64
apic1(config-tenant-interface)# ipv6 address 33::1/64
apic1(config-tenant-interface)# ipv6 nd prefix 34::1/64 1000 1000
apic1(config-tenant-interface)# ipv6 nd prefix 33::1/64 4294967295 4294967295
```

NX-OS スタイル CLI を使用したレイヤ3インターフェイス上の RA による IPv6 ネイバー探索インターフェイス ポリシーの設定

この例では、IPv6 ネイバー検索インターフェイス ポリシーを設定し、レイヤ3インターフェイスに割り当てます。次に、IPv6 レイヤ3アウトインターフェイス、ネイバー検索プレフィックス ポリシーを設定し、インターフェイスにネイバー検索ポリシーを関連付けます。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ1	configure 例： <code>apic1# configure</code>	コンフィギュレーションモードに入ります。
ステップ2	tenant <i>tenant_name</i> 例： <code>apic1(config)# tenant ExampleCorp apic1(config-tenant)#</code>	テナントを作成し、テナントモードを開始します。
ステップ3	template ipv6 nd policy <i>policy_name</i> 例： <code>apic1(config-tenant)# template ipv6 nd policy NDPol001</code>	IPv6 ND ポリシーを作成します。
ステップ4	ipv6 nd mtu <i>mtu value</i> 例： <code>apic1(config-tenant-template-ipv6-nd)# ipv6 nd mtu 1500 apic1(config-tenant-template-ipv6)# exit apic1(config-tenant-template)# exit apic1(config-tenant)#</code>	IPv6 ND ポリシーにMTU値を割り当てます。
ステップ5	vrf context <i>VRF_name</i> 例： <code>apic1(config-tenant)# vrf context pvn1 apic1(config-tenant-vrf)# exit</code>	VRF を作成します。
ステップ6	l3out <i>VRF_name</i> 例：	レイヤ3アウトを作成します。

■ NX-OS スタイル CLI を使用したタスクの実行

	コマンドまたはアクション	目的
	<pre>apic1(config-tenant) # l3out l3extOut001</pre>	
ステップ 7	vrf member VRF_name 例： <pre>apic1(config-tenant-l3out) # vrf member pvn1 apic1(config-tenant-l3out) # exit</pre>	VRF をレイヤ 3 アウトインターフェイスに関連付けます。
ステップ 8	external-l3 epg instp l3out l3extOut001 例： <pre>apic1(config-tenant) # external-l3 epg instp l3out l3extOut001 apic1(config-tenant-l3ext-epg) # vrf member pvn1 apic1(config-tenant-l3ext-epg) # exit</pre>	レイヤ 3 アウトおよび VRF をレイヤ 3 インターフェイスに割り当てます。
ステップ 9	leaf 2011 例： <pre>apic1(config) # leaf 2011</pre>	リーフスイッチモードを開始します。
ステップ 10	vrf context tenant ExampleCorp vrf pvn1 l3out l3extOut001 例： <pre>apic1(config-leaf) # vrf context tenant ExampleCorp vrf pvn1 l3out l3extOut001 apic1(config-leaf-vrf) # exit</pre>	VRF をリーフスイッチに関連付けます。
ステップ 11	int eth 1/1 例： <pre>apic1(config-leaf) # int eth 1/1 apic1(config-leaf-if) #</pre>	インターフェイスモードに入ります。
ステップ 12	vrf member tenant ExampleCorp vrf pvn1 l3out l3extOut001 例：	インターフェイスで関連付けられているテナント、VRF、レイヤ 3 Out を指定します。

	コマンドまたはアクション	目的
	<pre>apic1(config-leaf-if)# vrf member tenant ExampleCorp vrf pvn1 l3out l3extOut001</pre>	
ステップ 13	ipv6 address 2001:20:21:22::2/64 preferred 例： <pre>apic1(config-leaf-if)# ipv6 address 2001:20:21:22::2/64 preferred</pre>	プライマリまたは優先Ipv6アドレスを指定します。
ステップ 14	ipv6 nd prefix 2001:20:21:22::2/64 1000 1000 例： <pre>apic1(config-leaf-if)# ipv6 nd prefix 2001:20:21:22::2/64 1000 1000</pre>	レイヤ3インターフェイス下でIPv6 ND プレフィックス ポリシーを設定します。
ステップ 15	inherit ipv6 nd NDPol001 例： <pre>apic1(config-leaf-if)# inherit ipv6 nd NDPol001 apic1(config-leaf-if)# exit apic1(config-leaf)# exit</pre>	レイヤ3インターフェイス下でNDポリシーを設定します。

設定が完了します。

NX-OS Style CLI を使用した IP マルチキャストの設定

NX-OS スタイルの CLI を使用したレイヤ3マルチキャストの設定

手順

ステップ1 コンフィギュレーションモードを開始します。

例：

```
apic1# configure
```

NX-OS スタイル CLI を使用したタスクの実行

ステップ2 テナントの設定モード、VRF の設定モードは、およびPIM オプションの設定モードに入ります。

例：

```
apic1(config)# tenant tenant1
apic1(config-tenant)# vrf context tenant1_vrf
apic1(config-tenant-vrf)# ip pim
apic1(config-tenant-vrf)# ip pim fast-convergence
apic1(config-tenant-vrf)# ip pim bsr forward
```

ステップ3 IGMP を設定し、VRF に適切な IGMP オプションを設定します。

例：

```
apic1(config-tenant-vrf)# ip igmp
apic1(config-tenant-vrf)# exit
apic1(config-tenant)# interface bridge-domain tenant1_bd
apic1(config-tenant-interface)# ip multicast
apic1(config-tenant-interface)# ip igmp allow-v3-asn
apic1(config-tenant-interface)# ip igmp fast-leave
apic1(config-tenant-interface)# ip igmp inherit interface-policy igmp_intpol1
apic1(config-tenant-interface)# exit
```

ステップ4 テナントの L3 Out モードに入り、PIM を有効にし、リーフインターフェイス モードに入ります。このインターフェイスの PIM を設定します。

例：

```
apic1(config-tenant)# l3out tenant1_l3out
apic1(config-tenant-l3out)# ip pim
apic1(config-tenant-l3out)# exit
apic1(config-tenant)# exit
apic1(config)#
apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# interface ethernet 1/125
apic1(config-leaf-if) ip pim inherit interface-policy pim_intpol1
```

ステップ5 IGMP コマンドを使用して、インターフェイスの IGMP を設定します。

例：

```
apic1(config-leaf-if)# ip igmp fast-leave
apic1(config-leaf-if)# ip igmp inherit interface-policy igmp_intpol1
apic1(config-leaf-if)# exit
apic1(config-leaf)# exit
```

ステップ6 ファブリック RP を設定します。

例：

```
apic1(config)# tenant tenant1
apic1(config-tenant)# vrf context tenant1_vrf
apic1(config-tenant-vrf)# ip pim fabric-rp-address 20.1.15.1 route-map intervrf-ctx2
apic1(config-tenant-vrf)# ip pim fabric-rp-address 20.1.15.2 route-map intervrf-ctx1
apic1(config-tenant-vrf)# exit
```

ステップ7 Inter-VRF マルチキャストを設定します。

例：

```

apic1(config-tenant)# vrf context tenant1_vrf
apic1(config-tenant-vrf)# ip pim inter-vrf-src ctx2 route-map intervrf-ctx2
apic1(config-tenant-vrf)# route-map intervrf-ctx2 permit 1
apic1(config-tenant-vrf)# match ip multicast group 226.20.0.0/24
apic1(config-tenant-vrf)# exit
apic1(config-tenant)# exit
apic1(config)#

```

これにより、APIC のレイヤ 3 マルチキャストの設定を完了します。

NX-OS Style CLI を使用したレイヤ 3 IPv6 の設定

始める前に

- 目的のVRF、ブリッジ ドメイン、IPv6 アドレスを持つレイヤ 3 Out インターフェイスは、PIM6 が有効になるように設定する必要があります。レイヤ 3 Out の場合、IPv6 マルチキャストが機能するために、論理ノードプロファイルのノードに IPv6 ループバック アドレスが設定されます。
- 基本的なユニキャスト ネットワークを設定する必要があります。

手順

ステップ1 VRF で PIM6 を有効にし、ランデブー ポイント (RP) を設定します。

例：

```

apic1(config)# tenant tenant1
apic1(config-tenant)# vrf context tenant1_vrf
apic1(config-tenant-vrf)# ipv6 pim
apic1(config-tenant-vrf)# ipv6 rp-address 2018::100:100:100:100 route-map ipv6_pim_routemap

```

ステップ2 PIM6 インターフェイス ポリシーを設定し、レイヤ 3 Out に適用します。

例：

```

apic1(config-tenant)# l3out tenant1_l3out
apic1(config-tenant-l3out)# ipv6 pim
apic1(config-tenant-l3out)# exit
apic1(config-tenant)# exit
apic1(config)#
apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# interface ethernet 1/125
apic1(config-leaf-if) ipv6 pim inherit interface-policy pim6_intpol1

```

ステップ3 BD で PIM6 を有効にします。

例：

NX-OS Style CLI を使用した ACI IP SLA の設定

```
apic1(config-tenant)# interface bridge-domain tenant1_bd
apic1(config-tenant-interface)# ipv6 multicast
apic1(config-tenant)# exit
apic1(config)#
```

PIM6 を使用したレイヤ 3 IPv6 マルチキャストが有効になります。

NX-OS Style CLI を使用した ACI IP SLA の設定

NX-OS Style CLI を使用した IP SLA モニタリング ポリシーの設定

NX-OS スタイル CLI を使用して特定の SLA タイプのモニタリング プローブを送信するように Cisco Application Policy Infrastructure Controller (APIC) を設定するには、次の手順を実行します。

始める前に

テナントが設定されていることを確認します。

手順

ステップ1 コンフィギュレーション モードを開始します。

例 :

```
apic1# configure
```

ステップ2 テナントを作成してテナント コンフィギュレーション モードを開始するか、既存のテナントのテナント コンフィギュレーション モードを開始します。

例 :

```
apic1(config)# tenant t1
```

ステップ3 IP SLA モニタリング ポリシーを作成し、IP SLA ポリシー コンフィギュレーション モードを開始します。

例 :

```
apic1(config-tenant)# ipsla-pol ipsla-policy-3
```

ステップ4 モニタリング 頻度を秒単位で設定します。これはプローブの送信間隔です。

例 :

```
apic1(config-ipsla-pol)# sla-frequency 40
```

ステップ5 モニタリング プローブ タイプを設定します。

タイプに指定できる値は次のとおりです。

- icmp
- l2ping
- tcp sla-port *number*

スタティック ルートの IP SLA には ICMP と TCP のみが有効です。

例：

```
apic1(config-ipsla-pol)# sla-type tcp sla-port 90
```

次のタスク

作成した IP SLA モニタリング ポリシーを表示するには、次のように入力します。

```
show running-config all tenant tenant-name ipsla-pol
```

次の出力が表示されます。

```
# Command: show running-config all tenant 99 ipsla-pol
# Time: Tue Mar 19 19:01:06 2019
tenant t1
  ipsla-pol ipsla-policy-3
    sla-detectmultiplier 3
    sla-frequency 40
    sla-type tcp sla-port 90
      sla-port 90
      exit
    exit
  exit
```

NX-OS Style CLI を使用した IP-SLA トラック メンバーの設定

NX-OS スタイルの CLI を使用して IP SLA トラック メンバーを設定するには、次の手順を実行します。

始める前に

テナントおよびテナントの下の IP SLA モニタリング ポリシーが設定されていることを確認します。

手順

ステップ 1 **configure**

コンフィギュレーション モードに入ります。

例：

```
apic1# configure
```

NX-OS Style CLI を使用した IP-SLA トラック リストの設定

ステップ 2 tenant *tenant-name*

テナントを作成するか、テナント設定モードに入ります。

例：

```
apic1(config)# tenant t1
```

ステップ 3 name ipv4-or-ipv6-address name **track-member** **dst-IpAddr** **l3-out**

宛先 IP アドレスを持つトラック メンバーを作成し、トラック メンバーコンフィギュレーション モードを開始します。

例：

```
apic1(config-tenant)# )# track-member tm-1 dst-IpAddr 10.10.10.1 l3-out ext-13-1
```

ステップ 4 ipsla-monpol *name*

トラック メンバーに IP SLA モニタリング ポリシーを割り当てます。

例：

```
apic1(config-track-member)# ipsla-monpol ipsla-policy-3
```

例

次の例は、IP SLA トラック メンバーを設定するコマンドを示しています。

```
apic1# configure
    apic1(config)# tenant t1
        apic1(config-tenant)# )# track-member tm-1 dst-IpAddr 10.10.10.1 l3-out ext-13-1
            apic1(config-track-member)# ipsla-monpol ipsla-policy-3
```

次のタスク

作成したトラック メンバー設定を表示するには、次のように入力します。

```
show running-config all tenant tenant-name track-member name
```

次の出力が表示されます。

```
# Command: show running-config all tenant 99 track-member tm-1
# Time: Tue Mar 19 19:01:06 2019
    tenant t1
        track-member tm-1 10.10.10.1 l3-out ext-13-1
            ipsla-monpol slaICMPProbe
            exit
        exit
```

NX-OS Style CLI を使用した IP-SLA トラック リストの設定

NX-OS スタイルの CLI を使用して IP SLA トラック リストを設定するには、次の手順を実行します。

始める前に

テナント、IP SLA モニタリング ポリシー、およびテナント下の少なくとも 1 つのトラック メンバーが設定されていることを確認します。

手順

ステップ 1 configure

コンフィギュレーション モードに入ります。

例：

```
apic1# configure
```

ステップ 2 tenant *tenant-name*

テナントを作成するか、テナント設定モードに入ります。

例：

```
apic1(config)# tenant t1
```

ステップ 3 track-list *name* { percentage [percentage-down | percentage-up] *number* | weight [weight-down | weight-up *number*] }

パーセンテージまたは重みしきい値の設定でトラックリストを作成し、トラックリスト コンフィギュレーション モードを開始します。

例：

```
apic1(config-tenant)# # track-list tl-1 percentage percentage-down 50 percentage-up 100
```

ステップ 4 track-member *name*

既存のトラック メンバーをトラック リストに割り当てます。

例：

```
apic1(config-track-list)# track-member tm-1
```

例

次の例は、IP SLA トラック リストを設定するコマンドを示しています。

```
apic1# configure
    apic1(config)# tenant t1
    apic1(config-tenant)# # track-list tl-1 percentage percentage-down 50 percentage-up
    100
        apic1(config-track-list)# track-member tm1
```

次のタスク

作成したトラック メンバー設定を表示するには、次のように入力します。

```
show running-config all tenant tenant-name track-member name
```

NX-OS Style CLI を使用したスタティック ルートとトラック リストの関連付け

次の出力が表示されます。

```
# Command: show running-config all tenant 99 track-list tl-1
# Time: Tue Mar 19 19:01:06 2019
tenant tl
  track-list tl-1 percentage percentage-down 50 percentage-up 100
    track-member tm-1 weight 10
  exit
exit
```

NX-OS Style CLI を使用したスタティック ルートとトラック リストの関連付け

NX-OS スタイル CLI を使用して IP SLA トラック リストをスタティック ルートに関連付けるには、次の手順を実行します。

始める前に

テナント、VRF およびテナントの下にあるトラック リストが設定されていることを確認してください。

手順

ステップ 1 **configure**

コンフィギュレーション モードに入ります。

例：

```
apic1# configure
```

ステップ 2 **leaf id or leaf-name**

リーフ スイッチを選択し、リーフ スイッチ コンフィギュレーション モードを開始します。

例：

```
apic1(config)# leaf 102
```

ステップ 3 **vrf context tenant name vrf name**

VRF コンテキストを選択し、VRF コンフィギュレーション モードを開始します。

例：

```
apic1(config-leaf)# )# vrf context tenant 99 vrf default
```

ステップ 4 **ip route ip-address next-hop-ip-address route-prefix bfd ip-trackList name**

既存のトラック リストをスタティック ルートに割り当てます。

例：

```
apic1(config-leaf-vrf)# ip route 10.10.10.1/4 20.20.20.8 10 bfd ip-trackList tl-1
```

例

次に、IP SLA トラック リストをスタティック ルートに関連付けるコマンドの例を示します。

```
apic1# configure
  apic1(config)# leaf 102
    apic1(config-leaf)# )# vrf context tenant 99 vrf default
      apic1(config-leaf-vrf)# ip route 10.10.10.1/4 20.20.20.8 10 bfd ip-trackList tl-1
```

NX-OS Style CLI を使用したトラック リストとネクスト ホップ プロファイルの関連付け

NX-OS スタイルの CLI を使用して IP SLA トラック リストをネクスト ホップ プロファイルに関連付けるには、次の手順を実行します。

始める前に

テナント、VRF およびテナントの下にあるトラック リストが設定されていることを確認してください。

手順**ステップ 1 `configure`**

コンフィギュレーション モードに入ります。

例 :

```
apic1# configure
```

ステップ 2 `leaf id` または `leaf-name`

リーフ スイッチを選択し、リーフ スイッチ コンフィギュレーション モードを開始します。

例 :

```
apic1(config)# leaf 102
```

ステップ 3 `vrf context tenant name vrf name`

VRF コンテキストを選択し、VRF コンフィギュレーション モードを開始します。

例 :

```
apic1(config-leaf)# )# vrf context tenant 99 vrf default
```

ステップ 4 `ip route ip-address next-hop-ip-address route-prefix bfd nh-ip-trackList name`

既存のトラック リストをネクスト ホップに割り当てます。

例 :

■ CLI を使用したトラック リストおよびトラック メンバーステータスの表示

```
apic1(config-leaf-vrf)# ip route 10.10.10.1/4 20.20.20.8 10 bfd nh-trackList tl-1
```

例

次に、IP SLA トラック リストをネクスト ホップ プロファイルに関連付けるコマンドの例を示します。

```
apic1# configure
apic1(config)# leaf 102
apic1(config-leaf)# )# vrf context tenant 99 vrf default
apic1(config-leaf-vrf)# ip route 10.10.10.1/4 20.20.20.8 10 bfd nh-ip-trackList
tl-1
```

CLI を使用したトラック リストおよびトラック メンバーステータスの表示

IP SLA トラック リストおよびトラック メンバーステータスを表示できます。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ1	show track brief 例： switch# show track brief	すべてのトラック リストおよびトラック メンバーのステータスを表示します。

例

```
switch# show track brief
TrackId Type Instance Parameter State Last Change
97 IP SLA 2034 reachability up 2019-03-20T14:08:34.127-07:00
98 IP SLA 2160 reachability up 2019-03-20T14:08:34.252-07:00
99 List --- percentage up 2019-03-20T14:08:45.494-07:00
100 List --- percentage down 2019-03-20T14:08:45.039-07:00
101 List --- percentage down 2019-03-20T14:08:45.040-07:00
102 List --- percentage up 2019-03-20T14:08:45.495-07:00
103 IP SLA 2040 reachability up 2019-03-20T14:08:45.493-07:00
104 IP SLA 2887 reachability down 2019-03-20T14:08:45.104-07:00
105 IP SLA 2821 reachability up 2019-03-20T14:08:45.494-07:00
1 List --- percentage up 2019-03-20T14:08:39.224-07:00
2 List --- weight down 2019-03-20T14:08:33.521-07:00
3 IP SLA 2412 reachability up 2019-03-20T14:08:33.983-07:00
26 IP SLA 2320 reachability up 2019-03-20T14:08:33.988-07:00
27 IP SLA 2567 reachability up 2019-03-20T14:08:33.987-07:00
28 IP SLA 2598 reachability up 2019-03-20T14:08:33.990-07:00
29 IP SLA 2940 reachability up 2019-03-20T14:08:33.986-07:00
30 IP SLA 2505 reachability up 2019-03-20T14:08:38.915-07:00
31 IP SLA 2908 reachability up 2019-03-20T14:08:33.990-07:00
32 IP SLA 2722 reachability up 2019-03-20T14:08:33.992-07:00
33 IP SLA 2753 reachability up 2019-03-20T14:08:38.941-07:00
34 IP SLA 2257 reachability up 2019-03-20T14:08:33.993-07:00
```

CLI を使用したトラック リストとトラック メンバーの詳細の表示

IP SLA トラッカリストおよびトラック メンバーの詳細を表示できます。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	show track [<i>number</i>] more 例： switch# show track more	すべてのトラック リストおよびトラック メンバーの詳細を表示します。

例

```
switch# show track | more
Track 4
    IP SLA 2758
    reachability is down
    1 changes, last change 2019-03-12T21:41:34.729+00:00
    Tracked by:
        Track List 3
        Track List 5

Track 3
    List Threshold percentage
    Threshold percentage is down
    1 changes, last change 2019-03-12T21:41:34.700+00:00
    Threshold percentage up 1% down 0%
    Tracked List Members:
        Object 4 (50)% down
        Object 6 (50)% down
    Attached to:
        Route prefix 172.16.13.0/24

Track 5
    List Threshold percentage
    Threshold percentage is down
    1 changes, last change 2019-03-12T21:41:34.710+00:00
    Threshold percentage up 1% down 0%
    Tracked List Members:
        Object 4 (100)% down
    Attached to:
        Nexthop Addr 12.12.12.2/32

Track 6
    IP SLA 2788
    reachability is down
    1 changes, last change 2019-03-14T21:34:26.398+00:00
    Tracked by:
        Track List 3
        Track List 7

Track 20
    List Threshold percentage
    Threshold percentage is up
    4 changes, last change 2019-02-21T14:04:21.920-08:00
    Threshold percentage up 100% down 32%
    Tracked List Members:
```

NX-OS Style CLI を使用した Microsoft NLB の設定

```

Object 4 (20)% up
Object 5 (20)% up
Object 6 (20)% up
Object 3 (20)% up
Object 9 (20)% up
Attached to:
Route prefix 88.88.88.0/24
Route prefix 5000:8:1:14::/64
Route prefix 5000:8:1:2::/64
Route prefix 5000:8:1:1::/64

```

この例では、Track 4 は IP SLA ID と [Tracked by :] フィールドのトラックリストによって識別されるトラックメンバーです。

Track 3 は、しきい値情報と [トラックリストメンバー (Track List Members)] フィールドのトラックメンバーによって識別されるトラックリストです。

トラック 20 は、現在到達可能 (アップ) で、関連付けられているスタティックルートを示すトラックリストです。

NX-OS Style CLI を使用した Microsoft NLB の設定

NX-OS Style CLI を使用したユニキャストモードでの Microsoft NLB の設定

このタスクは、ブリッジドメインのすべてのポートに Microsoft NLB がフラッドするように設定します。

始める前に

これらの手順を進める前に次の使用可能な情報を準備してください。

- Microsoft NLB クラスタ VIP
- Microsoft NLB クラスタ MAC アドレス

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure 例： apic1# configure	コンフィギュレーションモードに入ります。
ステップ 2	tenant tenant-name 例： apic1 (config)# tenant tenant1	存在しない場合はテナントを作成します。または、テナントコンフィギュレーションモードを開始します。

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 3	application app-profile-name 例： <code>apic1 (config-tenant)# application appl1</code>	存在しない場合はアプリケーションプロファイルを作成します。または、アプリケーションプロファイルコンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 4	epg epg-name 例： <code>apic1 (config-tenant-app)# epg epg1</code>	存在しない場合は EPG を作成します。または、EPG コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 5	[no] endpoint {ip ipv6} ip-address epnlb mode mode-uc mac mac-address 例： <code>apic1 (config-tenant-app-epg)# endpoint ip 192.0.2.2/32 epnlb mode mode-uc mac 03:BF:01:02:03:04</code>	Microsoft NLB をユニキャスト モードで設定します。 <ul style="list-style-type: none"> • <i>ip-address</i> は Microsoft NLB クラスタ VIP です。 • <i>mac-address</i> は Microsoft NLB クラスタ MAC アドレスです。

NX-OS Style CLI を使用したマルチキャスト モードでのMicrosoft NLB の設定

このタスクは、ブリッジ ドメインの特定のポートでのみ Microsoft NLB がフラッドするように設定します。

始める前に

これらの手順を進める前に次の使用可能な情報を準備してください。

- Microsoft NLB クラスタ VIP
- Microsoft NLB クラスタ MAC アドレス

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure 例： <code>apic1# configure</code>	コンフィギュレーション モードに入ります。
ステップ 2	tenant tenant-name 例： <code>apic1 (config)# tenant tenant1</code>	存在しない場合はテナントを作成します。または、テナントコンフィギュレーション モードを開始します。

■ NX-OS Style CLI を使用した IGMP モードでの Microsoft NLB の設定

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 3	application app-profile-name 例： <pre>apic1 (config-tenant)# application app1</pre>	存在しない場合はアプリケーションプロファイルを作成します。または、アプリケーションプロファイルコンフィギュレーションモードを開始します。
ステップ 4	epg epg-name 例： <pre>apic1 (config-tenant-app)# epg epg1</pre>	存在しない場合は EPG を作成します。または、EPG コンフィギュレーションモードを開始します。
ステップ 5	[no] endpoint {ip ipv6} ip-address epnlb mode mode-mcast--static mac mac-address 例： <pre>apic1 (config-tenant-app-epg)# endpoint ip 192.0.2.2/32 epnlb mode mode-mcast--static mac 03:BF:01:02:03:04</pre>	スタティックマルチキャストモードで Microsoft NLB を設定します。 <ul style="list-style-type: none"> • <i>ip-address</i> は Microsoft NLB クラスタ VIP です。 • <i>mac-address</i> は Microsoft NLB クラスタ MAC アドレスです。
ステップ 6	[no] nld static-group mac-address leaf leaf-num interface {ethernet slot/port port-channel port-channel-name} vlan portEncapVlan 例： <pre>apic1 (config-tenant-app-epg)# nld static-group 03:BF:01:02:03:04 leaf 102 interface ethernet 1/12 vlan 19</pre>	Microsoft NLB マルチキャスト VMAC を、Microsoft NLB サーバが接続されている EPG ポートに追加します。 <ul style="list-style-type: none"> • <i>mac-address</i> は、入力した Microsoft NLB クラスタの MAC アドレスです。 ステップ 5 (66 ページ) • <i>leaf-num</i> は、追加または削除するインターフェイスを含むリーフスイッチです。 • <i>port-channel-name</i> は、port-channel オプションを使用する場合のポートチャネルの名前です。 • <i>portEncapVlan</i> は、アプリケーション EPG のスタティックメンバのカプセル化 VLAN です。

NX-OS Style CLI を使用した IGMP モードでの Microsoft NLB の設定

このタスクは、ブリッジ ドメインの特定のポートでのみ Microsoft NLB がフラッドするように設定します。

始める前に

これらの手順を進める前に次の使用可能な情報を準備してください。

- Microsoft NLB クラスタ VIP
- Microsoft NLB クラスタ MAC アドレス

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure 例： apic1# configure	コンフィギュレーション モードに入ります。
ステップ 2	tenant tenant-name 例： apic1 (config)# tenant tenant1	存在しない場合はテナントを作成します。または、テナントコンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 3	application app-profile-name 例： apic1 (config-tenant)# application appl1	存在しない場合はアプリケーションプロファイルを作成します。または、アプリケーションプロファイルコンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 4	epg epg-name 例： apic1 (config-tenant-app)# epg epg1	存在しない場合は EPG を作成します。または、EPG コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 5	[no] endpoint {ip ipv6} ip-address epnlb mode mode-mcast-igmp group multicast-IP-address 例： apic1 (config-tenant-app-epg)# endpoint ip 192.0.2.2/32 epnlb mode mode-mcast-igmp group 1.3.5.7	Microsoft NLB を IGMP モードで設定します。 <ul style="list-style-type: none"> • <i>ip-address</i> は Microsoft NLB クラスタ VIP です。 • <i>multicast-IP-address</i> は、NLB エンドポイント グループのマルチキャスト IP です。

NX-OS Style CLI を使用した IGMP スヌーピングの設定

NX-OS スタイル CLI を使用した IGMP スヌーピング ポリシーの設定とブリッジ ドメインへの割り当て

始める前に

- IGMP スヌーピングのポリシーを消費するテナントを作成します。

■ NX-OS スタイル CLI を使用したタスクの実行

- IGMP スヌーピング ポリシーを接続するテナントのブリッジ ドメインを作成します。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	<p>デフォルト値に基づいてスヌーピング ポリシーを作成します。</p> <p>例 :</p> <pre>apic1(config-tenant)# template ip igmp snooping policy cookieCut1 apic1(config-tenant-template-ip-igmp-snooping)# show run all # Command: show running -config all tenant foo template ip igmp snooping policy cookieCut1 # Time: Thu Oct 13 18:26:03 2016 tenant t_10 template ip igmp snooping policy cookieCut1 ip igmp snooping no ip igmp snooping fast-leave ip igmp snooping last-member-query-interval 1 no ip igmp snooping querier ip igmp snooping query-interval 125 ip igmp snooping query-max-response-time 10 ip igmp snooping stqrtup-query-count 2 ip igmp snooping startup-query-interval 31 no description exit exit apic1(config-tenant-template-ip-igmp-snooping)# </pre>	<p>例の NX-OS スタイル CLI シーケンス :</p> <ul style="list-style-type: none"> デフォルト値を持つ cookieCut1 という名前の IGMP スヌーピング ポリシーを作成します。 ポリシー cookieCut1 のデフォルト IGMP スヌーピングの値が表示されます。
ステップ 2	<p>必要に応じてスヌーピング ポリシーを変更します。</p> <p>例 :</p> <pre>apic1(config-tenant-template-ip-igmp-snooping)# ip igmp snooping query-interval 300 apic1(config-tenant-template-ip-igmp-snooping)# show run all # Command: show running -config all tenant foo template ip igmp snooping policy cookieCut1 #Time: Thu Oct 13 18:26:03 2016 tenant foo template ip igmp snooping policy cookieCut1 ip igmp snooping </pre>	<p>例の NX-OS スタイル CLI シーケンス :</p> <ul style="list-style-type: none"> cookieCut1 という名前の IGMP スヌーピング ポリシーのクエリ間隔値のカスタム値を指定します。 ポリシー cookieCut1 の変更された IGMP スヌーピング値を確認します。

	コマンドまたはアクション	目的
	<pre> no ip igmp snooping fast-leave ip igmp snooping last-member-query-interval 1 no ip igmp snooping querier ip igmp snooping query-interval 300 ip igmp snooping query-max-response-time 10 ip igmp snooping stqrtup-query-count 2 ip igmp snooping startup-query-interval 31 no description exit exit apic1(config-tenant-template-ip-igmp-snooping)# exit apic1(config--tenant)# </pre>	
ステップ3	<p>必要に応じてスヌーピング ポリシーを変更します。</p> <p>例 :</p> <pre> apic1(config-tenant-template-ip-igmp-snooping)# ip igmp snooping ? <CR> fast-leave Enable IP IGMP Snooping fast leave processing last-member-query-interval Change the IP IGMP snooping last member query interval param querier Enable IP IGMP Snooping querier processing query-interval Change the IP IGMP snooping query interval param query-max-response-time Change the IP IGMP snooping max query response time startup-query-count Change the IP IGMP snooping number of initial queries to send startup-query-interval Change the IP IGMP snooping time for sending initial queries version Change the IP IGMP snooping version param apic1(config-tenant-template-ip-igmp-snooping)# ip igmp snooping version ? v2 version-2 v3 version-3 apic1(config-tenant)# show run # Command: show running-config tenant tenant1 # Time: Mon Jun 1 01:53:53 2020 tenant tenant1 <snipped> </pre>	<p>例の NX-OS スタイル CLI シーケンス :</p> <ul style="list-style-type: none"> IGMP スヌーピング ポリシーの クエリ バージョン の カスタム 値 を 指定 します。 ポリシー の 変更された IGMP スヌーピング バージョン を 確認 します。

■ NX-OS スタイル CLI によりスタティック ポートで IGMP スヌーピングおよびマルチキャストの有効化

	コマンドまたはアクション	目的
	<pre> interface bridge-domain amit_bd ip address 10.175.31.30/24 secondary ip address 100.175.31.1/32 secondary snooping querier ip igmp snooping policy igmp_snoop_policy exit template ip igmp snooping policy igmp_snoop_policy ip igmp snooping fast-leave ip igmp snooping last-member-query-interval 2 ip igmp snooping querier v3 ip igmp snooping query-interval 100 ip igmp snooping startup-query-count 5 ip igmp snooping version v3 exit exit </pre>	
ステップ 4	<p>ブリッジ ドメインにポリシーを割り当てます。</p> <p>例：</p> <pre> apic1(config-tenant)# int bridge-domain bd3 apic1(config-tenant-interface)# ip igmp snooping policy cookieCut1 </pre>	<p>例の NX-OS スタイル CLI シーケンス：</p> <ul style="list-style-type: none"> ブリッジ ドメインの BD3 に移動します。IGMP スヌーピングポリシーのクエリ間隔値は cookieCut1 という名前です。 ポリシー cookieCut1 の変更された IGMP スヌーピングの値を持つ IGMP スヌーピングのポリシーを割り当てます。

次のタスク

複数のブリッジ ドメインに IGMP スヌーピングのポリシーを割り当てることができます。

NX-OS スタイル CLI によりスタティック ポートで IGMP スヌーピングおよびマルチキャストの有効化

EPG に静的に割り当てられたポートで IGMP スヌーピングおよびマルチキャストをイネーブルにできます。それらのポートで有効な IGMP スヌーピングおよびマルチキャスト トラフィックへのアクセスを許可または拒否するアクセスユーザーのグループを作成および割り当てることができます。

このタスクで説明されている手順には、次のエンティティの事前設定を前提とします。

- テナント : tenant_A
- アプリケーション : application_A

- EPG : epg_A
- ブリッジ ドメイン : bridge_domain_A
- vrf : vrf_A -- a member of bridge_domain_A
- VLAN ドメイン : vd_A (300 ~ 310 の範囲で設定される)
- リーフスイッチ : 101 およびインターフェイス 1/10

スイッチ 101 のターゲットインターフェイス 1/10 が VLAN 305 に関連付けられており、enant_A、application_A、epg_A に静的にリンクされています。

- リーフスイッチ : 101 およびインターフェイス 1/11

スイッチ 101 のターゲットインターフェイス 1/11 が VLAN 309 に関連付けられており、enant_A、application_A、epg_A に静的にリンクされています。

始める前に

EPG に IGMP スヌーピングおよびマルチキャストを有効にする前に、次のタスクを実行します。

- この機能を有効にして静的に EPG に割り当てるインターフェイスを特定する



注 スタティック ポートの割り当てに関する詳細は、『Cisco APIC レイヤ 2 ネットワーキング設定ガイド』の「NX-OS スタイル CLI を使用した APIC で特定のポートの EPG を展開する」を参照してください。

- IGMP スヌーピング マルチキャスト トラフィックの受信者の IP アドレスを特定します。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ1	<p>ターゲットインターフェイスで IGMP スヌーピングおよびレイヤ2マルチキャスティングを有効にします</p> <p>例 :</p> <pre>apic1# conf t apic1(config)# tenant tenant_A apic1(config-tenant)# application application_A apic1(config-tenant-app)# epg epg_A apic1(config-tenant-app-epg)# ip igmp snooping static-group 225.1.1.1 leaf 101 interface ethernet 1/10 vlan 305 apic1(config-tenant-app-epg)# end</pre>	<p>例のシーケンスでは次を有効にします。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 静的にリンクされているターゲットインターフェイス 1/10 の IGMP スヌーピング、そしてマルチキャスト IP アドレス、225.1.1.1 に関連付けます • 静的にリンクされているターゲットインターフェイス 1/11 の IGMP スヌーピング、そしてマルチキャスト IP アドレス、227.1.1.1 に関連付けます

NX-OS スタイル CLI を使用した IGMP スヌーピングおよびマルチ キャスト グループへのアクセスの有効化

コマンドまたはアクション	目的
<pre>apic1# conf t apic1(config)# tenant tenant_A; application application_A; epg epg_A apic1(config-tenant-app-epg)# ip igmp snooping static-group 227.1.1.1 leaf 101 interface ethernet 1/11 vlan 309 apic1(config-tenant-app-epg)# exit apic1(config-tenant-app)# exit</pre>	

NX-OS スタイル CLI を使用した IGMP スヌーピングおよびマルチ キャスト グループへのアクセスの有効化

EPG に静的に割り当てられたポートで IGMP スヌーピングおよびマルチキャストを有効にした後、それらのポートで有効な IGMP スヌーピングおよびマルチキャスト トラフィックへのアクセスを許可または拒否するユーザーのアクセス グループを作成および割り当てできます。

このタスクで説明されている手順には、次のエンティティの事前設定を前提とします。

- テナント : tenant_A
- アプリケーション : application_A
- EPG : epg_A
- ブリッジ ドメイン : bridge_domain_A
- vrf : vrf_A -- a member of bridge_domain_A
- VLAN ドメイン : vd_A (300 ~ 310 の範囲で設定される)
- リーフ スイッチ : 101 およびインターフェイス 1/10

スイッチ 101 のターゲットインターフェイス 1/10 が VLAN 305 に関連付けられており、tenant_A、application_A、epg_A に静的にリンクされています。

- リーフ スイッチ : 101 およびインターフェイス 1/11

スイッチ 101 のターゲットインターフェイス 1/11 が VLAN 309 に関連付けられており、tenant_A、application_A、epg_A に静的にリンクされています。



(注)

スタティック ポートの割り当てに関する詳細は、『Cisco APIC レイヤ2ネットワーキング設定ガイド』の「NX-OS スタイル CLI を使用した APIC で特定のポートの EPG を展開する」を参照してください。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ1	<p>route-map 「アクセス グループ」を定義します。</p> <p>例 :</p> <pre>apic1# conf t apic1(config)# tenant tenant_A; application application_A; epg epg_A apic1(config-tenant)# route-map fooBroker permit apic1(config-tenant-rtmap)# match ip multicast group 225.1.1.1/24 apic1(config-tenant-rtmap)# exit apic1(config-tenant)# route-map fooBroker deny apic1(config-tenant-rtmap)# match ip multicast group 227.1.1.1/24 apic1(config-tenant-rtmap)# exit</pre>	<p>例のシーケンスを設定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> マルチキャスト グループ 225.1.1.1/24 にリンクされる Route-map-access グループ 「foobroker」のアクセスが許可されています。 マルチキャスト グループ 225.1.1.1/24 にリンクされる Route-map-access グループ 「foobroker」のアクセスが拒否されています。
ステップ2	<p>ルートマップ設定を確認します。</p> <p>例 :</p> <pre>apic1(config-tenant)# show running-config tenant test route-map fooBroker # Command: show running-config tenant test route-map fooBroker # Time: Mon Aug 29 14:34:30 2016 tenant test route-map fooBroker permit 10 match ip multicast group 225.1.1.1/24 exit route-map fooBroker deny 20 match ip multicast group 227.1.1.1/24 exit exit</pre>	
ステップ3	<p>アクセス グループ接続パスを指定します。</p> <p>例 :</p> <pre>apic1(config-tenant)# application application_A apic1(config-tenant-app)# epg epg_A apic1(config-tenant-app-epg)# ip igmp snooping access-group route-map fooBroker leaf 101 interface ethernet 1/10 vlan 305 apic1(config-tenant-app-epg)# ip igmp snooping access-group route-map newBroker leaf 101 interface ethernet 1/10 vlan 305</pre>	<p>例のシーケンスを設定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> リーフスイッチ 101、インターフェイス 1/10、VLAN 305 で接続されている Route-map-access グループ 「foobroker」。 リーフスイッチ 101、インターフェイス 1/10、VLAN 305 で接続されている Route-map-access グループ 「newbroker」。
ステップ4	アクセス グループ接続を確認します。	

NX-OS Style CLI を使用した MLD スヌーピングの設定

	コマンドまたはアクション	目的
	<p>例：</p> <pre>apic1(config-tenant-app-epg)# show run # Command: show running-config tenant tenant_A application application_A epg epg_A # Time: Mon Aug 29 14:43:02 2016 tenant tenant_A application application_A epg epg_A bridge-domain member bridge_domain_A ip igmp snooping access-group route-map fooBroker leaf 101 interface ethernet 1/10 vlan 305 ip igmp snooping access-group route-map fooBroker leaf 101 interface ethernet 1/11 vlan 309 ip igmp snooping access-group route-map newBroker leaf 101 interface ethernet 1/10 vlan 305 ip igmp snooping static-group 225.1.1.1 leaf 101 interface ethernet 1/10 vlan 305 ip igmp snooping static-group 225.1.1.1 leaf 101 interface ethernet 1/11 vlan 309 exit exit exit</pre>	

NX-OS Style CLI を使用した MLD スヌーピングの設定

NX-OS Style CLI を使用したブリッジ ドメインに対する MLD スヌーピング ポリシーの設定と割り当て

始める前に

- MLD スヌーピングのポリシーを消費するテナントを作成します。
- MLD スヌーピング ポリシーを接続するテナントのブリッジ ドメインを作成します。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure terminal 例：	コンフィギュレーションモードに入ります。

	コマンドまたはアクション	目的
	<pre>apic1# configure terminal apic1(config)#</pre>	
ステップ 2	tenant <i>tenant-name</i> 例： <pre>apic1(config)# tenant tn1 apic1(config-tenant) #</pre>	テナントを作成するか、テナント設定モードに入ります。
ステップ 3	template ipv6 mld snooping policy <i>policy-name</i> 例： <pre>apic1(config-tenant) # template ipv6 mld snooping policy mldPolicy1 apic1(config-tenant-template-ip-mld-snooping) #</pre>	MLD スヌーピング ポリシーを作成します。例の NX-OS スタイルの CLI シーケンスは、mldPolicy1 という名前の MLD スヌーピング ポリシーを作成します。
ステップ 4	[no] ipv6 mld snooping 例： <pre>apic1(config-tenant-template-ip-mld-snooping) # ipv6 mld snooping apic1(config-tenant-template-ip-mld-snooping) # no ipv6 mld snooping</pre>	MLD スヌープ ポリシーの管理状態を有効または無効にします。デフォルトのステートはディセーブルです。
ステップ 5	[no] ipv6 mld snooping fast-leave 例： <pre>apic1(config-tenant-template-ip-mld-snooping) # ipv6 mld snooping fast-leave apic1(config-tenant-template-ip-mld-snooping) # no ipv6 mld snooping fast-leave</pre>	IPv6 MLD スヌーピング フアストリー プ処理を有効または無効にします。
ステップ 6	[no] ipv6 mld snooping querier 例： <pre>apic1(config-tenant-template-ip-mld-snooping) # ipv6 mld snooping querier apic1(config-tenant-template-ip-mld-snooping) # no ipv6 mld snooping querier</pre>	IPv6 MLD スヌーピング クエリア処理を有効または無効にします。有効にするクエリアオプションを割り当て済みのポリシーで効果的に有効にするには、 ステップ 14 (77 ページ) で説明されているように、ポリシーを適用するブリッジドメインに割り当てられるサブネットでもクエリアオプションを有効にする必要があります。
ステップ 7	ipv6 mld snooping last-member-query-interval <i>parameter</i> 例： <pre>apic1(config-tenant-template-ip-mld-snooping) #</pre>	IPv6 MLD スヌーピングの最終メンバーエリー間隔パラメータを変更します。NX-OS スタイルの CLI シーケンスの例では、IPv6 MLD スヌーピングの最後のメンバーのクエリー間隔パラ

■ NX-OS スタイル CLI を使用したタスクの実行

	コマンドまたはアクション	目的
	<code>ipv6 mld snooping last-member-query-interval 25</code>	メータが 25 秒に変更されます。有効なオプションは 1 ~ 25 です。デフォルト値は 1 秒です。
ステップ 8	ipv6 mld snooping query-interval parameter 例： apic1(config-tenant-template-ip-mld-snooping)# ipv6 mld snooping query-interval 300	IPv6 MLD スヌーピング クエリー間隔パラメータを変更します。NX-OS スタイルの CLI シーケンス例では、IPv6 MLD スヌーピング クエリ間隔パラメータを 300 秒に変更します。有効なオプションは 1 ~ 18000 です。デフォルト値は 125 秒です。
ステップ 9	ipv6 mld snooping query-max-response-time parameter 例： apic1(config-tenant-template-ip-mld-snooping)# ipv6 mld snooping query-max-response-time 25	IPv6 MLD スヌーピングの最大クエリー応答時間を変更します。NX-OS スタイルの CLI シーケンスの例では、IPv6 MLD スヌーピングの最大クエリ応答時間が 25 秒に変更されます。有効なオプションは 1 ~ 25 です。デフォルトは 10 秒です。
ステップ 10	ipv6 mld snooping startup-query-count parameter 例： apic1(config-tenant-template-ip-mld-snooping)# ipv6 mld snooping startup-query-count 10	送信する初期クエリーの IPv6 MLD スヌーピング数を変更します。NX-OS スタイルの CLI シーケンスの例では、最初のクエリの IPv6 MLD スヌーピング数を 10 に変更します。有効なオプションは 1 ~ 10 です。デフォルトは 2 です。
ステップ 11	ipv6 mld snooping startup-query-interval parameter 例： apic1(config-tenant-template-ip-mld-snooping)# ipv6 mld snooping startup-query-interval 300	初期クエリーを送信するための IPv6 MLD スヌーピング時間を変更します。NX-OS スタイルの CLI シーケンスの例では、最初のクエリを送信するための IPv6 MLD スヌーピング時間が 300 秒に変更されます。有効なオプションは 1 ~ 18000 です。デフォルト値は 31 秒です。
ステップ 12	exit 例： apic1(config-tenant-template-ip-mld-snooping)# exit apic1(config-tenant) #	設定モードに戻ります。

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 13	interface bridge-domain <i>bridge-domain-name</i> 例： apic1(config-tenant)# interface bridge-domain bd1 apic1(config-tenant-interface)#	インターフェイスブリッジドメインを設定します。例の NX-OS スタイルの CLI シーケンスは、bd1 という名前のインターフェイスブリッジドメインを設定します。
ステップ 14	ipv6 address sub-bits/prefix-length snooping querier 例： apic1(config-tenant-interface)# ipv6 address 2000::5/64 snooping querier	ブリッジドメインをスイッチクエリアとして設定します。これにより、ポリシーが適用されるブリッジドメインに割り当てられたサブネットでクエリアオプションが有効になります。
ステップ 15	ipv6 mld snooping policy <i>policy-name</i> 例： apic1(config-tenant-interface)# ipv6 mld snooping policy mldPolicy1	ブリッジドメインを MLD スヌーピングポリシーに関連付けます。例の NX-OS スタイルの CLI シーケンスは、mldPolicy1 という名前の MLD スヌーピングポリシーにブリッジドメインを関連付けます。
ステップ 16	exit 例： apic1(config-tenant-interface)# exit apic1(config-tenant)#	設定モードに戻ります。

NX-OS Style CLI を使用した HSRP の設定

NX-OS スタイル CLI での Cisco APIC を使用してインラインパラメータで HSRP の設定

リーフスイッチが設定されている場合、HSRP が有効になっています。

始める前に

- ・テナントと VRF が設定されています。
- ・VLAN プールは、適切な VLAN 範囲が定義され、レイヤ 3 ドメインが作成されて VLAN プールに接続されている状態で設定される必要があります。
- ・エンティティプロファイルの接続も、レイヤ 3 ドメインに関連付けられている必要があります。

■ NX-OS スタイル CLI を使用したタスクの実行

- リーフ スイッチのインターフェイス プロファイルは必要に応じて設定する必要があります。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ1	configure 例： apic1# configure	コンフィギュレーション モードに入ります。
ステップ2	インラインパラメータを作成することにより、HSRP を設定します。 例： apic1(config)# leaf 101 apic1(config-leaf)# interface ethernet 1/17 apic1(config-leaf-if)# hsrp version 1 apic1(config-leaf-if)# hsrp use-bia apic1(config-leaf-if)# hsrp delay minimum 30 apic1(config-leaf-if)# hsrp delay reload 30 apic1(config-leaf-if)# hsrp 10 ipv4 apic1(config-if-hsrp)# ip 182.16.1.2 apic1(config-if-hsrp)# ip 182.16.1.3 secondary apic1(config-if-hsrp)# ip 182.16.1.4 secondary apic1(config-if-hsrp)# mac-address 5000.1000.1060 apic1(config-if-hsrp)# timers 5 18 apic1(config-if-hsrp)# priority 100 apic1(config-if-hsrp)# preempt apic1(config-if-hsrp)# preempt delay minimum 60 apic1(config-if-hsrp)# preempt delay reload 60 apic1(config-if-hsrp)# preempt delay sync 60 apic1(config-if-hsrp)# authentication none apic1(config-if-hsrp)# authentication simple apic1(config-if-hsrp)# authentication md5 apic1(config-if-hsrp)# authentication-key <mypassword> apic1(config-if-hsrp)# authentication-key-timeout <timeout>	

NX-OS スタイル CLI のテンプレートとポリシーを使用した Cisco APIC の HSRP の設定

リーフスイッチが設定されている場合、HSRP が有効になっています。

始める前に

- ・テナントと VRF が設定されています。
- ・VLAN プールは、適切な VLAN 範囲が定義され、レイヤ3 ドメインが作成されて VLAN プールに接続されている状態で設定される必要があります。
- ・エンティティプロファイルの接続も、レイヤ3 ドメインに関連付けられている必要があります。
- ・リーフスイッチのインターフェイスプロファイルは必要に応じて設定する必要があります。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ1	configure 例： apic1# configure	コンフィギュレーションモードに入ります。
ステップ2	HSRP ポリシーテンプレートを設定します。 例： <pre>apic1(config)# leaf 101 apic1(config-leaf)# template hsrp interface-policy hsrp-intfPol1 tenant t9 apic1(config-template-hsrp-if-pol)# hsrp use-bia apic1(config-template-hsrp-if-pol)# hsrp delay minimum 30 apic1(config-template-hsrp-if-pol)# hsrp delay reload 30 apic1(config)# leaf 101 apic1(config-leaf)# template hsrp group-policy hsrp-groupPol1 tenant t9 apic1(config-template-hsrp-group-pol)# timers 5 18 apic1(config-template-hsrp-group-pol)# priority 100 apic1(config-template-hsrp-group-pol)# preempt apic1(config-template-hsrp-group-pol)# </pre>	

NX-OS Style CLI を使用した Cisco ACI GOLF の設定

	コマンドまたはアクション	目的
	<pre>preempt delay minimum 60 apic1(config-template-hsrp-group-pol)# preempt delay reload 60 apic1(config-template-hsrp-group-pol)# preempt delay sync 60</pre>	
ステップ3	<p>設定されているポリシー テンプレートを使用します。</p> <p>例：</p> <pre>apic1(config)# leaf 101 apic1(config-leaf)# interface ethernet 1/17 apic1(config-leaf-if)# hsrp version 1 apic1(config-leaf-if)# inherit hsrp interface-policy hsrp-intfPol1 apic1(config-leaf-if)# hsrp 10 ipv4 apic1(config-if-hsrp)# ip 182.16.1.2 apic1(config-if-hsrp)# ip 182.16.1.3 secondary apic1(config-if-hsrp)# ip 182.16.1.4 secondary apic1(config-if-hsrp)# mac-address 5000.1000.1060 apic1(config-if-hsrp)# inherit hsrp group-policy hsrp-groupPol1</pre>	

NX-OS Style CLI を使用した Cisco ACI GOLF の設定

NX-OS スタイル CLI を使用した推奨される共有 GOLF 設定

マルチサイトで管理されている複数の APIC サイト間で、DCI による GOLF 接続を共有する場合、ルートマップと BPG を設定し VRF 間のトラフィックの問題を避けるために次の手順を使用します。

手順

ステップ1 インバウンドルート マップ

例：

```
Inbound peer policy to attach community:
|
| route-map multi-site-in permit 10
|
| set community 1:1 additive
```

ステップ2 アウトバウンドピアポリシーを設定し、インバウンドピアポリシーのコミュニティに基づいてルートをフィルタします。

例 :

```
ip community-list standard test-com permit 1:1
route-map multi-site-out deny 10
  match community test-com exact-match
route-map multi-site-out permit 11
```

ステップ3 アウトバウンドピアポリシーを設定し、WANへのコミュニティをフィルタします。

例 :

```
ip community-list standard test-com permit 1:1
route-map multi-site-wan-out permit 11
  set comm-list test-com delete
```

ステップ4 BGP を設定します。

例 :

```
router bgp 1
  address-family l2vpn evpn
    neighbor 11.11.11.11 remote-as 1
      update-source loopback0
    address-family l2vpn evpn
      send-community both
      route-map multi-site-in in
    neighbor 13.0.0.2 remote-as 2
      address-family l2vpn evpn
      send-community both
      route-map multi-site-out out
```

NX-OS スタイル CLI を使用した Cisco ACI GOLF 設定の例:

次の例を設定する CLI コマンドの show GOLF サービスで、OSPF over スパインスイッチに接続されている WAN ルータの BGP EVPN プロトコルを使用します。

設定、BGP EVPN のテナントインフラ

次の例を設定する方法を示しています、インフラ VLAN ドメイン、VRF、インターフェイスの IP アドレッシングを含む、BGP EVPN および OSPF のテナントします。

NX-OS スタイル CLI を使用したタスクの実行

```

configure
  vlan-domain evpn-dom dynamic
  exit
  spine 111
    # Configure Tenant Infra VRF overlay-1 on the spine.
    vrf context tenant infra vrf overlay-1
      router-id 10.10.3.3
      exit

    interface ethernet 1/33
      vlan-domain member golf_dom
      exit
    interface ethernet 1/33.4
      vrf member tenant infra vrf overlay-1
      mtu 1500
      ip address 5.0.0.1/24
      ip router ospf default area 0.0.0.150
      exit
    interface ethernet 1/34
      vlan-domain member golf_dom
      exit
    interface ethernet 1/34.4
      vrf member tenant infra vrf overlay-1
      mtu 1500
      ip address 2.0.0.1/24
      ip router ospf default area 0.0.0.200
      exit

    router ospf default
      vrf member tenant infra vrf overlay-1
      area 0.0.0.150 loopback 10.10.5.3
      area 0.0.0.200 loopback 10.10.4.3
      exit
  exit

```

スパインノード上の BGP の設定

次の例では、BGP EVPN をサポートする BGP を設定する方法を示します。

```

Configure
spine 111
router bgp 100
  vrf member tenant infra vrf overlay- 1
    neighbor 10.10.4.1 evpn
      label golf_aci
      update-source loopback 10.10.4.3
      remote-as 100
      exit
    neighbor 10.10.5.1 evpn
      label golf_aci2
      update-source loopback 10.10.5.3
      remote-as 100
      exit
  exit
exit

```

BGP EVPN のテナントの設定

次の例では、BGP EVPN、BGP EVPN セッションで提供されるゲートウェイサブネットを含むテナントを設定する方法を示します。

```

configure
  tenant sky
    vrf context vrf_sky
      exit
  bridge-domain bd_sky
    vrf member vrf_sky
    exit
  interface bridge-domain bd_sky
    ip address 59.10.1.1/24
    exit
  bridge-domain bd_sky2
    vrf member vrf_sky
    exit
  interface bridge-domain bd_sky2
    ip address 59.11.1.1/24
    exit
exit

```

BGP EVPN ルート ターゲット、ルート マップと、テナントのプレフィックス EPG の設定

次の例では、BGP EVPN を介してブリッジ ドメイン サブネットをアドバタイズするルート マップを設定する方法を示します。

```

configure
spine 111
  vrf context tenant sky vrf vrf_sky
    address-family ipv4 unicast
      route-target export 100:1
      route-target import 100:1
      exit

  route-map rmap
    ip prefix-list p1 permit 11.10.10.0/24
    match bridge-domain bd_sky
      exit
    match prefix-list p1
      exit

  evpn export map rmap label golf_aci

  route-map rmap2
    match bridge-domain bd_sky
      exit
    match prefix-list p1
      exit
    exit

  evpn export map rmap label golf_aci2

external-13 epg 13_sky
  vrf member vrf_sky
  match ip 80.10.1.0/24
  exit

```

NX-OS スタイル CLI を使用して DCIG への配布の BGP EVPN タイプ 2 のホストルートの有効化

NX-OS スタイル CLI を使用して DCIG への配布の BGP EVPN タイプ 2 のホストルートの有効化

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ1	<p>BGP アドレスファミリ configuration mode(設定モード、コンフィギュレーションモード)で、次のコマンドを DCIG に配布 EVPN タイプ 2 のホストルートを設定します。</p> <p>例：</p> <pre>apic1(config)# leaf 101 apic1(config-leaf)# template bgp address-family bgpAf1 tenant bgp_t1 apic1(config-bgp-af)# distance 250 240 230 apic1(config-bgp-af)# host-rt-enable apic1(config-bgp-af)# exit</pre>	<p>このテンプレートは、テナント bgp_t1 は VRF の導入を持つすべてのノードで利用可能になります。配布 EVPN タイプ 2 のホストルートを無効にするには、次のように入力します。、 no host-rt-enable コマンド。</p>

NX-OS Style CLI を使用したマルチポッドの設定

NX-OS CLI を使用したマルチポッド ファブリックのセットアップ

始める前に

- ノード グループ ポリシーと L3Out ポリシーがすでに作成されています。

手順

ステップ1 次の例に示すように、マルチポッドを設定します。

例：

```
ifav4-ifc1# show run system
# Command: show running-config system
# Time: Mon Aug 1 21:32:03 2016
system cluster-size 3
system switch-id FOX2016G9DW 204 ifav4-spine4 pod 2
system switch-id SAL1748H56D 201 ifav4-spine1 pod 1
system switch-id SAL1803L25H 102 ifav4-leaf2 pod 1
system switch-id SAL1819RXP4 101 ifav4-leaf1 pod 1
```

```

system switch-id SAL1931LA3B 203 ifav4-spine2 pod 2
system switch-id SAL1934MNY0 103 ifav4-leaf3 pod 1
system switch-id SAL1934MNY3 104 ifav4-leaf4 pod 1
system switch-id SAL1938P7A6 202 ifav4-spine3 pod 1
system switch-id SAL1938PHBB 105 ifav4-leaf5 pod 2
system switch-id SAL1942R857 106 ifav4-leaf6 pod 2
system pod 1 tep-pool 10.0.0.0/16
system pod 2 tep-pool 10.1.0.0/16
ifav4-ifc1#

```

ステップ2 次の例のよ、VLAN ドメインを設定します。

例：

```

ifav4-ifc1# show running-config vlan-domain 13Dom
# Command: show running-config vlan-domain 13Dom
# Time: Mon Aug 1 21:32:31 2016
    vlan-domain 13Dom
        vlan 4
        exit
ifav4-ifc1#

```

ステップ3 次の例のよ、ファブリックの外部接続を設定します。

例：

```

ifav4-ifc1# show running-config fabric-external
# Command: show running-config fabric-external
# Time: Mon Aug 1 21:34:17 2016
    fabric-external 1
        bgp evpn peering
        pod 1
            interpod data hardware-proxy 100.11.1.1/32
            bgp evpn peering
            exit
        pod 2
            interpod data hardware-proxy 200.11.1.1/32
            bgp evpn peering
            exit
            route-map interpod-import
                ip prefix-list default permit 0.0.0.0/0
                exit
            route-target extended 5:16
            exit
ifav4-ifc1#

```

ステップ4 スパインスイッチインターフェイスと次の例のよの OSPF 設定を構成します。

例：

```

# Command: show running-config spine
# Time: Mon Aug 1 21:34:41 2016
    spine 201
        vrf context tenant infra vrf overlay-1
        router-id 201.201.201.201
        exit
        interface ethernet 1/1
            vlan-domain member 13Dom
            exit
        interface ethernet 1/1.4
            vrf member tenant infra vrf overlay-1
            ip address 201.1.1.1/30
            ip router ospf default area 1.1.1.1
            ip ospf cost 1
            exit

```

■ NX-OS スタイル CLI を使用したタスクの実行

```

interface ethernet 1/2
  vlan-domain member 13Dom
  exit
interface ethernet 1/2.4
  vrf member tenant infra vrf overlay-1
  ip address 201.2.1.1/30
  ip router ospf default area 1.1.1.1
  ip ospf cost 1
  exit
router ospf default
  vrf member tenant infra vrf overlay-1
  area 1.1.1.1 loopback 201.201.201.201
  area 1.1.1.1 interpod peering
  exit
  exit
spine 202
  vrf context tenant infra vrf overlay-1
  router-id 202.202.202.202
  exit
interface ethernet 1/2
  vlan-domain member 13Dom
  exit
interface ethernet 1/2.4
  vrf member tenant infra vrf overlay-1
  ip address 202.1.1.1/30
  ip router ospf default area 1.1.1.1
  exit
router ospf default
  vrf member tenant infra vrf overlay-1
  area 1.1.1.1 loopback 202.202.202.202
  area 1.1.1.1 interpod peering
  exit
  exit
exit
spine 203
  vrf context tenant infra vrf overlay-1
  router-id 203.203.203.203
  exit
interface ethernet 1/1
  vlan-domain member 13Dom
  exit
interface ethernet 1/1.4
  vrf member tenant infra vrf overlay-1
  ip address 203.1.1.1/30
  ip router ospf default area 0.0.0.0
  ip ospf cost 1
  exit
interface ethernet 1/2
  vlan-domain member 13Dom
  exit
interface ethernet 1/2.4
  vrf member tenant infra vrf overlay-1
  ip address 203.2.1.1/30
  ip router ospf default area 0.0.0.0
  ip ospf cost 1
  exit
router ospf default
  vrf member tenant infra vrf overlay-1
  area 0.0.0.0 loopback 203.203.203.203
  area 0.0.0.0 interpod peering
  exit
  exit
exit

```

```

spine 204
  vrf context tenant infra vrf overlay-1
    router-id 204.204.204.204
    exit
  interface ethernet 1/31
    vlan-domain member 13Dom
    exit
  interface ethernet 1/31.4
    vrf member tenant infra vrf overlay-1
    ip address 204.1.1.1/30
    ip router ospf default area 0.0.0.0
    ip ospf cost 1
    exit
  router ospf default
    vrf member tenant infra vrf overlay-1
    area 0.0.0.0 loopback 204.204.204.204
    area 0.0.0.0 interpod peering
    exit
  exit
ifav4-ifc1#

```

NX-OS Style CLI を使用したリモート リーフスイッチの設定

NX-OS スタイル CLI を使用したリモート リーフスイッチの設定

この例では、リーフスイッチがメインのファブリック ポッドと通信できるようにするために、スペインスイッチとリモート リーフスイッチを設定しています。

始める前に

- IPN ルータとリモート リーフスイッチはアクティブで設定されています。 [WAN ルータとリモート リーフスイッチ設定の注意事項](#) を参照してください。
- リモート リーフスイッチは、13.1.x 以降 (aci n9000 dk9.13.1.x.x.bin) のスイッチイメージを実行しています。
- リモート リーフスイッチを追加する予定のポッドが作成され、設定されています。

手順

ステップ1 ポッド 2 のリモート ロケーション 5 で TEP プールを定義します。

ネットワーク マスクは /24 以下である必要があります。

NX-OS スタイル CLI を使用したタスクの実行

次の新しいコマンドを使用します：**system remote-leaf-site site-id pod pod-id tep-pool ip-address-and-netmask**

例：

```
apic1(config)# system remote-leaf-site 5 pod 2 tep-pool 192.0.0.0/16
```

ステップ2 ポッド2の、リモートリーフサイト5にリモートリーフスイッチを追加します。

次のコマンドを使用します：**system switch-id serial-number node-id leaf-switch-name pod pod-id remote-leaf-site remote-leaf-site-id node-type remote-leaf-wan**

例：

```
apic1(config)# system switch-id FDO210805SKD 109 ifav4-leaf9 pod 2
remote-leaf-site 5 node-type remote-leaf-wan
```

ステップ3 VLAN 4を含む VLAN で VLAN ドメインを設定します。

例：

```
apic1(config)# vlan-domain ospfDom
apic1(config-vlan)# vlan 4-5
apic1(config-vlan)# exit
```

ステップ4 インフラテナントに2つのL3Outを設定します。1つはリモートリーフ接続のためで、もう1つはマルチポッドIPNのためです。

例：

```
apic1(config)# tenant infra
apic1(config-tenant)# l3out rl-wan
apic1(config-tenant-l3out)# vrf member overlay-1
apic1(config-tenant-l3out)# exit
apic1(config-tenant)# l3out ipn-multipodInternal
apic1(config-tenant-l3out)# vrf member overlay-1
apic1(config-tenant-l3out)# exit
apic1(config-tenant)# exit
apic1(config)#
```

ステップ5 L3Outが使用する、スパインスイッチインターフェイスとサブインターフェイスを設定します。

例：

```
apic1(config)# spine 201
apic1(config-spine)# vrf context tenant infra vrf overlay-1 l3out rl-wan-test
apic1(config-spine-vrf)# exit
apic1(config-spine)# vrf context tenant infra vrf overlay-1 l3out ipn-multipodInternal
apic1(config-spine-vrf)# exit
apic1(config-spine)# 
apic1(config-spine)# interface ethernet 8/36
apic1(config-spine-if)# vlan-domain member ospfDom
apic1(config-spine-if)# exit
apic1(config-spine)# router ospf default
apic1(config-spine-ospf)# vrf member tenant infra vrf overlay-1
apic1(config-spine-ospf-vrf)# area 5 l3out rl-wan-test
apic1(config-spine-ospf-vrf)# exit
apic1(config-spine-ospf)# exit
apic1(config-spine)# 
apic1(config-spine)# interface ethernet 8/36.4
apic1(config-spine-if)# vrf member tenant infra vrf overlay-1 l3out rl-wan-test
```

```

apic1(config-spine-if)# ip router ospf default area 5
apic1(config-spine-if)# exit
apic1(config-spine)# router ospf multipod-internal
apic1(config-spine-ospf)# vrf member tenant infra vrf overlay-1
apic1(config-spine-ospf-vrf)# area 5 13out ipn-multipodInternal
apic1(config-spine-ospf-vrf)# exit
apic1(config-spine-ospf)# exit
apic1(config-spine)# 
apic1(config-spine)# interface ethernet 8/36.5
apic1(config-spine-if)# vrf member tenant infra vrf overlay-1 13out ipn-multipodInternal
apic1(config-spine-if)# ip router ospf multipod-internal area 5
apic1(config-spine-if)# exit
apic1(config-spine)# exit
apic1(config)#

```

ステップ 6 メインのファブリック ポッドと通信するために使用するリモートのリーフ スイッチ インターフェイスとサブインターフェイスを設定します。

例：

```

(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# vrf context tenant infra vrf overlay-1 13out rl-wan-test
apic1(config-leaf-vrf)# exit
apic1(config-leaf)#
apic1(config-leaf)# interface ethernet 1/49
apic1(config-leaf-if)# vlan-domain member ospfDom
apic1(config-leaf-if)# exit
apic1(config-leaf)# router ospf default
apic1(config-leaf-ospf)# vrf member tenant infra vrf overlay-1
apic1(config-leaf-ospf-vrf)# area 5 13out rl-wan-test
apic1(config-leaf-ospf-vrf)# exit
apic1(config-leaf-ospf)# exit
apic1(config-leaf)#
apic1(config-leaf)# interface ethernet 1/49.4
apic1(config-leaf-if)# vrf member tenant infra vrf overlay-1 13out rl-wan-test
apic1(config-leaf-if)# ip router ospf default area 5
apic1(config-leaf-if)# exit

```

例

次の例は、ダウンロード可能な設定を示しています:

```

apic1# configure
apic1(config)# system remote-leaf-site 5 pod 2 tep-pool 192.0.0.0/16
apic1(config)# system switch-id FDO210805SKD 109 ifav4-leaf9 pod 2
remote-leaf-site 5 node-type remote-leaf-wan
apic1(config)# vlan-domain ospfDom
apic1(config-vlan)# vlan 4-5
apic1(config-vlan)# exit
apic1(config)# tenant infra
apic1(config-tenant)# 13out rl-wan-test
apic1(config-tenant-13out)# vrf member overlay-1
apic1(config-tenant-13out)# exit
apic1(config-tenant)# 13out ipn-multipodInternal
apic1(config-tenant-13out)# vrf member overlay-1
apic1(config-tenant-13out)# exit
apic1(config-tenant)# exit
apic1(config)#
apic1(config)# spine 201
apic1(config-spine)# vrf context tenant infra vrf overlay-1 13out rl-wan-test

```

NX-OS スタイル CLI を使用したトランジットルーティングの設定

```

apic1(config-spine-vrf)# exit
apic1(config-spine)# vrf context tenant infra vrf overlay-1 l3out ipn-multipodInternal
apic1(config-spine-vrf)# exit
apic1(config-spine)#
apic1(config-spine)# interface ethernet 8/36
apic1(config-spine-if)# vlan-domain member ospfDom
apic1(config-spine-if)# exit
apic1(config-spine)# router ospf default
apic1(config-spine-ospf)# vrf member tenant infra vrf overlay-1
apic1(config-spine-ospf-vrf)# area 5 l3out rl-wan-test
apic1(config-spine-ospf-vrf)# exit
apic1(config-spine-ospf)# exit
apic1(config-spine)#
apic1(config-spine)# interface ethernet 8/36.4
apic1(config-spine-if)# vrf member tenant infra vrf overlay-1 l3out rl-wan-test
apic1(config-spine-if)# ip router ospf default area 5
apic1(config-spine-if)# exit
apic1(config-spine)# router ospf multipod-internal
apic1(config-spine-ospf)# vrf member tenant infra vrf overlay-1
apic1(config-spine-ospf-vrf)# area 5 l3out ipn-multipodInternal
apic1(config-spine-ospf-vrf)# exit
apic1(config-spine-ospf)# exit
apic1(config-spine)#
apic1(config-spine)# interface ethernet 8/36.5
apic1(config-spine-if)# vrf member tenant infra vrf overlay-1 l3out ipn-multipodInternal
apic1(config-spine-if)# ip router ospf multipod-internal area 5
apic1(config-spine-if)# exit
apic1(config-spine)#
apic1(config)#
apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# vrf context tenant infra vrf overlay-1 l3out rl-wan-test
apic1(config-leaf-vrf)# exit
apic1(config-leaf)#
apic1(config-leaf)# interface ethernet 1/49
apic1(config-leaf-if)# vlan-domain member ospfDom
apic1(config-leaf-if)# exit
apic1(config-leaf)# router ospf default
apic1(config-leaf-ospf)# vrf member tenant infra vrf overlay-1
apic1(config-leaf-ospf-vrf)# area 5 l3out rl-wan-test
apic1(config-leaf-ospf-vrf)# exit
apic1(config-leaf-ospf)# exit
apic1(config-leaf)#
apic1(config-leaf)# interface ethernet 1/49.4
apic1(config-leaf-if)# vrf member tenant infra vrf overlay-1 l3out rl-wan-test
apic1(config-leaf-if)# ip router ospf default area 5
apic1(config-leaf-if)# exit

```

NX-OS スタイル CLI を使用したトランジットルーティングの設定

NX-OS スタイル CLI を使用したトランジットルーティングの設定

次の手順では、テナントのトランジットルーティングを設定する方法を説明します。この例では、別々にルータに接続された 2 つの境界リーフスイッチ上の 1 個の VRF で、2 個の L3Outs を展開します。

始める前に

- ・ノード、ポート、AEP、機能プロファイル、レイヤ3 ドメインを設定します。
- ・使用して VLAN ドメイン設定、**vlan ドメイン ドメイン** および **vlan vlan** 範囲 コマンド。
- ・BGP ルートリフレクタ ポリシーを設定し、ファブリック内でルーティング情報を伝達します。

手順

ステップ1 テナントおよびVRFを設定します。

この例では VRF v1 でテナント t1 を設定します。VRF はまだ展開されていません。

例：

```
apic1# configure
apic1(config)# tenant t1
apic1(config-tenant)# vrf context v1
apic1(config-tenant-vrf)# exit
apic1(config-tenant)# exit
```

ステップ2 ノードおよびインターフェイスを設定します。

この例では、2つの境界リーフスイッチでテナント t1 の2つのL3Outsを設定します。

- ・最初の L3Out はノード 101 上にあり、nodep1 という名前です。ノード 101 はルータ ID 11.11.11.103 で設定されます。ルーティングインターフェイス ifp1 が eth1/3 にあり、IP アドレス 12.12.12.3/24 です。
- ・2番目の L3Out がノード 102 上にあり、nodep2 という名前です。ノード 102 はルータ ID 22.22.22.203 で設定されます。ルーティングインターフェイス ifp2 が eth1/3 に存在し、IP アドレスは 23.23.23.1/24 です。

例：

```
apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# vrf context tenant t1 vrf v1
apic1(config-leaf-vrf)# router-id 11.11.11.103
apic1(config-leaf-vrf)# exit
apic1(config-leaf)# interface ethernet 1/3
apic1(config-leaf-if)# vlan-domain member dom1
apic1(config-leaf-if)# no switchport
apic1(config-leaf-if)# vrf member tenant t1 vrf v1
apic1(config-leaf-if)# ip address 12.12.12.3/24
apic1(config-leaf-if)# exit
apic1(config-leaf)# exit
apic1(config)# leaf 102
apic1(config-leaf)# vrf context tenant t1 vrf v1
apic1(config-leaf-vrf)# router-id 22.22.22.203
apic1(config-leaf-vrf)# exit
apic1(config-leaf)# interface ethernet 1/3
apic1(config-leaf-if)# vlan-domain member dom1
apic1(config-leaf-if)# no switchport
apic1(config-leaf-if)# vrf member tenant t1 vrf v1
apic1(config-leaf-if)# ip address 23.23.23.1/24
```

NX-OS スタイル CLI を使用したタスクの実行

```
apic1(config-leaf-if)# exit
apic1(config-leaf)# exit
```

ステップ3 両方のリーフスイッチのルーティングプロトコルを設定します。

この例では、両方の境界リーフスイッチに対して、ASN 100 でプライマリルーティングプロトコルとして BGP を設定します。BGP ピア 15.15.15.2を持つノード 101 と BGP ピア 25.25.25.2を持つノード 102 を設定します。

例：

```
apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# router bgp 100
apic1(config-leaf-bgp)# vrf member tenant t1 vrf v1
apic1(config-leaf-bgp-vrf)# neighbor 15.15.15.2
apic1(config-leaf-bgp-vrf-neighbor)# exit
apic1(config-leaf-bgp-vrf)# exit
apic1(config-leaf-bgp)# exit
apic1(config-leaf)# exit
apic1(config)# leaf 102
apic1(config-leaf)# router bgp 100
apic1(config-leaf-bgp)# vrf member tenant t1 vrf v1
apic1(config-leaf-bgp-vrf)# neighbor 25.25.25.2
apic1(config-leaf-bgp-vrf-neighbor)# exit
apic1(config-leaf-bgp-vrf)# exit
apic1(config-leaf-bgp)# exit
apic1(config-leaf)# exit
```

ステップ4 接続ルーティングプロトコルを設定します。

この例では、定期的なエリア ID 0.0.0.0 で両方の L3Outs に対して通信プロトコルとして OSPF を設定します。

例：

```
apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# router ospf default
apic1(config-leaf-ospf)# vrf member tenant t1 vrf v1
apic1(config-leaf-ospf-vrf)# area 0.0.0.0 loopback 40.40.40.1
apic1(config-leaf-ospf-vrf)# exit
apic1(config-leaf-ospf)# exit
apic1(config-leaf)# exit
apic1(config)# leaf 102
apic1(config-leaf)# router ospf default
apic1(config-leaf-ospf)# vrf member tenant t1 vrf v1
apic1(config-leaf-ospf-vrf)# area 0.0.0.0 loopback 60.60.60.1
apic1(config-leaf-ospf-vrf)# exit
apic1(config-leaf-ospf)# exit
apic1(config-leaf)# exit
```

ステップ5 外部 EPG を設定します。

この例では、ネットワーク 192.168.1.0/24 をノード 101 上の外部ネットワーク extnw1 として、ネットワーク 192.168.2.0/24 をノード 102 上の外部ネットワーク extnw2 として設定します。

例：

```
apic1(config)# tenant t1
apic1(config-tenant)# external-l3 epg extnw1
apic1(config-tenant-l3ext-epg)# vrf member v1
apic1(config-tenant-l3ext-epg)# match ip 192.168.1.0/24
apic1(config-tenant-l3ext-epg)# exit
```

```

apic1(config-tenant)# external-l3 epg extnw2
apic1(config-tenant-l3ext-epg)# vrf member v1
apic1(config-tenant-l3ext-epg)# match ip 192.168.2.0/24
apic1(config-tenant-l3ext-epg)# exit
apic1(config-tenant)# exit
apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# vrf context tenant t1 vrf v1
apic1(config-leaf-vrf)# external-l3 epg extnw1
apic1(config-leaf-vrf)# exit
apic1(config-leaf)# exit
apic1(config)# leaf 102
apic1(config-leaf)# vrf context tenant t1 vrf v1
apic1(config-leaf-vrf)# external-l3 epg extnw2
apic1(config-leaf-vrf)# exit
apic1(config-leaf)# exit

```

ステップ 6 オプション。ルートマップを設定します。

この例では、インバウンドおよびアウトバウンド方向で各 BGP ピアのルートマップを設定します。

例：

例：

```

apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# template route group match-rule1 tenant t1
apic1(config-route-group)# ip prefix permit 192.168.1.0/24
apic1(config-route-group)# exit
apic1(config-leaf)# template route group match-rule2 tenant t1
apic1(config-route-group)# ip prefix permit 192.168.2.0/24
apic1(config-route-group)# exit
apic1(config-leaf)# vrf context tenant t1 vrf v1
apic1(config-leaf-vrf)# route-map rpl
apic1(config-leaf-vrf-route-map)# match route group match-rule1 order 0
apic1(config-leaf-vrf-route-map-match)# exit
apic1(config-leaf-vrf-route-map)# exit
apic1(config-leaf-vrf)# route-map rp2
apic1(config-leaf-vrf-route-map)# match route group match-rule2 order 0
apic1(config-leaf-vrf-route-map-match)# exit
apic1(config-leaf-vrf-route-map)# exit
apic1(config-leaf-vrf)# exit
apic1(config-leaf)# router bgp 100
apic1(config-leaf-bgp)# vrf member tenant t1 vrf v1
apic1(config-leaf-bgp-vrf)# neighbor 15.15.15.2
apic1(config-leaf-bgp-vrf-neighbor)# route-map rpl in
apic1(config-leaf-bgp-vrf-neighbor)# route-map rp2 out
apic1(config-leaf-bgp-vrf-neighbor)# exit
apic1(config-leaf-bgp-vrf)# exit
apic1(config-leaf-bgp)# exit
apic1(config-leaf)# exit

apic1(config)# leaf 102
apic1(config-leaf)# template route group match-rule1 tenant t1
apic1(config-route-group)# ip prefix permit 192.168.1.0/24
apic1(config-route-group)# exit
apic1(config-leaf)# template route group match-rule2 tenant t1
apic1(config-route-group)# ip prefix permit 192.168.2.0/24
apic1(config-route-group)# exit
apic1(config-leaf)# vrf context tenant t1 vrf v1
apic1(config-leaf-vrf)# route-map rpl
apic1(config-leaf-vrf-route-map)# match route group match-rule2 order 0
apic1(config-leaf-vrf-route-map-match)# exit
apic1(config-leaf-vrf-route-map)# exit

```

例：中継ルーティング

```
apic1(config-leaf-vrf)# route-map rp2
apic1(config-leaf-vrf-route-map)# match route group match-rule1 order 0
apic1(config-leaf-vrf-route-map-match)# exit
apic1(config-leaf-vrf-route-map)# exit
apic1(config-leaf-vrf)# exit
apic1(config-leaf)# router bgp 100
apic1(config-leaf-bgp)# vrf member tenant t1 vrf v1
apic1(config-leaf-bgp-vrf)# neighbor 25.25.25.2
apic1(config-leaf-bgp-vrf-neighbor)# route-map rp2 in
apic1(config-leaf-bgp-vrf-neighbor)# route-map rp1 out
apic1(config-leaf-bgp-vrf-neighbor)# exit
apic1(config-leaf-bgp-vrf)# exit
apic1(config-leaf-bgp)# exit
apic1(config-leaf)# exit
```

ステップ7 フィルタ（アクセスリスト）およびコントラクトを作成し、EPGが通信できるようにします。

例：

```
apic1(config)# tenant t1
apic1(config-tenant)# access-list http-filter
apic1(config-tenant-acl)# match ip
apic1(config-tenant-acl)# match tcp dest 80
apic1(config-tenant-acl)# exit
apic1(config-tenant)# contract httpCtrct
apic1(config-tenant-contract)# scope vrf
apic1(config-tenant-contract)# subject subj1
apic1(config-tenant-contract-subj)# access-group http-filter both
apic1(config-tenant-contract-subj)# exit
apic1(config-tenant-contract)# exit
apic1(config-tenant)# exit
```

ステップ8 コントラクトを設定し、EPGに関連付けます。

例：

```
apic1(config)# tenant t1
apic1(config-tenant)# external-l3 epg extnw1
apic1(config-tenant-13ext-epg)# vrf member v1
apic1(config-tenant-13ext-epg)# contract provider httpCtrct
apic1(config-tenant-13ext-epg)# exit
apic1(config-tenant)# external-l3 epg extnw2
apic1(config-tenant-13ext-epg)# vrf member v1
apic1(config-tenant-13ext-epg)# contract consumer httpCtrct
apic1(config-tenant-13ext-epg)# exit
apic1(config-tenant)# exit
apic1(config)#
```

例：中継ルーティング

この例では、中継ルーティングのマージされた設定を提供します。設定は別々のルータに接続されている2個の障壁リーフスイッチで、2つのL3Outsを持つ単一のテナントとVRFのためにあります。

```
apic1# configure
apic1(config)# tenant t1
apic1(config-tenant)# vrf context v1
apic1(config-tenant-vrf)# exit
apic1(config-tenant)# exit
```

```

apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# vrf context tenant t1 vrf v1
apic1(config-leaf-vrf)# router-id 11.11.11.103
apic1(config-leaf-vrf)# exit
apic1(config-leaf)# interface ethernet 1/3
apic1(config-leaf-if)# vlan-domain member dom1
apic1(config-leaf-if)# no switchport
apic1(config-leaf-if)# vrf member tenant t1 vrf v1
apic1(config-leaf-if)# ip address 12.12.12.3/24
apic1(config-leaf-if)# exit
apic1(config-leaf)# router bgp 100
apic1(config-leaf-bgp)# vrf member tenant t1 vrf v1
apic1(config-leaf-bgp-vrf)# neighbor 15.15.15.2
apic1(config-leaf-bgp-vrf-neighbor)# exit
apic1(config-leaf-bgp-vrf)# exit
apic1(config-leaf-bgp)# exit
apic1(config-leaf)# router ospf default
apic1(config-leaf-ospf)# vrf member tenant t1 vrf v1
apic1(config-leaf-ospf-vrf)# area 0.0.0.0 loopback 40.40.40.1
apic1(config-leaf-ospf-vrf)# exit
apic1(config-leaf-ospf)# exit
apic1(config-leaf)# exit

apic1(config)# leaf 102
apic1(config-leaf)# vrf context tenant t1 vrf v1
apic1(config-leaf-vrf)# router-id 22.22.22.203
apic1(config-leaf-vrf)# exit
apic1(config-leaf)# interface ethernet 1/3
apic1(config-leaf-if)# vlan-domain member dom1
apic1(config-leaf-if)# no switchport
apic1(config-leaf-if)# vrf member tenant t1 vrf v1
apic1(config-leaf-if)# ip address 23.23.23.3/24
apic1(config-leaf-if)# exit
apic1(config-leaf)# router bgp 100
apic1(config-leaf-bgp)# vrf member tenant t1 vrf v1
apic1(config-leaf-bgp-vrf)# neighbor 25.25.25.2/24
apic1(config-leaf-bgp-vrf-neighbor)# exit
apic1(config-leaf-bgp-vrf)# exit
apic1(config-leaf-bgp)# exit
apic1(config-leaf)# router ospf default
apic1(config-leaf-ospf)# vrf member tenant t1 vrf v1
apic1(config-leaf-ospf-vrf)# area 0.0.0.0 loopback 60.60.60.3
apic1(config-leaf-ospf-vrf)# exit
apic1(config-leaf-ospf)# exit
apic1(config-leaf)# exit

apic1(config)# tenant t1
apic1(config-tenant)# external-13 epg extnw1
apic1(config-tenant-13ext-epg)# vrf member v1
apic1(config-tenant-13ext-epg)# match ip 192.168.1.0/24
apic1(config-tenant-13ext-epg)# exit
apic1(config-tenant)# external-13 epg extnw2
apic1(config-tenant-13ext-epg)# vrf member v1
apic1(config-tenant-13ext-epg)# match ip 192.168.2.0/24
apic1(config-tenant-13ext-epg)# exit
apic1(config-tenant)# exit

apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# vrf context tenant t1 vrf v1
apic1(config-leaf-vrf)# external-13 epg extnw1
apic1(config-leaf-vrf)# exit
apic1(config-leaf)# exit
apic1(config)# leaf 102
apic1(config-leaf)# vrf context tenant t1 vrf v1

```

■ NX-OS スタイル CLI を使用したタスクの実行

```

apic1(config-leaf-vrf)# external-l3 epg extnw2
apic1(config-leaf-vrf)# exit
apic1(config-leaf)# exit

apic1(config)# leaf 101
apic1(config-leaf)# template route group match-rule1 tenant t1
apic1(config-route-group)# ip prefix permit 192.168.1.0/24
apic1(config-route-group)# exit
apic1(config-leaf)# template route group match-rule2 tenant t1
apic1(config-route-group)# ip prefix permit 192.168.2.0/24
apic1(config-route-group)# exit
apic1(config-leaf-vrf)# vrf context tenant t1 vrf v1
apic1(config-leaf-vrf)# route-map rp1
apic1(config-leaf-vrf-route-map)# match route group match-rule1 order 0
apic1(config-leaf-vrf-route-map-match)# exit
apic1(config-leaf-vrf-route-map)# exit
apic1(config-leaf-vrf)# route-map rp2
apic1(config-leaf-vrf-route-map)# match route group match-rule2 order 0
apic1(config-leaf-vrf-route-map-match)# exit
apic1(config-leaf-vrf-route-map)# exit
apic1(config-leaf-vrf)# exit
apic1(config-leaf)# router bgp 100
apic1(config-leaf-bgp)# vrf member tenant t1 vrf v1
apic1(config-leaf-bgp-vrf)# neighbor 15.15.15.2
apic1(config-leaf-bgp-vrf-neighbor)# route-map rp1 in
apic1(config-leaf-bgp-vrf-neighbor)# route-map rp2 out
apic1(config-leaf-bgp-vrf-neighbor)# exit
apic1(config-leaf-bgp-vrf)# exit
apic1(config-leaf-bgp)# exit
apic1(config-leaf)# exit

apic1(config)# leaf 102
apic1(config-leaf)# template route group match-rule1 tenant t1
apic1(config-route-group)# ip prefix permit 192.168.1.0/24
apic1(config-route-group)# exit
apic1(config-leaf)# template route group match-rule2 tenant t1
apic1(config-route-group)# ip prefix permit 192.168.2.0/24
apic1(config-route-group)# exit
apic1(config-leaf-vrf)# vrf context tenant t1 vrf v1
apic1(config-leaf-vrf)# route-map rp1
apic1(config-leaf-vrf-route-map)# match route group match-rule1 order 0
apic1(config-leaf-vrf-route-map-match)# exit
apic1(config-leaf-vrf-route-map)# exit
apic1(config-leaf-vrf)# route-map rp2
apic1(config-leaf-vrf-route-map)# match route group match-rule2 order 0
apic1(config-leaf-vrf-route-map-match)# exit
apic1(config-leaf-vrf-route-map)# exit
apic1(config-leaf-vrf)# exit
apic1(config-leaf)# router bgp 100
apic1(config-leaf-bgp)# vrf member tenant t1 vrf v1
apic1(config-leaf-bgp-vrf)# neighbor 25.25.25.2
apic1(config-leaf-bgp-vrf-neighbor)# route-map rp2 in
apic1(config-leaf-bgp-vrf-neighbor)# route-map rp1 out
apic1(config-leaf-bgp-vrf-neighbor)# exit
apic1(config-leaf-bgp-vrf)# exit
apic1(config-leaf-bgp)# exit
apic1(config-leaf)# exit

apic1(config)# tenant t1
apic1(config-tenant)# access-list http-filter
apic1(config-tenant-acl)# match ip
apic1(config-tenant-acl)# match tcp dest 80
apic1(config-tenant-acl)# exit
apic1(config-tenant)# contract httpCtrct

```

```
apic1(config-tenant-contract)# scope vrf
apic1(config-tenant-contract)# subject http-subj
apic1(config-tenant-contract-subj)# access-group http-filter both
apic1(config-tenant-contract-subj)# exit
apic1(config-tenant-contract)# exit
apic1(config-tenant)# exit

apic1(config)# tenant t1
apic1(config-tenant)# external-l3 epg extnw1
apic1(config-tenant-13ext-epg)# vrf member v1
apic1(config-tenant-13ext-epg)# contract provider httpCtrct
apic1(config-tenant-13ext-epg)# exit
apic1(config-tenant)# external-l3 epg extnw2
apic1(config-tenant-13ext-epg)# vrf member v1
apic1(config-tenant-13ext-epg)# contract consumer httpCtrct
apic1(config-tenant-13ext-epg)# exit
apic1(config-tenant)# exit
apic1(config)#
```

■ NX-OS スタイル CLI を使用したタスクの実行