



# グレースフル挿入と削除の設定

この章では、Cisco Nexus 9000 シリーズ スイッチでグレースフル挿入と削除 (GIR) を設定する方法について説明します。

この章は、次の内容で構成されています。

- [グレースフル挿入と削除について \(1 ページ\)](#)
- [GIR の注意事項と制限事項 \(4 ページ\)](#)
- [GIR ワークフロー \(5 ページ\)](#)
- [メンテナンス モード プロファイルの設定 \(5 ページ\)](#)
- [通常モード プロファイルの設定 \(7 ページ\)](#)
- [スナップショットの作成 \(8 ページ\)](#)
- [スナップショットへの show コマンドの追加 \(10 ページ\)](#)
- [グレースフル削除のトリガー \(12 ページ\)](#)
- [グレースフル挿入のトリガー \(17 ページ\)](#)
- [メンテナンス モードの強化 \(18 ページ\)](#)
- [GIR 設定の確認 \(19 ページ\)](#)
- [GIR の設定例 \(20 ページ\)](#)

## グレースフル挿入と削除について

グレースフル挿入と削除を使用してスイッチを正常に取り出し、そのスイッチをネットワークから分離して、デバッグ操作やアップグレード操作を実行することができます。スイッチは、最小限のトラフィックの中止だけで、通常の転送パスから取り外されます。デバッグ操作やアップグレード操作の実行が終了したら、グレースフル挿入を使用して、そのスイッチを完全な運用（通常）モードに戻すことができます。

スイッチをメンテナンス モードにすると、すべての設定済みのレイヤ3 コントロール プレーンがネットワークから分離されます。この状態では、直接接続されたルートは取り消されたり変更されたりしません。通常モードが復元されると、すべてのルートのアドバタイズメントが復元されます。

## ■ プロファイル

グレースフル削除では、すべてのプロトコルと vPC ドメインが正常に停止し、スイッチはネットワークから分離されます。グレースフル挿入では、すべてのプロトコルと vPC ドメインが復元されます。

次のプロトコルは、IPv4 と IPv6 両方のアドレス ファミリでサポートされます。

- Border Gateway Protocol (BGP)
- Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP)
- Intermediate System-to-Intermediate System (ISIS)
- Open Shortest Path First (OSPF)
- Protocol Independent Multicast (PIM)
- Routing Information Protocol (RIP)



(注)

グレースフル挿入と削除の場合、PIM プロトコルは vPC 環境にのみ適用できます。グレースフル削除の間、vPC 転送ロールがマルチキャスト トラフィックのすべてのノースバウンド送信元に対する vPC ピアに転送されます。

## プロファイル

デフォルトでは、すべての有効なプロトコルは、グレースフル削除中に分離され、グレースフル挿入時に復元されます。プロトコルは、定義済みの順序で分離および復元されます。

プロトコルを個別に分離、シャットダウン、または復元する（あるいは追加の設定を実施する）場合は、グレースフル削除またはグレースフル挿入時に適用できる設定コマンドを使用して、プロファイルを作成できます。ただし、プロトコルの順序が正しいことを確認し、すべての依存関係を考慮する必要があります。

スイッチは、次のプロファイルをサポートしています。

- メンテナンス モード プロファイル：スイッチがメンテナンス モードになったときに、グレースフル削除中に実行されるすべてのコマンドが含まれます。
- 通常モード プロファイル：スイッチが通常モードに戻ったときに、グレースフル挿入中に実行されるすべてのコマンドが含まれます。

プロファイルでは、次のコマンド（および任意の設定コマンド）がサポートされています。



(注)

ルーティング プロトコルインスタンスまたはメンテナンス モード プロファイルで **shutdown** と **isolate** の両方が設定されている場合、**shutdown** コマンドが優先されます。

コマンド	説明
<b>isolate</b>	プロトコルをスイッチから分離し、プロトコルをメンテナンスマードにします。
<b>no isolate</b>	プロトコルを復元し、プロトコルを通常モードにします。
<b>shutdown</b>	プロトコルまたはvPC ドメインをシャットダウンします。
<b>no shutdown</b>	プロトコルまたはvPC ドメインを起動します。
<b>system interface shutdown [exclude fex-fabric]</b>	システムインターフェイスをシャットダウンします（管理インターフェイスを除く）。
<b>no system interface shutdown [exclude fex-fabric]</b>	システムインターフェイスを起動します。
<b>sleep instance instance-number seconds</b>	指定の秒数だけコマンドの実行を遅延させます。コマンドの複数のインスタンスを遅延できます。 <i>instance-number</i> および <i>seconds</i> 引数の範囲は、0 ~ 2177483647 です。
<b>python instance instance-number uri [python-arguments]</b> 例 : <b>python instance 1 bootflash://script1.py</b>	Python スクリプトの呼び出しをプロファイルに設定します。コマンドの複数の呼び出しをプロファイルに追加できます。 Python引数には最大32文字の英数字を入力できます。



(注) Cisco NX-OS リリース 9.3(5) 以降、**isolate** コマンドは **include-local** オプションとともに提供されます。これは、**router bgp** にのみ適用されます。

このオプションを使用すると、BGPはピアからすべてのルートを取り消します。このオプションを使用しない場合、BGPはリモートで学習したルートのみを撤回し、集約、注入、ネットワーク、再発布などのローカルで生成されたルートは、eBGP ピアへの最大の Multi-Exit Discriminator (MED) と iBGP ピアへの最小のローカルプリファレンスで引き続きアドバタイズされます。

## ■ スナップショット

# スナップショット

Cisco NX-OS では、スナップショットは選択した機能の実行状態をキャプチャし、永続ストレージメディアに保存するプロセスです。

スナップショットは、グレースフル削除前とグレースフル挿入後のスイッチの状態を比較する場合に役立ちます。スナップショットプロセスは、次の 3 つの部分で構成されます。

- 事前に選択したスイッチの一部機能の状態のスナップショットを作成し、永続ストレージメディアに保存する
- さまざまな時間間隔で取得したスナップショットを一覧にして、管理する
- スナップショットを比較して、機能間の相違を表示する

# GIR の注意事項と制限事項

グレースフル挿入と置換 (GIR) には、設定に関し、次の注意事項と制約事項があります。

- Cisco NX-OS リリース 9.2(1) 以降では、L2 グレースフル挿入および置換がサポートされています。通常モードからメンテナンスモードに移行すると、MCT がダウンし、垂直型トラフィックが収束します。ゼロ パケット損失はサポートされていません。次の表に、各 VPC ポートに 2 ポート メンバー、60k MAC スケールを持つ 10 の vPC でのトラフィックコンバージェンスの例を示します。

表 1:

トリガー	ロール	垂直型トラフィック	逆垂直型トラフィック
通常からメンテナンスモードへ	プライマリ	760 ms	1320 ms
メンテナンスモードから通常モードへ	プライマリ	13155 ms	27980 ms
通常からメンテナンスモードへ	セカンダリ	300 ミリ秒	1375 ms
メンテナンスモードから通常モードへ	セカンダリ	15905 ms	23350 ms

- Cisco NX-OS リリース 9.2(1) 以降では、OSPF の分離オプションを設定すると、直接ルートとスタブルートが最大メトリック ルートとしてアドバタイズされます。その結果、1 つの vPC スイッチだけが分離されている場合、SVI ホストへの垂直型トラフィックは vPC ピアを通過します。

- 通常モードとメンテナンスモードの新しいカスタムプロファイルを作成する前に、すべての既存のカスタムプロファイルを削除してください。
- Cisco NX-OS リリース 9.3(5) 以降、**include-local** オプションが既存の **isolate** コマンドに追加されています。ただし、**include-local** オプションは **router bgp** のみに適用されます。
- Cisco NX-OS リリース 10.3(1)F 以降では、バイナリリロードシナリオ中にシステムがメンテナンスマードに切り替わると、システムが完全に起動してシステムの準備ができたことを宣言するまで、インターフェイスはシャットダウンされます。

## GIR ワークフロー

グレースフル挿入と削除 (GIR) のワークフローを完了する手順は、次のとおりです。

- (任意) メンテナンスマードプロファイルを作成します ([メンテナンスマードプロファイルの設定 \(5 ページ\)](#) を参照)。
- (任意) 通常モードプロファイルを作成します ([通常モードプロファイルの設定 \(7 ページ\)](#) を参照)。
- グレースフル削除をトリガーする前のスナップショットを取得します ([スナップショットの作成 \(8 ページ\)](#) を参照)。
- グレースフル削除をトリガーして、スイッチをメンテナンスマードにします ([グレースフル削除のトリガー \(12 ページ\)](#) を参照)。
- グレースフル挿入をトリガーして、スイッチを通常モードに戻します ([グレースフル挿入のトリガー \(17 ページ\)](#) を参照)。
- グレースフル挿入をトリガーした後のスナップショットを取得します ([スナップショットの作成 \(8 ページ\)](#) を参照)。
- show snapshots compare コマンドを使用して、グレースフル削除と挿入の前後のスイッチの運用データを比較して、すべてが想定どおりに動作していることを確認します ([GIR 設定の確認 \(19 ページ\)](#) を参照)。

## メンテナンスマードプロファイルの設定

グレースフル削除またはグレースフル挿入時に適用できる設定コマンドを使用して、メンテナンスマードプロファイルを作成できます。

## メンテナンス モード プロファイルの設定

### 手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ1	<p><b>[no] configure maintenance profile maintenance-mode</b></p> <p>例 :</p> <pre>switch# configure maintenance profile maintenance-mode Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. switch(config-mm-profile)# </pre>	<p>メンテナンス モード プロファイルのコンフィギュレーションセッションを開始します。no オプションは、メンテナンス プロファイルのメンテナンス モードを削除します。</p> <p>設定しているプロトコルに応じて、プロトコルを停止する適切なコマンドを入力する必要があります。サポートされるコマンドの一覧については、<a href="#">プロファイル (2 ページ)</a> を参照してください。</p>
ステップ2	<p><b>end</b></p> <p>例 :</p> <pre>switch(config-mm-profile)# end switch# </pre>	メンテナンス モード プロファイルを終了します。
ステップ3	<p><b>show maintenance profile maintenance-mode</b></p> <p>例 :</p> <pre>switch# show maintenance profile maintenance-mode </pre>	メンテナンス モード プロファイルの詳細を表示します。

### 例

次に、メンテナンス モード プロファイルを作成する例を示します。

```
switch# configure maintenance profile maintenance-mode
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
switch(config-mm-profile)#
ip pim isolate
switch(config-mm-profile)#
vpc domain 10
switch(config-mm-profile-config-vpc-domain)#
shutdown
switch(config-mm-profile)#
router bgp 100
switch(config-mm-profile-router)#
shutdown
switch(config-mm-profile)#
router eigrp 10
switch(config-mm-profile-router)#
shutdown
switch(config-mm-profile-router)#
address-family ipv6 unicast
switch(config-mm-profile-router-af)#
shutdown
switch(config-mm-profile)#
system interface shutdown
switch(config-mm-profile)#
end
Exit maintenance profile mode.
switch# show maintenance profile maintenance-mode
[Maintenance Mode]
ip pim isolate
vpc domain 10
    shutdown
router bgp 100
    shutdown
router eigrp 10
```

```

shutdown
address-family ipv6 unicast
    shutdown
system interface shutdown

```

次に、カスタムプロファイルでスリープインスタンスを設定して、次のプロトコル変更までの遅延を追加する例を示します。

```

switch# configure maintenance profile maintenance-mode
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
switch(config-mm-profile)# router bgp 65001
switch(config-mm-profile-router)# isolate
switch(config-mm-profile-router)# sleep instance 1 10
switch(config-mm-profile)# router eigrp 200
switch(config-mm-profile-router)# isolate
switch(config-mm-profile-router)# sleep instance 2 15
switch(config-mm-profile)# router ospf 100
switch(config-mm-profile-router)# isolate
switch(config-mm-profile-router)# sleep instance 3 20
switch(config-mm-profile)# router ospfv3 300
switch(config-mm-profile-router)# isolate
switch(config-mm-profile-router)# sleep instance 4 5
switch(config-mm-profile)# router isis 400
switch(config-mm-profile-router)# isolate
switch(config-mm-profile)#end
Exit maintenance profile mode.
switch#

```



(注) メンテナンス モード プロファイルの適用中に exec コマンドを実行するか、動的遅延を追加する必要がある場合は、**python instance instance-number uri [python-arguments]** スクリプトを使用します。

## 通常モード プロファイルの設定

グレースフル削除またはグレースフル挿入時に適用できる設定コマンドを使用して、通常モード プロファイルを作成できます。

### 手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ1	<b>[no] configure maintenance profile normal-mode</b> 例： <pre> switch# configure maintenance profile normal-mode Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. switch(config-mm-profile)# </pre>	通常モード プロファイルのコンフィギュレーション セッションを開始します。 <b>no</b> バージョンは、メンテナンス プロファイルの normal-mode を削除します。 設定しているプロトコルに応じて、プロトコルを起動する適切なコマンドを入力する必要があります。サポートされるコ

## スナップショットの作成

	コマンドまたはアクション	目的
		マンドの一覧については、 <a href="#">プロファイル(2ページ)</a> を参照してください。
ステップ2	<b>end</b> 例： <pre>switch(config-mm-profile)# end switch#</pre>	通常モードプロファイルを終了します。
ステップ3	<b>show maintenance profile normal-mode</b> 例： <pre>switch# show maintenance profile normal-mode</pre>	通常モードプロファイルの詳細を表示します。

### 例

次に、メンテナンス モード プロファイルを作成する例を示します。

```
switch# configure maintenance profile normal-mode
switch(config-mm-profile)# no system interface shutdown
switch(config-mm-profile)# router eigrp 10
switch(config-mm-profile-router)# no shutdown
switch(config-mm-profile-router)# address-family ipv6 unicast
switch(config-mm-profile-router-af)# no shutdown
switch(config-mm-profile)# router bgp 100
switch(config-mm-profile-router)# no shutdown
switch(config-mm-profile)# vpc domain 10
switch(config-mm-profile-config-vpc-domain)# no shutdown
switch(config-mm-profile)# no ip pim isolate
switch(config-mm-profile)# end
Exit maintenance profile mode.
switch# show maintenance profile normal-mode
[Normal Mode]
no system interface shutdown
router eigrp 10
  no shutdown
  address-family ipv6 unicast
    no shutdown
  router bgp 100
    no shutdown
  vpc domain 10
    no shutdown
  no ip pim isolate
```

## スナップショットの作成

選択した機能の実行状態のスナップショットを作成できます。スナップショットを作成すると、事前定義された一連の **show** コマンドが実行され、出力が保存されます。

## 手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ1	<p><b>snapshot create snapshot-name description</b></p> <p>例 :</p> <pre>switch# snapshot create snap_before_maintenance Taken before maintenance Executing 'show interface'... Done Executing 'show ip route summary vrf all'... Done Executing 'show ipv6 route summary vrf all'... Done Executing 'show bgp sessions vrf all'... Done Executing 'show ip eigrp topology summary'... Done Executing 'show ipv6 eigrp topology summary'... Done Feature 'vpc' not enabled, skipping... Executing 'show ip ospf vrf all'... Done Feature 'ospfv3' not enabled, skipping... Feature 'isis' not enabled, skipping... Feature 'rip' not enabled, skipping... Snapshot 'snap_before_maintenance' created</pre>	<p>選択した機能の実行状態または運用データをキャプチャし、データを永続ストレージメディアに保存します。</p> <p>最大 64 文字の英数字のスナップショット名と最大 254 文字の英数字の説明を入力できます。</p> <p>すべてのスナップショットまたは特定のスナップショットを削除するには、<b>snapshot delete {all   snapshot-name}</b> コマンドを使用します。</p>
ステップ2	<p><b>show snapshots</b></p> <p>例 :</p> <pre>switch# show snapshots Snapshot Name           Time Description ----- snap_before_maintenance Wed Aug 19 13:53:28 2015 Taken before maintenance</pre>	スイッチ上に存在するスナップショットを表示します。
ステップ3	<p><b>show snapshots compare snapshot-name-1 snapshot-name-2 [summary   ipv4routes   ipv6routes]</b></p> <p>例 :</p> <pre>switch# show snapshots compare snap_before_maintenance snap_after_maintenance</pre>	<p>2つのスナップショットの比較を表示します。</p> <p><b>summary</b> オプションは、2つのスナップショット間の全体的な変更を確認するのに十分な情報のみ表示します。</p> <p><b>ipv4routes</b> および <b>ipv6routes</b> オプションは、2つのスナップショット間の IPv4 および IPv6 ルートの変更を表示します。</p>

## 例

次に、2つのスナップショット間の変更の概要の例を示します。

## スナップショットへの show コマンドの追加

```
switch# show snapshots compare snapshot1 snapshot2 summary
feature                                snapshot1      snapshot2      changed
basic summary
  # of interfaces                      16           12           *
  # of vlans                          10           4            *
  # of ipv4 routes                   33           3            *
.....
interfaces
  # of eth interfaces                  3            0           *
  # of eth interfaces up              2            0           *
  # of eth interfaces down             1            0           *
  # of eth interfaces other             0            0           *
  .....
  # of vlan interfaces                 3            1           *
  # of vlan interfaces up              3            1           *
  # of vlan interfaces down             0            0           *
  # of vlan interfaces other             0            1           *
.....
```

次に、2つのスナップショット間の IPv4 ルートの変更の例を示します。

```
switch# show snapshots compare snapshot1 snapshot2 ipv4routes
metric                                snapshot1      snapshot2      changed
# of routes                           33           3            *
# of adjacencies                     10           4            *
.....
Prefix          Changed Attribute
-----          -----
23.0.0.0/8       not in snapshot2
10.10.10.1/32    not in snapshot2
21.1.2.3/8        adjacency index has changed from 29 (snapshot1) to 38 (snapshot2)
.....
There were 28 attribute changes detected
```

## スナップショットへの show コマンドの追加

スナップショットでキャプチャされる追加の **show** コマンドを指定できます。それらの **show** コマンドは、ユーザ指定のスナップショットセクションで定義されます。

### 手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ1	<b>snapshot section add section</b> <i>"show-command" row-id element-key1 [element-key2]</i> <b>例 :</b> <pre>switch# snapshot section add myshow "show ip interface brief" ROW_intf intf-name</pre>	ユーザ指定のセクションをスナップショットに追加します。 <i>section</i> は、 <b>show</b> コマンドの出力に名前を付けるために使用されます。任意の単語を使用して、セクションに名前を付けることができます。

	コマンドまたはアクション	目的
		<p><b>show</b> コマンドは、引用符で囲む必要があります。<b>show</b> 以外のコマンドは拒否されます。</p> <p><i>row-id</i> 引数では、<b>show</b> コマンドの XML 出力の各行エントリのタグを指定します。<i>element-key1</i> および <i>element-key2</i> 引数では、行エントリ間を区別するために使用されるタグを指定します。ほとんどの場合、行エントリ間を区別するために指定する必要があるのは <i>element-key1</i> 引数だけです。</p> <p>(注) スナップショットからユーザ指定のセクションを削除するには、<b>snapshot section delete section</b> コマンドを使用します。</p>
ステップ 2	<b>show snapshots sections</b> 例： <pre>switch# show snapshots sections</pre>	ユーザ指定のスナップショットセクションを表示します。
ステップ 3	<b>show snapshots compare snapshot-name-1 snapshot-name-2 [summary   ipv4routes   ipv6routes]</b> 例： <pre>switch# show snapshots compare snap1 snap2</pre>	2つのスナップショットの比較を表示します。 <p><b>summary</b> オプションは、2つのスナップショット間の全体的な変更を確認するのに十分な情報のみ表示します。</p> <p><b>ipv4routes</b> および <b>ipv6routes</b> オプションは、2つのスナップショット間の IPv4 および IPv6 ルートの変更を表示します。</p>

### 例

次に、**show ip interface brief** コマンドを myshow スナップショットセクションに追加する例を示します。この例では、2つのスナップショット (snap1 および snap2) が比較され、両方のスナップショットにユーザ指定のセクションが表示されます。

```
switch# snapshot section add myshow "show ip interface brief" ROW_intf intf-name
switch# show snapshots sections
user-specified snapshot sections
-----
[myshow]
  cmd:  show ip interface brief
  row:  ROW_intf
  key1: intf-name
```

## ■ グレースフル削除のトリガー

```

key2: -

[sect2]
cmd: show ip ospf vrf all
row: ROW_ctx
key1: instance_number
key2: cname

switch# show snapshots compare snap1 snap2
=====
Feature          Tag           snap1        snap2
=====

[bgp]
-----
.....
[interface]
-----
[interface:mgmt0]
    vdc_lvl_in_pkts      692310      **692317**
    vdc_lvl_in_mcast     575281      **575287**
    vdc_lvl_in_bcast     77209       **77210**
    vdc_lvl_in_bytes     63293252     **63293714**
    vdc_lvl_out_pkts     41197       **41198**
    vdc_lvl_out_ucast    33966       **33967**
    vdc_lvl_out_bytes    6419714     **6419788**
.....
[ospf]
-----
.....
[myshow]
-----
[interface:Ethernet1/1]
    state            up          **down**
    admin_state      up          **down**
.....

```



(注) リロード中にシステムがメンテナンスマードに移行すると、スナップショットの差分に、`state_rsn_desc` が関連する値とともに表示される場合があります。対処の必要はありません。

## グレースフル削除のトリガー

デバッグ操作やアップグレード操作を実行するために、スイッチのグレースフル削除をトリガーして、スイッチを取り出し、ネットワークからそのスイッチを分離できます。

## 始める前に

作成したメンテナンスマードプロファイルを使用するシステムの場合は、[メンテナンスマードプロファイルの設定（5ページ）](#)を参照してください。

## 手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ1	<b>configure terminal</b> 例： <pre>switch# configure terminal switch(config)#</pre>	グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。
ステップ2	<b>system mode maintenance</b> <code>[dont-generate-profile   timeout value   shutdown   on-reload reset-reason reason]</code> 例： <pre>switch(config)# system mode maintenance Following configuration will be applied:    ip pim isolate   router bgp 65502     isolate   router ospf p1     isolate   router ospfv3 p1     isolate  Do you want to continue (y/n)? [no] y Generating a snapshot before going into maintenance mode Starting to apply commands...  Applying : ip pim isolate Applying : router bgp 65502 Applying : isolate Applying : router ospf p1 Applying : isolate Applying : router ospfv3 p1 Applying : isolate  Maintenance mode operation successful.</pre>	すべての有効なプロトコルをメンテナンスマードにします（ <b>isolate</b> コマンドを使用）。           次のオプションを使用できます。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>dont-generate-profile</b>：有効なプロトコルの動的な検索が回避され、メンテナンスマードプロファイルに設定されているコマンドが実行されます。作成したメンテナンスマードプロファイルをシステムに使用させる場合は、このオプションを使用します。</li> <li>• <b>timeout value</b>：指定した分数の間、スイッチをメンテナンスマードのままにします。範囲は5～65535です。設定した時間が経過すると、スイッチは自動的に通常モードに戻ります。<b>no system mode maintenance timeout</b> コマンドは、タイマーを無効にします。</li> <li>• <b>shutdown</b>：すべてのプロトコル、VPC ドメインおよび管理インターフェイスを除くインターフェイスをシャットダウンします（<b>shutdown</b> コマンドを使用）。このオプションを指定すると中断が発生しますが、デフォルト（<b>isolate</b> コマンドを使用）の場合、中断は発生しません。</li> <li>• <b>on-reload reset-reason reason</b>：指定されているシステムクラッシュが</li> </ul>

## ■ グレースフル削除のトリガー

	コマンドまたはアクション	目的
		<p>発生した場合、スイッチは自動的にメンテナンスマードで起動します。</p> <p><b>no system mode maintenance</b></p> <p><b>on-reload reset-reason</b> コマンドを使用すると、システムクラッシュ時にスイッチがメンテナンスマードで起動するのを回避できます。</p> <p>メンテナンスマードのリセット理由は次のとおりです。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• HW_ERROR : ハードウェアエラー</li> <li>• SVC_FAILURE : 重大なサービス障害</li> <li>• KERN_FAILURE : カーネルパンニック</li> <li>• WDOG_TIMEOUT : ウオッチドッグタイムアウト</li> <li>• FATAL_ERROR : 致命的なエラー</li> <li>• LC_FAILURE : ラインカード障害</li> <li>• MATCH_ANY : 上記のいずれかの理由</li> </ul>

コマンドまたはアクション	目的
	<p>(注) • リロード中、システムを復元するためにバイナリ形式の構成ファイルが使用されます。ただし、これは、リロードされたイメージが新しい場合など、すべてのシナリオで可能というわけではありません。その後、システムは ASCII リロードに切り替わります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 予期しないリロード中に、システムがメンテナンス モードに切り替わると、システムが通常モードからメンテナンス モードに完全に移行するまで、インターフェイスはシャット状態になります（理由：<a href="#">mmodeBootIntfShut</a>）。</li> <li>• リロード中に、システムが予想よりも長く完全に起動しない場合は、次のコマンドを使用してデバッグ情報を収集し、[Cisco サポート (Cisco Support)] に連絡してください： <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>show tech support mmode</b></li> <li>• <b>show tech support system manager</b></li> <li>• <b>show tech support interface manager</b></li> <li>• <b>show accounting</b></li> </ul> </li> </ul>

## ■ グレースフル削除のトリガー

	コマンドまたはアクション	目的
		続行を促すプロンプトが表示されます。続行する場合は <b>y</b> 、プロセスを終了する場合は <b>n</b> を入力します。
<b>ステップ3</b>	(任意) <b>show system mode</b>  例： <pre>switch(config)# show system mode System Mode: Maintenance</pre>	現在のシステム モードを表示します。スイッチはメンテナンス モードになっています。スイッチに対する目的のデバッグ操作やアップグレード操作を実行できます。
<b>ステップ4</b>	(任意) <b>copy running-config startup-config</b>  例： <pre>switch(config)# copy running-config startup-config</pre>	実行コンフィギュレーションを、スタートアップ コンフィギュレーションにコピーします。このコマンドは、再起動後にメンテナンス モードを維持する場合に必要です。

### 例

次に、スイッチのすべてのプロトコル、vPC ドメイン、およびインターフェイスをシャットダウンする例を示します。

```
switch(config)# system mode maintenance shutdown
```

Following configuration will be applied:

```
vpc domain 10
    shutdown
router bgp 65502
    shutdown
router ospf p1
    shutdown
router ospfv3 p1
    shutdown
system interface shutdown
```

Do you want to continue (y/n)? [no] **y**

Generating a snapshot before going into maintenance mode

Starting to apply commands...

```
Applying : vpc domain 10
Applying :     shutdown
Applying : router bgp 65502
Applying :     shutdown
Applying : router ospf p1
Applying :     shutdown
Applying : router ospfv3 p1
Applying :     shutdown
```

Maintenance mode operation successful.

次に、致命的なエラーが発生した場合に、スイッチを自動的にメンテナンスモードで起動する例を示します。

```
switch(config)# system mode maintenance on-reload reset-reason fatal_error
```

## グレースフル挿入のトリガー

デバッグ操作やアップグレード操作の実行が終了したら、グレースフル挿入をトリガーして、すべてのプロトコルを復元できます。

### 始める前に

作成する通常モードプロファイルをシステムに使用させる場合は、[メンテナンスマードプロファイルの設定（5ページ）](#)を参照してください。

### 手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ1	<b>configure terminal</b> 例： <pre>switch# configure terminal switch(config)#{</pre>	グローバル設定モードを開始します。
ステップ2	<b>no system mode maintenance [dont-generate-profile]</b> 例： <pre>switch(config)# no system mode maintenance dont-generate-profile Following configuration will be applied:    no ip pim isolate   router bgp 65502     no isolate   router ospf p1     no isolate   router ospfv3 p1     no isolate  Do you want to continue (y/n)? [no] y Starting to apply commands...  Applying : no ip pim isolate Applying : router bgp 65502 Applying :   no isolate Applying : router ospf p1 Applying :   no isolate Applying : router ospfv3 p1 Applying :   no isolate</pre>	すべての有効なプロトコルを通常モードにします（ <b>no isolate</b> コマンドを使用）。 <b>dont-generate-profile</b> オプションを指定すると、有効なプロトコルの動的な検索が回避され、通常モードプロファイルに設定されているコマンドが実行されます。作成した通常モードプロファイルをシステムに使用させる場合は、このオプションを使用します。 続行を促すプロンプトが表示されます。続行する場合は <b>y</b> 、プロセスを終了する場合は <b>n</b> を入力します。

## メンテナンス モードの強化

	コマンドまたはアクション	目的
	Maintenance mode operation successful. Generating Current Snapshot	
ステップ3	(任意) <b>show system mode</b>  例： switch(config)# show system mode System Mode: Normal	現在のシステム モードを表示します。 スイッチは通常モードになっていて、完全に機能しています。

## メンテナンス モードの強化

リリース 7.0(3)I5(1)以降、メンテナンス モードの次の機能拡張が Cisco Nexus 9000 シリーズスイッチに追加されました。

- システム メンテナンス シャットダウン モードで次のメッセージが追加されます。

NOTE: The command **system interface shutdown** will shutdown all interfaces excluding mgmt 0.

- CLI コマンドを入力すると、**system mode maintenance** によって孤立ポートがチェックされ、アラートが送信されます。

- 隔離モードで vPC が設定されると、次のメッセージが追加されます。

NOTE: If you have vPC orphan interfaces, please ensure vpc orphan-port suspend is configured under them, before proceeding further.

- カスタム プロファイル設定：新しい CLI コマンド、**system mode maintenance always-use-custom-profile** がカスタム プロファイル設定に追加されます。新しい CLI コマンド、**system mode maintenance non-interactive** は Cisco Nexus 9000 シリーズスイッチのみに追加されます。これにより、確認を行わずに、または CLI セッションに各ステップを出力することなく、メンテナンス モードまたは通常モードへの移行を容易に行うことができます。

ループバック インターフェイスがデバイス上の IP アドレスで設定され、このデバイスがピアデバイスにアドバタイズされると、デバイス（ループバック インターフェイスを含む）はメンテナンス モードに移行します。このような場合、**system interface shutdown** がデバイスで設定されている場合は、カスタムメンテナンスプロファイルを使用します。

（メンテナンスまたは通常モードで）カスタムプロファイルを作成すると、次のメッセージが表示されます。

Please use the command **system mode maintenance always-use-custom-profile** if you want to always use the custom profile.

- after\_maintenance** スナップショットが取得される前に遅延が追加されました。 **no system mode maintenance** コマンドは、通常モードのすべての設定が適用され、モードが通常モードに変更され、**after\_maintenance** スナップショットを取得するためのタイマーが開始されると終了します。タイマーの期限が切れると、**after\_maintenance** スナップショットがバッ

クグラウンドで取得され、スナップショットが完了すると新しい警告 Syslog、**MODE\_SNAPSHOT\_DONE** が送信されます。

CLI コマンド **no system mode maintenance** の最終出力は、**after\_maintenance** スナップショットが生成されるタイミングを示します。

The **after\_maintenance snapshot** will be generated in <delay> seconds. After that time, please use **show snapshots compare before\_maintenance after\_maintenance** to check the health of the system. The timer delay for the **after\_maintenance snapshot** is defaulted to 120 seconds but it can be changed by a new configuration command.

**after\_maintenance snapshot** のタイマー遅延を変更する新しい設定コマンドは、**system mode maintenance snapshot-delay <seconds>** です。この設定は、デフォルト設定の 120 秒を 0 ~ 65535 の任意の値に上書きします。これは ASCII 設定で表示されます。

現在のスナップショット遅延の値を表示する新しい show コマンド、**show maintenance snapshot-delay** も追加されています。この新しい show コマンドでは、XML 出力がサポートされています。

- システムがメンテナンス モードであるときに表示される CLI インジケータが追加されました（例：`switch (m-mode) #`）。
- CLI リロードまたはシステム リセットによってデバイスがメンテナンス モードから通常 モードおよびその逆に移行するときの SNMP トラップのサポートが追加されました。**snmp-server enable traps mmode cseMaintModeChangeNotify** トラップは、メンテナンス モードのトラップ通知の変更を有効にするために追加されました。**snmp-server enable traps mmode cseNormalModeChangeNotify** は、通常モードへのトラップ通知の変更を有効にするために追加されました。デフォルトでは両方のトラップが無効になっています。

## GIR 設定の確認

GIR の設定を表示するには、次のいずれかの作業を行います。

コマンド	目的
<b>show interface brief</b>	インターフェイスの要約情報を表示します。
<b>show maintenance on-reload reset-reasons</b>	スイッチがメンテナンス モードで起動されることになる、リセット理由を表示します。メンテナンス モードのリセット理由の説明については、 <a href="#">グレースフル削除のトリガー (12 ページ)</a> を参照してください。
<b>show maintenance profile [maintenance-mode   normal-mode]</b>	メンテナンス モードまたは通常モードのプロファイルの詳細を表示します。

## GIR の設定例

コマンド	目的
<b>show maintenance timeout</b>	メンテナンスモードのタイムアウト期間を表示します。この期間後、スイッチは自動的に通常モードに戻ります。
<b>show {running-config   startup-config} mmode [all]</b>	実行コンフィギュレーションまたはスタートアップコンフィギュレーションのメンテナンスモードのセクションを表示します。 <b>all</b> オプションには、デフォルト値が含まれます。
<b>show snapshots</b>	スイッチ上に存在するスナップショットを表示します。
<b>show snapshots compare snapshot-name-1 snapshot-name-2 [summary   ipv4routes   ipv6routes]</b>	2つのスナップショットの比較を表示します。 <b>summary</b> オプションは、2つのスナップショット間の全体的な変更を確認するのに十分な情報のみ表示します。 <b>ipv4routes</b> および <b>ipv6routes</b> オプションは、2つのスナップショット間の IPv4 および IPv6 ルートの変更を表示します。
<b>show snapshots dump snapshot-name</b>	スナップショットの取得時に生成された各ファイルの内容を表示します。
<b>show snapshots sections</b>	ユーザ指定のスナップショットセクションを表示します。
<b>show system mode</b>	現在のシステムモードを表示します。

## GIR の設定例

ボーダーゲートウェイプロトコル (BGP) の isolate モードではダイレクトルートが撤回されないため、BGP での **redistribute direct** の設定でトラフィックが収集されます。次に、**route-map** コマンドを使用して BGP をイネーブルにし、isolate モードでダイレクトルートを撤回する例を示します。

## ポリシー設定

メンテナンスモードで **route-map my-rmap-deny** コマンドを使用して、タグ 200 が設定された SVI を除外します。

```
switch(config)# route-map my-rmap-deny deny 10
switch(config-route-map)# match tag 200
switch(config-route-map)# exit
```

```
switch(config)# route-map my-rmap-deny permit 20
```

メンテナンス モードで **route-map my-rmap-permit** コマンドを使用して、タグ 200 が設定された SVI を含めます。

```
switch(config)# route-map my-rmap-permit permit 10
switch(config-route-map)# match tag 200
switch(config-route-map)# exit
switch(config)# route-map my-rmap-permit permit 20
```

### 仮想 IP (vIP) /スイッチ仮想インターフェイス (SVI) の設定

```
switch(config)# interface loopback 200
switch(config-if)# ip address 192.0.2.100/8 tag 200
switch(config)# interface vlan 2
switch(config-if)# ip address 192.0.2.108/8 tag 200
...
switch(config)# interface vlan 3
switch(config-if)# ip address 192.0.2.102/8 tag 200
```

### BGP の設定

```
switch(config)# feature bgp
switch(config)# router bgp 100
switch(config-router)# neighbor 192.0.2.100
....
```

### メンテナンス モード プロファイル

```
switch# configure maintenance profile maintenance-mode
switch(config-mm-profile)# router bgp 200
switch(config-mm-profile-router)# address-family ipv4 unicast
switch(config-mm-profile-router-af)# redistribute direct route-map my-rmap-deny
switch(config-mm-profile-router-af)# exit
switch(config-mm-profile)# sleep instance 1 10
```

### 通常モード プロファイル

```
switch# configure maintenance profile normal-mode
switch(config-mm-profile)# router bgp 100
switch(config-mm-profile-router)# address-family ipv4 unicast
switch(config-mm-profile-router-af)# redistribute direct route-map my-rmap-permit
switch(config-mm-profile-router-af)# exit
switch(config-mm-profile)# sleep instance 1 20
```

**GIR の設定例**

## 翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。