



show コマンド出力リダイレクション

show コマンド出力リダイレクション機能は、Cisco IOS コマンドラインインターフェイス (CLI) の **show** コマンドおよび **more** コマンドの出力をファイルにリダイレクトする機能を提供します。

- [機能情報の確認 \(1 ページ\)](#)
- [show コマンド出力リダイレクションについて \(1 ページ\)](#)
- [show コマンド拡張機能の使用法 \(2 ページ\)](#)
- [その他の参考資料 \(2 ページ\)](#)
- [show コマンド出力リダイレクションの機能情報 \(4 ページ\)](#)

機能情報の確認

ご使用のソフトウェアリリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされているとは限りません。最新の機能情報および警告については、[Bug Search Tool](#) およびご使用のプラットフォームおよびソフトウェアリリースのリリース ノートを参照してください。このモジュールに記載されている機能の詳細を検索し、各機能がサポートされているリリースのリストを確認する場合は、このモジュールの最後にある機能情報の表を参照してください。

プラットフォームのサポートおよびシスコ ソフトウェア イメージのサポートに関する情報を検索するには、[Cisco Feature Navigator](#) を使用します。Cisco Feature Navigator にアクセスするには、www.cisco.com/go/cfn に移動します。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

show コマンド出力リダイレクションについて

この機能では Cisco IOS CLI の **show** コマンドを強化し、後から参照するために大量のデータ出力をファイルに直接書き込むことができます。このファイルはフラッシュ、SAN ディスク、あるいは外部メモリ デバイスなどのローカルまたはリモートストレージデバイスに保存できます。

発行される各 **show** コマンドにつき、新しいファイルを作成したり、出力を既存のファイルに追加したりできます。オプションで、**tee** キーワードを使用して、ファイルにリダイレクトし

ながらコマンド出力を画面表示できます。リダイレクトは、次のキーワードと組み合わせて、任意の **show** コマンドに続けてパイプ (|) 文字を使用すると実行できます。

出力リダイレクションキーワード：

キーワード	使用法
append	URL (アペンド動作をサポートしている URL のみ) にリダイレクト出力をアペンドします
begin	一致する行から開始します
count	regexp に一致する行数をカウント
exclude	一致する行を除外
format	指定されたスペック ファイルを使用して出力をフォーマットします
include	一致する行を含める
redirect	URL に出力をリダイレクトします
tee	URL に出力をコピーします

これらの拡張は **more** コマンドにも追加できます。

show コマンド拡張機能の使用方法

この機能拡張に関連付けられているコンフィギュレーション作業はありません。使用上のガイドラインについては、「関連資料」セクションに記載されているコマンドリファレンスを参照してください。

その他の参考資料

関連資料

関連項目	マニュアル タイトル
Cisco IOS コマンド	『Cisco IOS Master Commands List, All Releases』
Cisco IOS コンフィギュレーション コマンド	『Cisco IOS Configuration Fundamentals Command Reference』

標準

標準	タイトル
この機能がサポートする新しい規格または変更された規格はありません。また、この機能による既存規格のサポートに変更はありません。	--

MIB

MIB	MIB のリンク
<ul style="list-style-type: none"> 新しい MIB または変更された MIB はサポートされていません。また、既存の MIB に対するサポートに変更はありません。 	<p>選択したプラットフォーム、Cisco ソフトウェア リリース、およびフィーチャセットの MIB を検索してダウンロードする場合は、次の URL にある Cisco MIB Locator を使用します。</p> <p>http://www.cisco.com/go/mibs</p>

RFC

RFC	タイトル
新しい RFC または変更された RFC はサポートされていません。また、既存の RFC に対するサポートに変更はありません。	--

テクニカル サポート

説明	シスコのサポートならびにドキュメントの Web サイトではリソースをオンラインで提供しており、マニュアル、ソフトウェア、およびツールをダウンロードできます。
右の URL にアクセスして、シスコのテクニカルサポートを最大限に活用してください。これらのリソースは、ソフトウェアをインストールして設定したり、シスコの製品やテクノロジーに関する技術的問題を解決したりするために使用してください。この Web サイト上のツールにアクセスする際は、Cisco.com のログイン ID およびパスワードが必要です。	http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html

show コマンド出力リダイレクションの機能情報

次の表に、このモジュールで説明した機能に関するリリース情報を示します。この表は、ソフトウェアリリーストレインで各機能のサポートが導入されたときのソフトウェアリリースのみを示しています。その機能は、特に断りがない限り、それ以降の一連のソフトウェアリリースでもサポートされます。

プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator にアクセスするには、www.cisco.com/go/cfn に移動します。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

表 1: show コマンド出力リダイレクション機能の機能情報

機能名	リリース	機能情報
show コマンド出力リダイレクション	12.0(21)S 12.2(13)T	<ul style="list-style-type: none"> show コマンド出力リダイレクション機能は、Cisco IOS コマンドラインインターフェイス (CLI) の show コマンドおよび more コマンドの出力をファイルにリダイレクトする機能を提供します。 <p>次のコマンドが導入または変更されました。 show、more</p>