



## ワーカーの追加

---

ここでは、次の内容について説明します。

- [ワーカーの追加 \(1 ページ\)](#)

## ワーカーの追加

このセクションでは、CWM でワーカーを作成する方法について説明します。

### 始める前に

- アダプタを追加して展開しておく必要があります。

---

**ステップ 1** CWM で、左側のナビゲーションメニューから [管理 (Admin) ] タイルをクリックします。[ワーカー (Workers) ] ビューで、[ワーカーの追加 (Add Worker) ] をクリックします。

**ステップ 2** [新規ワーカーの追加 (Create new worker) ] パネルで、必要な入力を行います。

- [ワーカー名 (Worker name) ] : ワーカーの名前を入力します (例 : MyNewWorker など、) 。作成後は変更できません。
- [作成後にワーカーを開始 (Start worker after creation) ] : ワーカーを自動的に開始するには、チェックボックスをオンにします。
- [アクティビティ (Activities) ] : ワーカーに割り当てる、選択したアダプタのアクティビティのチェックボックスをオンにします。この例では、汎用 REST アダプタのアクティビティのワーカーが作成されます。

図 1: ワーカーの作成

**ステップ3** [ワーカーの作成 (Create worker) ]をクリックします。

---



## 翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。