



アプリケーションの検出

次のトピックでは、Firepower システム アプリケーション検出について説明します。

- [概要：アプリケーション検出 \(1 ページ\)](#)
- [カスタム アプリケーションディテクタ \(8 ページ\)](#)
- [ディテクタ詳細の表示またはダウンロード \(18 ページ\)](#)
- [ディテクタリストのソート \(19 ページ\)](#)
- [検出機能リストのフィルタリング \(19 ページ\)](#)
- [別のディテクタ ページへの移動 \(21 ページ\)](#)
- [ディテクタのアクティブおよび非アクティブの設定 \(22 ページ\)](#)
- [カスタム アプリケーションディテクタの編集 \(23 ページ\)](#)
- [ディテクタの削除 \(24 ページ\)](#)

概要：アプリケーション検出

Firepower システムは IP トラフィックを分析するときに、ネットワーク上でよく使用されているアプリケーションを特定しようとします。アプリケーション認識は、アプリケーションを制御するために不可欠です。

システムによって検出されるアプリケーションには以下の 3 種類があります。

- HTTP や SSH などのホスト間の通信を表すアプリケーション プロトコル
- Web ブラウザや電子メールクライアントなどのホスト上で動作しているソフトウェアを表すクライアント
- HTTP トラフィックの内容または要求された URL を表す MPEG ビデオや Facebook などの *Web* アプリケーション

システムは、ディテクタに指定されている特性に従って、ネットワークトラフィック内のアプリケーションを識別します。たとえば、システムはパケットヘッダーに含まれる ASCII パターンによってアプリケーションを確認できます。加えて、Secure Socket Layer (SSL) プロトコルディテクタは、セキュアなセッションからの情報を使用して、セッションからアプリケーションを識別します。

Firepower システムのアプリケーションディテクタには以下の2つのソースがあります。

- システム提供ディテクタ。Webアプリケーション、クライアント、およびアプリケーションプロトコルを検出します。

アプリケーション（およびオペレーティングシステム）に対して使用できるシステム提供ディテクタは、インストールされている Firepower システムのバージョンと VDB のバージョンによって異なります。リリースノートとアドバイザリに、新しいディテクタと更新されたディテクタに関する情報が記載されています。また、プロフェッショナルサービスが作成した個別のディテクタをインポートすることもできます。

- カスタムアプリケーションプロトコルディテクタ。Webアプリケーション、クライアント、アプリケーションプロトコルを検出するためにユーザが作成するディテクタです。

また、暗黙的アプリケーションプロトコル検出を通してアプリケーションプロトコルを検出することもできます。これは、クライアントの検出に基づいてアプリケーションプロトコルの存在を推測するものです。

ネットワーク検出ポリシーで定義されているように、システムはモニタ対象ネットワーク内のホスト上で動作しているアプリケーションプロトコルだけを識別します。たとえば、モニタされていないリモートサイト上のFTPサーバに内部ホストがアクセスする場合、システムはアプリケーションプロトコルをFTPとして識別しません。一方、モニタされているホスト上のFTPサーバにリモートまたは内部ホストがアクセスする場合、システムはアプリケーションプロトコルを肯定的に識別できます。

モニタ対象ホストが非モニタ対象サーバに接続するために使用するクライアントをシステムで識別できる場合、システムはクライアントの対応するアプリケーションプロトコルを識別することができますが、そのプロトコルをネットワークマップに追加することはありません。アプリケーション検出が発生するためには、クライアントセッションにサーバからの応答が含まれている必要があることに注意してください。

システムは、検出した各アプリケーションの特徴を把握します（[アプリケーションの特性](#)を参照）。システムはこれらの特徴を使用して、アプリケーションフィルタと呼ばれるアプリケーションのグループを作成します。アプリケーションフィルタは、アクセス制御するため、およびレポートとダッシュボードウィジェットで使用する検索結果とデータを制限するために使用されます。

また、エクスポートしたNetFlowレコード、Nmapのアクティブスキャン、ホスト入力機能を使用してアプリケーションディテクタデータを補完することもできます。

関連トピック

[アプリケーション制御に関する推奨事項](#)

[アプリケーションディテクタの基本](#) (2 ページ)

アプリケーションディテクタの基本

Firepower システムは、アプリケーションディテクタを使用して、ネットワーク上で一般的に使用されるアプリケーションを識別します。[ディテクタ (Detectors)] ページ ([\[Policies\]](#)) >

[Application Detectors]) を使用してディテクタリストを表示し、検出機能をカスタマイズします。

ディテクタまたはその状態（アクティブ/非アクティブ）を変更できるかどうかは、そのタイプによって異なります。システムは、アクティブなディテクタのみを使用して、アプリケーショントラフィックを分析します。



(注) シスコが提供するディテクタは、Firepower システムおよび VDB のアップデートによって変更される可能性があります。更新されたディテクタに関する情報については、リリースノートおよびアドバイザリを参照してください。

シスコが提供する内部ディテクタ

内部ディテクタは、クライアント、Web アプリケーション、およびアプリケーションプロトコルのトラフィック用の特別なディテクタ カテゴリです。内部ディテクタはシステムアップデートによって配信され、常にオンになっています。

アプリケーションがクライアント関連のアクティビティを検出するように設計された内部ディテクタと照合する場合で、特定のクライアントディテクタがない場合は、汎用クライアントが報告される場合があります。

シスコが提供するクライアントディテクタ

クライアントディテクタは、クライアントトラフィックを検出し、VDB またはシステムアップデートを介して配信されるか、または Cisco Professional サービスによってインポート用に提供されます。クライアントディテクタを有効または無効にすることができます。インポートしたクライアントディテクタのみエクスポートできます。

シスコが提供する Web アプリケーションディテクタ

Web アプリケーションディテクタは、HTTP トラフィックペイロード内の Web アプリケーションを検出し、VDB またはシステムアップデートを介して配信されます。Web アプリケーションディテクタは常にオンになっています。

シスコが提供するアプリケーションプロトコル（ポート）ディテクタ

ポートベースのアプリケーションプロトコルディテクタは、ウェルノウンポートを使用してネットワークトラフィックを識別します。これらは VDB またはシステムアップデートを介して配信されるか、または Cisco Professional サービスによってインポート用に提供されます。アプリケーションプロトコルディテクタを有効または無効にしたり、カスタムディテクタの基礎として使用するためにディテクタ定義を表示することができます。

シスコが提供するアプリケーションプロトコル（Firepower）ディテクタ

Firepower ベースのアプリケーションプロトコルディテクタは、Firepower アプリケーションフィンガープリントを使用してネットワークトラフィックを分析し、VDB またはシステム

アップデートを介して配信されます。アプリケーション プロトコル ディテクタを有効または無効にすることができます。

カスタム アプリケーション ディテクタ

カスタム アプリケーション ディテクタはパターンベースです。クライアント、Web アプリケーション、またはアプリケーション プロトコルのトラフィックからのパケット内のパターンを検出します。インポートされたカスタム ディテクタを完全に制御できます。

Web インターフェイスでのアプリケーション プロトコルの識別

次の表に、Firepower システムが検出されたアプリケーション プロトコルを識別する方法について概略を示します。

表 1: Firepower システムのアプリケーション プロトコルの識別

| ID | 説明 |
|-----------------|--|
| アプリケーション プロトコル名 | <p>Firepower Management Center は、次のアプリケーション プロトコルの場合に、名前がアプリケーション プロトコルを識別します。</p> <ul style="list-style-type: none"> システムによって肯定的に識別された NetFlow データを使用して識別され、<code>/etc/sf/services</code> にポートとアプリケーション プロトコルの関連付けが存在する ホスト入力機能を使用して手動で識別された Nmap または別のアクティブな発生源によって識別された |
| pending | <p>Firepower Management Center は、システムが肯定的と否定的のどちらでもアプリケーションを識別できない場合に、アプリケーション プロトコルを pending として識別します。</p> <p>多くの場合、システムが保留中のアプリケーションを識別するには、より多くの接続データを収集して分析する必要があります。</p> <p>[アプリケーションの詳細 (Application Details)] および [サーバ (Servers)] テーブルやホスト プロファイルで pending ステータスが表示されるのは、特定のアプリケーション プロトコルトラフィック (検出されたクライアントまたは Web アプリケーショントラフィックから推論されたトラフィック以外) が検出されたアプリケーション プロトコルだけです。</p> |

| ID | 説明 |
|---------|--|
| unknown | <p>Firepower Management Center は、以下の場合にアプリケーション プロトコルを unknown として識別します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • アプリケーションがシステムのディテクタのどれとも一致しない • アプリケーション プロトコルが NetFlow データを使用して識別されたものの、/etc/sf/services にポートとアプリケーション プロトコルの関連付けが存在しない |
| 空白 | <p>使用可能なすべての検出データが検証されましたが、アプリケーション プロトコルが識別されませんでした。[アプリケーションの詳細 (Application Details)] および [サーバ (Servers)] テーブルとホストプロファイルでは、アプリケーション プロトコルが検出されなかった非 HTTP 汎用クライアントトラフィックに対して、アプリケーション プロトコルが空白として表示されます。</p> |

クライアント検出からの暗黙的アプリケーション プロトコル検出

非監視対象サーバにアクセスするために監視対象ホストが使用しているクライアントをシステムが識別できる場合、Firepower Management Center はその接続でクライアントに対応するアプリケーションプロトコルが使用されていると推測します（システムは監視対象ネットワーク上のアプリケーションだけを追跡するため、通常、接続ログには監視対象ホストが非監視対象サーバにアクセスしている接続に関するアプリケーションプロトコル情報が含まれていません）。

暗黙的アプリケーションプロトコル検出と呼ばれるこのプロセスの結果は次のようになります。

- システムはこれらのサーバの New TCP Port イベントまたは New UDP Port イベントを生成しないため、サーバが [サーバ (Servers)] テーブルに表示されません。加えて、これらのアプリケーションプロトコルの検出を基準にして、検出イベントアラートまたは相関ルールをトリガーすることはできません。
- アプリケーションプロトコルはホストに関連付けられないため、ホストプロファイルの詳細を表示したり、サーバ ID を設定したり、トラフィックプロファイルまたは相関ルールに関するホストプロファイル資格内の情報を使用したりできません。加えて、システムはこの種の検出に基づいて脆弱性とホストを関連付けません。

ただし、アプリケーションプロトコル情報が接続内に存在するかどうかに対する相関イベントをトリガーできます。また、接続ログ内のアプリケーションプロトコル情報を使用して、接続トラッカーとトラフィックプロファイルを作成できます。

ホスト制限と検出イベント ロギング

システムがクライアント、サーバ、または Web アプリケーションを検出すると、関連するホストがすでにクライアント、サーバ、または Web アプリケーションの最大数に達していなければ、検出イベントが生成されます。

ホストプロファイルには、ホストごとに最大 16 のクライアント、100 のサーバ、および 100 の Web アプリケーションが表示されます。

クライアント、サーバ、または Web アプリケーションの検出によって異なるアクションはこの制限の影響を受けないことに注意してください。たとえば、サーバ上でトリガーするように設定されたアクセスコントロールルールでは、引き続き、接続イベントが記録されます。

アプリケーション検出に関する特別な考慮事項

SFTP

SFTP トラフィックを検出するためには、同じルールが SSH も検出する必要があります。

Squid

システムは、次のいずれかの場合に Squid サーバトラフィックを肯定的に識別します。

- モニタ対象ネットワーク上のホストからプロキシ認証が有効になっている Squid サーバへの接続をシステムが検出した場合
- モニタ対象ネットワーク上の Squid プロキシサーバからターゲットシステム（つまり、クライアントが情報または別のリソースを要求する宛先サーバ）への接続をシステムが検出した場合

ただし、システムは次の場合に Squid サービストラフィックを識別できません。

- 監視対象ネットワーク上のホストが、プロキシ認証が無効になっている Squid サーバに接続している場合
- Squid プロキシサーバが HTTP 応答から Via: ヘッダーフィールドを除去するように設定されている場合

SSL アプリケーション検出

システムは、Secure Socket Layer (SSL) セッションからのセッション情報を使用してセッション内のアプリケーションプロトコル、クライアントアプリケーション、または Web アプリケーションを識別するアプリケーションディテクタを備えています。

システムは暗号化された接続を検出すると、その接続を汎用 HTTPS 接続として、または、該当する場合には SMTPS などのより特殊なセキュアプロトコルとしてマークします。システムは SSL セッションを検出すると、そのセッションに対する接続イベント内の **Client** フィールドに `SSL client` を追加します。セッションの Web アプリケーションが識別されると、システムでトラフィックの検出イベントが生成されます。

SSLアプリケーショントラフィックの場合は、管理対象デバイスも、サーバ証明書から一般名を検出してSSLホストパターンからのクライアントまたはWebアプリケーションと照合できます。システムが特定のクライアントを識別すると、`ssl client`をそのクライアントの名前に置き換えます。

SSLアプリケーショントラフィックは暗号化されるため、システムは暗号化されたストリーム内のアプリケーションデータではなく、証明書内の情報しか識別に使用できません。そのため、SSLホストパターンではアプリケーションを制作した会社しか識別できない場合があり、同じ会社が作成したSSLアプリケーションは識別情報が同じ可能性があります。

HTTPSセッションがHTTPセッション内から起動される場合などは、管理対象デバイスがクライアント側のパケット内のクライアント証明書からサーバ名を検出します。

SSLアプリケーション識別を有効にするには、応答側のトラフィックを監視するアクセスコントロールルールを作成する必要があります。このようなルールには、SSLアプリケーションに関するアプリケーション条件またはSSL証明書からのURLを使用したURL条件を含める必要があります。ネットワーク検出では、応答側のIPアドレスがネットワーク上に存在しなくても、ネットワーク検出ポリシーでモニタできます。アクセスコントロールポリシーの設定によって、トラフィックが識別されるかどうかが決まります。SSLアプリケーションの検出を識別するには、アプリケーションディテクタリストで、または、アプリケーション条件をアクセスコントロールルールに追加するときに、`ssl protocol`タグでフィルタ処理します。

参照先 Web アプリケーション

Webサーバがトラフィックを他のWebサイト（通常は、アドバタイズメントサーバ）に参照する場合があります。ネットワーク上で発生するトラフィック参照のコンテキストをわかりやすくするために、システムは、参照セッションに対するイベント内の[Webアプリケーション (Web Application)]フィールドにトラフィックを参照したWebアプリケーションを列挙します。VDBに既知の照会先サイトのリストが含まれています。システムがこのようなサイトのいずれかからのトラフィックを検出すると、照会元サイトがそのトラフィックに対するイベントと一緒に保存されます。たとえば、Facebook経由でアクセスされるアドバタイズメントが実際はAdvertising.com上でホストされている場合は、検出されたAdvertising.comトラフィックがFacebook Webアプリケーションに関連付けられます。また、システムは、Webサイトで他のサイトへの単リンクが提供されている場合などは、HTTPトラフィック内の参照元URLを検出することもできます。この場合、参照元URLは[HTTP参照元 (HTTP Referrer)]イベントフィールドに表示されます。

イベントでは、参照元アプリケーションが存在する場合に、それがトラフィックのWebアプリケーションとして列挙されますが、URLは参照先サイトのURLです。上の例では、トラフィックに対する接続イベントのWebアプリケーションはFacebookですが、URLはAdvertising.comです。参照元Webアプリケーションが検出されない場合、ホストが自身を参照している場合、または参照がチェインしている場合は、参照先アプリケーションがWebアプリケーションとして表示される場合もあります。ダッシュボードでは、Webアプリケーションの接続カウントとバイトカウントに、Webアプリケーションが参照先のトラフィックに関連付けられたセッションが含まれます。

照会先トラフィックに対して明示的に機能するルールを作成する場合は、照会元アプリケーションではなく、照会先アプリケーションに関する条件を追加する必要があることに注意して

ください。Facebook から参照される Advertising.com トラフィックをブロックするには、Advertising.com アプリケーションのアクセス コントロール ルールにアプリケーション条件を追加します。

カスタム アプリケーション ディテクタ

ネットワーク上でカスタムアプリケーションを使用する場合、アプリケーションの識別に必要な情報をシステムに提供するカスタム Web アプリケーション、クライアント、またはアプリケーションプロトコルディテクタを作成します。アプリケーションディテクタの種類は、[プロトコル (Protocol)]、[タイプ (Type)]、および [検出方向 (Direction)] フィールドで選択した内容によって決まります。

システムがサーバトラフィックでアプリケーションプロトコルの検出および識別を開始するように、クライアントセッションにサーバからの応答パケットを含める必要があります。UDP トラフィックの場合、応答パケットの送信元がサーバとして指定されることに注意してください。

すでに別の Firepower Management Center にディテクタを作成している場合、そのディテクタをエクスポートして、この Firepower Management Center にインポートすることができます。その後、必要に応じてインポートしたディテクタを編集できます。カスタムディテクタおよび Cisco Professional サービスが提供するディテクタをエクスポートおよびインポートすることができます。ただし、シスコが提供するその他の種類のディテクタをエクスポートおよびインポートすることはできません。

カスタム アプリケーション ディテクタおよびユーザ定義アプリケーション フィールド

次のフィールドを使用して、カスタム アプリケーション ディテクタおよびユーザ定義アプリケーションを設定できます。

カスタム アプリケーション ディテクタ フィールド：概要

基本および高度なカスタム アプリケーション ディテクタを設定するには、次のフィールドを使用します。

アプリケーション プロトコル (Application Protocol)

検出するアプリケーションプロトコル。これには、システムが提供するアプリケーションまたはユーザ定義のアプリケーションを指定できます。

アプリケーションを (アイデンティティルールで設定された) アクティブな認証から除外できるようにする場合は、**User-Agent Exclusion** タグを使用してアプリケーションプロトコルを選択するか、作成する必要があります。

説明

アプリケーション ディテクタの説明。

[名前 (Name)]

アプリケーションディテクタの名前。

ディテクタタイプ (Detector Type)

ディテクタのタイプ ([基本 (Basic)]または[高度 (Advanced)])。基本的なアプリケーションディテクタは、一連のフィールドとして Web インターフェイスで作成されます。高度なアプリケーションディテクタは、外部で作成され、カスタム .lua ファイルとしてアップロードされます。

カスタムアプリケーションディテクタ (Custom Application Detector) フィールド：検出パターン

基本的なカスタムアプリケーションディテクタの検出パターンを設定するには、次のフィールドを使用します。

方向 (Direction)

ディテクタが検出するトラフィックの送信元。[クライアント (Client)]または[サーバ (Server)]。

オフセット (Offset)

システムがパターンの検索を開始する必要がある、パケットペイロードの先頭からのパケットの場所 (バイト単位)。

パケットペイロードは0バイトから始まるため、パケットペイロードの先頭から数えたバイト数から1を減算することでオフセットを計算します。たとえば、パケットの5桁目のビットパターンを検索するには、[オフセット (Offset)]フィールドに「4」と入力します。

パターン

パターン文字列は、選択した [タイプ (Type)]に関連付けられます。

ポート

ディテクタが検出するトラフィックのポート。

プロトコル

検出するプロトコル。選択するプロトコルによって、[タイプ (Type)]フィールドが表示されるか [URL (URL)]フィールドが表示されるかが決まります。

プロトコル (および、場合によっては、[タイプ (Type)]フィールドと [方向 (Direction)]フィールドの後続の選択) によって、作成するアプリケーションディテクタのタイプ (Web アプリケーション、クライアント、またはアプリケーションプロトコル) が決まります。

| ディテクタタイプ (Detector Type) | プロトコル | タイプ (Type) または 方向 (Direction) |
|--------------------------------------|-------------|---|
| Web アプリケーション (Web Application) | HTTP | [タイプ (Type)] は [コンテンツ タイプ (Content Type)] または [URL (URL)] です。 |
| | RTMP | 任意 (Any) |
| | SSL | 任意 (Any) |
| クライアント (Client) | HTTP | [タイプ (Type)] は [ユーザ エージェント (User Agent)] です。 |
| | SIP | 任意 (Any) |
| | TCP または UDP | [方向 (Direction)] は [クライアント (Client)] です。 |
| アプリケーションプロトコル (Application Protocol) | TCP または UDP | [方向 (Direction)] は [サーバ (Server)] です。 |

タイプ (Type)

入力したパターン文字列のタイプ。表示されるオプションは、選択した [プロトコル (Protocol)] によって決まります。プロトコルとして [RTMP (RTMP)] を選択すると、[タイプ (Type)] フィールドの代わりに [URL (URL)] フィールドが表示されます。



(注) [タイプ (Type)] として [ユーザ エージェント (User Agent)] を選択すると、システムはアプリケーションの [タグ (Tag)] を **User-Agent Exclusion** に自動的に設定します。

| タイプの選択 | 文字列特性 |
|---------------------------------|---|
| Ascii | 文字列は ASCII でエンコードされます。 |
| Common Name | 文字列は、サーバ応答メッセージ内の commonName フィールドの値です。 |
| コンテンツ タイプ (Content Type) | 文字列は、サーバ応答ヘッダー内のコンテンツ タイプ フィールドの値です。 |
| 16 進数 | 文字列は、16 進表記です。 |
| 組織 | 文字列は、サーバ応答メッセージ内の organizationName フィールドの値です。 |

| タイプの選択 | 文字列特性 |
|-------------------------|---|
| SIP サーバ | 文字列は、メッセージヘッダー内の From フィールドの値です。 |
| SSL ホスト (SSL Host) | 文字列は、ClientHello メッセージ内の server_name フィールドの値です。 |
| URL | 文字列は URL です。 (注) ディテクタは、ユーザが入力する文字列が URL の完全なセクションであると想定します。たとえば、 cisco.com と入力した場合、 www.cisco.com/support や www.cisco.com と一致しますが、 www.wearecisco.com とは一致しません。 |
| ユーザ エージェント (User Agent) | 文字列は、GET リクエストヘッダー内の user-agent フィールドの値です。これは SIP プロトコルにも使用可能であり、文字列が SIP メッセージヘッダー内の User-Agent フィールドの値であることを示します。 |

URL

RTMP パケットの C2 メッセージ内の swfURL フィールドの完全な URL または URL のセクション。[プロトコル (Protocol)] として [RTMP (RTMP)] を選択すると、[タイプ (Type)] フィールドの代わりにこのフィールドが表示されます。



- (注) ディテクタは、ユーザが入力する文字列が URL の完全なセクションであると想定します。たとえば、**cisco.com** と入力した場合、**www.cisco.com/support** や **www.cisco.com** と一致しますが、**www.wearecisco.com** とは一致しません。

ユーザ定義のアプリケーションフィールド

基本および高度なカスタムアプリケーションディテクタでユーザ定義のアプリケーションを設定するには、次のフィールドを使用します。

ビジネスとの関連性 (Business Relevance)

アプリケーションが娯楽ではなく組織のビジネス活動のコンテキストで使用される可能性。[非常に高い (Very High)]、[高 (High)]、[中 (Medium)]、[低 (Low)]、または [非常に低い (Very Low)]。アプリケーションを最も的確に説明するオプションを選択します。

カテゴリ (Categories)

アプリケーションの最も重要な機能を説明する一般分類。

説明

アプリケーションの説明。

[名前 (Name)]

アプリケーションの名前。

リスク (Risk)

アプリケーションが組織のセキュリティポリシーに対抗する目的で使用される可能性。
[非常に高い (Very High)]、[高 (High)]、[中 (Medium)]、[低 (Low)]または[非常に低い (Very Low)]。アプリケーションを最も的確に説明するオプションを選択します。

タグ (Tags)

アプリケーションに関する追加情報を提供する 1 つ以上の事前定義されたタグ。アプリケーションを (アイデンティティルールで設定された) アクティブな認証から除外できるようにする場合は、**User-Agent Exclusion** タグをアプリケーションに追加する必要があります。

カスタムアプリケーションディテクタの設定

| スマートライセンス | 従来のライセンス | サポートされるデバイス | サポートされるドメイン | アクセス (Access) |
|-----------|----------|-------------|-------------|-----------------------|
| 任意 (Any) | 任意 (Any) | 任意 (Any) | 任意 (Any) | Admin/Discovery Admin |

基本または高度なカスタムアプリケーションディテクタを設定できます。

手順

ステップ 1 [Policies] > [Application Detectors] を選択します。

ステップ 2 [カスタムディテクタの作成 (Create Custom Detector)] をクリックします。

ステップ 3 [名前 (Name)] と [説明 (Description)] を入力します。

ステップ 4 [アプリケーションプロトコル (Application Protocol)] を選択します。次の選択肢があります。

- 既存のアプリケーションプロトコルのディテクタを作成する場合 (たとえば、非標準ポートで特定のアプリケーションプロトコルを検出する場合)、ドロップダウンリストからアプリケーションプロトコルを選択します。
- ユーザ定義アプリケーションのディテクタを作成する場合は、[ユーザ定義のアプリケーションの作成 \(13 ページ\)](#) に示されている手順に従います。

ステップ 5 [ディテクタタイプ (Detector Type)] を選択します。

ステップ 6 [OK] をクリックします。

ステップ 7 [検出パターン (Detection Patterns)] または [検出基準 (Detection Criteria)] を設定します。

- 基本ディテクタを設定する場合は、[基本ディテクタでの検出パターンの指定 \(15 ページ\)](#) の説明に従って、プリセットした [検出パターン (Detection Patterns)] を指定します。
- 高度なディテクタを設定する場合は、[高度なディテクタでの検出条件の指定 \(16 ページ\)](#) の説明に従って、カスタム [検出基準 (Detection Criteria)] を指定します。

注意 高度なカスタムディテクタは複雑で、有効な .lua ファイルを作成すること以外の知識も必要になります。ディテクタを誤って設定すると、パフォーマンスや検出機能にマイナスの影響を与える可能性があります。

ステップ 8 必要に応じて、[カスタムアプリケーションプロトコルディテクタのテスト \(17 ページ\)](#) の説明に従って、[パケット キャプチャ (Packet Captures)] を使用して新しいディテクタをテストします。

ステップ 9 [保存 (Save)] をクリックします。

(注) アクセス コントロール ルールにアプリケーションを含めると、ディテクタは自動的にアクティブにされ、使用中は非アクティブにできません。

次のタスク

- [ディテクタのアクティブおよび非アクティブの設定 \(22 ページ\)](#) の説明に従ってディテクタをアクティブにします。

関連トピック

[カスタムアプリケーションディテクタおよびユーザ定義アプリケーションフィールド \(8 ページ\)](#)

ユーザ定義のアプリケーションの作成

| スマート ライセンス | 従来のライセンス | サポートされるデバイス | サポートされるドメイン | アクセス (Access) |
|------------|----------|-------------|-------------|-----------------------|
| 任意 (Any) | 任意 (Any) | 任意 (Any) | 任意 (Any) | Admin/Discovery Admin |

ここで作成するアプリケーション、カテゴリ、およびタグは、アクセス コントロール ルールやアプリケーションフィルタ オブジェクト マネージャで使用できます。



注意 ユーザ定義アプリケーションを作成すると、展開プロセスを経由することなく、ただちに Snort プロセスが再起動します。Snort プロセスの再起動を続行することが警告され、キャンセルが可能になります。再起動は、現在のドメインまたはそのいずれかの子ドメイン内のいずれかの管理対象デバイスで発生します。この中断中にトラフィックがドロップされるか、それ以上インスペクションが行われずに受け渡されるかは、ターゲットデバイスがトラフィックを処理する方法に応じて異なります。詳細は [Snort® の再起動によるトラフィックの動作](#) を参照してください。

始める前に

- [カスタムアプリケーションディテクタの設定 \(12 ページ\)](#) の説明に従って、カスタムアプリケーションプロトコルディテクタの設定を開始します。

手順

- ステップ 1** [ディテクタの作成 (Create Detector)] ページで、[追加 (Add)] をクリックします。
- ステップ 2** [名前 (Name)] を入力します。
- ステップ 3** [説明 (Description)] を入力します。
- ステップ 4** [ビジネスとの関連性 (Business Relevance)] を選択します。
- ステップ 5** [リスク (Risk)] を選択します。
- ステップ 6** [カテゴリ (Categories)] の横にある [追加 (Add)] をクリックしてカテゴリを追加し、新しいカテゴリの名前を入力するか、または [カテゴリ (Categories)] ドロップダウンリストから既存のカテゴリを選択します。
- ステップ 7** オプションで、[タグ (Tags)] の横にある [追加 (Add)] をクリックしてタグを追加し、新しいタグの名前を入力するか、または [タグ (Tags)] ドロップダウンリストから既存のタグを選択します。
- ステップ 8** [OK] をクリックします。

次のタスク

- [カスタムアプリケーションディテクタの設定 \(12 ページ\)](#) の説明に従って、カスタムアプリケーションプロトコルディテクタの設定を続けます。トラフィックを分析するためにシステムがディテクタを使用できるようにするには、その前に、ディテクタを保存してアクティブにする必要があります。

関連トピック

[カスタムアプリケーションディテクタおよびユーザ定義アプリケーションフィールド \(8 ページ\)](#)

基本ディテクタでの検出パターンの指定

| スマート ライセンス | 従来のライセンス | サポートされるデバイス | サポートされるドメイン | アクセス (Access) |
|------------|----------|-------------|-------------|-----------------------|
| 任意 (Any) | 任意 (Any) | 任意 (Any) | 任意 (Any) | Admin/Discovery Admin |

アプリケーションプロトコルのパケットヘッダーで特定のパターン文字列を検索するよう、カスタムアプリケーションプロトコルディテクタを設定できます。また、複数のパターンを検索するようにディテクタを設定することもできます。この場合は、アプリケーションプロトコルのトラフィックは、アプリケーションプロトコルを確実に識別するため、ディテクタのすべてのパターンとマッチングさせる必要があります。

アプリケーションプロトコルディテクタは、オフセットを使用してASCIIまたは16進数のパターンを検索できます。

始める前に

- [カスタムアプリケーションディテクタの設定 \(12 ページ\)](#) の説明に従って、カスタムアプリケーションプロトコルディテクタの設定を開始します。

手順

- ステップ 1** [ディテクタの作成 (Create Detector)] ページの [検出パターン (Detection Patterns)] セクションで、[追加 (Add)] をクリックします。
- ステップ 2** ディテクタの検査対象とするトラフィックの [プロトコル (Protocol)] を選択します。
- ステップ 3** ユーザが検出するパターン [タイプ (Type)] を指定します。
- ステップ 4** 指定した [タイプ (Type)] に一致する [パターン文字列 (Pattern String)] を入力します。
- ステップ 5** オプションで、[オフセット (Offset)] を入力します (バイト単位)。
- ステップ 6** オプションで、使用するポートに基づいてアプリケーションプロトコルのトラフィックを指定するには、1 から 65535 までのポートを [ポート (Port(s))] フィールドに入力します。複数のポートを使用する場合は、カンマで区切ります。
- ステップ 7** オプションで、[クライアント (Client)] または [サーバ (Server)] のいずれかの [方向 (Direction)] を選択します。
- ステップ 8** [OK] をクリックします。

ヒント パターンを削除する場合、削除するパターンの横の削除アイコン (🗑️) をクリックします。

次のタスク

- [カスタムアプリケーションディテクタの設定 \(12 ページ\)](#) の説明に従って、カスタムアプリケーションプロトコルディテクタの設定を続けます。トラフィックを分析するためにシステムがディテクタを使用できるようにするには、その前に、ディテクタを保存してアクティブにする必要があります。

関連トピック

[高度なディテクタでの検出条件の指定 \(16 ページ\)](#)

高度なディテクタでの検出条件の指定

| スマートライセンス | 従来のライセンス | サポートされるデバイス | サポートされるドメイン | アクセス (Access) |
|-----------|----------|-------------|-------------|-----------------------|
| 任意 (Any) | 任意 (Any) | 任意 (Any) | 任意 (Any) | Admin/Discovery Admin |



注意 高度なカスタムディテクタは複雑で、有効な .lua ファイルを作成すること以外の知識も必要になります。ディテクタを誤って設定すると、パフォーマンスや検出機能にマイナスの影響を与える可能性があります。



注意 信頼できないソースから .lua ファイルをアップロードしないでください。

カスタム .lua ファイルには、カスタムアプリケーションのディテクタ設定を含めます。カスタム .lua ファイルを作成するには、lua プログラミング言語に関する高度な知識とシスコの C-lua API に関する経験が求められます。以下を使用して、.lua ファイルを準備することを強くお勧めします。

- lua プログラミング言語に関するサードパーティの説明書と参考資料
- オープンソースディテクタ開発者ガイド：<https://www.snort.org/downloads>
- OpenAppID Snort コミュニティリソース：<http://blog.snort.org/search/label/openappid>



(注) システムは、システムコールまたはファイル I/O を参照する .lua ファイルをサポートしていません。

始める前に

- [カスタムアプリケーションディテクタの設定 \(12 ページ\)](#) の説明に従って、カスタムアプリケーションプロトコルディテクタの設定を開始します。

- 該当する .lua ファイルをダウンロードし、内容を調べることによって、有効な .lua ファイルを作成する準備を進めます。ディテクタファイルのダウンロードの詳細については、[ディテクタ詳細の表示またはダウンロード（18 ページ）](#) を参照してください。
- カスタムアプリケーションのディテクタ設定を含む有効な .lua ファイルを作成します。

手順

- ステップ 1** 高度なカスタムアプリケーションディテクタの [ディテクタの作成 (Create Detector)] ページにある [検出条件 (Detection Criteria)] セクションで、[追加 (Add)] をクリックします。
- ステップ 2** [参照... (Browse...)] をクリックして、.lua ファイルに移動し、アップロードします。
- ステップ 3** [OK] をクリックします。

次のタスク

- [カスタムアプリケーションディテクタの設定（12 ページ）](#) の説明に従って、カスタムアプリケーションプロトコルディテクタの設定を続けます。トラフィックを分析するためにシステムがディテクタを使用できるようにするには、その前に、ディテクタを保存してアクティブにする必要があります。

関連トピック

[基本ディテクタでの検出パターンの指定（15 ページ）](#)

カスタムアプリケーションプロトコルディテクタのテスト

| スマートライセンス | 従来のライセンス | サポートされるデバイス | サポートされるドメイン | アクセス (Access) |
|-----------|----------|-------------|-------------|-----------------------|
| 任意 (Any) | 任意 (Any) | 任意 (Any) | 任意 (Any) | Admin/Discovery Admin |

検出するアプリケーションプロトコルからのトラフィックを持つパケットが格納されたパケットキャプチャ (pcap) ファイルが存在する場合、その pcap ファイルに対してカスタムアプリケーションプロトコルディテクタをテストできます。シスコでは、不要なトラフィックのない単純でクリーンな pcap ファイルを使用することをお勧めします。

pcap ファイルは 256 KB 以下でなければなりません。それより大きい pcap ファイルに対してディテクタのテストを試行すると、Firepower Management Center は自動的にファイルを切り捨て、不完全なファイルをテストします。ディテクタをテストするためにファイルを使用する前に、pcap の未解決のチェックサムを修正する必要があります。

始める前に

- [カスタムアプリケーションディテクタの設定（12 ページ）](#) の説明に従って、カスタムアプリケーションプロトコルディテクタを設定します。

手順

-
- ステップ 1** [ディテクタの作成 (Create Detector)] ページの [パケットキャプチャ (Packet Captures)] セクションで、[追加 (Add)] をクリックします。
- ステップ 2** ポップアップ ウィンドウで pcap ファイルを参照し、[OK] をクリックします。
- ステップ 3** pcap ファイルの内容に対してディテクタをテストするには、pcap ファイルの横にある評価アイコンをクリックします。メッセージに、テストが成功したかが示されます。
- ステップ 4** 必要に応じて手順 1 ~ 3 を繰り返し、その他の pcap ファイルに対してディテクタをテストします。

ヒント pcap ファイルを削除するには、削除するファイルの横の削除アイコン (🗑️) をクリックします。

次のタスク

- [カスタム アプリケーション ディテクタの設定 \(12 ページ\)](#) の説明に従って、カスタム アプリケーション プロトコル ディテクタの設定を続けます。トラフィックを分析するためにシステムがディテクタを使用できるようにするには、その前に、ディテクタを保存してアクティブにする必要があります。

ディテクタ詳細の表示またはダウンロード

| スマート ライセンス | 従来のライセンス | サポートされるデバイス | サポートされるドメイン | アクセス (Access) |
|------------|----------|-------------|-------------|-----------------------|
| 任意 (Any) | 任意 (Any) | 任意 (Any) | 任意 (Any) | Admin/Discovery Admin |

ディテクタ リストを使用して、アプリケーション ディテクタの詳細を表示 (すべてのディテクタ) したり、ディテクタの詳細をダウンロード (カスタム アプリケーション ディテクタのみ) したりできます。

手順

-
- ステップ 1** アプリケーション ディテクタの詳細を表示するには、次のいずれかを実行します。
- 関連する VDB バージョンについては、<https://www.cisco.com/c/en/us/support/security/defense-center/products-technical-reference-list.html> の『Cisco Firepower Application Detector Reference』 [英語] を参照してください。
 - a. [Policies] > [Application Detectors] を選択します。

- b. リストをフィルタ処理して、特定のディテクタを検索します。
- c. 情報アイコン (i) をクリックします。

ステップ2 カスタムアプリケーションディテクタのディテクタ詳細をダウンロードするには、ダウンロードアイコン (↓) をクリックします。

コントロールが淡色表示されている場合、設定が先祖ドメインに属しているか、またはユーザが必要な権限を持っていません。

ディテクタ リストのソート

| スマート ライセンス | 従来のライセンス | サポートされるデバイス | サポートされるドメイン | アクセス (Access) |
|------------|----------|-------------|-------------|-----------------------|
| 任意 (Any) | 任意 (Any) | 任意 (Any) | 任意 (Any) | Admin/Discovery Admin |

[ディテクタ (Detectors)] ページには、デフォルトで名前のアルファベット順にディテクタがリストされます。列見出しの横にある上または下矢印は、ページがその列でその方向にソートされていることを示します。

手順

ステップ1 [Policies] > [Application Detectors] を選択します。

ステップ2 該当する列見出しをクリックします。

検出機能リストのフィルタリング

| スマート ライセンス | 従来のライセンス | サポートされるデバイス | サポートされるドメイン | アクセス (Access) |
|------------|----------|-------------|-------------|-----------------------|
| 任意 (Any) | 任意 (Any) | 任意 (Any) | 任意 (Any) | Admin/Discovery Admin |

手順

ステップ1 [Policies] > [Application Detectors] を選択します。

- ステップ2** ディテクタ リストのフィルタ グループ (20 ページ) に記載されているフィルタ グループの1つを展開し、フィルタの横にあるチェックボックスを選択します。グループ内のすべてのフィルタを選択するには、グループ名を右クリックし、[すべて選択 (Check All)] を選択します。
- ステップ3** あるフィルタを削除するには、[フィルタ (Filters)] フィールドにあるフィルタの名前の削除アイコン (✕) をクリックするか、フィルタ リストでフィルタを無効にします。グループ内のすべてのフィルタを削除するには、グループ名を右クリックし、[すべて選択解除 (Uncheck All)] を選択します。
- ステップ4** すべてのフィルタを削除するには、検出機能に適用されるフィルタ リストの横の [すべてクリア (Clear all)] をクリックします。
-

ディテクタ リストのフィルタ グループ

複数のフィルタ グループを別個にまたは組み合わせて使用し、ディテクタのリストをフィルタリングすることができます。

[名前 (Name)]

ユーザが入力した文字列を含む名前または説明でディテクタを検索します。文字列には任意の英数字または特殊文字を含めることができます。

カスタム フィルタ (Custom Filter)

オブジェクト管理ページで作成したカスタム アプリケーション フィルタに一致するディテクタを検索します。

作成者 (Author)

ディテクタを作成したユーザに照らしてディテクタを検索します。次によってディテクタをフィルタリングできます。

- カスタム ディテクタを作成またはインポートした個々のユーザ
- Cisco。これは、個別にインポートされたアドオン ディテクタを除く、シスコが提供するすべてのディテクタを表します (ディテクタをインポートした場合、そのユーザはそのディテクタの作成者になります)。
- 任意のユーザ (Any User)。これは、によって提供されたのではないすべてのディテクタを表します。

状態 (State)

状態 (つまり、アクティブまたは非アクティブ) に照らしてディテクタを検索します。

タイプ (Type)

アプリケーションディテクタの基本 (2 ページ) に示すように、ディテクタ タイプに従ってディテクタを検索します。

プロトコル

ディテクタが検査するトラフィック プロトコルに照らしてディテクタを検索します。

カテゴリ (Category)

検出するアプリケーションに割り当てられたカテゴリに照らしてディテクタを検索します。

タグ

検出するアプリケーションに割り当てられたタグに照らしてディテクタを検索します。

リスク (Risk)

検出するアプリケーションに割り当てられたリスク (Very High、High、Medium、Low、Very Low) を基準にディテクタを検索します。

ビジネスとの関連性 (Business Relevance)

検出するアプリケーションに割り当てられたビジネスとの関連性 ([非常に高い (VeryHigh)]、[高 (High)]、[中 (Medium)]、[低 (Low)]、[非常に低い (VeryLow)]) に照らしてディテクタを検索します。

別のディテクタ ページへの移動

| スマート ライセンス | 従来のライセンス | サポートされるデバイス | サポートされるドメイン | アクセス (Access) |
|------------|----------|-------------|-------------|-----------------------|
| 任意 (Any) | 任意 (Any) | 任意 (Any) | 任意 (Any) | Admin/Discovery Admin |

手順

- ステップ 1 [Policies] > [Application Detectors] を選択します。
- ステップ 2 次のページを表示するには、右下矢印アイコン (➤) をクリックします。
- ステップ 3 前のページを表示するには、左矢印のアイコン (➤) をクリックします。
- ステップ 4 別のページを表示するには、ページ番号を入力して、Enter キーを押します。
- ステップ 5 最後のページに移動するには、右矢印アイコン (➤) をクリックします。

ステップ6 最初のページに移動するには、左矢印アイコン (◀) をクリックします。

ディテクタのアクティブおよび非アクティブの設定

| スマートライセンス | 従来のライセンス | サポートされるデバイス | サポートされるドメイン | アクセス (Access) |
|-----------|----------|-------------|-------------|-----------------------|
| 任意 (Any) | 任意 (Any) | 任意 (Any) | 任意 (Any) | Admin/Discovery Admin |

ネットワークトラフィックを分析するためにディテクタを使用できるようにするには、その前に、ディテクタをアクティブにする必要があります。デフォルトでは、Cisco が提供するすべてのディテクタはアクティブになっています。

システムの検出機能を補完するために、ポートごとに複数のアプリケーションディテクタをアクティブにすることができます。

ポリシーのアクセス コントロール ルールにアプリケーションを含め、そのポリシーを導入するときに、そのアプリケーションに対してアクティブなディテクタがない場合、1つ以上のディテクタが自動的にアクティブになります。同様に、導入されているポリシーのアプリケーションが使用されているときに、そのアプリケーションのアクティブなディテクタをすべて非アクティブにしようとしても、ディテクタを非アクティブにすることはできません。



ヒント パフォーマンスを向上させるために、使用する予定のないアプリケーションプロトコル、クライアント、または Web アプリケーションのディテクタはすべて非アクティブにします。



注意 システムまたはカスタムのアプリケーションディテクタをアクティブ化/非アクティブ化すると、展開プロセスを経由することなく、ただちに Snort プロセスが再起動します。Snort プロセスの再起動を続行することが警告され、キャンセルが可能になります。再起動は、現在のドメインまたはそのいずれかの子ドメイン内のいずれかの管理対象デバイスで発生します。この中断中にトラフィックがドロップされるか、それ以上インスペクションが行われずに受け渡されるかは、ターゲット デバイスがトラフィックを処理する方法に応じて異なります。詳細は [Snort® の再起動によるトラフィックの動作](#) を参照してください。

手順

ステップ1 [Policies] > [Application Detectors] を選択します。

ステップ2 アクティブまたは非アクティブにするディテクタの横にあるスライダをクリックします。コントロールが淡色表示されている場合、設定は先祖ドメインに属しており、設定を変更する権限がありません。

(注) 一部のアプリケーションディテクタはその他のディテクタによって必要とされることに注意してください。そのようなディテクタのいずれかを非アクティブにすると、それに依存するディテクタも無効となることを示す警告が表示されます。

カスタムアプリケーションディテクタの編集

| スマートライセンス | 従来のライセンス | サポートされるデバイス | サポートされるドメイン | アクセス (Access) |
|-----------|----------|-------------|-------------|-----------------------|
| 任意 (Any) | 任意 (Any) | 任意 (Any) | 任意 (Any) | Admin/Discovery Admin |

カスタムアプリケーションディテクタを変更するには、次の手順を使用します。

手順

ステップ 1 [Policies] > [Application Detectors] を選択します。

ステップ 2 変更するディテクタの横にある編集アイコン (✎) をクリックします。代わりに表示アイコン (🔍) が表示される場合、設定は先祖ドメインに属しており、設定を変更する権限がありません。

ステップ 3 [カスタムアプリケーションディテクタの設定 \(12 ページ\)](#) の説明に従って、ディテクタを変更します。

ステップ 4 ディテクタの状態に応じて、次の保存オプションがあります。

- 非アクティブなディテクタを保存するには、[保存 (Save)] をクリックします。
- 非アクティブなディテクタを新規の非アクティブなディテクタとして保存するには、[新規保存 (Save as New)] をクリックします。
- アクティブなディテクタを保存してすぐに使用を開始するには、[保存して再アクティブ化 (Save and Reactivate)] をクリックします。

注意 カスタムアプリケーションディテクタを保存して再びアクティブ化すると、展開プロセスを経由することなく、ただちに Snort プロセスが再起動します。Snort プロセスの再起動を続行することが警告され、キャンセルが可能になります。再起動は、現在のドメインまたはそのいずれかの子ドメイン内のいずれかの管理対象デバイスで発生します。この中断中にトラフィックがドロップされるか、それ以上インスペクションが行われずに受け渡されるかは、ターゲットデバイスがトラフィックを処理する方法に応じて異なります。詳細は [Snort® の再起動によるトラフィックの動作](#) を参照してください。

- アクティブなディテクタを新規の非アクティブなディテクタとして保存するには、[新規保存 (Save as New)] をクリックします。

ディテクタの削除

| スマートライセンス | 従来のライセンス | サポートされるデバイス | サポートされるドメイン | アクセス (Access) |
|-----------|----------|-------------|-------------|-----------------------|
| 任意 (Any) | 任意 (Any) | 任意 (Any) | 任意 (Any) | Admin/Discovery Admin |

カスタムディテクタおよび Cisco Professional サービスが提供する個別にインポートされたアドオンディテクタを削除することができます。その他の Cisco が提供するディテクタを削除することはできませんが、その多くを非アクティブにすることはできます。



(注) ディテクタが展開されたポリシーで使用されている間は、そのディテクタを削除できません。



注意 アクティブ化されたカスタム アプリケーションディテクタを削除すると、展開プロセスを経由することなく、ただちに Snort プロセスが再起動します。Snort プロセスの再起動を続行することが警告され、キャンセルが可能になります。再起動は、現在のドメインまたはそのいずれかの子ドメイン内のいずれかの管理対象デバイスで発生します。この中断中にトラフィックがドロップされるか、それ以上インスペクションが行われずに受け渡されるかは、ターゲットデバイスがトラフィックを処理する方法に応じて異なります。詳細は [Snort® の再起動によるトラフィックの動作](#) を参照してください。

手順

- ステップ 1** [Policies] > [Application Detectors] を選択します。
- ステップ 2** 削除するディテクタの横にある削除アイコン (🗑️) をクリックします。代わりに表示アイコン (🔍) が表示される場合、設定は先祖ドメインに属しており、設定を変更する権限がありません。
- ステップ 3** [OK] をクリックします。