



Cisco クラウド Web セキュリティ プロキシへのアプライアンスの接続

この章は、次の項で構成されています。

- [クラウド コネクタ モードで機能を設定および使用する方法 \(1 ページ\)](#)
- [クラウド コネクタ モードでの展開 \(2 ページ\)](#)
- [クラウド コネクタの設定 \(2 ページ\)](#)
- [クラウドのディレクトリ グループの使用による Web アクセスの制御 \(6 ページ\)](#)
- [クラウド プロキシ サーバのバイパス \(6 ページ\)](#)
- [クラウド コネクタ モードでの FTP および HTTPS の部分的サポート \(7 ページ\)](#)
- [セキュア データの漏洩防止 \(8 ページ\)](#)
- [グループ名、ユーザ名、IP アドレスの表示 \(8 ページ\)](#)
- [クラウド コネクタ ログへの登録 \(8 ページ\)](#)
- [クラウド Web セキュリティ コネクタの使用による識別プロファイルと認証 \(8 ページ\)](#)

クラウドコネクタモードで機能を設定および使用する方法

クラウドコネクタのサブセットに含まれる機能の使用方法は、注記した点を除き、標準モードと同じです。詳細については、[操作モードの比較](#)を参照してください。

この章は本書のさまざまな個所と関連しており、標準モードとクラウド Web セキュリティ コネクタ モードの両方に共通する Web セキュリティ アプライアンスの主要機能の一部は、それらの個所に記載されています。クラウドへのディレクトリ グループの送信に関する情報およびクラウド コネクタの設定情報を除き、関連情報は本書の他の個所に記載されています。

この章には、標準モードでは適用できないクラウド Web セキュリティ コネクタの設定に関する情報が含まれています。

本書には、Cisco クラウド Web セキュリティ製品に関する情報は記載されていません。Cisco クラウド Web セキュリティのドキュメントは、

<http://www.cisco.com/c/en/us/support/security/cloud-web-security/tsd-products-support-series-home.html>
[英語] から入手できます。

クラウドコネクタ モードでの展開

アプライアンスの初期設定時に、クラウドコネクタ モードと標準モードのどちらで展開するかを選択します。必要なライセンスを所有している場合は、現在展開されているアプライアンスでシステムセットアップウィザードを標準モードで実行し、これをクラウドコネクタ モードで再展開することもできます。システムセットアップウィザードを実行すると、既存の設定は上書きされ、既存のすべてのデータが削除されます。

アプライアンスの展開は標準モードとクラウドセキュリティ モードのどちらにおいても同様ですが、オンサイト Web プロキシサービスおよびレイヤ4 トラフィック モニタ サービスは、クラウド Web セキュリティ コネクタ モードでは使用できません。

クラウド Web セキュリティ コネクタは、明示的な転送モードまたは透過モードで展開できます。

初期設定後にクラウドコネクタの設定を変更するには、[ネットワーク (Network)] > [クラウドコネクタ (Cloud Connector)] を選択します。

関連項目

- [接続、インストール、設定](#)

クラウドコネクタの設定

始める前に

仮想アプライアンスでの [Web インターフェイスへのアクセスのイネーブル化](#)を参照してください。

- ステップ 1** 以下の手順で、Web セキュリティ アプライアンスの Web インターフェイスにアクセスします。インターネットブラウザに Web セキュリティ アプライアンスの IPv4 アドレスを入力します。初めてシステムセットアップウィザードを実行するときは、以下のデフォルトの IPv4 アドレスを使用します。

`https://192.168.42.42:8443`

または

`http://192.168.42.42:8080`

ここで、192.168.42.42 はデフォルトの IPv4 アドレス、8080 は、HTTP のデフォルトの管理ポート設定、8443 は HTTPS のデフォルトの管理ポートです。

- ステップ 2** [システム管理 (System Administration)] > [システム セットアップ ウィザード (System Setup Wizard)] を選択します。
- ステップ 3** ライセンス契約の条項に同意します。
- ステップ 4** [セットアップの開始 (Begin Setup)] をクリックします。
- ステップ 5** システム設定項目を設定します。

設定	説明
デフォルトシステム ホスト名 (Default System Hostname)	Web セキュリティ アプライアンスの完全修飾ホスト名。
DNS サーバ (DNS Server(s))	ドメイン名サービス ルックアップ用のインターネット ルート DNS サーバ。 DNS の設定 も参照してください。
NTP サーバ (NTP Server)	システム クロックを同期させるサーバ。デフォルトは <code>time.ironport.com</code> です。
タイム ゾーン	アプライアンス上にタイム ゾーンを設定して、メッセージヘッダーおよびログ ファイルのタイムスタンプが正確に表示されるようにします。

- ステップ 6** アプライアンス モードの [クラウド Web セキュリティ コネクタ (Cloud Web Security Connector)] を選択
します。
- ステップ 7** クラウド コネクタの設定項目を設定します。

設定	説明
クラウド Web セキュ リティプロキシサー バ (Cloud Web Security Proxy Servers)	クラウド プロキシサーバ (CPS) のアドレス (例: <code>proxy1743.scansafe.net</code>) 。
失敗のハンドリング (Failure Handling)	AsyncOS がクラウド Web セキュリティ プロキシへの接続に失敗した場合、イン ターネットに [直接接続 (Connect directly)] するか、[要求をドロップ (Drop requests)] します。
Cloud Web Security 認 証スキーム (Cloud Web Security Authorization Scheme)	トランザクションを認証する方式 : <ul style="list-style-type: none"> • Web セキュリティ アプライアンスの公開されている IPv4 アドレス • 各トランザクションに含まれている認証キー。Cisco Cloud Web Security Portal 内で認証キーを生成できます。

- ステップ 8** ネットワーク インターフェイスおよび配線を設定します。

クラウドコネクタの設定

設定	説明
イーサネット ポート (Ethernet Port)	M1 インターフェイスを管理トラフィック専用として設定する場合は、データトラフィック用の P1 インターフェイスを設定する必要があります。ただし、管理トラフィックとデータトラフィックの両方を M1 インターフェイスとして使用する場合でも、P1 インターフェイスを設定できます。
[IP アドレス (IP Address)]	Web セキュリティ アプライアンスの管理に使用する IPv4 アドレス。
ネットワーク マスク (Network Mask)	このネットワーク インターフェイス上の Web セキュリティ アプライアンスを管理する際に使用するネットワーク マスク。
ホストネーム	このネットワーク インターフェイス上の Web セキュリティ アプライアンスを管理する際に使用するホスト名。

ステップ 9 管理およびデータ トラフィックのルートを設定します。

設定	説明
デフォルト ゲートウェイ (Default Gateway)	管理インターフェイスやデータ インターフェイスを通過するトラフィックに使用するデフォルト ゲートウェイの IPv4 アドレス。
[名前 (Name)]	スタティック ルートの識別に使用する名前。
内部ネットワーク (Internal Network)	このルートのネットワーク上の宛先の IPv4 アドレス。
内部ゲートウェイ (Internal Gateway)	このルートのゲートウェイの IPv4 アドレス。ルート ゲートウェイは、それが設定されている管理インターフェイスまたはデータ インターフェイスと同じサブネット上に存在する必要があります。

ステップ 10 透過的接続の設定項目を設定します。

(注) デフォルトでは、クラウドコネクタはトランスペアレントモードで展開され、レイヤ4 スイッチまたは WCCP バージョン 2 ルータと接続する必要があります。

設定	説明
レイヤ 4 スイッチ (Layer-4 Switch) または デバイスなし (No Device)	<ul style="list-style-type: none"> • Web セキュリティ アプライアンスはレイヤ 4 スイッチに接続されます。 または <ul style="list-style-type: none"> • 明示的な転送モードでクラウドコネクタを展開します。

設定	説明
WCCP v2 ルータ (WCCP v2 Router)	Web セキュリティ アプライアンスは WCCP バージョン 2 対応ルータに接続されます。 注：パスフレーズは任意であり、7 文字以内の文字を含めることができます。

ステップ 11 管理設定項目を設定します。

設定	説明
管理者パスフレーズ (Administrator Passphrase)	Web セキュリティ アプライアンスにアクセスするためのパスフレーズ。パスフレーズは 6 文字以上にする必要があります。
システム アラート メールの送信先 (Email system alerts to)	アプライアンスによって送信されるアラートの宛先メールアドレス。
SMTP リレー ホスト経 由で電子メールを送信 (Send Email via SMTP Relay Host)	(任意) AsyncOS がシステムによって生成された電子メールメッセージの送信に使用する SMTP リレー ホストのホスト名またはアドレス。 デフォルトの SMTP リレー ホストは、MX レコードにリストされているメールサーバです。 デフォルトのポート番号は 25 です。
オートサポート (AutoSupport)	アプライアンスは、シスコ カスタマー サポートにシステム アラートと毎週のステータス レポートを送信できます。

ステップ 12 レビューしてインストールします。

- a) インストールを確認します。
- b) 前に戻って変更する場合は、[前へ (Previous)] をクリックします。
- c) 入力した情報を使って続行する場合は、[この設定をインストール (Install This Configuration)] をクリックします。

次のタスク

関連項目

- [セキュア データの漏洩防止 \(8 ページ\)](#)
- [ネットワーク インターフェイス](#)
- [TCP/IP トラフィック ルートの設定](#)
- [トランスペアレント リダイレクションの設定](#)

- [アラートの管理](#)
- [SMTP リレー ホストの設定](#)

クラウドのディレクトリ グループの使用による Web アクセスの制御

Cisco クラウド Web セキュリティを使用して、ディレクトリ グループに基づいてアクセスを制御できます。Cisco クラウド Web セキュリティへのトラフィックがクラウドコネクタモードの Web セキュリティ アプライアンスを介してルーティングされている場合、Cisco クラウド Web セキュリティは、グループ ベースのクラウドポリシーを適用できるように、クラウドコネクタからトランザクションと共にディレクトリ グループ情報を受け取る必要があります。

始める前に

Web セキュリティ アプライアンスの設定に認証レلمを追加します。

ステップ 1 [ネットワーク (Network)]>[クラウドコネクタ (Cloud Connector)]に移動します。

ステップ 2 [クラウドポリシーディレクトリグループ (Cloud Policy Directory Groups)]領域で、[グループの編集 (Edit Groups)]をクリックします。

ステップ 3 Cisco クラウド Web セキュリティ内で作成したクラウドポリシーの対象となる [ユーザグループ (User Groups)]と [マシングループ (Machine Groups)]を選択します。

ステップ 4 [追加 (Add)]をクリックします。

ステップ 5 [完了 (Done)]をクリックして、変更を確定します。

次のタスク

関連情報

- [認証レلم](#)

クラウドプロキシサーバのバイパス

クラウドルーティングポリシーを使用すると、以下の特性に基づいて、Web トラフィックを Cisco クラウド Web セキュリティプロキシにルーティングしたり、インターネットに直接ルーティングできたりします。

- 識別プロファイル
- プロキシポート (Proxy Port)
- Subnet
- URL カテゴリ

- ユーザ エージェント

クラウドコネクタ モードでクラウドルーティング ポリシーを作成するプロセスは、標準モードを使用してルーティング ポリシーを作成するプロセスと同じです。

関連項目

- [ポリシーの作成](#)

クラウドコネクタ モードでの FTP および HTTPS の部分的サポート

クラウドコネクタ モードの Web セキュリティ アプライアンスでは、FTP および HTTPS が完全にはサポートされていません。

FTP

FTP はクラウドコネクタでサポートされません。アプライアンスがクラウドコネクタ用に設定されている場合、AsyncOS はネイティブ FTP トラフィックをドロップします。

FTP over HTTP はクラウドコネクタ モードでサポートされます。

HTTPS

クラウドコネクタは復号化をサポートしていません。復号化せずに HTTPS トラフィックを渡します。

クラウドコネクタは復号化をサポートしていないため、AsyncOS は HTTPS トラフィックのクライアント ヘッダー情報に通常はアクセスできません。したがって、AsyncOS は、暗号化されたヘッダー情報に依存するルーティング ポリシーを通常は適用できません。これは、透過 HTTPS トランザクションによくあることです。たとえば、透過 HTTPS トランザクションの場合、AsyncOS は HTTPS クライアント ヘッダー内のポート番号にアクセスできないため、ポート番号に基づいてルーティング ポリシーを照合できません。この場合、AsyncOS はデフォルトのルーティング ポリシーを使用します。

明示的な HTTPS トランザクションの場合は2つの例外があります。AsyncOS は、明示的 HTTPS トランザクションの以下の情報にアクセスできます。

- URL
- 宛先ポート番号

明示的 HTTPS トランザクションの場合は、URL またはポート番号に基づいてルーティング ポリシーを照合できます。

セキュア データの漏洩防止

[ネットワーク (Network)] > [外部 DLP サーバ (External DLP Servers)] で、クラウド コネクタを外部のデータ漏洩防止サーバと統合できます。

関連項目

- [機密データの漏洩防止](#)

グループ名、ユーザ名、IP アドレスの表示

設定したグループ名、ユーザ名、IP アドレスを表示するには、whoami.scansafe.net にアクセスします。

クラウド コネクタ ログへの登録

クラウド コネクタ ログには、認証されたユーザやグループ、クラウド ヘッダー、認証キーなど、クラウド コネクタの問題のトラブルシューティングに役立つ情報が含まれています。

-
- ステップ 1 [システム管理 (System Administration)] > [ログ サブスクリプション (Log Subscriptions)] に移動します。
- ステップ 2 [ログ タイプ (Log Type)] メニューから [クラウド コネクタ ログ (Cloud Connector Logs)] を選択します。
- ステップ 3 [ログ名 (Log Name)] フィールドに名前を入力します。
- ステップ 4 ログ レベルを設定します。
- ステップ 5 変更を [実行 (Submit)] して [確定する (Commit)] します。
-

次のタスク

関連項目

- [ログによるシステム アクティビティのモニタ](#)

クラウド Web セキュリティ コネクタの使用による識別 プロフィールと認証

クラウド Web セキュリティ コネクタは、基本認証および NTLM をサポートしています。また、特定の宛先に対して認証をバイパスできます。

クラウドコネクタモードで Active Directory レルムを使用すると、トランザクション要求を特定のマシンから発信された要求として識別できます。マシン ID サービスは標準モードでは使用できません。

2つの例外を除き、認証は Web セキュリティ アプライアンス全体で同様に機能します。標準構成であるかクラウドコネクタ構成であるかは問いません。次に例外を示します。

- マシン ID サービスは標準モードでは使用できません。
- アプライアンスがクラウドコネクタモードに設定されている場合、AsyncOS は Kerberos をサポートしません。



(注) ユーザーエージェントまたは宛先 URL に基づく識別プロファイルは、HTTPS トラフィックに対応していません。

関連項目

- [ポリシーの適用に対するマシンの識別 \(9 ページ\)](#)
- [未認証ユーザのゲストアクセス \(10 ページ\)](#)
- [ポリシーの適用に対するエンドユーザの分類](#)
- [エンドユーザクレデンシャルの取得](#)

ポリシーの適用に対するマシンの識別

マシン ID サービスを有効にすると、AsyncOS は、認証済みユーザや IP アドレスなどの識別子ではなく、トランザクション要求を実行したマシンに基づいてポリシーを適用できるようになります。AsyncOS は NetBIOS を使用してマシン ID を取得します。



(注) マシン ID サービスは Active Directory レルムを介してのみ使用できることに注意してください。Active Directory レルムが設定されていない場合、このサービスはディセーブルになります。

ステップ 1 [ネットワーク (Network)] > [マシン ID サービス (Machine ID Service)] を選択します。

ステップ 2 [設定の有効化と編集 (Enable and Edit Settings)] をクリックします。

ステップ 3 マシン ID の設定項目を設定します。

設定	説明
マシン ID の NetBIOS の有効化 (Enable NetBIOS for Machine Identification)	マシン ID サービスをイネーブルにする場合に選択します。

設定	説明
レルム	トランザクション要求を開始しているマシンの識別に使用する Active Directory レルム。
失敗のハンドリング (Failure Handling)	AsyncOS がマシンを識別できない場合に、トランザクションをドロップするか、ポリシーの照合を続行するかを指定します。

ステップ 4 変更を [実行 (Submit)] して [確定する (Commit)] します。

未認証ユーザのゲスト アクセス

クラウドコネクタモードで、未認証ユーザにゲストアクセスを提供するように Web セキュリティアプライアンスが設定されている場合、AsyncOS は `_GUEST_GROUP_` グループにゲストユーザを割り当て、その情報を Cisco クラウド Web セキュリティに送信します。未認証ユーザにゲストアクセスを提供するには、ID を使用します。これらのゲストユーザを制御するには、Cisco クラウド Web セキュリティ ポリシーを使用します。

関連項目

- [認証失敗後のゲスト アクセスの許可](#)