



## システムの仕様

この付録は、次の項で構成されています。

- [環境仕様, 1 ページ](#)
- [スイッチの寸法, 2 ページ](#)
- [スイッチおよびモジュールの重量と数量, 2 ページ](#)
- [電力要件, 3 ページ](#)
- [AC 電源コードの仕様, 3 ページ](#)

## 環境仕様

環境		仕様
温度	動作温度	32 ~ 104°F (0 ~ 40°C)
	非動作温度	-40 ~ 70°C (-40 ~ 158°F)
相対湿度	動作時 (結露しないこと)	5 ~ 90% (45 ~ 50% を推奨)
	非動作時 (結露しないこと)	5 ~ 95%
高度	動作時	-500 ~ 13,000 フィート (-152 ~ 4,000 m)
	ストレージ	-1,000 ~ 30,000 フィート (-305 ~ 9,144 m)

## スイッチの寸法

スイッチコンポーネント	幅	奥行	高さ
Cisco Nexus 93128 シャーシ	17.5 インチ (44.5 cm)	22.5 インチ (57.1 cm)	3.5 インチ (8.9 cm) (2 RU)

## スイッチおよびモジュールの重量と数量

コンポーネント	ユニットあたりの重量	数量
Cisco Nexus 93128 シャーシ (N9K-C93128)	14.8 kg (32.56 ポンド)	1
M12PQ アップリンク モジュール	3.12 ポンド (1.4 kg)	1
ファントレイ	—	3 個 (動作用に 2 個、冗長性のため 1 個 (2+1) )
- 熱気排気 (赤紫色のストライプ) ファントレイ (N9K-C9300-FAN2)	1.14 ポンド (0.5 kg)	
- 冷気吸気 (青のストライプ) ファントレイ (N9K-C9300-FAN2-B)		
電源モジュール	—	2 個 (動作用に 1 個、冗長性のため 1 個 (1+1) )
- 1200 W AC 熱気排気 (赤紫色のラッチ) 電源モジュール (N9K-PAC-1200W)	2.64 ポンド (1.2 kg)	
- 1200 W AC 冷気吸気 (青色のラッチ) 電源モジュール (N9K-PAC-1200W-B)		

## 電力要件

	標準	最大
Cisco Nexus 93128TX (1G モード)	432 W	739 W
Cisco Nexus 93128TX (10G モード)	568 W	853 W

## AC 電源コードの仕様

ロケール	電源コード部品番号	コードセットの説明
アルゼンチン	CAB-250V-10A-AR	250 V、10 A、8.2 フィート (2.5 m)
ブラジル	CAB-250V-10A-BR	250 V、10 A、6.9 フィート (2.1 m)
中国	CAB-250V-10A-CN	250 V、10 A、8.2 フィート (2.5 m)
南アフリカ	CAB-250V-10A-ID	250 V、10 A、8.2 フィート (2.5 m)
イスラエル	CAB-250V-10A-IS	250 V、10 A、8.2 フィート (2.5 m)
オーストラリア	CAB-9K10A-AU	250 VAC、10 A、3112 プラグ、8.2 フィート (2.5 m)
European Union	CAB-9K10A-EU	250 VAC、10 A、CEE 7/7 プラグ、8.2 フィート (2.5 m)
インド	CAB-IND-10A	10 A、8.2 フィート (2.5 m)
イタリア	CAB-9K10A-IT	250 VAC、10 A、CEI 23-16/VII プラグ、8.2 フィート (2.5 m)
スイス	CAB-9K10A-SW	250 VAC、10 A、MP232 プラグ、8.2 フィート (2.5 m)
英国	CAB-9K10A-UK	250 VAC、10 A、BS1363 プラグ (13 A ヒューズ)、8.2 (2.5 m)
北米	CAB-9K12A-NA	125 VAC、13 A、NEMA 5-15 プラグ、8.2 フィート (2.5 m)

ロケール	電源コード部品番号	コードセットの説明
北米	CAB-AC-L620-C13	NEMA L6-20-C13、6.6 フィート (2.0 m)
北米	CAB-N5K6A-NA	200/240V、6A、8.2 フィート (2.5 m)
	CAB-C13-C14-2M	電源コードジャンパ、C13～C14 コネクタ、6.6 フィート (2.0 m)
	CAB-C13-C14-AC	電源コード、C13～C14 (埋め込み型コンセント)、10 A、9.8 フィート (3 m)
	CAB-C13-CBN	キャビネットジャンパ電源コード、250 VAC、10 A、C14～C13 コネクタ、2.3 フィート (0.7 m)