



## VRRPv3 プロトコルのサポート

---

- [VRRPv3 プロトコルのサポート \(1 ページ\)](#)

### VRRPv3 プロトコルのサポート

Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) は、デバイスのグループを使用して単一の仮想デバイスを形成し、冗長性を実現することができます。これにより、仮想デバイスをデフォルトゲートウェイとして使用するよう、LAN クライアントを設定できます。デバイスのグループを表す仮想デバイスは、「VRRP グループ」とも呼ばれます。VRRP バージョン 3 (v3) のプロトコルサポート機能は、VRRP バージョン 2 (v2) が IPv4 アドレスしかサポートしていないのに対し、IPv4 と IPv6 アドレスをサポートするための機能を提供します。このモジュールでは、VRRPv3 に関連する概念と、ネットワーク内で VRRP グループを作成してカスタマイズする方法について説明します。VRRPv3 プロトコルサポートを使用する利点は次のとおりです。

- マルチベンダー環境での相互運用性。
- VRRPv3 は、VRRPv2 が IPv4 アドレスしかサポートしていないのに対し、IPv4 と IPv6 アドレスの使用をサポートしています。
- VRRS 経路によるスケーラビリティの向上。



---

(注) このモジュールでは、VRRP と VRRPv3 は同じ意味で使用されています。

---

### 機能情報の確認

ご使用のソフトウェアリリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされているとは限りません。最新の機能情報および警告については、使用するプラットフォームおよびソフトウェアリリースの [Bug Search Tool](#) およびリリース ノートを参照してください。このモジュールに記載されている機能の詳細を検索し、各機能がサポートされているリリースのリストを確認する場合は、このモジュールの最後にある機能情報の表を参照してください。

プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator には、<http://www.cisco.com/go/cfn> からアクセスします。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

## VRRPv3 プロトコルのサポートの制限事項

- VRRPv3 は既存のダイナミック プロトコルの代替にはなりません。VRRPv3 は、マルチアクセス、マルチキャスト、またはブロードキャスト対応イーサネット LAN で使用するために設計されています。
- VRRPv3 は、イーサネット、ファストイーサネット、ブリッジグループ仮想インターフェイス (BVI) 、およびギガビットイーサネットインターフェイス、マルチプロトコルラベルスイッチング (MPLS) バーチャルプライベート ネットワーク (VPN) 、VRF を認識する MPLS VPN、および VLAN 上でサポートされます。
- BVI インターフェイスの初期化に関連して転送遅延が発生するため、VRRPv3 アドバタイズタイマーの時間は BVI インターフェイスでの転送遅延時間より短く設定する必要があります。VRRPv3 アドバタイズタイマーの時間を BVI インターフェイスでの転送遅延時間以上の値に設定すると、最近初期化された BVI インターフェイス上にある VRRP デバイスが無条件にプライマリロールを引き継ぐことができなくなります。BVI インターフェイスでの転送遅延を設定するには、**bridge forward-time** コマンドを使用します。VRRP アドバタイズメントタイマーを設定するには、**vrrp timers advertise** コマンドを使用します。
- VRRPv3 は、ステートフル スイッチオーバー (SSO) をサポートしていません。
- VRRP が VRRS 経路の冗長インターフェイスと同じネットワークパス上で動作する場合にのみ、完全なネットワークの冗長性を実現できます。完全な冗長性のために、次の制約事項が適用されます。
  - VRRS 経路は、親 VRRP グループと異なる物理インターフェイスを共有したり、親 VRRP グループと異なる物理インターフェイスを持つサブインターフェイス上で設定することはできません。
  - VRRS 経路は、関連付けられた VLAN が親 VRRP グループが設定された VLAN と同じトランクを共有していない限り、スイッチ仮想インターフェイス (SVI) に設定することはできません。

## VRRPv3 プロトコル サポートについて

ここでは、VRRPv3 プロトコルサポートについて説明します。

### VRRPv3 の利点

#### IPv4 と IPv6 のサポート

VRRPv3 は、VRRPv2 が IPv4 アドレスしかサポートしていないのに対し、IPv4 と IPv6 アドレスファミリをサポートしています。



- 
- (注) VRRPv3 が使用中の場合、VRRPv2 は使用できません。VRRPv3 を設定可能にするには、**fhrp version vrrp v3** コマンドをグローバル コンフィギュレーション モードで使用する必要があります。
- 

### 冗長性

VRRP により、複数のデバイスをデフォルト ゲートウェイ デバイスとして設定できるようになり、ネットワークに単一障害点が生じる可能性を低減できます。

### ロードシェアリング

LAN クライアントとのトラフィックを複数のデバイスで共有するように VRRP を設定できるため、利用可能なデバイス間でより公平にトラフィックの負荷を共有できます。

### 複数の仮想デバイス

VRRP はデバイスの物理インターフェイス上で（拡張の制限に従って）最大 255 の仮想デバイス（VRRP グループ）をサポートします。複数の仮想デバイスをサポートすることで、LAN トポロジ内で冗長化とロードシェアリングを実装できます。拡張環境では、VRRS 経路は VRRP 制御グループと組み合わせて使用する必要があります。

### 複数の IP アドレス

仮想デバイスは、セカンダリ IP アドレスを含め複数の IP アドレスを管理できます。そのため、イーサネット インターフェイスに複数のサブネットを設定した場合、サブネットごとに VRRP を設定できます。



- 
- (注) VRRP グループでセカンダリ IP アドレスを使用するには、プライマリ アドレスを同じグループで設定する必要があります。
- 

### プリエンブション

VRRP の冗長性スキームにより、仮想デバイスバックアップのプリエンブションが可能になり、より高い優先順位が設定された仮想デバイスバックアップが、機能を停止したプライマリ仮想デバイスを引き継ぐことができます。



- 
- (注) 優先順位の低いプライマリデバイスのプリエンブションは、オプションの遅延時間を指定して有効にします。
-

## アドバタイズメントプロトコル

VRRPは、VRRPアドバタイズメント専用のインターネット割り当て番号局（IANA）標準マルチキャストアドレスを使用します。IPv4では、マルチキャストアドレスは224.0.0.18です。IPv6では、マルチキャストアドレスはFF02:0:0:0:0:0:0:12です。このアドレッシング方式によって、マルチキャストを提供するデバイス数が最小限になり、テスト機器でセグメント上のVRRPパケットを正確に識別できるようになります。IANAではVRRPにIPプロトコル番号112を割り当てていました。

## VRRP デバイスのプライオリティおよびプリエンプション

VRRP冗長性スキームの重要な一面に、VRRPデバイスプライオリティがあります。優先順位により、各VRRPデバイスが実行する役割と、仮想プライマリデバイスが機能を停止したときにどのようなことが起こるかが決定されます。

特定のVRRPデバイスが仮想デバイスのIPアドレスと物理インターフェイスのIPアドレスのオーナーである場合には、このデバイスが仮想プライマリデバイスとして機能します。

特定のVRRPデバイスが仮想バックアップデバイスとして機能するかどうか、および仮想プライマリデバイスが機能を停止した場合に仮想プライマリデバイスを引き継ぐ順序も、優先順位によって決定されます。各仮想バックアップデバイスの優先順位は、**priority** コマンドを使用して1～254の値に設定できます（**vrrp address-family** コマンドを使用してVRRP設定モードに入り、**priority** オプションにアクセスします）。

たとえば、LANトポロジのプライマリ仮想デバイスであるデバイスAが機能を停止した場合、選択プロセスが実行され、仮想デバイスバックアップBまたはCが引き継ぐかが決定されます。デバイスBとデバイスCがそれぞれ優先順位101と100に設定されている場合、優先順位の高いデバイスBがプライマリ仮想デバイスになります。デバイスBとデバイスCが両方とも優先順位100に設定されている場合、IPアドレスが大きい方の仮想デバイスバックアップが選択されてプライマリ仮想デバイスになります。

デフォルトでは、プリエンプティブスキームが有効になっています。この場合、プライマリ仮想デバイスになるように選択されている仮想バックアップデバイスの中で、より高い優先順位が設定されている仮想バックアップデバイスがプライマリ仮想デバイスになります。このプリエンプティブスキームは、**no preempt** コマンドを使用して無効にできます（**vrrp address-family** コマンドを使用してVRRP設定モードに入り、**no preempt** コマンドを入力します）。プリエンプションが無効になっている場合は、元のプライマリ仮想デバイスが回復して再びプライマリになるまで、プライマリ仮想デバイスになるように選択されている仮想デバイスバックアップがプライマリの役割を果たします。



(注) 優先順位の低いプライマリデバイスのプリエンプションは、オプションの遅延時間を指定して有効にします。

## VRRP のアドバタイズメント

プライマリ仮想デバイスは、同じグループ内の他のVRRPデバイスにVRRPアドバタイズメントを送信します。アドバタイズメントでは、プライマリ仮想デバイスの優先順位と状態が伝達

されます。VRRP アドバタイズメントは、（VRRP グループ設定に基づいて）IPv4 または IPv6 パケットにカプセル化され、VRRP グループに割り当てられた適切なマルチキャストアドレスに送信されます。IPv4 では、マルチキャストアドレスは 224.0.0.18 です。IPv6 では、マルチキャストアドレスは FF02:0:0:0:0:0:0:12 です。アドバタイズメントは、デフォルトでは 1 秒に 1 回送信されますが、この間隔は設定可能です。

シスコデバイスでは、VRRPv2 からの変更点であるミリ秒タイマーを設定できます。ミリ秒タイマー値は、プライマリ デバイスとバックアップ デバイスの両方に手動で設定する必要があります。バックアップデバイス上の `show vrrp` コマンド出力に表示されるプライマリ アドバタイズメント値は、常に 1 秒です。これはバックアップデバイス上のパケットでミリ秒値が受け入れられないためです。

ミリ秒タイマーは、絶対に必要な場合以外は使用しないようにし、使用する場合は慎重な検討とテストが必要です。ミリ秒の値は望ましい状況でのみ動作します。ミリ秒のタイマー値の使用は、VRRPv3 も含めてサポートしている限り、サードパーティ ベンダーと互換性があります。タイマー値は 100 ～ 40000 ミリ秒の範囲で指定できます。

## VRRPv3 プロトコル サポートの設定方法

ここでは、VRRPv3 プロトコルサポートに関する設定情報について説明します。

### VRRP グループの作成とカスタマイズ

VRRP グループを作成するには、次の手順を実行します。ステップ 6 ～ 14 はそのグループのカスタマイズ オプションで、これらは省略可能です。

#### 手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	<b>enable</b> 例： Device> <b>enable</b>	特権 EXEC モードを有効にします。 パスワードを入力します（要求された場合）。
ステップ 2	<b>configure terminal</b> 例： Device# <b>configure terminal</b>	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 3	<b>fhrp version vrrp v3</b> 例： Device(config)# <b>fhrp version vrrp v3</b>	VRRPv3 および VRRS を設定する機能をイネーブルにします。
ステップ 4	<b>interface type number</b> 例：	インターフェイス コンフィギュレーション モードを開始します。

	コマンドまたはアクション	目的
	Device(config)# <b>interface</b> <b>GigabitEthernet 0/0/0</b>	
ステップ 5	<b>vrrp group-id address-family {ipv4 ipv6}</b> 例 :  Device(config-if)# <b>vrrp 3</b> <b>address-family ipv4</b>	VRRP グループを作成し、VRRP コンフィギュレーションモードを開始します。
ステップ 6	<b>address ip-address [primary   secondary]</b> 例 :  Device(config-if-vrrp)# <b>address</b> <b>100.0.1.10 primary</b>	VRRP グループのプライマリ アドレスまたはセカンダリ アドレスを指定します。  (注) IPv6 の VRRPv3 では、グループを動作可能にするため、プライマリ 仮想リンク ローカル IPv6 アドレスが設定されている必要があります。プライマリ リンク ローカル IPv6 アドレスがグループに確立されると、セカンダリ グローバル アドレスを追加できます。
ステップ 7	<b>description group-description</b> 例 :  Device(config-if-vrrp)# <b>description</b> <b>group 3</b>	(任意) VRRP グループの説明を指定します。
ステップ 8	<b>match-address</b> 例 :  Device(config-if-vrrp)# <b>match-address</b>	(任意) アドバタイズメントパケットのセカンダリ アドレスを設定したアドレスと照合します。  (注) セカンダリ アドレスの照合は、デフォルトで有効になっています。
ステップ 9	<b>preempt delay minimum seconds</b> 例 :  Device(config-if-vrrp)# <b>preempt delay</b> <b>minimum 30</b>	(任意) 優先順位の低いプライマリ デバイスのプリエンプションは、オプションの遅延時間を指定して有効にします。  (注) プリエンプションはデフォルトでイネーブルです。

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 10	<b>priority</b> <i>priority-level</i> 例 : Device (config-if-vrrp) # <b>priority 3</b>	(任意) VRRP グループのプライオリティを指定します。 VRRP グループの優先度はデフォルトで 100 です。
ステップ 11	<b>timers advertise</b> 間隔 例 : Device (config-if-vrrp) # <b>timers advertise 1000</b>	(任意) アドバタイズメントタイマーをミリ秒で設定します。 アドバタイズメントタイマーはデフォルトで 1000 ミリ秒に設定されています。
ステップ 12	<b>vrrpv2</b> 例 : Device (config-if-vrrp) # <b>vrrpv2</b>	(任意) 互換モードで VRRPv2 設定デバイスのサポートを有効にします。
ステップ 13	<b>vrrs leader</b> <i>vrrs-leader-name</i> 例 : Device (config-if-vrrp) # <b>vrrs leader leader-1</b>	(任意) VRRS に登録され、フォロワーに使用されるリーダーの名前を指定します。 (注) 登録済みの VRRS 名はデフォルトで使用不可になっています。
ステップ 14	<b>shutdown</b> 例 : Device (config-if-vrrp) # <b>shutdown</b>	(任意) VRRP グループの VRRP 設定をディセーブルにします。 (注) VRRP の設定は、VRRP グループに対してはデフォルトでイネーブルになっています。
ステップ 15	<b>end</b> 例 : Device (config) # <b>end</b>	特権 EXEC モードに戻ります。

## FHRP クライアントの初期化前の遅延時間の設定

インターフェイス上のすべての FHRP クライアントの初期化の前に遅延期間を設定するには、次のタスクを実行します。

## 手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	<b>enable</b> 例： Device> <b>enable</b>	特権 EXEC モードを有効にします。 パスワードを入力します（要求された場合）。
ステップ 2	<b>configure terminal</b> 例： Device# <b>configure terminal</b>	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 3	<b>fhrp version vrrp v3</b> 例： Device(config)# <b>fhrp version vrrp v3</b>	VRRPv3 および VRRS を設定する機能をイネーブルにします。
ステップ 4	<b>interface type number</b> 例： Device(config)# <b>interface GigabitEthernet 0/0/0</b>	インターフェイスコンフィギュレーションモードを開始します。
ステップ 5	<b>fhrp delay {[minimum] [reload] seconds}</b> 例： Device(config-if)# <b>fhrp delay minimum 5</b>	インターフェイスの起動後に、FHRP クライアントの初期化の遅延期間を指定します。 範囲は 0 ~ 3600 秒です。
ステップ 6	<b>end</b> 例： Device(config)# <b>end</b>	特権 EXEC モードに戻ります。

## VRRPv3 プロトコル サポートの設定例

ここでは、VRRPv3 プロトコルサポートの設定例を示します。

## 例：デバイス上の VRRPv3 のイネーブル化

次の例は、デバイスで VRRPv3 をイネーブルにする方法を示しています。

```
Device> enable
Device# configure terminal
Device(config)# fhrp version vrrp v3
Device(config-if-vrrp)# end
```



## 例：VRRP グループの作成とカスタマイズ

次に、VRRP グループを作成およびカスタマイズする例を示します。

```
Device> enable
Device# configure terminal
Device(config)# fhrp version vrrp v3
Device(config)# interface GigabitEthernet 1/0/1
Device(config-if)# vrrp 3 address-family ipv4
Device(config-if-vrrp)# address 100.0.1.10 primary
Device(config-if-vrrp)# description group 3
Device(config-if-vrrp)# match-address
Device(config-if-vrrp)# preempt delay minimum 30
Device(config-if-vrrp)# end
```



(注) 上の例では、グローバル コンフィギュレーション モードで **fhrp version vrrp v3** コマンドが使用されています。

## 例：FHRP クライアントの初期化前の遅延時間の設定

次の例は、FHRP クライアントの初期化前の遅延時間の設定方法を示しています。

```
Device> enable
Device# configure terminal
Device(config)# fhrp version vrrp v3
Device(config)# interface GigabitEthernet 1/0/1
Device(config-if)# fhrp delay minimum 5
Device(config-if-vrrp)# end
```



(注) 上記の例では、インターフェイスが表示されてから FHRP クライアントの初期化に 5 秒間の遅延時間が指定されています。遅延時間は 0～3600 秒の範囲で指定できます。

## 例：VRRP ステータス、設定、および統計情報の詳細

以下は、VRRP グループのステータス、設定、および統計情報の詳細の出力例です。

```
Device> enable
Device# show vrrp detail

GigabitEthernet1/0/1 - Group 3 - Address-Family IPv4
Description is "group 3"
State is MASTER
State duration 53.901 secs
Virtual IP address is 100.0.1.10
Virtual MAC address is 0000.5E00.0103
Advertisement interval is 1000 msec
Preemption enabled, delay min 30 secs (0 msec remaining)
Priority is 100
```

```

Master Router is 10.21.0.1 (local), priority is 100
Master Advertisement interval is 1000 msec (expires in 832 msec)
Master Down interval is unknown
VRRPv3 Advertisements: sent 61 (errors 0) - rcvd 0
VRRPv2 Advertisements: sent 0 (errors 0) - rcvd 0
Group Discarded Packets: 0
  VRRPv2 incompatibility: 0
  IP Address Owner conflicts: 0
  Invalid address count: 0
  IP address configuration mismatch : 0
  Invalid Advert Interval: 0
  Advert received in Init state: 0
  Invalid group other reason: 0
Group State transition:
  Init to master: 0
  Init to backup: 1 (Last change Sun Mar 13 19:52:56.874)
  Backup to master: 1 (Last change Sun Mar 13 19:53:00.484)
  Master to backup: 0
  Master to init: 0
  Backup to init: 0

```

Device# **exit**

## その他の参考資料

### 関連資料

関連項目	マニュアル タイトル
FHRP コマンド	<a href="#">『First Hop Redundancy Protocols Command Reference』</a>
VRRPv2 の設定	<a href="#">『Configuring VRRP』</a>
VRRPv3 コマンド	この章で使用するコマンドの完全な構文および使用方法の詳細。

### 標準および RFC

標準/RFC	タイトル
RFC5798	<a href="#">『Virtual Router Redundancy Protocol』</a>

## VRRPv3 プロトコルサポートの機能履歴

次の表に、このモジュールで説明する機能のリリースおよび関連情報を示します。

これらの機能は、特に明記されていない限り、導入されたリリース以降のすべてのリリースで使用できます。

リリース	機能	機能情報
Cisco IOS XE Everest 16.5.1a	VRRPv3 プロトコルのサポート	VRRP は、デバイスのグループを使用して単一の仮想デバイスを形成し、冗長性を実現します。これにより、仮想デバイスをデフォルトゲートウェイとして使用するよう、LAN クライアントを設定できます。デバイスのグループを表す仮想デバイスは、「VRRP グループ」とも呼ばれます。 VRRPv3 プロトコルのサポート機能は、IPv4 と IPv6 アドレスをサポートするための機能を提供します。

Cisco Feature Navigator を使用すると、プラットフォームおよびソフトウェアイメージのサポート情報を検索できます。Cisco Feature Navigator には、<http://www.cisco.com/go/cfn> [英語] からアクセスします。

## 用語集

**Virtual IP address owner** : 仮想デバイスの IP アドレスを所有する VRRP デバイス。仮想デバイスアドレスを物理インターフェイスアドレスとして持っているデバイスが所有者になります。

**Virtual device** : 1 つのグループを形成する 1 台または複数台の VRRP デバイス。仮想デバイスは、LAN クライアントのデフォルトゲートウェイデバイスとして動作します。仮想デバイスは、VRRP グループとも呼ばれます。

**Virtual device backup** : プライマリ仮想デバイスが機能を停止したときにパケット転送のロールを引き受けられる 1 台または複数台の VRRP デバイス。

**Primary Virtual device** : 仮想デバイスの IP アドレスに送信されるパケットの転送を現在行っている VRRP デバイス。通常、プライマリ仮想デバイスは IP アドレス所有者としても機能します。

**VRRP device** : VRRP を実行しているデバイス。



## 翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。