



トラブルシューティング (Troubleshooting)

この章の内容は、次のとおりです。

- [デバッグ ログ レベルの有効化, 1 ページ](#)
- [サポートバンドルの作成, 1 ページ](#)

デバッグ ログ レベルの有効化

- ステップ 1** https://<vROps_IP>/ を使用して、[vRealize Operations Manager] Web ページにログインします。
 - ステップ 2** [管理 (Administration)] をクリックし、次に [サポート (Support)] アイコンをクリックします。
 - ステップ 3** [ログ (Logs)] タブをクリックして、[vRealize Operations COLLECTOR] を選択します。
 - ステップ 4** [プロパティの編集 (Edit Properties)] アイコンをクリックします。
開かれたウィンドウからロガー レベルを変更できます。
-

サポートバンドルの作成

- ステップ 1** https://<vROps_IP>/ を使用して、[vRealize Operations Manager] Web ページにログインします。
 - ステップ 2** [管理 (Administration)] をクリックし、次に [サポート (Support)] アイコンをクリックします。
 - ステップ 3** [サポートバンドル (Support Bundles)] タブをクリックします。
 - ステップ 4** [フルサポートバンドル (Full support bundle)] のオプションと UCS Manager アダプタ インスタンスのデータの収集元となるすべてのノードを選択します。
-

