



## GLOSSARY

### A

<b>A 番号</b>	発信者番号
<b>API</b>	Application Programming Interface (アプリケーション プログラミング インターフェイス)
<b>AXL</b>	AVVID XML Layer

### B

<b>B 番号</b>	着信側番号
<b>BVSM</b>	Business Voice Services Manager

### C

<b>CC</b>	Country Code (国番号)
<b>CF</b>	Call Forward (自動転送)
<b>CLI</b>	Command Line Interface (コマンドライン インターフェイス) と Calling Line Identification (発呼回線 ID)
<b>CLIP</b>	Calling Line Identification Presentation
<b>CLIR</b>	Calling Line Identification Restriction
<b>CoS</b>	Class of Service (サービス クラス)
<b>CPID</b>	Call Processing Identifier (呼処理 ID) (システム全体で一意)
<b>CSS</b>	Calling Search Space (コーリング サーチ スペース)
<b>CT</b>	Call Type (コール タイプ)
<b>CTI</b>	Computer Telephony Integration (コンピュータ / テレフォニー インテグレーション)

<b>D</b>	
<b>DDI</b>	Direct Dial Inward
<b>DID</b>	Direct Inward Dialing (ダイヤルイン)
<b>DP</b>	Dial Plan (ダイヤルプラン)
<b>DPNSS</b>	Digital Private Network Signaling System
<b>E</b>	
<b>E.164</b>	PSTN 番号計画を規定している ITU-T 勧告
<b>EISUP</b>	Extended ISDN User Part (拡張 ISDN ユーザ パート)
<b>EOL</b>	End Of Line (行末) (各モデルの行末を決定するために BVSM によって使用される変数)
<b>EXT</b>	内線および外部プレフィクス
<b>F</b>	
<b>FINT</b>	Full Internal Number (完全内部番号) = CPID+RID+SLC+EXTN = Cisco Unified CM DN
<b>FNN</b>	Full National Number (完全国番号) : 市外局番のない E.164 電話番号
<b>G</b>	
<b>GK</b>	Gatekeeper (ゲートキーパー)
<b>GUI</b>	Graphical User Interface (グラフィカル ユーザ インターフェイス)
<b>GW</b>	Gateway (ゲートウェイ)
<b>H</b>	
<b>H.323</b>	パケット ネットワーク 上の音声動画プロトコルを規定している ITU-T 包括的勧告
<b>H/M-UCS</b>	Hosted/Managed-Unified Communications Solution

<b>HSI</b>	H.323 Signaling Interface
<b>Hosted UCS</b>	Hosted Unified Communications Services

**I**

<b>ICPID</b>	IPPBX ベースの Call Processing Identifier (呼処理 ID)
<b>IOS</b>	(Cisco) Internetwork Operating System
<b>IP</b>	Internet Protocol (インターネット プロトコル)
<b>ISP</b>	Inter-Site Prefix (サイト間プレフィクス)
<b>ISUP</b>	ISDN User Part (ISDN ユーザ パート)

**L**

<b>LRID</b>	ロケーション ベースの Routing Identifier (ルーティング ID)
-------------	--

**M**

<b>MGCP</b>	Media Gateway Control Protocol (メディア ゲートウェイ コントロール プロトコル)
<b>MML</b>	Man-Machine Language (マンマシン言語)
<b>MT</b>	Multi-tenant (マルチテナント)
<b>MWI</b>	Message Waiting Indicator (メッセージ ウェイティング インジケータ)

**N**

<b>NOA</b>	Nature of Address (アドレスの性質)
------------	-----------------------------

**P**

<b>PBX</b>	Private Branch Exchange (構内交換機)
<b>PCC</b>	Padded Country Code (埋め込み国番号)
<b>PGW</b>	PSTN ゲートウェイ

**POTS** Plain Old Telephone Service (一般電話サービス)

**PRI** Primary Rate Interface (1 次群速度インターフェイス)

**PSTN** Public Switched Telephone Network (公衆電話交換網)

## Q

**QSIG** Q Signaling (PBX 間のシグナリング用の ISDN ベースのプロトコル)

## R

**RID** Routing Identifier (ルーティング ID) (CPID ごとに一意)

## S

**SIP** Session Initiation Protocol

**SOAP** Simple Object Access Protocol

**SLC** Site Location Code (サイト ロケーション コード) (1 つの顧客内で一意)

**SRST** Survivable Remote Site Telephony

**SS7** Signaling System 7 (No.7 共通線信号方式)

## T

**TOD** Time of Day (時刻)

## V

**VM** Voice Mail (ボイスメール)

## X

**XML** Extensible Markup Language