

Index

A

ASCII ラベル フィールドのサポート 70

C

CallBack 17

Cisco Unified IP Phone

SCCP 15

SIP 15

図 11

接続 5

登録 7

トラブルシューティング 81

～の Web ベースのサービス 71

～の機能設定 15

～のマニュアル 2

ハンドセット受け台の固定 7

プロトコル 15

Cisco WebDialer 77

Cisco エクステンション モビリティ機能、使用
18

CMC 81

F

FAC 81

Forced Authorization Code

「FAC」を参照

M

MCID 43

Meet-Me 会議 31

MLPP、使用 43

P

PAB

Web ページからの使用 67

～からのダイヤル 18

電話機での使用 61

PIN、変更 72

Q

Quality Reporting Tool 82

S

SCCP (Skinny Call Control Protocol) 15

SIP (Session Initiation Protocol) 15

T

- TABSynch 69
- TAPS 7
- Tool for Auto-Registered Phones Support 7

W

- Web ベースのサービス
設定 67
「ユーザ オプション Web ページ」も参照
- WebDialer 77

あ

- アイコン、コール状態の 13
- アドレス帳同期ツール 69
- アプリケーション メニュー、使用方法 14
- アプリケーション メニュー ボタン 12
- 暗号化されたコール 42
- 安全上の警告 3
- 安全な会議 32
- 安全なコール 42

え

- エクステンション モビリティ
EM 45

お

- オフフック ダイアル 16
- 音質 8
- オンフック ダイアル 16

音量

- 電話機の呼出音の 53
- ハンドセット、ヘッドセット、またはスピーカ
の 49, 50
- 音量ボタンの図 12

か

会議

- 安全な 42
- セキュリティのレベル 42

会議コール

- Meet-Me 31
- ～からの参加者の削除 32
- ～の参加者の表示 32
- ～のセキュリティ レベル 32
- ～のタイプ 29

回線

- 共有 39
- コールとの比較 13
- 説明 13
- ～でサポートされているコールの数 13, 79
- ～の説明 13
- 外部デバイス、使用方法 3

き

- キーパッドの説明 12
- 機能、～のアベイラビリティ 15
- 共有回線
およびリモートで使用中のアイコン 39
- ～の説明 39
- プライバシーの使用 41
- 割り込みの使用 40

- く
- クライアント マター コード
 - 「CMC」を参照
 - グループ リッスン 49
 - グループのコール ピックアップ 35
- け
- 警告、安全上の 3
 - 言語（ロケール）の設定 72
- こ
- コール
- 安全な 42
 - 応答 19
 - 回線ごとの最大数 13
 - 回線との比較 13
 - 終了 21
 - 転送 24, 27
 - ～に関する問題の報告 82
 - ～のアイコン 13
 - ～の会議機能 29
 - ～の複数の参加者 29
 - ～の割り込みの防止 41
 - パーク 37
 - 発信 16, 17
 - 表示 11, 23
 - 複数、～の切り替え 23
 - 複数の処理 19
 - 保存と取得 37
 - 保留と復帰 22
 - モニタリング 48
 - 優先順位付け 43
 - 呼び出し中のリダイレクト 19, 35
 - 割り込み 40
 - コール パーク 19, 37
 - コール ピックアップ 19, 35
 - コール処理
 - 応用的な 33
 - 基本的な 16
 - コール待機 19
 - コール転送 27
 - 電話機での設定 27
 - コールの切り替え 23
 - コールの終了、～のオプション 21
 - コールの転送、～のオプション 27
 - コールの発信、～のオプション 16, 17
 - コールの復帰 22
 - コールへの応答 19
 - 個人アドレス帳
 - 「PAB」を参照
 - 固定短縮ダイヤル 17, 33
- さ
- サービス、～への登録 71
 - サイレント 28
- し
- シグナリング プロトコル 15
 - 自動応答 19
 - 自動ダイヤル 16
 - 社内ディレクトリ
 - Web ページからのダイヤル 17
 - ～からのダイヤル 17

電話機での使用	60
詳細 ソフトキー、～でのマルチパーティ コールの表示	57
使用方法、ヘッドセットの	8

す

スピーカ	
使用	21
～でのコールへの応答	19
スピーカ、使用	48

せ

セキュリティ、コールの	42
切断、～のオプション	21
設置、Cisco Unified IP Phone	5
設定、カスタマイズ	53

そ

ソフトキー ボタン、～の説明	11
----------------	----

た

ダイヤル オプション	
基本的な	16
追加の	17
ダイヤル、～のオプション	16, 17
短縮ダイヤル	
使用	17
設定	33
～の説明	34
ラベル	70

ち

着信履歴、～のレコード	56
-------------	----

て

ディレクトリ	
Web ページからの使用	77
～からのダイヤル	17
社内	60
電話機での使用	56
パーソナル	61
デバイス設定ページ	66
転送、～のオプション	24
電話回線、～の説明	13
電話機サービス	
設定	67
「ユーザ オプション Web ページ」も参照	

と

登録、電話機サービスへの	71
トラブルシューティング	
一般的な	81
品質	82

な

ナビゲーション ボタンの図	12
---------------	----

に

認証されたコール	42
----------	----

は

- パーク、コールの 19
- パーソナルディレクトリ
 - Web ページからの使用 67
 - 電話機での使用 61
- パスワード、変更 72
- 発信、コールの 16
- 発信者 ID 11
- 発信履歴、～のレコード 56
- ハンズフリーで音声を聞く 48
- ハントグループ
 - ～からのログアウト 38
 - 説明 38
- ハントグループからのログアウト 38
- ハンドセット
 - 受け台に固定 7
 - 使用 49, 50
 - ライトストリップ 12

ひ

- 品質 82

ふ

- ファーストダイヤル
 - Web ページからの設定 62
 - 電話機での使用 61
- 複数のコール、処理 19, 23
- 不在履歴、～のレコード 56
- 不審なコール、トレース 43
- プライバシー
 - および共有回線 39

- 使用 41

- プレダイヤル 16

へ

- ヘッドセット
 - 接続 8
 - パフォーマンス 8
- ヘルプ、使用 15

ほ

- ボイスメッセージ、アクセス 64
- ボイスメッセージインジケータ
 - ～の説明 64
- ボタン、特定 11
- 保留
 - およびコールの切り替え 23
 - および転送 24
 - 使用 22
- 保留状態のコールの復帰 22
- 保留復帰 22
- 保留復帰インジケータ 22
- 保留ボタンの図 12

ま

- マニュアル、アクセス 2
- マルチパーティ コール
 - ～の詳細の表示 57
 - 履歴での識別 57

め

迷惑呼 ID

「MCID」を参照

メッセージ

聞く 64

～のインジケータ 54

メニュー、使用方法 14

も

モニタリング、コールの 48

ゆ

ユーザ オプション Web ページ

アクセス 66

～での機能とサービスの設定 67

～での電話機サービスへの登録 71

優先順位付け、コールの 43

よ

呼出音

カスタマイズ 53

～のインジケータ 12

～の音量 53

呼出トーン、変更 53

り

リダイヤル 16

リモートで使用中のアイコン、共有回線の 39

履歴

～からのダイヤル 16

～からの表示およびダイヤル 56

削除 56

わ

割り込み

および共有回線 39

およびプライバシー 41

使用 40