



はじめに

- [Cisco Jabber Guest Administration へのサインイン, 1 ページ](#)
- [Cisco Jabber Guest サーバの CLI にサインイン, 1 ページ](#)
- [モバイルの設定, 2 ページ](#)

Cisco Jabber Guest Administration へのサインイン

Administration へは、Google Chrome 18 以降か Mozilla Firefox 10 以降を搭載した Mac または Windows、および Microsoft Internet Explorer 11 以降を搭載した Windows で Cisco Jabber Guest アクセスできます。

Cisco Jabber Guest サーバはデフォルトのクレデンシャルで設定されます。

手順

- ステップ 1** 互換性のあるブラウザから、Cisco Jabber Guest サーバの IP アドレスまたはホスト名に移動し、URL に /admin/ を追加します。
 - ステップ 2** [エイリアス (Alias)]には、admin と入力します。
 - ステップ 3** [パスワード (Password)]には、jabbercserver と入力します。パスワードは、初回サインイン時に変更する必要があります。
 - ステップ 4** 新しいパスワードを入力します。
-

セッションは、非アクティブな状態が 30 分続くとタイムアウトします。

Cisco Jabber Guest サーバの CLI にサインイン

Cisco Jabber Guest サーバのコマンドライン インターフェイス (CLI) は、デフォルトのクレデンシャルで設定されます。

手順

-
- ステップ1 ユーザ ID に root と入力します。
 - ステップ2 パスワードに jabbercserver と入力します。パスワードは、初回サインイン時に変更する必要があります。
 - ステップ3 新しいパスワードを入力します。
-

モバイルの設定

iOS サポートの [モバイル (Mobile)] ページの設定を使用します。

iOS ユーザが通話リンクをクリックすると、サーバは [iOSのURLをリダイレクト (Redirect URL for iOS)] フィールドに設定されている値にユーザをリダイレクトします。[iOSのURLをリダイレクト (Redirect URL for iOS)] フィールドのデフォルト値は、Cisco Jabber Guest ようこそページです。

その後、クライアント側で、通話を開始するために適切に登録されたネイティブアプリケーションを許可する [iOS URLスキーム (iOS URL scheme)] フィールドに設定したスキーム値を使用して、ユーザが特定の URL にリダイレクトされます。[iOS URLスキーム (iOS URL scheme)] フィールドのデフォルト値は *jabberguest* です。

Cisco Jabber Guest がインストールされていない場合、ユーザは [iOS App Storeリンク (iOS App Store link)] フィールドに設定された値にリダイレクトされます。デフォルトでは、[iOS App Storeリンク (iOS App Store link)] フィールドには Cisco Jabber Guest をダウンロードするリンクが含まれます。

ユーザの組織が Cisco Jabber Guest を実装する独自の iOS アプリケーションを開発している場合は、アプリケーションが Cisco Jabber Guest の代わりにユーザのアプリケーションを開くようにこれらのフィールドを更新できます。

iOS ユーザが通話リンクをクリックしたときに、アプリケーションが起動しないようにする場合は、Web ページなど別の場所にユーザをリダイレクトするために [iOSのURLをリダイレクト (Redirect URL for iOS)] フィールドを編集できます。

手順

- ステップ 1** Cisco Jabber Guest Administration で、[設定 (Settings)] > [モバイル (Mobile)] の順に選択します。
 - ステップ 2** [iOS App Storeリンク (iOS App Store link)] フィールドに、iOS App Store のアプリケーションへの URL を入力します。
 - ステップ 3** [iOS URLスキーム (iOS URL scheme)] フィールドに、iOS アプリケーションの URL スキームを入力します。
 - ステップ 4** [iOSのURLをリダイレクト (Redirect URL for iOS)] フィールドで、通話リンクをクリックするとサーバが iOS ユーザをリダイレクトする宛先の URL を入力します。サーバは、別のドメインにユーザをリダイレクトできます。
 - ステップ 5** [更新 (Update)] をクリックします。
-

