



初期システムパラメータ

- [初期設定について](#) (1 ページ)
- [初期設定タスク フロー](#) (1 ページ)

初期設定について

このセクションの各章では、コール制御システムの設定を開始する前に実行する必要がある初期セットアップタスクについて説明しています。

初期設定タスク フロー

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	スマート ソフトウェア ライセンシングのタスク フロー	使用するシステムのライセンス要件を管理します。
ステップ 2	サーバの設定タスク フロー	サーバ名やポートの設定など、サーバの基本的な情報を設定します。
ステップ 3	システムとエンタープライズの初期設定タスク フロー	初めてノードを設定する際に必要なシステム全体のパラメータを設定します。
ステップ 4	サービス パラメータの設定タスク フロー	初めてノードを設定する際に必要なサービスパラメータを設定します。
ステップ 5	デバイス プールのコア設定の設定タスク フロー	サーバグループ、タイムゾーン情報、リージョン（コーデックの選択）などのコアシステムを設定します。上記は基本設定であり、基本的なデバイスプールの基盤となります。

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。