



はじめに

ここでは、このマニュアルの目的、対象読者、構成、および表記法について説明し、関連資料を入手する方法を示します。



(注) このマニュアルに記載された内容は、利用可能な最新のシスコ製品に関する情報とは異なる場合があります。最新のマニュアルは、http://www.cisco.com/en/US/products/sw/voicesw/ps556/tsd_products_support_series_home.html の URL にあるシスコ製品のマニュアルページで入手できます。

- [目的 \(i ページ\)](#)
- [対象読者 \(i ページ\)](#)
- [マニュアルの構成 \(ii ページ\)](#)
- [関連資料 \(iv ページ\)](#)
- [表記法 \(v ページ\)](#)
- [マニュアルとサービスリクエスト \(vi ページ\)](#)
- [シスコ製品のセキュリティの概要 \(vi ページ\)](#)

目的

『Cisco Unified Communications Manager 一括アドミニストレーションガイド』では、Cisco Unified Communications Manager Administration の [一括管理 (Bulk Administration)] メニューの使用手順について説明します。

対象読者

このドキュメントでは、Cisco Unified Communications Manager システムの管理を担当するネットワーク管理者およびエンジニア向けの情報を提供します。Cisco Unified Communications Manager Bulk Administration (BAT) の管理には、テレフォニーおよび IP ネットワーキングテクノロジーの知識が必要です。

マニュアルの構成

表 1 に、このガイドの構成を示します。

BAT ツール ユーザ ガイドのレイアウト

章	説明
概要	Unified Communications Manager の Bulk Administration : BAT の概要について説明します。
ファイルのアップロード とダウンロード	ファイルのアップロード/ダウンロード ファイルをアップロードおよびダウンロードする方法について説明 します。
電話	電話機 電話機、電話機とユーザ、コンピュータテレフォニーインテグレー ション (CTI) ポート、および CTI ポートとユーザを、各デバイス またはその組み合わせを個別に追加するのではなく、まとめて追加 する方法について説明します。また、回線、電話サービス、短縮ダ イヤルを追加または更新する方法と、電話機を更新および削除する 方法についても説明します。
ユーザ	ユーザー ユーザのバッチを追加、更新、および削除する方法について説明し ます。
電話とユーザ	電話とユーザ 1 回の一括トランザクションで Unified Communications Manager サー バにユーザとその電話機のグループを追加する方法について説明し ます。
マネージャとアシスタ ント	マネージャとアシスタント Manager Assistant の関連付けを追加、更新、または削除する方法に ついて説明します。
ユーザ デバイス プロ ファイル	ユーザ デバイス プロファイル ユーザ デバイス プロファイルを追加、更新、または削除する方法 について説明します。
ゲートウェイ	ゲートウェイ Cisco VG200 ゲートウェイおよびポートを追加、更新、または削除 する方法、および Cisco Catalyst 6000 アナログ インターフェイス モ

	<p>ジュールの Foreign Exchange Station (FXS) ポートを追加または削除する方法について説明します。また、FXS ポートで使用するゲートウェイ電話番号テンプレートを作成する方法についても説明します。</p>
強制承認コードおよびクライアント識別コード	<p>強制承認コードおよびクライアント識別コード 強制承認コードとクライアント マター コードの追加、削除</p>
コール ピックアップ グループ	<p>ピックアップ グループ コール ピックアップ グループを追加、更新、または削除する方法について説明します。</p>
モビリティ	<p>モビリティ リモート宛先およびリモート宛先プロファイルの挿入、削除、エクスポート</p>
リージョンマトリクス	<p>リージョンマトリクス BAT を使用して、リージョンマトリクスを実装または実装解除します。</p>
インポート/エクスポート	<p>[Import/Export (インポート/エクスポート)] Unified Communications Manager データベースを別のサーバ、または変更を加えた同じサーバにインポートまたはエクスポートする方法について説明します。</p>
電話の移行	<p>電話の移行 BAT の [電話の移行 (Phone Migration)]メニューについて説明し、電話を一括で移行する手順について詳しく説明します。</p>
Extension Mobility Cross Cluster (EMCC)	<p>クラスタ間の Extension Mobility (EMCC) BAT の EMCC メニューについて説明し、EMCC を挿入、削除、および更新する方法について詳しく説明します。</p>
Intercompany Media Engine (IME)	<p>Intercompany Media Service BAT の Intercompany Media Services メニューについて説明し、信頼できる要素、信頼できるグループ、登録済みグループ、除外グループ、およびフォールバック プロファイルの設定を挿入および削除する方法について詳しく説明します。</p>
CUPS	<p>[CUPS] BAT の CUPS メニューについて説明し、CUPS および CUPC ユーザを更新およびエクスポートするための使用方法について詳しく説明します。</p>

Tool for Auto-Registered Phones Support	Tool for Auto-Registered Phones Support (TAPS) TAPS をインストール、設定、および使用方法について説明します。
ジョブのスケジュール設定	ジョブのスケジュール設定 ジョブをスケジュールしてアクティブ化する方法について説明します。
BAT および TAPS のトラブルシューティング	BAT と UnifiedCM Auto-Register Phone Tool のトラブルシューティング 一括トランザクション ログ ファイルの一般的なシナリオについて説明し、BAT または UnifiedCM Auto-Register Phone Tool の使用中に発生する可能性のあるさまざまなエラー メッセージの説明と解決策を示します。
Appendix	Appendix 一括トランザクション用のデバイスおよびユーザ用のテキストベースのファイルを作成する方法について説明します。また、さまざまなシナリオのファイル形式の例も示します。

関連資料

関連する CiscoIP Telephony アプリケーションと製品の詳細については、次のドキュメントを参照してください。

- 『*Cisco Unified Communications Manager*』のオンラインヘルプ
- *Cisco Unified Communications Manager* システム設定ガイド
- 『*Release Notes for Cisco Unified Communications Manager*』
- 『*Cisco Unified Communications Manager* のインストール』
- 『*Cisco Unified Serviceability Administration Guide*』
- 『*Cisco Unified Communications Manager Security Guide*』
- *Cisco VG200* ハードウェア コンフィギュレーションガイド
- *Cisco VG200* ソフトウェア コンフィギュレーションガイド
- 『*Cisco VG248 Analog Phone Gateway Software Configuration Guide*』
- *Cisco Unified Communications Manager* アドミニストレーションガイド
- *Cisco Unified Communications Manager* 機能設定ガイド
- 『*Cisco Unified Communications Manager*のトラブルシューティングガイド』

- 『Cisco Unified Communications Manager Assistant User Guide』

表記法

このマニュアルでは、以下の表記法を使用しています。

表記法	説明
太字	コマンドおよびキーワードは太字で示しています。
イタリック体	ユーザーが値を指定する引数は、イタリック体で示しています。
string	引用符を付けない一組の文字。string の前後には引用符を使用しません。引用符を使用すると、その引用符も含めて string とみなされます。
screen フォント	システムが表示する端末セッションおよび情報は、 screen フォントで示しています。
太字の screen フォント	ユーザが入力しなければならない情報は、太字の screen フォントで示しています。

(注) は、次のように表しています。



(注) 「注釈」です。役立つ情報や、このマニュアル以外の参照資料などを紹介しています。

ワンポイントアドバイスは、次のように表しています。



ワンポイントアドバイス 時間を節約する方法です。ここに紹介している方法で作業を行うと、時間を短縮できます。

ヒントは、次のように表しています。



ヒント 役立つ「ヒント」の意味です。

注意は、次のように表しています。



注意 「要注意」の意味です。機器の損傷またはデータ損失を予防するための注意事項が記述されています。

警告は、次のように表しています。



警告 「危険」の意味です。人身事故を予防するための注意事項が記述されています。機器の取り扱い作業を行うときは、電気回路の危険性に注意し、一般的な事故防止対策に留意してください。

マニュアルとサービスリクエスト

マニュアルの入手方法、テクニカルサポート、その他の有用な情報について、毎月更新される『シスコ製品ドキュメントの最新情報』を参照してください。シスコの新規および改訂版の技術マニュアルの一覧も示されています。

<http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html>

『シスコ製品ドキュメントの最新情報』はRSSフィードとして購読できます。また、リーダーアプリケーションを使用してコンテンツがデスクトップに直接配信されるように設定することもできます。RSSフィードは無料のサービスです。シスコは現在、RSSバージョン2.0をサポートしています。

シスコ製品のセキュリティの概要

本製品には暗号化機能が備わっており、輸入、輸出、配布および使用に適用される米国および他の国での法律を順守するものとします。シスコの暗号化製品を譲渡された第三者は、その暗号化技術の輸入、輸出、配布、および使用を許可されたわけではありません。輸入業者、輸出業者、販売業者、およびユーザは、米国および他の国での法律を順守する責任があります。本製品を使用するにあたっては、関係法令の順守に同意したものとみなされます。米国および他の国の法律を順守できない場合は、本製品を至急送り返してください。

米国の輸出規制の詳細については、

http://www.access.gpo.gov/bis/ear/ear_data.html で参照できます。

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。