



INDEX

Numerics

- 802.11 Authentication Mode パラメータ 5-14
- 802.11b Preamble パラメータ 5-11
- 802.1X
 - 定義 5-18
 - 認証タイプ 5-18?5-21
- 802.1x EAP Type パラメータ 5-31, 5-36, 5-47, 5-49, 5-54, 5-58
- 802.1x オプション 5-31, 5-36, 5-47, 5-49, 5-54, 5-58

A

- About、メニュー オプション 1-4
- ACAU
 - Aironet Client Administration Utility (ACAU) を参照
 - ACAU のアップグレード 2-8?2-9
 - ACAU の実行 2-10
 - AES-CCMP、WPA2 5-21
 - Aironet Client Administration Utility (ACAU)
 - Global Settings の設定 4-1?4-15
 - Install Wizard との互換性 1-2
 - アイコン 2-10
 - アップグレード 2-8?2-9
 - アンインストール 2-10
 - インストール 2-3?2-7
 - 概要 1-2
 - コンポーネント 1-3?1-4
 - サポートされているオペレーティング システム 1-2
 - サポートされているクライアント アダプタ 1-6
 - 実行 2-10
 - 使用 3-1?3-12
 - 設定タブ 1-3?1-4
 - デフォルトのインストール場所 2-4
 - 入手 2-2
 - メイン ウィンドウ 1-3
 - メニュー 1-4

Aironet Desktop Utility (ADU)

- ASTU から開く操作 4-13
- アクセスの阻止 4-8
- システム トレイへのアイコンの配置 4-5
- デスクトップへのアイコンの配置 4-5
- プロファイル管理機能の有効化または無効化 4-11
- 有効化または無効化 4-5

Aironet System Tray Utility Preferences ウィンドウ 4-12

Aironet System Tray Utility (ASTU)

- ADU の終了 4-13
- ADU を開く操作 4-13
- Connection Status ウィンドウの表示 4-15
- オンライン ヘルプへのアクセス 4-13
- クライアント アダプタの無線の無効化 4-13
- 再認証の強制 4-14
- 手動 EAP ログインの有効化 4-14
- 説明 4-12
- トラブルシューティング ユーティリティへのアクセス 4-13
- プロファイルの選択 4-14
- ユーザ特権の設定 4-12?4-15

Allow Association To Mixed Cells パラメータ

- 設定、EAP-FAST 5-44
- 設定、EAP-TLS 5-48
- 設定、LEAP 5-34
- 設定、PEAP (EAP-GTC) 5-53
- 設定、PEAP (EAP-MSCHAP V2) 5-56
- 設定、静的 WEP 5-29

Allow Automatic PAC Provisioning for this Profile パラメータ 5-43

Allow Modification of Automatic PAC Provisioning in Profiles パラメータ 4-10

- Allow User to Create a Profile パラメータ 4-9
- Allow User to Export a Profile パラメータ 4-9
- Allow User to Import a Profile パラメータ 4-9
- Allow User to Modify a Profile パラメータ 4-9
- Allow User to Remove a Profile パラメータ 4-9

- AllowReRun、プロファイル移行ツールのコマンドライン オプション D-5
 - Always Resume the Secure Session パラメータ
 - LEAP 5-33
 - PEAP (EAP-GTC) 5-51
 - ASTU Settings のパラメータ
 - 概要 4-12
 - 設定 4-12?4-15
 - 説明 1-3
 - Authentication Timeout Value パラメータ
 - LEAP 5-34
 - Auto Profile Selection Management ウィンドウ 3-10, 3-11
 - Auto Select Profiles パラメータ 3-12
 - Automatically Prompt for User Name and Password オプション
 - EAP-FAST 5-39
 - LEAP 5-33
- C**
- CAM 5-10
 - Cardbus PC カード、説明 1-6
 - CardOrder、プロファイル移行ツールのコマンドライン オプション D-5
 - CB20A、プロファイル移行ツールのコマンドライン オプション D-5
 - CB21AG クライアントアダプタ、説明 1-6
 - CCKM 高速セキュア ローミング
 - クライアントとアクセス ポイントでの設定 5-27
 - 説明 5-22
 - 有効化、EAP-FAST 5-36
 - 有効化、EAP-TLS 5-47
 - 有効化、LEAP 5-32
 - 有効化、PEAP (EAP-GTC) 5-50
 - 有効化、PEAP (EAP-MSCHAP V2) 5-54
 - Channel パラメータ 5-13
 - Cisco Key Integrity Protocol (CKIP), with LEAP 5-18
 - CiscoAdminConfig.dat ファイル
 - コンポーネント 3-2
 - 作成 3-2?3-5
 - 説明 1-5
 - デフォルトの場所 1-5
 - 保存 3-5
 - Client Name パラメータ 5-5
- ConfigFile、プロファイル移行ツールのコマンドライン オプション D-5
 - Constantly Awake Mode (CAM)
 - CAM を参照
 - Contents、メニュー オプション 1-4
- D**
- Define Certificate ウィンドウ 5-47
 - Disable Radio パラメータ 4-13
- E**
- EAP 認証、概要 5-18?5-21
 - EAP-Cisco Wireless
 - LEAP 認証を参照
 - EAP-FAST Settings ウィンドウ 5-36, 5-37
 - EAP-FAST オプション 5-36
 - EAP-FAST 認証
 - クライアントとアクセス ポイントでの設定 5-25
 - サポートされる RADIUS サーバ 5-19
 - サポートされるユーザ データベース 5-20
 - 有効化 5-35
 - 要件 5-35
 - 説明 5-19?5-21
 - EAP-TLS オプション 5-47
 - EAP-TLS 認証
 - クライアントとアクセス ポイントでの設定 5-25
 - サポートされる RADIUS サーバ 5-20
 - 要件 5-46
 - EAP-TLS マシン認証、マシン クレデンシャル
 - 設定 5-43, 5-48
 - 要件 5-46
 - EAP-TLS 認証
 - 説明 5-20?5-21
 - 有効化 5-46?5-49
 - EIRP、規制地域でサポートされている最大
 - IEEE 802.11a B-4
 - IEEE 802.11g B-5
 - IEEE 802.11b B-4
 - Enable Profile Management パラメータ 4-11
 - Enter Password ウィンドウ 5-42
 - Exit
 - パラメータ 4-13

- メニュー オプション 1-4
 - Export Profile ウィンドウ 3-9
 - Export ボタン 3-9
- F**
- Fast PSP 5-10
 - FCC への適合宣言 A-2
 - File ドロップダウン メニュー 1-4
 - Force Auto Select Profiles パラメータ 4-11
- G**
- Global Settings ウィンドウ 3-2
 - Global Settings タブ
 - 概要 4-2?4-4
 - 説明 1-3
 - パラメータの値の変更 4-3
 - パラメータの依存関係 4-3?4-4
 - パラメータのグループ 1-3, 4-2
 - 表示 4-2, 4-3, 4-4
 - Global Settings の設定 4-1?4-15
 - Group Policy Delay パラメータ
 - 設定、EAP-FAST 5-45
 - 設定、EAP-TLS 5-49
 - 設定、LEAP 5-35
 - 設定、PEAP (EAP-GTC) 5-53
 - 設定、PEAP (EAP-MSCHAP V2) 5-57
 - 設定、WPA/WPA2 パスフレーズ 5-30
 - 設定、マシン クレデンシヤルを使用した PEAP (EAP-MSCHAP V2) マシン認証 5-58
- H**
- Help
 - ドロップダウン メニュー 1-4
 - パラメータ 4-13
 - Host Based EAP オプション 5-58
- I**
- Import EAP-FAST PAC File ウィンドウ 5-41
 - Import Profile ウィンドウ 3-8
 - Import ボタン 3-8
- Include Windows Logon Domain with User Name パラメータ
 - EAP-FAST 5-39
 - LEAP 5-34
 - Install Site Survey Utility パラメータ 4-7
 - Installation Location ウィンドウ 2-4
 - Installation Type パラメータ 4-7
 - InstallShield Wizard Complete ウィンドウ 2-7
 - InstallShield Wizard ウィンドウ 2-4
- L**
- LEAP Settings ウィンドウ 5-32
 - LEAP オプション 5-31
 - LEAP 認証
 - クライアントとアクセス ポイントでの設定 5-24
 - サポートされる RADIUS サーバ 5-19
 - タイムアウト値 5-34
 - 要件 5-31
 - 説明 5-18?5-21
 - 有効化 5-31?5-35
 - Limit the functionalities to System Tray icon パラメータ 4-8
 - Lock Transmit Power パラメータ 5-9
 - logfile、プロファイル移行ツールのコマンドライン オプション D-6
- M**
- Manual Login パラメータ 4-14
 - Manually Prompt for User Name and Password オプション
 - EAP-FAST 5-39
 - LEAP 5-33
 - Max PSP 5-10
 - Microsoft Wireless Configuration Manager
 - 有効化または無効化 4-5
 - ロール、ホストベース EAP プロファイルと非ホストベース EAP プロファイルの切り替え 5-58, 5-59
 - miniPCI、プロファイル移行ツールのコマンドライン オプション D-6
 - MMH MIC、LEAP 5-18
- N**
- Network Type パラメータ 5-11

- New、メニュー オプション
 - 使用 3-2
 - 説明 1-4
- No Network Connection Unless User is Logged In パラメータ
 - EAP-FAST 5-44
 - LEAP 5-34
- O
- Open Aironet Desktop Utility パラメータ 4-13
- Open ウィンドウ 3-6
- Open 認証、設定 5-14
- Open、メニュー オプション
 - 使用 3-6, 3-7, 3-8
 - 説明 1-4
- Order Profiles ボタン 3-10
- P
- PAC
 - インポート 5-41?5-43
 - エクスポート 3-9
 - 格納の規則 5-19
 - 説明 5-19, 5-43
 - タイプ 5-19
 - パスワードの入力 5-42?5-43
 - プライベートストアからグローバルストアへのコピー 5-44
- PAC ストア
 - 選択 5-42
 - タイプ 5-42
- PAC 認証機関、選択 5-41, 5-43
- PAC のプロビジョニング
 - 自動 5-43
 - 手動 5-43
 - ユーザ特権の設定 4-10
- PCI カード、説明 1-6
- pci350、プロファイル移行ツールのコマンドラインオプション D-6
- pcmcia350、プロファイル移行ツールのコマンドラインオプション D-6
- PEAP (EAP-GTC) オプション 5-49
- PEAP (EAP-GTC) 認証
 - クライアントとアクセス ポイントでの設定 5-26
 - サポートされる RADIUS サーバ 5-20
- サポートされるユーザ データベース 5-20
- 説明 5-20
- 有効化 5-49?5-53
- 要件 5-46
- PEAP (EAP-MSCHAP V2) オプション 5-54
- PEAP (EAP-MSCHAP V2) 認証
 - Certificate オプション 5-55
 - User Name and Password オプション 5-55
 - クライアントとアクセス ポイントでの設定 5-26
- サポートされる RADIUS サーバ 5-20
- 説明 5-20?5-21
- 有効化 5-53?5-57
- 要件 5-46
- PI21AG クライアント アダプタ、説明 1-6
- Place ADU Icon in the System Tray パラメータ 4-5
- Place ADU Icon on Desktop パラメータ 4-5
- Power Save Mode パラメータ 5-10
- Preferences パラメータ 4-12
- Preferred Access Points ウィンドウ 5-15
- Preferred APs ボタン 5-15
- Preparing Setup ウィンドウ 2-3, 2-8
- Pre-Shared Key (Static WEP) オプション 5-28
- Previous Installation Detected ウィンドウ 2-9
- Profile Editor
 - Advanced ウィンドウ 5-8
 - General ウィンドウ 3-4, 5-4
 - Security ウィンドウ 5-16
 - ウィンドウ 5-3
- Profile Management ウィンドウ 3-3, 5-2
- Profile Management タブ
 - 概要 5-2?5-3
 - 使用 3-6
 - 説明 1-4
 - 選択 3-3
- Profile Migration Tool Parameters ウィンドウ 4-8
- Profile Migration Tool パラメータ 4-8
- Profile Name パラメータ 5-5
- Profile Settings のパラメータ
 - 概要 4-11
 - 設定 4-11
 - 説明 1-3
- Prompt the User Before Initiating Automatic PAC
- Provisioning パラメータ 4-10

R

- RADIUS サーバ
 - サポートされる 5-19?5-21
 - 追加情報 5-21
 - 定義 5-18
- Read from registry、メニュー オプション
 - 使用 3-12
 - 説明 1-4
- Reauthenticate パラメータ 4-14
- Reboot After Silent Setup パラメータ 4-6
- replace、プロファイル移行ツールのコマンドラインオプション D-6
- Restrict Time Finding Domain Controller パラメータ
 - 設定、EAP-FAST 5-44

S

- Save As ウィンドウ 3-5
- Save As、メニュー オプション
 - 使用 3-5
 - 説明 1-4
- Save、メニュー オプション 1-4
- Select Profile パラメータ 4-14
- Setup Settings のパラメータ
 - 概要 4-5
 - 設定 4-5?4-8
 - 説明 1-3
- Setup Status ウィンドウ 2-6
- Shared 認証、設定 5-14
- Show Connection Status パラメータ 4-15
- Silent Setup パラメータ 4-6
- SSID1 パラメータ 5-5
- SSID2 パラメータ 5-6
- SSID3 パラメータ 5-6

T

- Temporal Key Integrity Protocol (TKIP)
 - WPA 5-21
 - クライアントとアクセス ポイントでの設定 5-27
 - 説明 5-24
- Transmit Power Level パラメータ 5-9
- Troubleshooting パラメータ 4-13

U

- Update Existing Profiles パラメータ 4-11
- Use Machine Information For Domain Logon パラメータ
 - EAP-TLS 5-44, 5-48
 - PEAP (EAP-GTC) 5-50
 - PEAP (EAP-MSCHAP V2) 5-55
- Use Microsoft Zero Configuration パラメータ 4-5
- Use Saved User Name and Password オプション
 - EAP-FAST 5-39
 - LEAP 5-33
- Use Temporary User Name and Password オプション
 - EAP-FAST 5-39
 - LEAP 5-32
- Use Windows User Name and Password オプション
 - EAP-FAST 5-39
 - LEAP 5-33, 5-39
- User Settings のパラメータ
 - 概要 4-9
 - 設定 4-9?4-10
 - 説明 1-3

W

- WEP キー
 - サイズ 5-18
 - その他のセキュリティ機能 5-23?5-24
 - タイプ 5-18
 - 定義 5-18
- WEP キー ハッシュ、説明 5-24
- Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2)
 - 説明 5-21
 - 有効化、EAP-FAST 5-36
 - 有効化、EAP-TLS 5-47
 - 有効化、PEAP (EAP-GTC) 5-49
 - 有効化、PEAP (EAP-MSCHAP V2) 5-54
- Wi-Fi Protected Access (WPA)
 - 説明 5-21
 - 有効化、EAP-FAST 5-36
 - 有効化、EAP-TLS 5-47
 - 有効化、PEAP (EAP-GTC) 5-49
 - 有効化、PEAP (EAP-MSCHAP V2) 5-54
- Wireless Mode When Starting Ad Hoc Network パラメータ 5-13
- Wireless Mode パラメータ 5-12

- WPA
 Wi-Fi Protected Access (WPA) を参照
- WPA 事前共有キー
 WPA パスフレーズまたは WPA2 パスフレーズを参照
- WPA パスフレーズ
 クライアントとアクセス ポイントでの設定 5-24
 説明 5-21
 有効化 5-30?5-31
- WPA/WPA2 Passphrase オプション 5-30
- WPA/WPA2/CKKM EAP Type パラメータ
 EAP-FAST 5-36
 EAP-TLS 5-47
 LEAP 5-31
 PEAP (EAP-GTC) 5-49
 PEAP (EAP-MSCHAP V2) 5-54
- WPA/WPA2/CKKM オプション
 CKKM 高速セキュア ローミングの有効化、使用 5-22
 EAP-FAST 5-36
 EAP-TLS 5-47
 LEAP 5-31
 PEAP (EAP-GTC) 5-49
 PEAP (EAP-MSCHAP V2) 5-54
- WPA2 パスフレーズ
 クライアントとアクセス ポイントでの設定 5-24
 説明 5-21
 有効化 5-30?5-31
- WPA-PSK、説明 5-21
- あ**
- アクセス ポイント
 LEAP 認証に失敗したものの報告 5-23, 5-27
 MAC アドレスの入力 5-15
 指定 5-15
 セキュリティ設定 5-24?5-27
- アドホック ネットワーク、選択 5-11
- アンインストール
 ACAU 2-10
 クライアント アダプタ ソフトウェア 2-10
 プロファイル移行ツール D-7
- アンテナ ゲイン
 IEEE 802.11a B-4
 IEEE 802.11g B-5
- IEEE 802.11b B-4
- い**
- 一時ユーザ名とパスワード
 Windows クレデンシャルの使用
 LEAP 5-33
 オプションの選択
 EAP-FAST 5-39
 LEAP 5-33
 自動プロンプト
 EAP-FAST 5-39
 LEAP 5-33
 手動プロンプト
 EAP-FAST 5-39
 LEAP 5-33
 説明
 EAP-FAST 5-39
 LEAP 5-32
- インストール
 ACAU 2-3?2-7
 クライアント アダプタ ソフトウェア 2-10
 プロファイル移行ツール D-3
 インフラストラクチャ ネットワーク、選択 5-11
- え**
- エラー メッセージ C-1?C-6
- か**
- 拡張パラメータ
 設定 5-8?5-15
 説明 5-3, 5-8
 カナダの適合宣言 A-3
- き**
- 規制
 情報 A-2?A-9
 地域
 IEEE 802.11a B-2
 IEEE 802.11b/g B-3
 基本パラメータ
 設定 5-4?5-6

- 説明 5-3, 5-4
- く
- クライアントアダプタ
 - サポートされているモデル 1-6
 - 無線の無効化 4-13
- クライアントアダプタ ソフトウェア
 - アンインストール 2-10
 - インストール 2-10
 - サイレントアップグレードの設定 4-7
 - サイレントアンインストールの設定 4-7
 - サイレントインストールの設定 4-6
 - 定義 1-2
 - 入手 2-10
- グローバル PAC 5-19, 5-42
- こ
- コマンドライン オプション、プロファイル移行ツール D-5?D-7
- コンフィギュレーション ファイル
 - コンポーネント 3-2
 - 作成 3-2?3-5
 - 説明 1-5
 - デフォルトの場所 1-5
 - 変更 3-6?3-7
 - 保存 3-5, 3-6
- さ
- サイト調査ユーティリティ、インストール 4-7
- し
- 自動プロファイル選択
 - ADU での強制 4-11
 - 規則 3-11
 - プロファイルの削除 3-11
 - プロファイルの追加 3-10?3-12
 - プロファイルの優先順位設定 3-11
 - 有効化 3-12
- 周波数、規制地域でサポート
 - IEEE 802.11a B-2
 - IEEE 802.11b/g B-3
- 周波数、設定 5-13
- 証明書、EAP-TLS および PEAP 認証に必要 5-46
- 診断チャンネルモード
 - 診断用の SSID を指定 5-7
 - プロファイルの信頼性確保 5-17
- す
- スループット 5-10, 5-11
- せ
- 静的 WEP
 - Open 認証を使用、クライアントとアクセス ポイントでの設定 5-24
 - Shared Key 認証を使用、クライアントとアクセス ポイントでの設定 5-24
 - 有効化 5-28?5-30
- 静的 WEP キー
 - 概要 5-18
 - サイズ 5-28
 - 送信キーの選択 5-29
 - 入力のガイドライン 5-29
- 製品の型番 1-6
- セキュリティ パラメータ
 - 設定 5-16?5-59
 - 説明 5-3, 5-16
- セキュリティ機能
 - 概要 5-18?5-24
 - 同期 5-24?5-27
- 設定タブ 1-3
- そ
- 送信キー 5-29
- た
- 台湾、クライアントアダプタに対する行政規定 A-8?A-9
- ち
- チャンネル、規制地域でサポート
 - IEEE 802.11a B-2

IEEE 802.11b/g B-3

て

定義する、Configure PEAP (EAP-MSCHAP V2) ウィンドウ 5-54

定義する、Configure PEAP (EAP-GTC) ウィンドウ 5-50

適合宣言

FCC A-2

RF 被曝 A-7

欧州共同体、スイス、ノルウェー、アイスランド、およびリヒテンシュタイン A-4

情報 A-4?A-6

電力レベル

最大 B-4?B-5

設定 5-9

と

動的 WEP キー、概要 5-18?5-21

ドメイン コントローラの検索タイムアウト値

EAP-FAST 5-45

LEAP 5-16

ドメイン名

Windows ログインに含める

EAP-FAST 5-39

LEAP 5-34

保存済みのユーザ名とパスワードの指定

EAP-FAST 5-39

LEAP 5-33

トラブルシューティング ユーティリティ、ASTU からのアクセス 4-13

な

長い無線ヘッダー、使用 5-11

に

日本、クライアントアダプタの使用に関するガイドライン A-7

認証プロセス 5-20

ひ

ピアツーピア ネットワーク 5-11

ふ

プライベート PAC 5-19, 5-42

ブロードキャスト SSID 5-5

ブロードキャスト キー ローテーション

クライアントとアクセス ポイントでの設定 5-27

説明 5-24

プロファイル

ASTU からの選択 4-14

インポート 3-7?3-8

上書きまたはアペンド 4-11

エクスポート 3-9?3-10

削除 3-7

自動プロファイル選択からの削除 3-11

自動プロファイル選択への追加 3-10?3-12

説明 1-2

定義 5-2

ユーザによるインポートの許可 4-9

ユーザによるエクスポートの許可 4-9

ユーザによる削除の許可 4-9

ユーザによる作成の許可 4-9

ユーザによる変更の許可 4-9

レジストリからの取得 3-12

ロック 5-17

プロファイル マネージャ、開く 5-2?5-3

プロファイル移行ツール

Install Wizard との互換性 D-1

アンインストール D-7

インストール D-3

インストール設定の指定 4-8

概要 D-1

コマンドライン オプション D-5?D-7

コマンドライン オプションの入力 4-8, D-5

実行 D-4?D-5

使用 D-1?D-7

生成されたログ ファイルの名前と場所 D-5, D-6

生成されたログ ファイルの表示 D-4

名前マングル D-2

バージョン番号の検索 D-1

複数回実行 D-5

プロファイル移行に適用される規則 D-2

プロファイルのロック 5-17

れ

レジストリ、プロファイルの取得 3-12

ほ

保存されたユーザ名とパスワード

説明

LEAP 5-33

入力

EAP-FAST 5-39

LEAP 5-33

ま

マシン クレデンシヤルを使用した PEAP
(EAP-MSCHAP V2) マシン認証、設定 5-57?5-59

マシン クレデンシヤルを使用したマシン認証

PEAP (EAP-MSCHAP V2) の使用 5-57?5-59

マシン認証、マシン クレデンシヤル

EAP-TLS の使用 5-43, 5-48

マシン認証、ユーザ クレデンシヤル

PEAP (EAP-GTC) の使用 5-50

PEAP (EAP-MSCHAP V2) の使用 5-55

み

短い無線ヘッダー、使用 5-11

む

無線、無効化 4-13

め

メッセージ完全性チェック (MIC)

WPA 5-21

クライアントとアクセス ポイントでの設定
5-27

説明 5-23

ゆ

ユーザ クレデンシヤルを使用した PEAP (EAP-GTC)
マシン認証、設定 5-50

ユーザ クレデンシヤルを使用した PEAP
(EAP-MSCHAP V2) マシン認証、設定 5-55