



INDEX

A

ACAU

「Aironet Client Administration Utility (ACAU)」を参照

Aironet Client Administration Utility (ACAU)

概要 3-10, 3-29

Available Infrastructure and Ad Hoc Networks ウィンドウ
3-6, 3-7, 3-12, 3-14, 3-15, 3-18, 3-21, 3-22, 3-26, 3-27,
3-30, 3-32

C

Cardbus PC カード

説明 1-2

E

EIRP、規制地域での最大サポート

IEEE 802.11a E-4

IEEE 802.11b E-4

IEEE 802.11g E-5

F

FCC

適合宣言文 D-2

I

Install Cisco Aironet Site Survey Utility ウィンドウ (Install Wizard)
1-18, 1-19, 1-20, 1-21, 5-3, 5-4, 5-5

P

PCI カード

説明 1-2

あ

安全性

仕様 B-6

アンテナ

ゲイン

IEEE 802.11a E-4

IEEE 802.11b E-4

IEEE 802.11g E-5

仕様 B-6

か

カナダの適合宣言 D-3

感度 B-4

き

規制

仕様 B-6

情報 D-2?D-9

地域

IEEE 802.11a E-2

IEEE 802.11b/g E-3

け

警告

アンテナ 1-6, C-2

爆発性デバイスとの接近 1-6, C-2

ラップトップユーザ 1-7, C-2

し

周波数、規制地域でサポート

IEEE 802.11a E-2

IEEE 802.11b/g E-3

仕様

- 安全性 B-6
- 規制の準拠 B-6
- 電力 B-6
- 物理的 B-2
- 無線 B-3?B-6

せ

- 製品型番 1-2

た

- 台湾、クライアント アダプタに関する行政規定 D-8?D-9

ち

- チャンネル、規制地域でサポート
 - IEEE 802.11a E-2
 - IEEE 802.11b/g E-3

て

適合宣言

- FCC D-2
- RF 被曝 D-7
- 欧州共同体、スイス、ノルウェー、アイスランド、
およびリヒテンシュタイン D-4?D-7
- データ レート
 - 仕様 B-3
- 電力に関する仕様 B-6

に

- 日本、クライアント アダプタの使用に関するガイドラ
イン D-7

は

- パッケージの内容 1-7

ふ

- 物理的な仕様 B-2

ほ

- 翻訳済みの安全についての警告 C-1

む

- 無線
 - 仕様 B-3?B-6

れ

- レポートの保存、トラブルシューティング ユーティリ
ティ
 - ウィンドウ 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 6-6