

Cisco Process Orchestrator:SQL Server TEOR최소 액세스 권한으로 사용자 보고 방법

목차

[소개](#)

[사전 요구 사항](#)

[요구 사항](#)

[사용되는 구성 요소](#)

[문제](#)

[솔루션](#)

[관련 정보](#)

소개

이 문서에서는 Microsoft SQL Server에서 필요한 최소 액세스 권한으로 TEOReporting 데이터베이스에 대한 사용자를 만드는 방법에 대해 설명합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 Cisco Process Orchestrator를 기반으로 합니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다.이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다.현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

문제

고객은 TEOReporting과 함께 사용할 SQL 사용자를 만들고 액세스 권한을 할당하고자 합니다.

참고: TEOReporting 데이터베이스는 먼저 관리자 계정으로 생성해야 합니다.이것은 데이터베이스가 만들어진 후에만 유효합니다.

솔루션

다음 단계를 완료하십시오.

1. 다음 스크립트 사용:CREATE LOGIN TIAReport WITH PASSWORD = 'teo_user01';TEOReporting CREATE USER TIAReport FOR LOGIN TIAReport WITH DEFAULT_SCHEMA = TIAReport GO CREATE ROLE db_executor authorization TIAReport GRANT EXECUTE TO db_executor EXEC sp_addroememember 'db_executor', TIEMBER 'DB_addroleader' areport exec sp_addrolemember 'db_datawriter', TIAReport exec sp_addrolemememember 'db_ddladmin', TIAReport GO
2. 마스터 콘솔로 이동하여 CPO 내에서 사용자 계정을 변경합니다.그런 다음 관리 > 데이터베이스 설정 > 보고 데이터베이스로 이동합니다.보고서 데이터베이스 구성을 열고 사용자를 변경합니다.
3. SQL Management Studio에서 SQL Server 에이전트에서 TEOReporting SQL 작업을 찾습니다.각 작업의 소유자를 방금 만든 새 TIAReport 사용자로 업데이트합니다.

관련 정보

- [기술 지원 및 문서 - Cisco Systems](#)