

SBRS 점수가 낮은 발신자의 일부 메시지를 허용 하되 다른 메시지는 모두 차단하려면 어떻게 해야 합니까?

목차

[소개](#)

[SBRS 점수가 낮은 발신자의 일부 메시지를 허용하되 다른 메시지는 모두 차단하려면 어떻게 해야 합니까?](#)

[관련 정보](#)

소개

이 문서에서는 SBRS 점수가 낮은 발신자의 일부 메시지를 허용하되 다른 모든 메시지를 차단하는 방법에 대해 설명합니다.

SBRS 점수가 낮은 발신자의 일부 메시지를 허용하되 다른 메시지는 모두 차단하려면 어떻게 해야 합니까?

3. 어플라이언스의 CLI에서 다음 메시지 필터를 생성합니다.

```
temporary_accept:
if ( mail-from == '(?i)joe@example.net' )
{
deliver();
}
```

4. Blacklist Sender Group 정책을 시행하는 메시지 필터를 만듭니다.

```
enforce_blacklist_sbirs:
if ( reputation < -2 )
{
drop();
}
```

참고: 메시지 필터의 순서는 중요하므로 #3단계에서 작성한 메시지 필터가 #4단계에서 기록된 메시지 필터 위에 있는지 확인합니다.

참고: -2의 SBRS는 블랙리스트에 사용되는 일반 표준 점수입니다. 특정 설정을 확인해야 할 수도 있습니다.([메일 정책 > HAT 개요 > 블랙리스트 발신자 그룹](#))

다음은 위의 HAT Overview 발신자 그룹 및 메시지 필터가 수행하는 작업에 대한 요약입니다.

새로운 HAT Overview SenderGroup이 생성되어(#1단계) 점수가 낮은 SBRS 호스트에서 ESA로 메시지를 보낼 수 있습니다.그런 다음 특정 이메일 발신자의 메시지를 디바이스에서 추가로 처리할 수 있도록 첫 번째 메시지 필터(#3단계)가 생성됩니다.전송 MTA의 낮은 SBRS 점수를 적용할 수 있

도록 마지막 메시지 필터(#4단계)가 적용되었으며, temporary_accept 필터에 지정된 발신자의 점수가 아닌 모든 메시지를 삭제합니다.

관련 정보

- [Cisco Email Security Appliance - 엔드 유저 가이드](#)
- [기술 지원 및 문서 - Cisco Systems](#)