



Cisco Unity Connection PIN 및 암호 변경

- [Cisco Unity Connection PIN 및 암호 정보, 1 페이지](#)
- [PIN 변경, 2 페이지](#)
- [Cisco PCA 암호 변경, 3 페이지](#)

Cisco Unity Connection PIN 및 암호 정보

전화로 Cisco Unity Connection에 사인인할 때 사용하는 PIN이 있습니다. Cisco Personal Communications Assistant(PCA) 웹 사이트에 로그인하여 Connection 웹 도구에 액세스할 때 사용하는 암호도 있습니다.

Connection 관리자가 제공한 초기 PIN 및 암호를 변경하는 것이 좋습니다.

전화로 처음 등록하는 동안 Connection에서 초기 PIN을 변경하도록 요청하지만 여기에서 Cisco PCA에 사인인하는 데 사용하는 초기 암호는 변경할 수 없습니다. Messaging Assistant 웹 도구에서 암호를 변경합니다.



참고 컴퓨터 사인인 암호를 Cisco PCA 암호로 사용하도록 Cisco Unity Connection 시스템을 구성할 수 있습니다. Connection 시스템을 이런 식으로 구성할 경우 Messaging Assistant를 사용하여 Cisco PCA 암호를 변경할 수 없습니다.

Messaging Assistant에서 PIN을 변경할 수 있지만 PIN을 변경하기 위해 기존 PIN을 입력할 필요가 없으므로 Cisco PCA 및 외부 서비스 계정 암호 보안을 유지하기 위한 적절한 조치를 취해야 합니다.

무단으로 Connection 사서함에 액세스하지 못하게 보호하려면 PIN 및 암호를 변경할 때 Connection 관리자가 제공한 보안 지침을 준수해야 합니다. 일반적으로 짧은 암호가 사용하기는 쉽지만 긴 암호가 더 안전합니다. 특히, 특이한 암호를 지정하는 것이 안전합니다.

다음 표에서는 Connection에 사용하는 중요한 PIN과 암호의 특성을 설명합니다.

PIN	<ul style="list-style-type: none">• PIN에 주 내선 번호 또는 그 역순으로 된 번호를 포함할 수 없습니다.• PIN에는 최소 3개의 서로 다른 숫자가 포함되어야 합니다.
------------	--

	<ul style="list-style-type: none"> • 숫자를 오름차순 또는 내림차순으로 연속되는 숫자로 지정할 수 없습니다(예를 들어 12345 또는 54321). • 한 숫자를 3회 이상 연속해서 사용할 수 없습니다(예: 14777). • 세 자리 이상 숫자의 반복된 그룹을 포함하는 PIN을 지정할 수 없습니다(예를 들어 408510408). • 이름 또는 성의 숫자 표시 또는 이름과 성 조합을 PIN으로 지정할 수 없습니다. (예를 들어, 사용자 이름이 John Doe인 경우 johnd, johndoe, jdoe 및 doe의 숫자 표시를 사용할 수 없습니다). • PIN은 숫자의 오름차순 또는 내림차순 그룹(예: "012345" 또는 "987654")일 수 없습니다. • PIN은 전화기 키패드에서 대각선, 세로 또는 가로로 전화를 거는 번호 그룹을 포함할 수 없습니다(예를 들어, 사용자가 "159", "159730", "147", "147365", "123" 또는 "123597"를 PIN으로 사용할 수 없음).
암호	<ul style="list-style-type: none"> • 암호에는 대문자, 소문자, 숫자 또는 기호 중 최소 세 가지 문자가 포함되어야 합니다. • 암호에 사용자 이름 또는 그 역순으로 된 문자를 포함할 수 없습니다. • 암호에 주 내선 번호 또는 그 역순으로 된 번호를 포함할 수 없습니다. • 한 문자를 4회 이상 연속해서 사용할 수 없습니다(예를 들어 !coool). • 오름차순 또는 내림차순으로 연속되는 문자를 지정할 수 없습니다(예를 들어 abcdef 또는 fedcba).

PIN 변경

PIN은 메시지의 개인 정보를 보호하고 무단 액세스로부터 Cisco Unity Connection 편지함을 보호합니다. PIN은 언제든지 변경할 수 있습니다.



팁 PIN을 잊어버린 경우, PIN을 변경하기 위해 기존 PIN을 입력할 필요가 없으므로 Messaging Assistant 웹 도구를 사용하여 변경하면 됩니다.

단계 1 Messaging Assistant의 암호 메뉴에서 **PIN** 변경을 선택합니다.

단계 2 PIN 페이지에서 새 암호를 입력한 다음 확인을 위해 암호를 다시 입력합니다. 0에서 9 사이의 숫자를 사용합니다.

단계 3 저장을 선택합니다.

Cisco PCA 암호 변경

암호는 Cisco Personal Communications Assistant(PCA) 웹 사이트에 대한 액세스 보안에 사용됩니다.

전자 메일 응용 프로그램을 사용하여 음성 메시지에 액세스할 경우 응용 프로그램은 Cisco Unity Connection 사용자 이름 및 Cisco PCA 암호를 사용하여 Connection 계정에 액세스할 수 있습니다. Messaging Assistant에서 Cisco PCA 암호를 변경할 경우에는 Connection 계정에 계속 액세스할 수 있도록 전자 메일 응용 프로그램에서도 암호를 업데이트해야 합니다.



참고 컴퓨터 사인인 암호를 Cisco PCA 암호로 사용하도록 Cisco Unity Connection 시스템을 구성할 수 있습니다. Connection 시스템을 이런 식으로 구성할 경우 Messaging Assistant를 사용하여 Cisco PCA 암호를 변경할 수 없습니다.

단계 **1** Messaging Assistant의 암호 메뉴에서 **Cisco PCA** 암호 변경을 선택합니다.

단계 **2** Cisco PCA 암호 페이지에서 현재 암호를 입력합니다.

단계 **3** 새 암호를 입력한 다음 확인을 위해 암호를 다시 입력합니다.

단계 **4** 저장을 선택합니다.

번역에 관하여

Cisco는 일부 지역에서 본 콘텐츠의 현지 언어 번역을 제공할 수 있습니다. 이러한 번역은 정보 제공의 목적으로만 제공되며, 불일치가 있는 경우 본 콘텐츠의 영어 버전이 우선합니다.