



## Jabber 클라이언트 구성

- [Jabber 클라이언트 구성 방법, 1 페이지](#)
- [구성 파일 구조, 1 페이지](#)
- [구성의 예, 2 페이지](#)

### Jabber 클라이언트 구성 방법

다음과 같은 방법으로 Jabber 클라이언트 구성 매개 변수를 구성할 수 있습니다.

- 통합 CM 관리 인터페이스 사용
- XML 편집기를 사용하여 구성 파일 생성

자세한 내용은 *Cisco Jabber*의 온프레미스 구축 또는 *Cisco Jabber*의 클라우드 및 하이브리드 구축의 최신 릴리스에서 클라이언트 구성 워크플로 섹션을 참조하십시오.

### 구성 파일 구조

다음 요소를 포함하는 XML 형식으로 클라이언트 구성 파일을 생성합니다.

#### XML 선언

구성 파일은 XML 표준을 준수해야 하며 다음과 같은 선언이 포함되어야 합니다.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
```

#### 루트 요소

루트 요소인 `config`에는 모든 그룹 요소가 포함됩니다. 다음과 같이 루트 요소에 버전 속성도 추가해야 합니다.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>  
<config version="1.0">  
</config>
```

그룹 요소

그룹 요소에는 구성 매개 변수 및 값이 포함됩니다. 루트 요소 내에 그룹 요소를 중첩해야 합니다.

## XML 구조

다음 스니펫은 클라이언트 구성 파일의 XML 구조를 보여줍니다.

```
<Client>
  <parameter>value</parameter>
</Client>
<Directory>
  <parameter>value</parameter>
</Directory>
<Options>
  <parameter>value</parameter>
</Options>
<Phone>
  <parameter>value</parameter>
</Phone>
<Policies>
  <parameter>value</parameter>
</Policies>
<Presence>
  <parameter>value</parameter>
</Presence>
<Voicemail>
  <parameter>value</parameter>
</Voicemail>
```

## 구성의 예

모든 클라이언트에서 온프레미스 구축에 사용되는 구성 예는 다음과 같습니다.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config version="1.0">
  <Client>
    <PrtLogServerUrl>http://server_name:port/path/prt_script.php</PrtLogServerUrl>
    <jabber-plugin-config>
      <browser-plugin>
        <page refresh="true" preload="true">
          <tooltip>Cisco</tooltip>
          <icon>http://www.cisco.com/web/fw/i/logo.gif</icon>
          <url>www.cisco.com</url>
        </page>
      </browser-plugin>
    </jabber-plugin-config>
  </Client>
  <Options>
    <Set_Status_Inactive_Timeout>20</Set_Status_Inactive_Timeout>
    <StartCallWithVideo>>false</StartCallWithVideo>
  </Options>
  <Policies>
    <Disallowed_File_Transfer_Types>.exe;.msi</Disallowed_File_Transfer_Types>
  </Policies>
  <Directory>
    <PrimaryServerName>dir.example.com</PrimaryServerName>
    <SearchBase1>ou=staff,dc=example,dc=com</SearchBase1>
    <ConnectionUsername>ad_jabber_access@eample.com</ConnectionUsername>
```

```
<ConnectionPassword>Jabber</ConnectionPassword>  
<PhotoUriSubstitutionEnabled>True</PhotoUriSubstitutionEnabled>  
<PhotoUriSubstitutionToken>sAMAccountName</PhotoUriSubstitutionToken>  
<PhotoUriWithToken>http://example.com/phto/sAMAccountName.jpg</PhotoUriWithToken>  
</Directory>  
</config>
```



## 번역에 관하여

Cisco는 일부 지역에서 본 콘텐츠의 현지 언어 번역을 제공할 수 있습니다. 이러한 번역은 정보 제공의 목적으로만 제공되며, 불일치가 있는 경우 본 콘텐츠의 영어 버전이 우선합니다.