



프레즌스

- [CalendarWebExMeetingPresence](#), 1 페이지
- [DomainsForOutlookPresence](#), 1 페이지
- [EnableOutlookPresenceIntegration](#), 2 페이지
- [HVDDisconnectSignout](#), 2 페이지
- [LoginResource](#), 2 페이지
- [meetingservice_supportmultimeeting](#), 3 페이지
- [OutlookContactResolveMode](#), 3 페이지
- [PresenceServerAddress](#), 3 페이지
- [PresenceServerURL](#), 4 페이지

CalendarWebExMeetingPresence

Windows용 Cisco Jabber에 적용됩니다.

Webex 세션 링크에 참가하지 않지만 미팅이 Microsoft Outlook 일정에 있는 경우에도 사용자의 프레즌스를 "Webex 미팅"으로 변경할 수 있습니다.

- true - 사용자가 Webex 세션 링크에 참가하지 않는 경우에도 사용자의 프레즌스가 "Webex 미팅 중"으로 변경됩니다.
- false(기본값) - "Webex 미팅 중"으로 변경하려면 사용자가 해당 프레즌스에 대해 Webex 세션 링크에 참가해야 합니다. 그렇지 않으면 미팅이 Microsoft Outlook 일정에 있는 경우에도 해당 프레즌스가 "사용 가능"으로 유지됩니다.

예: <CalendarWebExMeetingPresence>true</CalendarWebExMeetingPresence>

DomainsForOutlookPresence

Cisco Jabber 데스크톱 클라이언트에 적용됩니다.

이 키를 사용하여 도메인을 구성하는 경우 지정된 도메인 내에서만 사람의 프레즌스 정보를 볼 수 있도록 지정합니다. 구성하지 않은 경우 모든 연락처(도메인)에 대한 프레즌스 정보를 볼 수 있습니다.

이 키는 쉼표로 구분된 허용 목록에 있는 여러 도메인을 지원합니다. 예:
 <DomainsForOutlookPresence>cisco.com, cisco.cn</DomainsForOutlookPresence>.

간단한 와일드 카드 일치를 지원합니다. 예를 들어, *.cisco.com 또는 *cisco.com.

예: <DomainsForOutlookPresence>cisco.com</DomainsForOutlookPresence>

EnableOutlookPresenceIntegration

Mac용 Cisco Jabber에 적용됩니다.

필수 조건: Microsoft Outlook 15.34.0

Cisco Jabber의 프레즌스가 Microsoft Outlook과 통합되는지 여부를 지정합니다.

- True(기본값) - Cisco Jabber의 사용자 프레즌스가 Microsoft Outlook과 통합됩니다.
- False - Cisco Jabber에서 사용자 프레즌스가 Microsoft Outlook과 통합되지 않습니다.

HVDDisconnectSignout

VDI용 Cisco Jabber Softphone—Windows에 적용됩니다.

이 매개 변수는 사용자가 HVD에서 연결을 끊을 때 Windows용 Cisco Jabber에서 프레즌스 상태를 처리하는 방식을 제어합니다.

- True - 사용자가 해당 HVD에서 로그아웃하거나 연결을 끊으면 Cisco Jabber는 자동으로 로그아웃하고 10초 내에 프레즌스 상태를 오프라인으로 업데이트합니다.
- False(기본값) - 사용자가 로그아웃하거나 해당 HVD에서 연결을 끊으면 Cisco Jabber가 로그인 상태로 유지되고 프레즌스 상태가 사용 가능으로 표시됩니다.

예:

<HVDDisconnectSignout>False</HVDDisconnectSignout>

LoginResource

모든 Cisco Jabber 클라이언트에 적용됩니다.

이 매개 변수는 사용자가 여러 Cisco Jabber 클라이언트 인스턴스에 로그인할 수 있는지 여부를 제어합니다.

- multiResource(기본값) - 사용자가 동시에 여러 클라이언트 인스턴스에 로그인할 수 있습니다.
- Wbxconnect - 사용자가 한 번에 하나의 클라이언트 인스턴스에 로그인할 수 있습니다. 이 옵션은 클라우드 및 하이브리드 구축에만 적용됩니다.

클라이언트가 wbxconnect 접미사를 사용자의 JID에 추가합니다. 사용자는 wbxconnect 접미사를 사용하는 다른 Cisco Jabber 클라이언트에 로그인할 수 없습니다.

- **mutualExclusion** - 사용자가 한 번에 하나의 클라이언트 인스턴스에 로그인할 수 있습니다. 이 옵션은 모든 구축 유형(온프레미스, 클라우드 및 하이브리드)에 적용됩니다. 새 로그인 기능은 클라이언트의 이전 인스턴스에서 사용자를 자동으로 로그아웃합니다.

예: <LoginResource>mutualExclusion</LoginResource>

meetingservice_supportmultimeeting

Windows용 Cisco Jabber에 적용됩니다.

Jabber가 여러 개의 Webex Meetings 시작을 허용하는지 여부를 지정합니다.

- **true**(기본값) - 여러 미팅을 활성화합니다.
- **false** - 여러 미팅을 비활성화합니다.

예: <meetingservice_supportmultimeeting>true</meetingservice_supportmultimeeting>

OutlookContactResolveMode

Windows 및 Mac용 Cisco Jabber에 적용됩니다.

Jabber가 Outlook에서 연락처의 존재 여부를 확인하는 방법을 지정합니다.

- **Auto**(기본값) - SIP:user@cupdomain을 사용하여 proxyaddress를 구성하면 Jabber는 user@cupdomain을 Jabber ID로 사용합니다. SIP를 사용하지 않고 proxyaddress 속성을 구성하는 경우 Jabber는 이메일 주소를 사용하여 Outlook에서 연락처의 존재 여부를 확인합니다.
- **Email** - SIP:user@cupdomain을 사용하여 proxyaddress를 구성하면 Jabber는 user@cupdomain을 이메일 주소로 사용합니다. SIP를 사용하지 않고 proxyaddress 속성을 구성하는 경우 Jabber는 이메일 주소를 사용하여 Outlook에서 연락처의 존재 여부를 확인합니다.

예: <OutlookContactResolveMode>이메일</OutlookContactResolveMode>

PresenceServerAddress

모든 Cisco Jabber 클라이언트에 적용됩니다.

온프레미스 구축에 대한 프레즌스 서버의 주소를 지정합니다. 다음 중 하나를 값으로 설정합니다.

- 호스트 이름(호스트 이름)
- IP 주소(123.45.254.1)
- FQDN(hostname.domain.com)

예: <PresenceServerAddress>호스트 이름</PresenceServerAddress>

PresenceServerURL

모든 Cisco Jabber 클라이언트에 적용됩니다.

Webex Messenger 서비스에 대한 CAS(중앙 인증 서비스) URL을 지정합니다.

예:

<PresenceServerURL>https://loginp.webexconnect.com/cas/ssso/ex_org/orgadmin.app</PresenceServerURL>

번역에 관하여

Cisco는 일부 지역에서 본 콘텐츠의 현지 언어 번역을 제공할 수 있습니다. 이러한 번역은 정보 제공의 목적으로만 제공되며, 불일치가 있는 경우 본 콘텐츠의 영어 버전이 우선합니다.