



컨피그레이션 관리

- 빠른 로그인, 1 페이지

빠른 로그인

이 기능을 사용하면 전처럼 순차적인 로그인 프로세스 대신 모든 Cisco Jabber 서비스에 동시에 로그인할 수 있습니다. 각 서비스가 개별적으로 각각의 서버에 연결되어 캐시된 데이터를 기반으로 사용자를 인증합니다. 이렇게 하면 로그인 프로세스가 빠르고 동적으로 처리됩니다. 그러나 이 기능은 Jabber에 다시 로그인할 때만 유효합니다.

빠른 로그인은 모든 클라이언트에 대해 `STARTUP_AUTHENTICATION_REQUIRED` 매개변수를 사용하여 설정할 수 있습니다. 그러나, 모바일 클라이언트의 경우 `STARTUP_AUTHENTICATION_REQUIRED` 및 `CachePasswordMobile` 매개 변수를 모두 구성해야 합니다. 이러한 매개 변수를 구성하는 자세한 내용은 최신 *Cisco Jabber*용 매개 변수 참조 설명서를 참조하십시오.

구성 다시 가져오기 - 빠른 로그인은 모든 로그인 또는 로그아웃 시 서버측 설정을 동기적으로 검색하지 않습니다. 이는 이전 Jabber 릴리스의 첫 번째 로그인 중에만 발생합니다.

후속 로그인의 경우에는 로그인 후 1~5분 내에 여러 지점에 있는 서버로부터 새로운 구성을 가져오거나, 로그인 후 7시간 내에 또는 사용자가 구성 가져오기에 대한 수동 새로 고침을 수행할 때마다 요청이 전송됩니다.

서버에서 7~8시간 마다 구성을 가져오도록 `ConfigRefreshInterval` 매개 변수를 구성할 수 있습니다. 이 매개 변수에 대한 자세한 내용은 최신 *Cisco Jabber*용 매개 변수 참조 설명서를 참조하십시오.

동적 구성 변경에 대한 작업

Jabber 11.9에서는 구성 변경에 대한 구성 요소 및 서비스가 동적으로 반응합니다. 다음 시나리오에 따라 Jabber에서 로그아웃하거나 재설정하라는 알림 메시지가 표시됩니다.

Jabber 재설정 - 기본 서비스가 변경된 경우 Jabber를 재설정하라는 알림 메시지가 표시됩니다. 예를 들어, IM&P 및 전화 통신 계정이 전화기 전용 계정으로 변경되는 경우 Jabber를 재설정해야 합니다.

Jabber에서 로그아웃 - 다음 표에 나열된 구성 키에 변경 사항이 있는 경우 Jabber가 사용자에게 로그아웃한 후 다시 로그인하여 새 구성을 사용하라는 메시지를 표시합니다.

- **Windows** - 구성이 변경되었다는 팝업 알림을 수신합니다. 알림을 무시하거나 로그아웃한 후 로그인하여 새 구성을 사용할 수 있습니다.
- 모바일 클라이언트 - Jabber가 자동으로 로그아웃됩니다. 그런 다음 구성이 변경되었음을 나타내는 팝업 알림을 수신합니다. 확인을 클릭하여 Jabber에 자동으로 로그인하는 구성 변경 사항을 승인합니다.

키 이름	플랫폼	사인아웃
RemoteAccess	모든 클라이언트	로그아웃
Meetings_Enabled	모든 클라이언트	로그아웃
DirectoryServerType	모든 클라이언트	로그아웃
DirectoryUri	모든 클라이언트	로그아웃
UseSipUriToResolveContacts	모든 클라이언트	로그아웃
SipUri	모든 클라이언트	로그아웃
UriPrefix	모든 클라이언트	로그아웃
DirectoryUriPrefix	모든 클라이언트	로그아웃
SwapDisplayNameOrder	모든 클라이언트	로그아웃
PresenceDomain	모든 클라이언트	로그아웃
Support_SSL_Encoding	모든 클라이언트	로그아웃
Support_No_Encoding	모든 클라이언트	로그아웃
IM_Logging_Enabled	모든 클라이언트	로그아웃
IGS_CUP_ENABLESECURE	모든 클라이언트	로그아웃
DISALLOW_FILE_TRANSFER_ON_MOBILE	모든 클라이언트	로그아웃
Persistent_Chat_Enabled	데스크톱 클라이언트	로그아웃
Persistent_Chat_Mobile_Enabled	<input type="checkbox"/> 모바일클라이언트	로그아웃
Disable_MultiDevice_Message	모든 클라이언트	로그아웃
Location_Enabled/Location_Matching_Mode	모든 클라이언트	로그아웃
IP_MODE	모든 클라이언트	로그아웃
Telephony_Enabled	모든 클라이언트	로그아웃
VoiceMail_Enabled	모든 클라이언트	로그아웃
EnableLoadAddressBook	<input type="checkbox"/> 모바일클라이언트	로그아웃
ShowRecentsTab	Jabber Windows만 해당	로그아웃
IM_Enabled	모든 클라이언트	로그아웃

키 이름	플랫폼	사인아웃
Disallow-jaibreak-device	<input type="checkbox"/> 모바일클라이언트	로그아웃
EnableChats	Jabber Windows만 해당	로그아웃

번역에 관하여

Cisco는 일부 지역에서 본 콘텐츠의 현지 언어 번역을 제공할 수 있습니다. 이러한 번역은 정보 제공의 목적으로만 제공되며, 불일치가 있는 경우 본 콘텐츠의 영어 버전이 우선합니다.