

Hoe kan je lokale opslagplaats overschakelen van Apache naar Nginx?

Inhoud

[Inleiding](#)

[Hoe kan je lokale opslagplaats overschakelen van Apache naar Nginx?](#)

Inleiding

Dit document beschrijft hoe u een lokale opslagplaats kunt wijzigen om Nginx in plaats van Apache te gebruiken.

Hoe kan je lokale opslagplaats overschakelen van Apache naar Nginx?

1. Maak een back-up van Apache zodat u deze opnieuw kunt gebruiken in Nginx met:
`mkdir/usr/local/cliqr/bundelback-upcp -rf /var/www/html/*usr/local/cliqr/bundle-back-up`
2. Stop de Apache-dienst met het commando **van de apachectl stop**.
3. Bevestig dat Apache met `ps -ef` is gestopt | **grieppijn of p-ef | grep httpd**.
4. Verplaats de items naar `/tmp-map` met de opdracht `mv var/www/html/tmp`.
5. Verwijder Apache met de opdracht `yum erase httpd`.
6. Installeer Nginx met de **commando en installeer nginx**.
7. Verplaats back-up naar het nieuwe geïnstalleerde NGINX met de opdracht `cp -rf /tmp/html/* /usr/part/nginx/html/`.
8. Start Nginx opnieuw op met het **opnieuw opstarten** van de opdrachtregel.
9. Controleer of Nginx met de opdracht `ps -ef` werkt | **grep nginx**.
10. Controleer of het werkt met: `wget http://127.0.0.1/index.html``wget http://localhost/bundle****/cliqr-bootstarap.py` Als dit downloads van het pythonscript, dan moet alles in bedrijf zijn.

Zorg ervoor dat u geen proxy-instellingen hebt. Als u proxy-instellingen blijft zien, kunt u deze opdrachten uitvoeren om deze ongedaan te maken:

- afstellen `http_proxy`
- afstellen `https_proxy`