

Waarom geeft planning in TMS me niet de gewenste gespreksrichting?

Inhoud

[Inleiding](#)

[Waarom geeft planning in TMS me niet de gewenste gespreksrichting?](#)

[Gerelateerde informatie](#)

Inleiding

Dit artikel heeft betrekking op Cisco TelePresence Management Suite.

Vraag: Waarom geeft planning in TMS me niet de gewenste gespreksrichting?

A. Controleer het volgende:

Voor specifieke systemen:

1. Ga naar **Systems > Navigator**.
2. Selecteer het systeem.
3. Selecteer het tabblad **Instellingen** en ga naar het deelvenster **TMS Scheduling**-instellingen.
4. Zorg ervoor dat er geen limiet is aan de richting van de toegestane aanroep van het systeem.
5. Als u instellingen wilt bewerken, selecteert u **Instellingen bewerken** boven in de sectie en vervolgens correct bewerken.

Voor specifiek systeemtype:

- TMS is mogelijk niet in staat om uitgaande roeping van dat systeemtype te automatiseren. Controleer het [TMS](#)-document [met](#) productondersteuning op compatibiliteit.
- TMS zal geen uitgaande roeping van systemen (bijvoorbeeld T150) automatiseren die een lagere bandbreedte ondersteunen dan wat in de vergaderbandbreedte wordt ingesteld. Om de bandbreedte in te stellen, gaat u naar **Boeken > Nieuwe conferentie > Geavanceerd** venster **Instellingen** en stelt u de IP/ISDN-bandbreedte correct in.

TMS staat geen IP-adresomzetting in H.323-apparaten toe die diensten leveren, zoals MCU's of gateways (met uitzondering van het TANDBERG-codec MCU onder bepaalde configuraties).

Gerelateerde informatie

- [Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems](#)