

# Wat gebeurt er met bestaande telefoontjes als ik een MCU of systeem in TMS verplaats?

## Inhoud

[Inleiding](#)

[Wat gebeurt er met bestaande telefoontjes als ik een MCU of systeem in TMS verplaats?](#)

[Gerelateerde informatie](#)

## Inleiding

Dit artikel heeft betrekking op Cisco TelePresence Management Suite.

### Wat gebeurt er met bestaande oproepen als ik een MCU of systeem in TMS verplaats?

A. Zolang uw netwerk alias dialing gebruikt, en u de aliases van het systeem niet wijzigt, zijn er geen veranderingen vereist behalve het openen van de MCU of het systeem in **Systems > Navigator** en het bijwerken van de **verbindinginstellingen**.

Als u de aliases van het systeem wel verandert, moet u de boekingen van elke toekomstige aanroep bijwerken dat het systeem deel uitmaakt van:

1. Werk het systeem bij.
2. Verfris het in TMS zodat TMS de nieuwe aliases van het systeem weerspiegelt.
3. Ga naar **Boeken > Lijstconferencing**.
4. Gebruik de functie **Filtersystemen** om een lijst op te maken van alle toekomstige conferenties met inbegrip van het aangepaste systeem.
5. Bewerk elke conferentie en open het tabblad **Connection Settings** van de conferentie. De call route van de conferentie zal dan worden bijgewerkt met de nieuwe aliases van het systeem.
6. Klik op **Save** om de conferentie te sluiten.
7. Herhaal de laatste stappen voor alle toekomstige conferenties waar het systeem deel van uitmaakt.

## Gerelateerde informatie

- [Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems](#)