

# Cisco ONS 15454 voedingsspecificaties

## Inhoud

[Inleiding](#)

[Voorwaarden](#)

[Vereisten](#)

[Gebruikte componenten](#)

[Conventies](#)

[Tabel met voedingsspecificaties](#)

[Gerelateerde informatie](#)

## Inleiding

Dit document bevat de voedingsspecificaties voor Cisco ONS 15454 multiservice provisioningplatform (MSPP).

## Voorwaarden

### Vereisten

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

### Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op Cisco ONS 15454 MSPP.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht begrijpen.

### Conventies

Raadpleeg [Cisco Technical Tips Conventions \(Conventies voor technische tips van Cisco\)](#) voor meer informatie over documentconventies.

## Tabel met voedingsspecificaties

Kaart	Stroomverbruik bij benadering			Lichtniveau vezel	
	AM	Watts	BTU	Rx-	TX-

	PS		per uur	niveau	niveau
Max. Tekenen met kaarten	22.63	1088.64	3714.59		
VENTILATOREENHEID: VET2	1.21	58.00	198.00		
VENTILATOREENHEID: VET3-T	1.98	95.00	324.00		
XC	0.28	13.00	46.00		
XCVT	0.72	34.40	117.46		
XC10G	1.64	78.60	268.40		
TCC	0.20	9.82	33.53		
TCC+	0.20	9.82	33.53		
AIC	0.12	6.01	20.52		
AIC-I	0.17	8.00	27.30		
DS1-14	0.26	12.60	43.02		
DS1N-14	0.26	12.60	43.02		
DS3-12E	0.79	38.20	130.43		
DS3N-12E	0.79	38.20	130.43		
DS3XM-6	0.42	20.00	68.00		
EG1-12	0.76	36.60	124.97		
E100T-G router	1.35	65.00	221.93		
E1000-2-G incl. GBIC's	1.11	53.50	182.67		
G1000-4 incl. GBIC's	1.31	63.00	215.11	<b>Max. - Min</b>	<b>Max. - Min</b>
OC3IR4-1310	0.40	13.20	65.56	-8 t/m - 28	-8 t/m - 15
OC12 IR-1310	0.23	10.90	37.22	-8 t/m - 28	-8 t/m - 15
OC12LR-1310	0.25	9.28	41.00	-8 t/m - 28	+2 t/m - -3
OC12LR-1550- software	0.19	9.28	31.68	-8 t/m - 28	+2 t/m - -3
OC12 IR4-1310	0.58	28.00	100.00	-8 t/m - 30	-8 t/m - 15
OC48IR-1310 snelle WAN- interfacekaart	0.67	32.20	109.94	0 tot - 18	0 tot -5
OC48LR-1550	0.56	26.80	91.50	-8 t/m -	+3 t/m

snelle WAN-interfacekaart				28	-2
OC487IR-1310 Any Rate	0.77	37.20	127.01	0 tot -18	0 tot -5
OC48LR-1550 Any-sleuven	0.77	37.20	127.01	-8 t/m -28	+3 t/m -2
OC480-ITU 100 GHz	0.65	31.20	106.53	-9 t/m -27	0 tot -2
OC480-ITU 200 GHz	0.65	31.20	106.53	-8 t/m -28	0 tot -2
OC192LR-1550-software	1.50	72.20	246.52	-10 tot -19	+10 tot +7

## [Gerelateerde informatie](#)

- [Cisco ONS 15454 productcatalogus](#)
- [Productoverzicht: Cisco ONS 15454 kaart](#)
- [Gegevensblad: Cisco ONS 15454 Ethernet-interfacekaarten](#)
- [Gegevensblad: Cisco ONS 15454 TCC+-kaart](#)
- [Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems](#)