

# Begrijp hoe de Gebruikersrollen voor AMP in ESA en SMA worden gevormd

## Inhoud

[Inleiding](#)

[Voorwaarden](#)

[Vereisten](#)

[Gebruikte componenten](#)

[Achtergrondinformatie](#)

[Configureren](#)

[Voor het ESR](#)

[Voeg de gebruikersrol toe](#)

[Wijs de gebruikersrol toe aan een gebruiker](#)

[Voor SMA](#)

[Voeg de gebruikersrol toe](#)

[Wijs de gebruikersrol toe aan een gebruiker](#)

## Inleiding

Dit document beschrijft de configuratie voor AMP-gebruikersrechten voor Cisco Secure Email en Cisco Secure Email and Web Manager

## Voorwaarden

### Vereisten

Cisco raadt kennis van deze onderwerpen aan:

- Cisco Secure Email (ofwel ESA)
- Cisco Secure Email en Cisco Secure Email and Web Manager (ook bekend als SMA)

### Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende software- en hardware-versies:

- E-mail security applicatie versie 14.3
- Cloud e-mail security versie 14.3
- AMP-functietoets

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u zorgen dat u de potentiële impact van elke opdracht begrijpt.

# Achtergrondinformatie

Deze functie biedt u een rol voor AMP-configuratierechten. Wanneer deze bevoegdheid aan een gebruiker is toegewezen, kan de gebruiker alleen de beveiligingsinstellingen van het AMP configureren.

Om AMP-relevante rapporten te bekijken, kunnen gebruikers deze AMP-configuratiebevoegdheid gebruiken om zowel AMP-configuraties als AMP-rapporten te bekijken. AMP Rapporten toegang wordt gegeven tot de 4 rapporten:

- Advanced Malware Protection
- AMP-bestandsanalyse
- Bijwerkingen van AMP-verdict
- Mailbox Auto Remediation meldt. (Van toepassing op zowel legacy als NGUI)

## Configureren

### Voor het ESR

#### Voeg de gebruikersrol toe

U moet eerst een nieuwe gebruikersrol op de ESA creëren:

1. Ga naar **Systeembeheer > Gebruikersrollen**
2. Klik op "Gebruikersrol toevoegen"
3. De gebruikersrol een naam geven
4. Selecteer "Full Access" in AMP-configuratie
5. Selecteer "Relevante rapporten bekijken" in E-mailrapportage
6. Indienen en vastleggen

## Edit User Role

Mode —Cluster: Hosted\_Cluster Change Mode... ▾

▸ Centralized Management Options

---

**Settings**

Name:	<input type="text" value="AMP_user"/>
Description:	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; min-height: 80px;">AMP user role</div>
Access Privileges:	<p>Mail Policies and Content Filters: <input checked="" type="radio"/> No access <input type="radio"/> View assigned, edit assigned <input type="radio"/> View all, edit assigned <input type="radio"/> View all, edit all (full access)</p> <p>DLP Policies: <input checked="" type="radio"/> No access <input type="radio"/> View assigned, edit assigned <input type="radio"/> View all, edit assigned <input type="radio"/> View all, edit all (full access)</p> <div style="border: 2px solid #00aaff; padding: 5px;"><p>AMP Configurations: <input type="radio"/> No access <input checked="" type="radio"/> Full access</p><p>Email Reporting: <input type="radio"/> No access <input checked="" type="radio"/> View relevant reports* <input type="radio"/> View all reports</p></div> <p>Message Tracking: <input checked="" type="radio"/> No access <input type="radio"/> Message Tracking access</p> <p>Trace: <input checked="" type="radio"/> No access <input type="radio"/> Trace access</p> <p>Quarantines: <input checked="" type="radio"/> No access <input type="radio"/> Manage assigned quarantines</p> <p>Encryption Profiles: <i>As assigned</i></p> <p>Log Subscription: <input checked="" type="radio"/> No access <input type="radio"/> Log Subscription Access</p> <p><small>*Access to reports is controlled by Mail Policy, DLP and AMP privileges</small></p>

### Wijs de gebruikersrol toe aan een gebruiker

Vervolgens moet u een nieuwe gebruiker aanmaken om de gebruikersrol toe te wijzen die in de vorige sectie is gemaakt:

1. Ga naar **Systeembeheer > Gebruikers**
2. Klik op "Gebruiker toevoegen"
3. Geef de gebruiker een naam
4. Klik op "Aangepaste rollen" en selecteer de eerder gemaakte gebruikersrol
5. Wijzigingen indienen en doorvoeren

## Add Local User

Mode —Cluster: Hosted\_Cluster Change Mode...

▶ Centralized Management Options

### Local User Settings

Account Status:	Active
User Name:	<input type="text" value="amp_user"/>
Full Name:	<input type="text" value="AMP user privileges"/>
User Role: ?	<input type="radio"/> Predefined Roles <input type="radio"/> Custom Roles <input type="text" value="Administrator"/> <input checked="" type="radio"/> Custom Roles <input type="text" value="Add Role..."/> <input type="text" value="AMP_user"/> <input type="text" value="Cloud DLP Admin"/> <input type="text" value="Cloud Guest"/> <input type="text" value="Cloud Help Desk"/> <input type="text" value="Cloud Operator"/>
Confirm your Passphrase to make changes:	<input type="text"/>
Passphrase: ?	<input checked="" type="radio"/> Generate a passphrase <input type="text"/> <input type="button" value="Generate"/> <input type="radio"/> Enter a passphrase of your choice Passphrase: <input type="text"/> Retype Passphrase: <input type="text"/>

## Voor SMA

### Voeg de gebruikersrol toe

U moet eerst een nieuwe gebruikersrol op de SMA creëren:

1. Ga naar Systeembeheer > Gebruikersrollen
2. Klik op "Gebruikersrol toevoegen"
3. De gebruikersrol een naam geven
4. Selecteer per groep of alle e-mailapparaten naar uw eigen goeddunken "AMP reports"
5. Indienen en vastleggen

## Edit Email User Role

Settings	
Name:	<input type="text" value="AMP_usertest"/>
Description:	<input type="text" value="AMP user test"/>
Access Privileges:	<p>Email Reporting: <input type="radio"/> No Access <input type="radio"/> Access to data by Reporting Group <input type="text" value="All Reports"/></p> <p><input checked="" type="radio"/> Access to data from all Email Appliances <input type="text" value="AMP Reports"/></p> <p>Message Tracking: <input checked="" type="radio"/> No Access <input type="radio"/> View Message Tracking</p> <p>Quarantines: <input checked="" type="radio"/> No Access <input type="radio"/> Quarantines Access <input type="radio"/> View Only Access</p> <p>Log Subscriptions: <input checked="" type="radio"/> No Access <input type="radio"/> Log Subscription Access</p>

### Wijs de gebruikersrol toe aan een gebruiker

Vervolgens moet u een nieuwe gebruiker aanmaken om de gebruikersrol toe te wijzen die in de vorige sectie is gemaakt

1. Ga naar **Systeembeheer > Gebruikers**
2. Klik op "Gebruiker toevoegen"
3. Geef de gebruiker een naam
4. Klik op "Aangepaste rollen" en selecteer de eerder gemaakte gebruikersrol
5. Wijzigingen indienen en doorvoeren

## Add Local User

Local User Settings	
Account Status:	Active
User Name:	<input type="text" value="amp_user"/>
Full Name:	<input type="text" value="amp user"/>
User Role: ?	<p><input type="radio"/> Predefined Roles</p> <p>Administrator ▾</p> <p><input checked="" type="radio"/> Custom Roles</p> <ul style="list-style-type: none"><li>AMP_User</li><li>AMP_User_ALL</li><li>AMP_usertest</li><li>Cloud Guest</li><li>Cloud Help Desk</li><li>Cloud Operator</li></ul>
Confirm your Passphrase to make changes:	<input type="text"/>
Passphrase: ?	<p><input checked="" type="radio"/> Generate a passphrase</p> <p><input type="text" value=""/> <input type="button" value="Generate"/></p> <p><input type="radio"/> Enter a passphrase of your choice</p> <p>Passphrase: <input type="text"/></p> <p>Retype Passphrase: <input type="text"/></p>

## Over deze vertaling

Cisco heeft dit document vertaald via een combinatie van machine- en menselijke technologie om onze gebruikers wereldwijd ondersteuningscontent te bieden in hun eigen taal. Houd er rekening mee dat zelfs de beste machinevertaling niet net zo nauwkeurig is als die van een professionele vertaler. Cisco Systems, Inc. is niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid van deze vertalingen en raadt aan altijd het oorspronkelijke Engelstalige document ([link](#)) te raadplegen.