

E-mailinstellingen voor loggen op RV110W

Doel

De RV110W heeft de mogelijkheid om systeeminformatiecllogs naar een e-mailaccount te versturen. Deze eigenschap staat een beheerder toe om bij te blijven op de voorwaarde van de router. In dit artikel wordt uitgelegd hoe u e-mailloginstellingen op de RV110W kunt configureren.

Toepasselijke apparaten

- RV110 W

Stappen van orde

Configuratie van Log E-mail

Stap 1. Gebruik het hulpprogramma voor de routerconfiguratie om **beheer > vastlegging > e-mailinstellingen** te kiezen. De pagina *Instellingen e-mail* wordt geopend.

E-mail Settings

Log E-mail Configuration

E-mail Logs:

Enable

Minimum Email Log Severity:

Information

[Configure Severity](#)

E-mail Server Address:

E-mail Server Port:

(Range: 1 - 65535)

Return E-mail Address:

Send to E-mail Address (1):

Send to E-mail Address (2) (Optional):

Send to E-mail Address (3) (Optional):

E-mail Encryption (SSL):

Enable

Authentication with SMTP server:

None

E-mail Authentication Username:

E-mail Authentication Password:

E-mail Authentication Test:

[Test](#)

Send E-mail Logs by Schedule

Unit:

Never

Day:

Sunday

Stap 2. Rechts van de e-mailbestanden controleert u het vakje Inschakelen om de bestanden via e-mail te verzenden.

E-mail Settings

Log E-mail Configuration

E-mail Logs:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable
Minimum Email Log Severity:	Information Configure Severity
E-mail Server Address:	<input type="text"/>
E-mail Server Port:	<input type="text" value="25"/> (Range: 1 - 65535,
Return E-mail Address:	<input type="text"/>
Send to E-mail Address (1):	<input type="text"/>
Send to E-mail Address (2) (Optional):	<input type="text"/>
Send to E-mail Address (3) (Optional):	<input type="text"/>
E-mail Encryption (SSL):	<input type="checkbox"/> Enable
Authentication with SMTP server:	None ▾
E-mail Authentication Username:	<input type="text"/>
E-mail Authentication Password:	<input type="password"/>
E-mail Authentication Test:	<input type="button" value="Test"/>

Send E-mail Logs by Schedule

Unit:	Never ▾
Day:	Sunday ▾

Stap 3. Klik op **ernst configureren** om naar **administratie > Vastlegging > Instellingen voor loggen** te gaan om te configureren welke bestanden naar e-mail gaan.

Opmerking: Deze actie richt u naar een andere pagina en annuleert elke verandering die u maakt.

Stap 4. Voer in het veld Adres e-mailserver een e-mailserveradres in dat aan de ontvangende e-mailadressen is gekoppeld.

Stap 5. Voer in het veld Poorten e-mailserver in het poortnummer voor de e-mailserviceprovider.

Opmerking: Als de e-maildienstverlener geen speciaal poortnummer nodig heeft, laat u de standaard (25) in het veld achter.

Stap 6. Voer in het veld E-mailadres terugsturen een e-mailadres in dat loge-mails ontvangt wanneer de primaire e-mailadressen niet actief zijn.

Stap 7. Voer in het veld Verzenden naar e-mailadres (1) het eerste e-mailadres in dat de loge-mail ontvangt.

Stap 8. Voer in het veld Verzenden naar e-mailadres (2) (optioneel) het tweede e-mailadres in dat de loge-mail desgewenst ontvangt.

Stap 9. Voer in het veld Verzenden naar e-mailadres (3) (optioneel) het derde e-mailadres in dat de loge-mail desgewenst ontvangt.

E-mail Settings

Log E-mail Configuration

E-mail Logs:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable
Minimum Email Log Severity:	Information Configure Severity
E-mail Server Address:	<input type="text" value="mail.mailserver.com"/>
E-mail Server Port:	<input type="text" value="25"/> (Range: 1 - 65535)
Return E-mail Address:	<input type="text" value="backup@mailserver.com"/>
Send to E-mail Address (1):	<input type="text" value="emai@mailserver.com"/>
Send to E-mail Address (2) (Optional):	<input type="text"/>
Send to E-mail Address (3) (Optional):	<input type="text"/>
E-mail Encryption (SSL):	<input type="checkbox"/> Enable
Authentication with SMTP server:	<input type="text" value="None"/>
E-mail Authentication Username:	<input type="text"/>
E-mail Authentication Password:	<input type="text"/>
E-mail Authentication Test:	<input type="button" value="Test"/>

Send E-mail Logs by Schedule

Unit:	<input type="text" value="Never"/>
Day:	<input type="text" value="Sunday"/>

Stap 10. Rechts van e-mailencryptie (SSL) controleert u het vakje **Enable** om e-mails te versleutelen.

E-mail Settings

Log E-mail Configuration

E-mail Logs:

Enable

Minimum Email Log Severity:

Information

[Configure Severity](#)

E-mail Server Address:

mail.mailserver.com

E-mail Server Port:

25

(Range: 1 - 65535,

Return E-mail Address:

backup@mailserver.com

Send to E-mail Address (1):

emai@mailserver.com

Send to E-mail Address (2) (Optional):

Send to E-mail Address (3) (Optional):

E-mail Encryption (SSL):

Enable

Authentication with SMTP server:

None

E-mail Authentication Username:

E-mail Authentication Password:

None
LOGIN
PLAIN
CRAM-MD5

E-mail Authentication Test:

[Test](#)

Send E-mail Logs by Schedule

Unit:

Never

Day:

Sunday

Stap 11. Kies in het vervolgkeuzemenu Verificatie met MTP-server het type verificatie dat de e-mailserver gebruikt.

Stap 12. Als u geen kiest, slaat u over naar stap 12. Als u een andere optie kiest, voert u de gebruikersnaam voor de e-mailaccount in het veld Gebruikersnaam voor de e-mailverificatie en het wachtwoord voor de account in het veld Wachtwoord voor e-mailverificatie in.

Minimum Email Log Severity:	Information	Configure Severity
E-mail Server Address:	<input type="text" value="mail.mailserver.com"/>	
E-mail Server Port:	<input type="text" value="25"/>	(Range: 1 - 65535,
Return E-mail Address:	<input type="text" value="backup@mailserver.com"/>	
Send to E-mail Address (1):	<input type="text" value="email@mailserver.com"/>	
Send to E-mail Address (2) (Optional):	<input type="text"/>	
Send to E-mail Address (3) (Optional):	<input type="text"/>	
E-mail Encryption (SSL):	<input checked="" type="checkbox"/> Enable	
Authentication with SMTP server:	LOGIN	
E-mail Authentication Username:	<input type="text" value="email@mailserver.com"/>	
E-mail Authentication Password:	<input type="password" value="••••••••"/>	
E-mail Authentication Test:	<input type="button" value="Test"/>	
Send E-mail Logs by Schedule		
Unit:	Never	
Day:	Sunday	
Time:	12	AM
<input type="button" value="Save"/> <input type="button" value="Cancel"/>		

Stap 13. Klik op **Test** om de e-mailverbinding direct te testen.

Minimum Email Log Severity:	Information	<input type="button" value="Configure Severity"/>
E-mail Server Address:	<input type="text" value="mail.mailserver.com"/>	
E-mail Server Port:	<input type="text" value="25"/>	(Range: 1 - 65535,
Return E-mail Address:	<input type="text" value="backup@mailserver.com"/>	
Send to E-mail Address (1):	<input type="text" value="email@mailserver.com"/>	
Send to E-mail Address (2) (Optional):	<input type="text"/>	
Send to E-mail Address (3) (Optional):	<input type="text"/>	
E-mail Encryption (SSL):	<input checked="" type="checkbox"/> Enable	
Authentication with SMTP server:	LOGIN	
E-mail Authentication Username:	<input type="text" value="email@mailserver.com"/>	
E-mail Authentication Password:	<input type="password" value="••••••••"/>	
E-mail Authentication Test:	<input type="button" value="Test"/>	
Send E-mail Logs by Schedule		
Unit:	Never	
Day:	Sunday	
Time:	12	AM
<input type="button" value="Save"/> <input type="button" value="Cancel"/>		

Stap 14. Klik op **Opslaan** om wijzigingen op te slaan of **Annuleren** om ze weg te gooien.

Vastlegging e-mails verzenden volgens schema

Minimum Email Log Severity: Information

E-mail Server Address: (F)

E-mail Server Port: (Range: 1 - 65535, I)

Return E-mail Address: (F)

Send to E-mail Address (1): (F)

Send to E-mail Address (2) (Optional):

Send to E-mail Address (3) (Optional):

E-mail Encryption (SSL): Enable

Authentication with SMTP server:

E-mail Authentication Username:

E-mail Authentication Password:

E-mail Authentication Test:

Send E-mail Logs by Schedule

Unit:

Day:

Time:

Stap 1. Kies in het vervolgkeuzemenu voor de eenheid hoe vaak u de loge-mails wilt ontvangen.

Opmerking: Als u Nooit kiest, worden loge-mails nooit verstuurd.

Minimum Email Log Severity: Information

E-mail Server Address: (F)

E-mail Server Port: (Range: 1 - 65535, I)

Return E-mail Address: (F)

Send to E-mail Address (1): (F)

Send to E-mail Address (2) (Optional):

Send to E-mail Address (3) (Optional):

E-mail Encryption (SSL): Enable

Authentication with SMTP server: LOGIN ▾

E-mail Authentication Username:

E-mail Authentication Password:

E-mail Authentication Test:

Send E-mail Logs by Schedule

Unit: Weekly ▾

Day: Sunday ▾
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday

Time:

Stap 2. Als u wekelijks kiest, kiest u een dag van de week om de e-mails te ontvangen in het vervolgkeuzemenu Dag.

Minimum Email Log Severity: Information

E-mail Server Address:

E-mail Server Port: (Range: 1 - 65535)

Return E-mail Address:

Send to E-mail Address (1):

Send to E-mail Address (2) (Optional):

Send to E-mail Address (3) (Optional):

E-mail Encryption (SSL): Enable

Authentication with SMTP server: LOGIN

E-mail Authentication Username:

E-mail Authentication Password:

E-mail Authentication Test:

Send E-mail Logs by Schedule

Unit:

Day:

Time: AM

Stap 3. Als u wekelijks of dagelijks kiest, kunt u een tijdstip van de dag kiezen om de e-mails te ontvangen in de vervolgkeuzemenu's van de Tijd.

Stap 3. Klik op **Opslaan** om wijzigingen op te slaan of **Annuleren** om ze weg te gooien.