# VLAN-lidmaatschap op RV130 en RV130W

## Doel

Een VLAN is een groep apparaten die zijn geconfigureerd om als één netwerk te fungeren. Apparaten op een VLAN hoeven niet op dezelfde LAN te zijn geplaatst. Access poorten zijn doorgaans niet gelabeld, wat betekent dat er slechts één VLAN-passes door de interface loopt. Volgens de 802.1Q-standaard is het toevoegen van VLAN-identificatietags aan een frame vereist als u verschillende VLAN's wilt identificeren. Als u meerdere VLAN's wilt doorgeven via een switch-interface, moeten die VLAN's worden gelabeld door een trunkpoort op een Cisco-switch te configureren. Uitgesloten poorten worden niet geïdentificeerd als lid van het VLAN.

Het doel van dit document is u te tonen hoe u VLAN's kunt toevoegen op de RV130 en RV130W.

### Toepasselijke apparaten

•RV130 RV130W

#### VLAN-lidmaatschapsinstellingen

Stap 1. Gebruik het hulpprogramma voor routerconfiguratie om **Netwerken > LAN > VLANlidmaatschap** te kiezen. De pagina *VLAN*-lidmaatschap wordt geopend:

VL	VLAN Membership									
Create VLANs and assign the Outgoing Frame Type. Up to four VLANs total can be created. VLAN IDs must be in the range (3 - 4094 )										
	VLANS Se	tting lable								
	Select	VLAN ID	Description	Port 1	Port 2	Port 3	Port 4			
		1	Default	Untagged	Untagged	Untagged	Untagged			
	Add Rov	V Edit	Delete							
	Save Cancel									

Stap 2. Klik op de pagina VLAN Membership op Add Row om een VLAN toe te voegen.

VLAN Me	VLAN Membership								
Create VLAN Up to four VL	reate VLANs and assign the Outgoing Frame Type. p to four VLANs total can be created. VLAN IDs must be in the range (3 - 4094 )								
VLANs Set		Description	Dert 1	Dert 2	Dent 2	Dert 4			
Select	VLANID	Description	Punti	Puri 2	Pun s	Puri 4	41.		
	1	Default	Untagged	Untagged	Untagged	Untagged			
Add Row	Edit	Delete							
Save	Cancel								

Stap 3. Voer een VLAN-id voor het nieuwe VLAN in het veld *VLAN-id* in. De ID moet binnen het bereik liggen (3-4094).

VLAN Merr Create VLANs Up to four VLA You must save	LAN Membership Create VLANs and assign the Outgoing Frame Type. Jp to four VLANs total can be created. VLAN IDs must be in the range (3 - 4094) fou must save before you can edit or delete.								
VLANs Setti	ng Table								
Select	VLAN ID	Description	Port 1	Port 2	Port 3	Port 4			
	1	Default	Untagged	Untagged	Untagged	Untagged			
	100	test	Tagged 💌	Tagged 👻	Tagged 👻	Tagged 👻			
Add Row	Add Row Edit Delete								
Save	Save Cancel								

Stap 4. Voer een beschrijving voor het nieuwe VLAN in het veld Description in.

VLAN Me	VLAN Membership								
Create VLAN Up to four VL You must sav	Create VLANs and assign the Outgoing Frame Type. Up to four VLANs total can be created. VLAN IDs must be in the range (3 - 4094 ) You must save before you can edit or delete.								
VLANs Se	tting Table								
Select	VLAN ID	Description	Port 1	Port 2	Port 3	Port 4			
	1	Default	Untagged	Untagged	Untagged	Untagged			
	100	test	Tagged 💌	Tagged 👻	Tagged 👻	Tagged 👻			
Add Rov	Add Row Edit Delete								
Save	Save Cancel								

Stap 5. Kies het type voor elke poort in de corresponderende vervolgkeuzelijst.

VLAN Mem	bership							
Create VLANs Up to four VLA <mark>You must save</mark>	Preate VLANs and assign the Outgoing Frame Type. Jp to four VLANs total can be created. VLAN IDs must be in the range (3 - 4094 ) <b>fou must save before you can edit or delete.</b>							
VLANs Setti	ng Table							
Select	VLAN ID Description	Port 1	Port 2	Port 3	Port 4			
	1 Default	Untagged	Untagged	Untagged	Untagged			
Add Row	Edit Delete	Tagged  Untagged Tagged Excluded	Tagged 👻	Tagged 👻	Tagged 🗸			
Save	Cancel							

De beschikbare opties zijn als volgt gedefinieerd:

•Tagged — Specificeert dat de vereniging tussen een bepaald VLAN en de haven wordt geëtiketteerd. Het toegangsverkeer op deze poort wordt doorgestuurd naar het gegeven VLAN op basis van de informatie die aanwezig is op de tag in het frame. Bij uitgaand verkeer op deze poort wordt de VLAN-tag behouden wanneer de associatie wordt gelabeld.

·Untagged — Specificeert dat de vereniging tussen bepaald VLAN en de haven untagged is. Uitgaand verkeer vanaf deze VLAN-poort is ook niet-gelabeld. Wanneer uw poort niet is gelabeld, wordt het toegangsverkeer dat in deze poort komt doorgestuurd naar de niet-gelabelde associatie van VLAN met de poort.

·Uitgesloten — Specificeert dat er geen verbinding is tussen het gegeven VLAN en de poort. Vanaf deze haven mag er geen in- of uitgaand verkeer plaatsvinden.

Stap 6. Klik op **Opslaan** om de wijzigingen op te slaan.

VLAN Me Create VLAN Up to four VL You must sav	AN Membership reate VLANs and assign the Outgoing Frame Type. p to four VLANs total can be created. VLAN IDs must be in the range (3 - 4094) ou must save before you can edit or delete.								
VLANs Set	tting Table								
Select	VLAN ID	Description	Port 1	Port 2	Port 3	Port 4			
	1	Default	Untagged	Untagged	Untagged	Untagged			
			Tagged 💌	Tagged 👻	Tagged 👻	Tagged 👻			
Add Row	Add Row Edit Delete								
Save	Save Cancel								

#### Over deze vertaling

Cisco heeft dit document vertaald via een combinatie van machine- en menselijke technologie om onze gebruikers wereldwijd ondersteuningscontent te bieden in hun eigen taal. Houd er rekening mee dat zelfs de beste machinevertaling niet net zo nauwkeurig is als die van een professionele vertaler. Cisco Systems, Inc. is niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid van deze vertalingen en raadt aan altijd het oorspronkelijke Engelstalige document (link) te raadplegen.